

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell: WE9CR-A-30

CGS!

Bruksområde

Din nya brandsläckare innehåller rent vatten som ger apparaten brandklass A. Frostsäkra vattensläckare innehåller dessutom tillsats av ett frostskyddsmedel. A-klassade brandsläckare är avsedda för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyg mm. Vatten är ett rent och miljövänligt släckmedel. Brandsläckaren kan också användas mot bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt.

Typiska användningsområde: alla sammanhang där miljöhänsyn är särskilt viktig och där brandrisken huvudsakligen bedöms vara klass A-brand, där minimala efterskador och sanering är av stor betydelse. Sådana platser kan vara offentliga miljöer, hotell och vandrarhem, skolor, kontor, butiker, köpcentra och andra platser där en ren och miljövänlig släckning betonas.

Släckmedlets funktion

Vattnet har en kylande effekt på branden och hindrar även återantändning.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 5:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegards serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.



TEKNISK SPECIFIKATION

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Brandklass: | A | Modell: | WE9CR-A-30 |
| Effektivitetsklass: | 21A | Artikel: | 600188-60 |
| Temperaturområde: | -30 °C / +60 °C | EAN: | 7320890188606 |
| Släckmedel: | SUN WA Frost -30 | EN3 Testrapport: | 20200450/RUI 04 |
| Storlek släckare: | 9 L | MED cert: | MEDB00001HJ |
| Tömningstid: | 30 s | Certifiering: | EN3-7, CE, Wheelmark |
| Kastlängd: | 4-6 m | | |
| Arbetstryck: | 12 Bar | | |
| Arbetstryck: | 12 Bar | | |
| Cylindermaterial: | Stål | | |
| Drivgas: | Nitrogen | | |
| Bruttovikt (kg): | 14.3 | | |
| Höjd (mm): | 560 | | |
| Bredd (mm): | 185 | | |

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic