


Produktinformation

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

Färg på beläggning	Svart
Färg på foder	Orange
Mönstrad	Beläggning på handflatan och stickad mudd
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Belägningens struktur	Mikroskum
Foder	Nylon, spandex
Tjocklek handflata	1.10 mm



EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4131A

Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nöttningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärsäkerhet	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Sticksäkerhet	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 2 Newton



Produktinformation

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifierad
Washable	60°
Sanitized	Ja



Speciella funktioner

AD-APT®	Yes
Silikonfri	No



Utfärdat datum: 09.04.2018



Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG® Lanka (Pvt) Ltd.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com