



Finns i följande förpackningar att välja mellan:

5 liters förpackning artnr: 02-504  
Per kartong: 3 x 5 liter (per pall: 48 kartonger = 720 liter)

25 liters dunk artnr: 02-505  
(per pall 24 st dunkar = 600 liter)

Perform Dustbinder 1 är ett opigmenterat vattenbaserat golvbehandlingsmedel (dammbindare) som främst är avsett som ett skyddsmedel för betonggolv, men även för golv av typ konstbetong, tegel, skiffer, terrazzo (cementmosaik) med mera. Perform Dustbinder 1 skall skydda mot dammbildning, slitage och nedsmutsning. Den tränger ned i ytskiktet och ger efter det att den härdat en sidenblank och lättstädad yta. Appliceras med polish-påläggare, roller, gummiraka eller dylikt. Normalt räcker det med två strykningar.

**Torktid:** Yttorr efter 60 min, tål lätt trafik efter 24 timmar och tyngre trafik efter 72 timmar.

**Täckning:** 20 -30 m<sup>2</sup> per liter/strykning

**Nygjuten betong:** Måste härda minst 30 dygn innan den kan behandlas. Cement huden bör först ha avlägsnats. Behandlingen bör ej ske vid temperaturer under + 5° C. Äldre betonggolv - Ytslipning görs för att avlägsna översta skiktet på ett betonggolv. Betonggolvet utseende avgör vidare behandlings- och nollställningsmetod.

#### Olika strukturer:

Grov struktur	Avjämnad yta alternativt borstad yta.
Medelgrov struktur	Avdragen yta, brädriven yta alternativt grovglättad yta.
Fin struktur	Finglättad yta alternativt maskinslipad yta. Betongens utseende avgör behandlingssättet, ytans jämnhet och buktighet samt felaktigheter.

#### Betonggolv som har ett ytskikt skall nollställas på något av följande sätt :

Kemisk nollställning	Färgborttagningsmedel, Perform Betongrent.
Mekanisk nollställning	Rivning, slipning, blåstring
Damm- och våtsug	Om fett eller oljerester förekommer måste dessa avlägsnas ur betongen.

#### Rekommenderad dosering och tillvägagångsätt:

Spädes 1:1 med vatten vid första behandlingen och pålägges outspädd vid andra behandlingen för bästa resultat.

**Om golvvärme finns skall den ha varit avstängd 24 timmar innan behandling och skall vara avstängd 24 timmar efter behandlingen avslutats.**

Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår hemsida: [www.ajourtrading.com](http://www.ajourtrading.com). pH i koncentrat ca 7,0. Förvaras frostfritt.

Denna produkt är tillverkad i Sverige.

Perform Dustbinder 1 ingår i Perform Floor- Recond System.



Underhållsprodukter för professionell användning. Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår hemsida för mer information om våra produkter och var du kan köpa dem.



Tillverkas i Sverige 



**Stockholm  
Kontor**  
Markörgatan 2  
136 44 Handen  
08-604 30 00

**Göteborg  
Huvudkontor**  
Snåkeredsvägen 2  
438 91 Landvetter  
031-87 05 40  
[info@ajourtrading.com](mailto:info@ajourtrading.com)

**Fjällbacka  
Centrallager**  
Ekelidsvägen 7  
457 40 Fjällbacka  
031-87 31 21