

S-Resistent

5 lit

62514102

Polish

Slitstark golvpolysh till hårda golvmaterial i miljöer med extra hårt slitage. Ger en sidenmatt yta med hög slitstyrka och hög kemikalieresistens.

- Extremt slitstark
- Sidenmatt yta
- Enkel att lägga

Användning


För ytbehandling och underhåll av hårda golvmaterial i miljöer med extra hårt slitage där torra, fuktiga eller våta städmetoder används. Polishborttagning sker med S-Stripper.

Metod

Före behandling rengör golvet noga. Avlägsna all gammal polish med polishborttagningsmedel, S-Stripper. Skölj och låt golvet torka. Linoleumgolvs grundbehandlas först med S-Base på rent golvs. Övriga golvs med S-Primer. Stryk sedan 2-3 tunna skikt S-Resistent. Använd utstrykare eller mopp. Ytterligare skikt ger ökad glans och högre slitstyrka. Låt polisen torka väl, minst 30 minuter mellan strykningarna. Underhåll: Torrmopning med engångsmopp alt. textilmopp. Fukt-mopning alt. kombimaskin. Använd S-Wax Hard, S-Clean Shine eller Proffs Combi.

Dosering

Koncentrat: 1 liter räcker till 50 kvm.



GolvWax Polish, Hårda golvs

Allmänt

Artikelnummer 62514102
Förpackning 5 lit
Varumärke Nordex
Ursprungsland Sverige

Teknisk data

Färg Vit
pH-värde 8.2
Densitet 1036
Hållbarhet Minst hållbar i 30 månader.
 Aktas för kyla

Leveransinformation

EAN13 7319515141027
Enhet/kartong 3
Enhet/pall 108
Minsta lev. enhet 3
Vikt/enhet 5800 g
Mått/enhet 188x127x290 mm

Produkten endast avsedd för professionellt bruk. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på www.nordexia.com