



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7780



Se mer

Värmehandske, helfodrad, 1,1-1,2 mm nötnarv, nötnarv av högsta kvalitet, skärskyddsnivå C, Cat. III, tål kontaktvärme upp till 250°C, värmebeständig sytråd, förstärkta sömmar, förstärkt tumme, för allroundarbeten

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Mycket slitstark

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 250°C



MOTVERKAR RISK FÖR

motverkar risk för; brännskador, värmeskador, skärskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

varma miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

gjuteri, metallarbeten, svetsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Dynamic Strength

INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Nötnarv av högsta kvalitet

FODER Helfodrad

SMIDIGHET 5

FÄRG Vit, Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Tråd

KNÄPPNING Resår 180°

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 12.2 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Para-aramid

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder, Elastan, Meta-aramid


KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



Information/UIS



EN ISO 21420:2020



FUNKTIONER



Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
7	7780-7	7340118375533
8	7780-8	7340118375625
9	7780-9	7340118375717
10	7780-10	7340118375809
11	7780-11	7340118375892
12	7780-12	7340118375984
13	7780-13	7340118376073

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com