



**EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20347:2012**

LOWA Sportschuhe GmbH  
Hauptstr. 19  
D-85305 Jetzendorf

[www.lowa.de](http://www.lowa.de)  
[info@lowa.de](mailto:info@lowa.de)

<b>DE</b>	Deutsch:	Seite	3	-	6
<b>GB</b>	English:	Page	7	-	9
<b>NL</b>	Nederlands:	Bladzijde	10	-	13
<b>FR</b>	Français:	Page	14	-	17
<b>ES</b>	Español:	Página	18	-	21
<b>IT</b>	Italiano:	Pagina	22	-	24
<b>SE</b>	Svenska:	Sida	25	-	27
<b>FI</b>	Suomi:	Sivu	28	-	30
<b>NO</b>	Norsk:	Siden	31	-	33
<b>DK</b>	Dansk:	Side	34	-	36
<b>PL</b>	Polski:	Strona	37	-	40
<b>HU</b>	Magyar:	Oldal	41	-	43
<b>CZ</b>	Česky:	Strana	44	-	46
<b>SI</b>	Slovensko:	Stran	47	-	49
<b>SK</b>	Slovensky:	Stránka	50	-	52
<b>HR</b>	Hrvatski:	stranica	53	-	55
<b>RO</b>	Românesc:	Pagină	56	-	59
<b>TR</b>	Türk:	Sayfa	60	-	62
<b>PT</b>	Português:	Página	63	-	65
<b>LV</b>	Latviešu:	Lappuse	66	-	68
<b>LT</b>	Lietuviškai:	Puslapis	69	-	71
<b>EE</b>	Eesti:	Lehekülg	72	-	74
<b>GR</b>	ελληνικά:	σελίδα	75	-	78
<b>BG</b>	български:	страница	79	-	82

## Sehr geehrter Kunde!

Gratulation, Sie haben einen **LOWA Sicherheitsschuh / LOWA Berufsschuh** von hoher Qualität erworben.

Der Artikel wurde einer Baumusterprüfung bei einer anerkannten europäischen Prüfstelle unterzogen (Adresse im Anhang) und erfüllt alle grundsätzlichen Anforderungen der europäischen Verordnung 2016/425.

**Allgemeine Informationen:** Die Sicherheitsschuhe erfüllen selbstverständlich die Anforderungen der EN ISO 20345:2011 und genügen nicht nur den Basisanforderungen (SB), sondern entsprechen je nach Artikel auch einer der entsprechenden Zusatzanforderungen (Kategorie S1, S2, S3). Sie haben somit einen Sicherheitsschuh mit hohen Sicherheits- und guten Trageeigenschaften gewählt.

Die Berufsschuhe erfüllen selbstverständlich die Anforderungen der EN ISO 20347:2012 und genügen nicht nur den Basisanforderungen (OB), sondern entsprechen je nach Artikel auch einer der entsprechenden Zusatzanforderungen (Kategorie O1, O2, O3). Sie haben somit einen Berufsschuh mit hohen Sicherheits- und guten Trageeigenschaften gewählt.

Vor dem Gebrauch der Schuhe ist auf die richtige Passform zu achten, verschiedene Modelle sind in unterschiedlichen Weiten erhältlich. An den Schuhen vorhandene Verschlusssysteme sind sachgerecht zu benutzen.

**Pflege-Tipps:** Leder ist etwas Besonderes. Das Naturprodukt Leder hat viele Eigenschaften. Leder ist natürlich, dehnfähig, formbeständig, atmungsaktiv, passt sich der individuellen Fußform an und besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme- und -abgabefähigkeit. Für die Erhaltung dieser hohen Materialqualität ist die Pflege von großer Bedeutung.

- Nach dem Gebrauch sollen die Schuhe von groben Verunreinigungen gereinigt werden.
- Normale Schuhcreme ist zur Pflege unserer Schuhe aus Leder nur bedingt geeignet. Für Schuhe, die stark mit Nässe in Berührung kommen, empfehlen wir ein Pflegemittel, das eine imprägnierende Wirkung besitzt, ohne dabei die Wasserdampfdurchlässigkeit bzw. -aufnahme einzuschränken. Dieses Pflegemittel bieten wir Ihnen als Zubehör an.
- Bei Schuhen mit Textilmaterial entfernen Sie Flecken am besten mit einem sauberen Tuch, pH - neutraler Seife und warmem Wasser. Verschmutzungen sollten auf keinen Fall mit einer Bürste behandelt werden. Dies kann das Material beschädigen.
- Nasse Schuhe sollten nach der täglichen Arbeit an einem luftigen Ort langsam getrocknet werden. Die Schuhe sollten nie im Schnellverfahren an einer Heizquelle getrocknet werden, da sonst das Leder hart und brüchig wird. Bewahrt hat sich hier ein Ausstöpfen mit Papier.
- Sollten Sie die Möglichkeit haben, zwei Paar Schuhe abwechselnd zu tragen, ist dies in jedem Fall zu empfehlen, da dies dem Schuh ausreichend Zeit zum Trocknen gibt.

Zu weiteren Pflegehinweisen wenden Sie sich bitte an uns oder an den Händler, bei dem Sie diesen Sicherheitsschuh erworben haben.

**Wichtiger Hinweis:** Die Futtermaterialien dieses Schuhs sind hochwertige, teilweise gefärbte Materialien bzw. Leder, die mit größter Sorgfalt ausgewählt wurden. Futtermaterialien können unter Umständen etwas abfärben. Diesbezüglich können wir keinerlei Garantie übernehmen.

Die Schuhe müssen vor jedem Tragen kurz auf von außen erkennbare Schäden überprüft werden (z.B. Funktionalität der Verschlusssysteme, ausreichende Profilhöhe).

Es ist wichtig, dass die gewählten Schuhe für die gestellten Schutzanforderungen und den betreffenden Einsatzbereich geeignet sind. Die Auswahl der geeigneten Schuhe muss auf der Grundlage der Gefährdungsanalyse durch den Anwender entsprechend seines Einsatzgebietes erfolgen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auch bei den entsprechenden Berufsgenossenschaften. Die Konformitätserklärung zu ihrem Produkt finden sie unter <https://elten.com>.

### Die Kennzeichnung hat folgende Bedeutung:

**EN ISO 20345:2011 Anforderungen Sicherheitsschuhe / EN ISO 20347:2012 Anforderung Berufsschuhe**

**SB / OB** Basischuh

**S1 / O1** Basischuh; zusätzlich: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit

**S2 / O2** Basischuh; zusätzlich: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhoberteils, Kraftstoffbeständigkeit

**S3 / O3** Basischuh; zusätzlich: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen Fersenbereich, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhoberteils, Durchtrittshemmung, Kraftstoffbeständigkeit, profilierte Laufsohle

### Erklärung der Symbole:

**P** Durchtrittshemmung · **A** Antistatische Schuhe · **HI** Wärmeisolierung (bis max. 150°C für 30 min) · **CI** Kälteisolierung (bis max. -17°C für 30 min) · **E** Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich · **WRU** Wasserdurchtritt und -aufnahme

des Schuhoberteils · **HRO** Verhalten gegenüber Kontaktwärme (max. 300°C für 1 min) · **M** Mittelfussschutz · **CR** Schnittfestigkeit (nicht gegen Kettenägengeschnitte) · **AN** Knöchelschutz · **FO** Kraftstoffbeständigkeit · **SRA** Rutschhemmung auf Keramikfliesen/Reinigungsmittel · **SRB** Rutschhemmung auf Stahlplatte / Glycerin · **SRC** Rutschhemmung auf Keramikfliesen/Reinigungsmittel und Stahlplatte / Glycerin

**Allgemein:** Die Schuhe sind nur als Sicherheits- oder Berufsschuhe zu verwenden. Eine Anwendung darüber hinaus ist nicht zulässig. Eine Hilfestellung für Auswahl und Benutzung von Sicherheits- und Berufsschuhen gibt auch das Regelwerk DGUV 112-191. Die Schuhe sollen je nach Ausführung vor Risiken wie Feuchtigkeit, mechanische Einwirkungen im Zehenbereich (Stoß- und Druckkräfte), Eindringen von Gegenständen durch die Sohle, Ausrutschen, elektrische Aufladung, leichten Schnitten im seitlichen Schaftbereich, Wärme und Kälte schützen.

Die Schuhe bieten den in der Kennzeichnung der Schuhe angegebenen Schutz. Darüber hinausgehende Einfluss- und Umgebungsbedingungen wie zum Beispiel höhere mechanische Kräfte, extrem scharfe Gegenstände, hohe bzw. sehr tiefe Temperaturen oder der Einfluss von konzentrierten Säuren, Laugen oder anderen Chemikalien können die Funktion der Schuhe beeinträchtigen und es sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Schuhe mit der Kennzeichnung SB, S1, OB oder O1 sollten nur in trockenen Bereichen getragen werden. In Nassbereichen und offenem Gelände sollten Schuhe mit Kennzeichnung S2 oder O2 getragen werden. Wo Gefahren im Hinblick auf den Durchtritt spitzer Gegenstände bestehen (beispielsweise Nägel oder Glasscherben), muss ein durchtrittshemmendes Produkt mit der Bezeichnung S3 oder O3 getragen werden. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Sie am besten geeigneten Schuhs.

**Rutschhemmung:** Die Rutschhemmung wurde unter Laborbedingungen nach den gekennzeichneten Parametern geprüft. Dies stellt keine absolute Garantie für sicheres Gehen dar, da dies von verschiedenen Einflussfaktoren (zum Beispiel Bodenbelag, Verschmutzungen) abhängig ist. Wir empfehlen für das System „Schuh–Boden–Medium“ dazu einen Tragetest vor Ort.

Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345:2011 erfüllen die Anforderung Stoßeinwirkungen mit einer Energieeinwirkung von 200 Joule und einer Druckbelastung von 15 KN im Bereich der Zehenschutzkappe stand zu halten. Dies sind Basisanforderungen der EN ISO 20345:2011 und gelten als Schutz gegen herabfallende Gegenstände für Artikel der Kategorien SB, S1, S1P, S2 und S3. Sie gelten nicht für Artikel der Kategorien der EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 und O3, die keinen Schutz gegen herabfallende Gegenstände bieten. Höhere Kräfte können das Risiko der Quetschung der Zehen erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen.

Der Widerstand gegen Durchdringung dieses Schuhwerks wurde im Labor unter Benutzung eines standardisierten Nagels und einer Kraft von 1100 N ermittelt. Höhere Kräfte oder dünnere Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen.

Zwei allgemeine Arten von durchtrittshemmenden Einlagen sind derzeit in PSA Schuhwerk verfügbar. Dies sind metallische und nichtmetallische Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile einschließlich der folgenden:

**Metall:** Wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes / Gefahr (z.B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinträchtigt. Auf Grund der Einschränkungen in der Schuhfertigung wird nicht die gesamte Lauffläche der Schuhe abgedeckt.

**Nichtmetall:** Kann leichter, flexibler sein und deckt eine größere Fläche im Vergleich zu Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen Gegenstandes / Gefahr (z.B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst.

Für weitere Informationen über die Art der durchtrittshemmenden Einlage in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in dieser Benutzerinformation angegeben.

Die Schuhe sind sachgerecht zu lagern und zu transportieren, möglichst im Karton in trockenen Räumen. Die Schuhe sind mit dem Herstellungsmonat und Herstellungsjahr gekennzeichnet (Beispiel 03/2018 = März 2018). Bedingt durch die Vielzahl an Einflussfaktoren kann ein Verfallsdatum generell nicht angegeben werden. Als grober Richtwert sind 5 bis 8 Jahre ab Produktionsdatum anzunehmen. Darüber hinaus ist die Verfallszeit abhängig vom Grad des Verschleißes, der Nutzung, dem Einsatzbereich und von äußeren Einflussfaktoren wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, UV-Strahlung oder chemischen Substanzen. Aus diesem Grund sind die Schuhe vor dem Gebrauch immer sorgfältig auf Schäden zu untersuchen. Beschädigte Schuhe dürfen nicht verwendet werden.

#### Anleitung zur Schadensbewertung:

Wird Folgendes festgestellt, sind die Schuhe zu ersetzen:

- Beginn ausgeprägter und tiefer Rissbildung über die Hälfte der Obermaterialdicke (siehe Bild 1)
- Starker Abrieb am Obermaterial, insbesondere wenn Vorderkappe oder Zehenschutzkappe freigelegt ist (siehe Bild 2)
- Das Obermaterial weist Bereiche von Deformationen, Abbrand- und Schmelzerscheinungen, Blasen oder aufgerissenen Nähten am Bein auf (siehe Bild 3)
- Die Laufsohle zeigt Risse größer als 10mm und tiefer als 3 mm (siehe Bild 4)
- Abtrennung von Obermaterial/Laufsohle größer als 10 bis 15mm Länge und 5mm Breite
- Profiltiefe in der Biegefläche der Laufsohle geringer als 1,5mm (siehe Bild 5)
- Die originale Einlegesohle ist deutlich verformt oder zerdrückt
- Bei manueller Kontrolle der Innenseite des Schuhs werden Zerstörungen des Futters oder scharfe Kanten des Zehenschutzes festgestellt (siehe Bild 6)




No. 1



No. 2



No. 3



No. 4



No. 5



No. 6

#### **Haben Schuhe antistatische Eigenschaften, sind nachstehend aufgeführte Empfehlungen dringend zu beachten:**

Antistatische Schuhe sollen benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiter der elektrischen Ladungen zu vermindern, so dass die Gefahr der Zündung, z.B. entzündbarer Substanzen und Dämpfe, durch Funken ausgeschlossen wird, und wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch ein elektrisches Gerät oder durch spannungsführende Teile nicht vollständig ausgeschlossen ist. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass antistatische Schuhe keinen hinreichenden Schutz gegen einen elektrischen Schlag bieten können, da sie nur einen Widerstand zwischen Boden und Fuß aufbauen. Wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags nicht völlig ausgeschlossen werden kann, müssen weitere Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr getroffen werden. Solche Maßnahmen und die nachfolgend angegebenen Prüfungen sollten ein Teil des routinemäßigen Unfallverhütungsprogramms am Arbeitsplatz sein.

In explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0, 1 oder 20 sowie in Zone 21 bei Stoffen mit MZE < 3 mJ ist ableitfähiges Schuhwerk mit einem Ableitwiderstand der Person gegen Erde von höchstens 10<sup>6</sup> Ohm zu tragen. Antistatische Schuhe mit einem elektrischen Widerstand von > 100 MΩ sind daher für diese Bereiche nicht geeignet.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass für antistatische Zwecke der Leitweg durch ein Produkt während seiner gesamten Lebensdauer einen elektrischen Widerstand von unter 1000 MΩ haben sollte. Ein Wert von 100 kΩ wird als unterste Grenze für den Widerstand eines neuen Produktes spezifiziert, um begrenzten Schutz gegen gefährliche elektrische Schläge oder Entzündungen durch einen Defekt an einem elektrischen Gerät bei Arbeiten bis zu 250 V zu gewährleisten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Schuh unter bestimmten Bedingungen einen nicht hinreichenden Schutz bietet, daher sollte der Benutzer des Schuhs immer zusätzliche Schutzmaßnahmen treffen.

Der elektrische Widerstand dieses Schuhtyps kann sich durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchtigkeit beträchtlich ändern. Dieser Schuh wird seiner vorbestimmten Funktion beim Tragen unter nassen Bedingungen nicht gerecht. Daher ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass das Produkt in der Lage ist, seine vorbestimmte Funktion der Ableitung elektrischer Aufladungen zu erfüllen und während seiner Gebrauchsduer einen Schutz zu bieten. Dem Benutzer wird daher empfohlen,

erforderlichenfalls eine Vor-Ort-Prüfung des elektrischen Widerstandes festzulegen und diese regelmäßig und in kurzen Abständen durchzuführen. Schuhe der Klassifizierung I können bei längerer Tragezeit Feuchtigkeit absorbieren und unter feuchten und nassen Bedingungen leitfähig werden.

Wird der Schuh unter Bedingungen getragen, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte der Benutzer die elektrischen Eigenschaften seines Schuhs jedes Mal vor Betreten eines gefährlichen Bereichs überprüfen. In Bereichen, in denen antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird.

Bei der Benutzung sollten keine isolierenden Bestandteile, mit Ausnahme normaler Socken, zwischen der Innensohle des Schuhs und dem Fuß des Benutzers eingelegt werden. Falls eine Einlage zwischen der Innensohle des Schuhs und dem Fuß des Benutzers eingebracht wird, sollte die Verbindung Schuh/Einlage auf ihre elektrischen Eigenschaften hin überprüft werden.

**Einlegesohlen:** Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe, die mit Einlegesohle gefertigt und geliefert werden, sind in diesem Zustand geprüft worden und entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen Norm. Beim Austausch der Einlegesohle behält der Schuh nur dann seine geprüften Schutzeigenschaften, wenn die Einlegesohle durch eine vergleichbare baugleiche Einlegesohle des Schuhherstellers ersetzt wird.

Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe, die orthopädisch verändert werden, dürfen nur mit orthopädischen Einlagen und Zurichtmaterialien verändert werden, die der Hersteller zugelassen hat. Es ist die Fertigungsanweisung des Herstellers für orthopädische Veränderungen einzuhalten.

**Achtung:** Das Einlegen von nicht baugleichen Einlegesohlen kann dazu führen, dass der Sicherheits- oder Berufsschuh nicht mehr den jeweiligen Normanforderungen entspricht. Die Schutzeigenschaften können beeinträchtigt werden.

Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe, die ohne Einlegesohle gefertigt und geliefert werden, sind auch in diesem Zustand geprüft worden und entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen Norm.

**Achtung:** Das nachträgliche Einlegen einer Einlegesohle kann die Schutzeigenschaften beeinträchtigen.

## Dear Customer!

Congratulations, you have purchased high quality **LOWA** safety shoes / **LOWA** occupational footwear.

The article was subjected to a type approval test by a recognised European inspection authority (address in appendix) and fulfils all the fundamental requirements of European Regulation No 2016/425.

**General information:** The safety shoes naturally comply with the requirements of the EN ISO 20345:2011 and satisfy not only the base requirements (SB) but also conform depending on the item to one of the corresponding additional requirements (Category S1, S2, S3) Therefore, you have chosen a safety shoe with top safety and wearing features.

The professional shows naturally comply with the requirements of the EN ISO 20347:2012 and satisfy not only the basic requirements (OB) but also conform depending on the item to one of the corresponding additional requirements (category O1, O2, O3). Therefore, you have chosen occupational footwear with top safety and wearing features.

Before using the shoes it should be ensured that the fit is correct, different models are available in multiple widths. The closing systems present on the shoes should be used properly.

**Care Tips:** Leather is something special. It has many features. It is natural, resists deformation, stretches, is breathable, adapts to the shape of the foot, and has a high capacity for moisture absorption/release. To maintain this high material quality, caring of the shoe is very important.

- After using the shoes, they should be cleansed of course impurities.
- Normal shoe polish is only suitable for our leather shoes to a certain extent. For shoes that often become wet, we recommend care products that have a waterproofing effect without restricting water vapor permeability or absorption. We offer this care product as an accessory.
- For shoes with textile material, spots are best removed with a clean cloth, pH-neutral soap and warm water. Dirt should never be removed with a brush. This can cause damage to the material.
- Wet shoes should be placed in a ventilated area after work to dry gradually. The shoes should never be dried rapidly using a heat source, as the leather will become hard and brittle. A proven method is to stuff the shoes with paper.
- If possible, it is advisable to use two pairs of shoes alternately, as this gives shoes adequate time to dry.

For other care hints, please ask us, or the retailer from which you bought these safety shoes.

**Important Note:** These shoes' lining materials are of high quality, partly coloured materials or leather, which are chosen with the greatest care. Lining materials can potentially stain something. We can give absolutely no guarantee in this regard.

Every time before they are worn the shoes must be examined briefly for damage recognisable from the outside (e.g. if the closing system is working, sufficient profile height).

It is important that the chosen shoes are suitable for the established protection requirements and the corresponding area of use. Suitable shoes should be selected by the user on the basis of the risk analysis, in accordance with the area in which they work. You can also receive detailed information about this at the corresponding mutual indemnity associations. You can find the conformity declaration for your product at <https://elten.com>.

**The labeling has the following meaning:**

**EN ISO 20345:2011 Safety Shoe Requirements / EN ISO 20347:2012 Occupational Footwear Requirements**

**SB / OB** Basic shoe

**S1 / O1** Basic shoe; supplemental: closed heel area, antistatic, heel energy absorption, fuel resistance

**S2 / O2** Basic shoe; supplemental: closed heel area, antistatic, heel energy absorption, Water penetration and water absorption in the upper part of the shoe, fuel resistance

**S3 / O3** Basic shoe; supplemental: closed heel area, antistatic, heel energy absorption, Water penetration and water absorption in the upper part of the shoe, penetration resistance, fuel resistance, treaded sole

## Abbreviations:

**P** Penetration resistance · **A** Antistatic shoe · **HI** Heat insulation (up to max. 150°C for 30 mins) · **CI** Cold insulation (up to max. -17°C for 30 mins) · **E** Heel energy absorption · **WRU** Water penetration resistant uppers · **HRO** Heat-resistant outsole (up to max. 150°C for 1 mins) · **M** Metatarsal protection · **CR** Cut resistance (not against chainsaw cuts) · **AN** Ankle protection · **FO** Fuel resistance · **SRA** Skid resistance on ceramic tiles / cleaning agent · **SRB** Skid resistance on steel plate / glycerine · **SRC** Skid resistance on ceramic tiles / cleaning agent and steel plate / glycerine

**Generally:** The shoes should only be used as safety shoes or occupational footwear. Assistance on selecting and using safety shoes is provided by the policy guideline DGUV 112-191. Depending on the design, the shoes should be protected from risks such as damp, mechanical effects in the toe area (shock and compressive forces), penetration of objects through the soles, slipping, electrical charges, minor cuts in the shaft area at the sides, heat and cold.

The shoes provide the protection specified in the shoe label. Additional influential and environmental conditions, such as higher mechanical forces, extremely sharp objects, high and very low temperatures or the influence of concentrated acids, alkalis or other chemicals can affect the function of the shoes, and additional safety measures should be taken.

Shoes with the SB, S1, OB or O1 label should only be worn in dry areas. In wet areas and in open areas wear the shoes labelled S2 or O2. In places where there is a danger of penetration from sharp objects (such as nails or shards of glass), a penetration-proof product with the S3 or O3 label should be worn. We'll be glad to assist you in choosing the most suitable shoes for you.

**Anti-slip:** The anti-slip was tested in laboratory conditions according to the parameters indicated. This does not represent an absolute guarantee for safe walking as this depends on different influencing factors (for example floor covering, dirt). We recommend using the system "shoe-floor-medium" in addition to a wearing test on site.

Safety shoes EN 20345:2011 fulfil the demands of an impact with an energy effect of 200 joules and a compressive load of 15 KN to the protective toecap area. These are base requirements of EN ISO 20345:2011 and rank as protection against falling objects for category SB, S1, S1P, S2 and S3 items. They do not apply for category EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 and O3 items, which offer no protection against falling objects. Higher forces can increase the risk of bruising to the toes. In such cases, alternative preventive measures should be considered.

This footwear's resistance to penetration was ascertained in the laboratory by using a standardised nail with a force of 1100 N. Higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration occurring. In such circumstances alternative preventative measures should be considered.

Two generic types of penetration resistant insert are currently available in PPE footwear. These are metal types and those from non-metal materials. Both types meet the minimum requirements for penetration resistance of the standard marked on this footwear but each has different additional advantages or disadvantages including the following:

**Metal:** Is less affected by the shape of the sharp object / hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness) but due to shoemaking limitations does not cover the entire lower area of the shoe.

**Non-metal:** May be lighter, more flexible and provide greater coverage area when compared with metal but the penetration resistance may vary more depending on the shape of the sharp object / hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness).

For more information about the type of penetration resistant insert provided in your footwear please contact the manufacturer or supplier detailed on these instructions.

The shoes should be correctly stored and transported, preferably in a box in a dry place. The shoes are marked with the production month and the production year (for example: 03/2018 = March 2018). An expiry date generally cannot be given, as it depends on a large amount of influential factors. 5-8 years from the date of production should be viewed as a rough guideline. Moreover, the expiry time depends on the level of wear, use, area of use and other influential factors such as heat, cold, damp, UV radiation or chemical substances. For this reason, shoes should always be checked carefully for damage before use. Damaged shoes must not be worn.

#### **Instruction for assessing a damage:** (The images can be found on page 5.)

Use is therefore not permitted.

- a) Beginning of marked and deep build-up of cracks over half of the upper material thickness (see image 1)
- b) Heavy wear on upper material, especially when toe caps or toe protection caps are exposed (see image 2)
- c) The upper material shows areas with deformities, burned and melted appearances or bubbles, or torn-out stitches on the leg (see image 3)
- d) The outer sole shows cracks greater than 10 mm and deeper than 3 mm (see image 4)
- e) Separation of upper material / outer sole greater than 10-15 mm long and 5 mm wide
- f) Tread depth in deflection area of outer sole smaller than 1.5 mm (see image 5)
- g) The original inner sole is clearly warped or crushed
- h) Destruction of the lining or sharp edges in the toe protection are detected when checking the inside of the shoe by hand (see image 6)

#### **If shoes have antistatic features, it is essential that the following recommendations are observed:**

Antistatic shoes should be used when there is a need to reduce an electrostatic charge by discharging the electrical charge so that the risk of sparks igniting flammable substances or vapors is eliminated, and when the risk of shock from an electrical device or from live components cannot be completely eliminated. It must be pointed out, however, that antistatic shoes cannot provide sufficient protection against electric shock, since they only establish resistance between the floor and the foot. If the risk of electric shock cannot be completely eliminated, other measures must be taken to prevent this hazard.

Such measures and the tests stipulated below should be a part of the routine accident prevention program in the workplace.

In explosive areas in Zones 0, 1 or 20, and in Zone 21 with substances with an MIE < 3 mJ, shoes capable of discharge, with a personal discharge resistance against the ground of  $10^8$  ohms at the most should be worn. Anti-static shoes with an electrical resistance of > 100 M $\Omega$  are therefore unsuitable for these areas.

Experience has shown that, for antistatic purposes, the route through a product should have an electrical resistance under 1000 M $\Omega$  over its entire useful life. A value of 100 k $\Omega$  is specified as the lowest limit for the resistance of a new product, in order to ensure limited protection against dangerous electric shock or ignition from a defect in an electrical device when working with up to 250 V. It should be noted, however, that the shoe provides insufficient protection under certain conditions, and the wearer of the shoe should take additional protective measures.

The electrical resistance of a particular shoe type can be impaired by bending, dirt or moisture. When worn under wet conditions, this shoe will not fulfill its predetermined function. Thus, it is necessary to ensure that the product is capable of fulfilling its predetermined function of discharging electrical charges and of providing protection throughout its useful life. It is therefore recommended that the user conducts an on-site test of electrical resistance at regular intervals.  
Category I shoes may absorb moisture over a longer wearing period and may be conductive under moist or wet conditions.

If the shoes are worn under conditions in which the material of the soles is contaminated, the user should check the electrical properties of his shoes each time before entering a hazardous area.  
In areas where antistatic shoes are worn, the floor resistance should be such that the protection function provided by the shoe is not nullified.

With the exception of socks, no insulating materials should be inserted between the inner sole of the shoe and the foot. If an insert is placed between the inner sole of the shoe and the foot, the electrical properties of the shoe/insert should be checked.

**Inlay soles:** Safety shoes and occupational footwear manufactured and delivered with inlay soles were tested in this condition and meet the requirements of the standard in effect. When the inlay sole is changed, the shoe only retains its tested protective properties when the inlay sole is replaced by a comparable inlay sole of the shoe manufacturer with identical design.

Safety shoes and occupational footwear, which need to be modified orthopaedically, may only be modified with inlay soles and materials which are certified by the manufacturer. The manufacturing instructions of the manufacturer have to be followed.

**Note:** The insertion of inlay soles that are not identical in design may result in the safety shoe or occupational footwear no longer meeting the respective standards. The protective properties may be impaired.

Safety shoes and occupational footwear manufactured and delivered without inlay soles were also tested in this condition and meet the requirements of the respective standard in effect.

**Note:** The subsequent insert of an inlay sole can impair the protective properties of the shoe.

## Geachte Klant!

Gefeliciteerd, U hebt een hoogwaardige **LOWA** veiligheidsschoen / **LOWA** beroepsschoen gekocht.

Dit model dat de schoen getest is bij een erkend Europees keuringsinstituut (voor het adres zie de bijlage) en voldoet aan alle fundamentele vereisten conform de Europese verordening 2016/425.

### Algemene informatie:

De veiligheidsschoenen voldoen uiteraard aan de eisen die gesteld worden in EN ISO 20345:2011.

Het is per artikel afhankelijk of zij alleen voldoen aan de basisvereisten (SB), of ook aan bijbehorende aanvullende eisen (categorie S1, S2, S3). U heeft een veiligheidsschoen gekocht die voldoet aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en draagcomfort.

De beroepsschoenen voldoen uiteraard aan de eisen die gesteld worden in EN ISO 20347:2012. Het is per artikel afhankelijk of zij alleen voldoen aan de basisvereisten (OB), of ook aan bijbehorende aanvullende eisen (categorie O1, O2, O3). U heeft een beroepsschoen gekocht die voldoet aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en draagcomfort.

Voor u de schoenen in gebruik neemt dient u te letten op de pasvorm; de diverse modellen zijn in diverse maten verkrijgbaar. Ook dient u op de juiste wijze gebruik te maken van de aanwezige sluitingssystemen.

**Tips voor het onderhoud:** Het natuurproduct leder heeft vele eigenschappen, namelijk: het is rekbaar, vormbestendig, ademend, past zich aan de individuele vorm van de voeten aan, heeft en hoge vocht absorberende werking en voert vocht snel weer af. Voor het behoud van de hoge kwaliteit van het leder is de verzorging ervan een zeer belangrijke factor.

- Na gebruik moeten de schoenen van de ergste verontreinigingen ontdaan worden.
- Normale schoencreème is slechts onder bepaalde omstandigheden geschikt voor de verzorging van onze schoenen. Voor schoenen, die veel met vocht in contact komen, raden wij een onderhoudsproduct aan dat een impregnerende werking heeft, zonder daarbij het vocht opnemend vermogen resp. vochtregulerend vermogen te beperken. Dit onderhoudsproduct bieden wij als accessoire aan.
- Bij schoenen met textielmateriaal verwijderd u vlekken het beste met een zuivere doek, ph - neutrale zeep en warm water. Vuil mag in geen geval met een borstel behandeld worden. Dit kan het materiaal beschadigen.
- Natte schoenen moeten na het dagelijks werk op een luchtige plaats langzaam gedroogd worden. De schoenen mogen nooit op een verwarmingsbron gedroogd worden, wanneer de schoen te snel droogt wordt het leder hard en broos. Om het drogingsproces te bevorderen kunt u uw schoenen met papier opvullen.
- Indien u de mogelijkheid heeft om 2 paar schoenen afwisselend te dragen, dan raden wij u aan dit in elk geval te doen. Hierdoor krijgen de schoenen voldoende tijd om te drogen.

Voor meer tips over hoe u uw schoenen het best kunt onderhouden, kunt u het beste contact opnemen met ons of met de handelaar waar u deze schoenen gekocht heeft.

**Belangrijke aanwijzing:** De voering van deze schoen is gemaakt van hoogwaardige, deels geverfde materialen (waaronder leder) die zeer zorgvuldig zijn geselecteerd. Dit materiaal kan onder bepaalde omstandigheden iets verkleuren. Hier kunnen wij geen garantie op geven.

Iedere keer voordat u de schoenen draagt, dient u deze te controleren op zichtbare beschadigingen (zoals de werking van het sluitingssysteem of op profieldiepte).

Het is belangrijk dat de gekozen schoenen geschikt zijn voor uw situatie. U dient te allen tijden te letten op welke veiligheidsseisen voor uw situatie van toepassing zijn. Het bepalen van de geschikte schoen is afhankelijk van de risicoanalyse door de gebruiker, afgestemd op diens specifieke toepassingsgebied. Meer informatie vindt u ook bij de betreffende beroepsorganisaties. De conformiteitsverklaring voor uw product is te vinden op <https://elten.com>.

### De normering heeft de volgende betekenis:

EN ISO 20345:2011 veiligheidsschoenen met beschermneus / EN ISO 20347:2012 beroepsschoen zonder beschermneus

SB / OB	Basis schoen
S1 / O1	Basisschoen - plus: gesloten hiel, antistatisch, energieabsorptie in de hak, olie en brandstofbestendig
S2 / O2	Basisschoen - plus: gesloten hiel, antistatisch, energieabsorptie in de hak, olie en brandstofbestendig, waterdicht en wateropname,
S3 / O3	Basisschoen - plus: gesloten hiel, antistatisch, energieabsorptie in de hak, olie en brandstofbestendig, waterdicht en wateropname, tussenzool, geprofileerde loopzool

### Betekenis van de symbolen:

P Tussenzool · A Antistatisch · HI Warmte isolerend (tot Max. 150°C voor 30 min) · CI Koude isolatie (tot Max. -17°C voor 30 min) · E Energieabsorptie in de hak · WRU waterbestendig en vochtregulerend bovendeel van de schoen (schacht) · HRO Hitbestendig tegen contact warmte (tot Max. 300°C voor 1 min) · M wreefbescherming · CR snijbestendigheid (niet

tegen sneden van een kettingzaag) · **AN** enkelbescherming · **FO** olie- en benzinebestendigheid · **SRA** slipweerstand op keramische tegels / reinigingsmiddel · **SRB** slipweerstand op stalen vloer / glycerol · **SRC** slipweerstand op keramische tegels / reinigingsmiddel en stalen vloer / glycerol

**Algemeen:** De schoenen zijn uitsluitend bedoeld als veiligheids- of werkschoenen. Voor het kiezen en gebruiken van veiligheids- en werkschoenen bevat daarnaast de regelgeving DGUV 112-191 enkele nuttige wenken. Afhankelijk van de uitvoering, moeten deze schoenen bescherming kunnen bieden bij risico's als vochtigheid, de inwerking van mechanische krachten op het gedeelte rond de tenen (stoten en druk), het binnendringen van voorwerpen door de zool, tegen uitglijden, elektrische ontlading, kleine sneden aan de zijkant van de schacht en tegen warmte en koude.

U kunt in het label terugvinden welke soort bescherming deze schoenen bieden. Wanneer in de omgeving sprake is van factoren waarvan de invloed nog groter is, zoals grotere mechanische krachten, extreem scherpe voorwerpen, hoge en wel zeer lage temperaturen, of da aanwezigheid van geconcentreerde zuren, logen of andere chemicaliën, is het mogelijk dat de schoenen daardoor minder goed functioneren en er extra beschermende maatregelen noodzakelijk zijn.

Schoenen met het kenmerk SB, S1, OB, O1 mogen alleen gedragen worden in een droge omgeving. In een vochtige omgeving en in open terrein moet gebruik worden gemaakt van schoenen met het kenmerk S2 of O2. Op plaatsen waar het risico bestaat dat scherpe voorwerpen (zoals spijkers en glasscherven) naar binnen dringen, moet een product gedragen worden dat beschermt tegen penetratie van deze voorwerpen, herkenbaar aan de aanduiding S3 of O3. Wij adviseren u graag bij het kiezen van de geschikte schoen.

**Antislip:** De antislip eigenschappen van de schoenen worden in een laboratorium getest, op basis van de daarvoor vastgestelde parameters. Dit betekent niet dat er te garanderen valt dat overal veilig kan worden gelopen, aangezien dit afhankelijk is van meerdere externe factoren (bijv. het soort vloer, vervuilde plekken etc.). Aangezien de omstandigheden in een laboratorium afwijken van de praktijk, adviseren wij altijd een draagtest uit te voeren.

Veiligheidsschoenen conform EN ISO 20345:2011 voldoen aan de eis van bescherming tegen stoten met een kracht van min. 200 joules en een drukbelasting van min. 15 kN rondom de beschermkap voor de tenen. Dit zijn basisvereisten conform EN ISO 20345:2011 die gelden als bescherming tegen vallende voorwerpen voor artikelen uit de categorieën SB, S1, S1P, S2 en S3. Ze gelden niet voor artikelen uit de categorieën EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 en O3, die geen bescherming bieden tegen vallende voorwerpen. Grotere krachten kunnen het risico op letsel vergroten. In zulke gevallen moeten andere preventieve maatregelen worden overwogen.

De weerstand tegen penetratie die dit schoeisel biedt wordt in het laboratorium vastgesteld, hier wordt gebruikt gemaakt van een gestandaardiseerde spijker en een kracht van 1100 N. Meer kracht of dundere spijkers kunnen het risico van doordringing verhogen. In dergelijke gevallen adviseren wij alternatieve preventieve maatregelen te nemen.

Op dit moment zijn er twee typen tussenzolen beschikbaar die beschermen tegen het doordringen van materialen in de schoen: penetratiebescherming uit metaal en uit kunststof. Beide materialen voldoen aan de eisen tegen zoolpenetratie zoals die gesteld worden in de desbetreffende norm. Ieder type tussenzool heeft zijn eigen unieke eigenschappen, waaronder de volgende:

**Metaal:** Wordt minder door de vorm van het puntige voorwerp/gevaar (bijv. diameter, geometrie, scherpte) beïnvloed. Echter, door beperkingen tijdens de verwerking van een metalen beschermzool in een veiligheidsschoen, is het niet mogelijk om de gehele zool af te dekken.

**Niet-metaal:** Kan lichter en flexibeler zijn en bedekt een groter oppervlak van de zool dan metaal. De weerstand tegen doordringing wordt meer door de vorm van het puntige voorwerp/gevaar (bijv. diameter, geometrie, scherpte) beïnvloed.

Voor meer informatie over het type tussenzool dat in uw schoenen verwerkt is, kunt u contact opnemen met de fabrikant of leverancier die in de gebruikersinformatie is opgegeven.

De schoenen moeten op de juiste wijze worden bewaard en getransporteerd. Het liefst in een kartonnen doos en in een droge ruimte. De schoenen zijn gekenmerkt met de productiemaat en het productiejaar (bijvoorbeeld: 03/2018 = maart 2018). Een houdbaarheidsdatum kan vanwege de vele factoren die hierop van invloed zijn, niet in zijn algemeenheid worden opgegeven. Als richtlijn kan ruwweg worden uitgegaan van vijf tot acht jaar na de productiedatum. Verder hangt de houdbaarheid ook af van zaken als: slijtagegraad, het gebruik, het toepassingsgebied en externe factoren die eveneens van invloed zijn, zoals: hitte, koude, vochtigheid, UV-straling en chemische substanties. Om deze reden moeten de schoenen voor gebruik altijd zorgvuldig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Schoenen die beschadigingen vertonen mogen niet meer worden gebruikt.

**Instructies om beschadigingen te beoordelen:** (de foto's kunnen op pagina 5 gevonden worden)  
Wordt het volgende vastgesteld, is de schoen aan vervanging toe:

**NL**

- a) Begin van een duidelijke en diepe scheurvorming over de heleft van de dikte van het bovenmateriaal. (zie afbeelding 1)
- b) Sterke slijtage van het bovenmateriaal, vooral wanneer de neus van de schoen of de beschermneus kaal is geworden (zie afbeelding 2)
- c) Vervorming van het bovenmateriaal, zoals: verbrandde of gesmolten stukken of vertoningen van bobbels of openge-scheurde naden aan het been (zie afbeelding 3)
- d) De buitenzool vertoont scheuren die langer zijn dan 10mm en dieper zijn dan 3mm (zie afbeelding 4)
- e) Tussen het bovenmateriaal en de loopzool zijn stukken van 10 tot 15mm lang en 5mm breed losgetord
- f) Het buigzame gedeelte van de buitenzool vertoont een profieldiepte van minder dan 1.5mm (zie afbeelding 5)
- g) De originele inlegzool is vervormd of geplet
- h) Wanneer de binnenzijde van de schoen met de hand wordt gecontroleerd, is vast te stellen dat de voering kapot is en of dat er scherpe randen aan de beschermneus zitten (zie afbeelding 6)

**Wanneer schoenen antistatische eigenschappen hebben, moeten de hiernavolgend opgesomde aanbevelingen dringen nageleefd worden:**

Antistatische schoenen moeten gebruikt worden wanneer de noodzaak bestaat om een elektrostatische oplading door het afleiden van elektrische ladingen te verminderen, zodat het gevaar voor ontsteking van bijvoorbeeld ontvlambare stoffen en dampen door vonken uitgesloten wordt. Daarnaast moeten ze gebruikt worden wanneer het gevaar van een elektrische schok door een elektrisch apparaat of door onder spanning staande delen niet volledig uitgesloten is. Wij moeten u er echter op wijzen dat antistatische schoenen onvoldoende bescherming tegen een elektrische schok kunnen bieden, omdat zij slechts een weerstand tussen grond en voet opbouwen. Wanneer het gevaar voor een elektrische schok niet helemaal uitgesloten kan worden, moeten andere maatregelen ter vermindering van dit gevaar genomen worden. Dergelijke maatregelen en de hiernavolgend aangegeven testen moeten deel uitmaken van een routine ongevallenpreventieprogramma op de werkplaats.

Op plekken waar explosiegevaar bestaat in de zones 0, 1 of 20 moet evenals in zone 21 bij stoffen met M.O.E. < 3 mJ, dissipatieve schoeisel worden gedragen dat een persoon een weerstand tegen aarde geeft van hoogstens 10<sup>6</sup> Ohm. Antistatische schoenen met een elektrische weerstand van > 100 MΩ zijn voor deze ruimten daarom niet geschikt.

Ervaring heeft getoond dat voor antistatische doeleinden de geleiding door een product tijdens diens volledige levensduur een elektrische weerstand van minder dan 1000 MΩ moet hebben. Een waarde van 100 kΩ wordt als laagste grens voor de weerstand van een nieuw product gespecificeerd om een beperkte bescherming tegen gevaarlijke elektrische schokken of ontstekingen, door een defect aan een elektrisch apparaat bij werken tot 250 V te waarborgen. Er moet echter rekening gehouden worden met het feit dat de schoen onder bepaalde voorwaarden onvoldoende bescherming biedt, reden waarom de gebruiker van de schoen altijd bijkomende veiligheidsmaatregelen moet nemen.

De elektrische weerstand van dit type schoen kan zich door buigen, vervuiling of vocht aanzienlijk veranderen. Deze schoen voldoet niet aan zijn vooraf bepaalde functie wanneer hij onder natte omstandigheden gedragen wordt. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat het product niet belemmerd wordt in de afleiding van elektrische opladingen, zodat het tijdens zijn gebruiksduur bescherming bieden kan. Wij raden daarom de gebruiker aan, om indien nodig, de elektrische weerstand ter plaatse te testen en deze test regelmatig en in korte afstanden uit te voeren. Schoenen van categorie I kunnen bij langere draagtijd vocht absorberen en onder vochtige en natte omstandigheden geleidend worden.

Wanneer de schoen onder omstandigheden gedragen wordt waarbij het materiaal van de zool verontreinigd wordt, moet de gebruiker de elektrische eigenschappen van zijn schoen telkens voordat hij een gevaarlijke zone betreedt testen. In zones waarin antistatische schoenen gedragen worden moet de bodemweerstand zodanig zijn dat de door de schoen geboden beschermende functie niet ongedaan gemaakt wordt.

Tijdens het gebruik mogen geen isolerende materialen, behalve normale sokken, tussen de inlegzool en de voet van de gebruiker gelegd worden. Wanneer een inlegzool tussen de binnenzool van de schoen en de voet van de gebruiker aangebracht wordt moet de verbinding schoen/inlegzool op elektrische eigenschappen gecontroleerd worden.

**Inlegzolen:** Veiligheidsschoenen en beroepsschoenen, die met inlegzool gemaakt en geleverd worden, zijn in deze toestand gekeurd en voldoen aan de eisen van de op dat ogenblik geldige norm. Wanneer de inlegzool vervangen wordt, behoudt de schoen alleen en zijn geteste beschermende eigenschappen wanneer de inlegzool door een vergelijkbare inlegzool van hetzelfde type van dezelfde schoenfabrikant vervangen wordt.

Veiligheidsschoenen en beroepsschoenen, die orthopedisch aangepast worden, mogen alleen met orthopedische inlegzolen en materialen aangepast worden, die door de producent zijn vrijgegeven. De productie instructies van de producent voor orthopedische aanpassingen dienen aangehouden te worden.

**Opgepast:** Het aanbrengen van inlegzolen die niet van hetzelfde type zijn kan ertoe leiden dat de veiligheids- of beroepsschoen niet langer aan de eisen van de norm voldoen. De beschermende eigenschappen kunnen in gevaar gebracht worden.

Veiligheidsschoenen en beroepsschoenen, die zonder inlegzool geproduceerd en geleverd worden, zijn ook in deze toestand gekeurd en voldoen aan de eisen van de op dat ogenblik geldige norm.

**Opgestaan:** Wanneer de inlegzool later ingelegd wordt kunnen de veiligheidseigenschappen hierdoor in gedrang gebracht worden.

**Cher client !**

Félicitation! Vous avez acquis une chaussure de sécurité / une chaussure à usage professionnel **LLOWA** de haute qualité. L'article a été soumis à un contrôle d'échantillon par un organisme de contrôle européen reconnu (adresse en annexe) et qu'il remplit toutes les exigences fondamentales de l'Ordonnance européenne 2016/425.

**Informations générales :** Les chaussures de sécurité remplissent bien sûr les exigences de la norme EN ISO 20345:2011. Elles satisfont non seulement aux exigences de base (SB) mais correspondent aussi selon les articles à l'une des exigences supplémentaires correspondantes (Catégorie S1, S2, S3) Vous disposez ainsi d'une chaussure de sécurité dotée de hautes propriétés de sécurité et de confort.

Les chaussures professionnelles remplissent bien sûr les exigences de la norme EN ISO 20347:2012. Elles satisfont non seulement aux exigences de base (OB) mais correspondent aussi selon les articles à l'une des exigences supplémentaires correspondantes (Catégorie O1, O2, O3). Vous disposez ainsi d'une chaussure professionnelle dotée de hautes propriétés de sécurité et de confort.

Avant d'utiliser les chaussures, veiller à choisir la bonne coupe, différents modèles sont disponibles dans des largeurs différentes. Les systèmes de fermeture sur les chaussures doivent être utilisés en toute conformité.

**Tuyaux relatifs aux soins :** Le cuir est un matériau particulier. Ce produit naturel a beaucoup de propriétés. Le cuir est naturel, extensible, de forme stable, respire activement, s'adapte à la forme individuelle du pied et possède une haute capacité d'absorption et de désorption de l'humidité. Il est très important de prendre soin de ce matériau afin d'en préserver les qualités.

- Après utilisation, veiller à enlever les salissures grossières.
- Une crème d'entretien normale pour chaussures n'est que partiellement adaptée au soin de nos chaussures en cuir. Pour les chaussures amenées à être fortement en contact avec l'eau, nous conseillons un produit d'entretien qui possède la faculté d'imprégnier, sans pour autant réduire la perméabilité et l'absorption de la vapeur d'eau. Nous vous proposons ce produit d'entretien en tant qu'accessoire.
- Pour les chaussures en textile, il vaut mieux que vous enleviez les tâches avec un chiffon propre, du savon à pH neutre et de l'eau chaude. Les salissures ne doivent en aucun cas être traitées avec une brosse. Celle-ci peut abîmer le matériau.
- Après le travail quotidien, les chaussures mouillées doivent être séchées lentement en un lieu aéré. Les chaussures ne doivent jamais être séchées à la va-vite à l'aide d'une source de chaleur, sans quoi le cuir devient dur et cassant. Le remplissage avec du papier a fait ici ses preuves.
- Si vous avez la possibilité de porter deux paires de chaussures tour à tour, ceci doit être recommandé à coup sûr, car ceci donne suffisamment de temps à la chaussure pour sécher.

Pour les instructions de soin supplémentaires, adressez-vous s'il vous plaît à nous ou au revendeur auprès duquel vous avez acquis cette chaussure de sécurité.

**Remarque importante :** Les matériaux de doublure de cette chaussure sont des matériaux haut de gamme teintés en partie voire du cuir et ont été sélectionnés avec le plus grand soin. Les matériaux de doublure peuvent éventuellement déteindre un peu. Nous ne pouvons endosser aucune garantie en la matière.

Avant de porter les chaussures, contrôler si elles comportent des dommages visibles de l'extérieur (ex. fonctionnement des systèmes de fermeture, hauteur de profil suffisante).

Il est important que les chaussures choisies soient adaptées aux besoins de protection et à leur domaine d'emploi. Pour choisir la chaussure qui lui convient, l'utilisateur doit se baser sur l'analyse des risques correspondant à son domaine d'application. Vous receverez également des informations plus précises à ce sujet auprès des organisations professionnelles correspondantes. La déclaration de conformité sur votre produit figure à <https://elten.com>.

**Le marquage a la signification suivante:**

**Exigences relatives aux chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 / EN ISO 20347:2012 Exigences relatives aux chaussures professionnelles**

<b>SB / OB</b>	Chaussure de base
<b>S1 / O1</b>	Chaussure de base ; en outre : zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption des chocs au niveau des talons, résistance aux carburants
<b>S2 / O2</b>	Chaussure de base ; en outre : zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption des chocs au niveau des talons, perméabilité et absorption d'eau de la partie supérieure de la chaussure, résistance aux carburants
<b>S3 / O3</b>	Chaussure de base ; en outre : zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption de l'énergie au niveau des talons, perméabilité et absorption d'eau de la partie supérieure de la chaussure, semelle

intermédiaire, résistance aux carburants, semelle de marche profilée

#### **Explication des symboles :**

**P** Semelle intermédiaire · **A** Chaussures antistatiques · **HI** Isolation thermique contre la chaleur (jusque max. 150°C pour 30 min) · **CI** Isolation thermique contre le froid (jusque max. -17°C pour 30 min) · **E** Capacité d'absorption de l'énergie au niveau des talons · **WRU** Absorption et désorption de l'eau de la partie supérieure de la chaussure · **HRO** Comportement vis-à-vis de la chaleur de contact (jusque max. 300°C pour 1 min) · **M** protection du métatarsé · **CR** Protection contre les coupures (pas contre les coupures de scie à chaîne) · **AN** Protection aux chevilles · **FO** Résistance aux carburants · **SRA** Résistance au glissement sur carreau céramique/détérgent · **SRB** Résistance au glissement sur tôle en acier/glycérol · **SRC** Résistance au glissement sur carreau céramique/détérgent et tôle en acier/glycérol

**Généralités :** Les chaussures peuvent uniquement être utilisées comme chaussures de sécurité ou de travail. Les chaussures peuvent uniquement être utilisées comme chaussures de sécurité. Une aide dans le choix et l'utilisation de chaussures de sécurité et de travail est fournie par la réglementation DGUV 112-191. Selon le modèle, les chaussures doivent être protégées contre les risques tels que l'humidité, les effets mécaniques dans la région des orteils (chocs et forces de compression), la pénétration d'objets à travers la semelle, la glissade, la charge électrique, les légères entailles dans la tige latérale, la chaleur et le froid.

Les chaussures offrent la protection renseignée dans l'étiquetage des chaussures. D'autres influences et conditions ambiantes comme par exemple des forces mécaniques plus importantes, des objets extrêmement pointus, des températures élevées ou très basses ou l'influence d'acides concentrés, de solutions alcalines ou autres produits chimiques peuvent compromettre la fonction des chaussures et des mesures de protection supplémentaires doivent être prises.

Les chaussures qui portent la désignation SB, S1, OB ou O1 ne devraient pas être portées dans des zones sèches. Chaussures avec désignation S2 ou O2 dans les zones mouillées et à l'extérieur. Là où des dangers existent en termes de pénétration d'objets pointus (par exemple des clous ou des débris de verre), un produit antipénétrant de la désignation S3 ou O3 doit être appliqué. Nous serons heureux de vous conseiller dans le choix de la chaussure qui vous convient le mieux.

**Effet antidérapant :** l'effet antidérapant a été testé en conditions de laboratoire selon les paramètres caractérisés. Ceci n'est pas une garantie de sécurité absolue car tout dépend des différents facteurs d'influence (revêtement du sol, salissures). Nous recommandons de procéder à un essai de port sur place pour le système « Chaussure – Sol – Moyen ».

Les chaussures de sécurité selon la norme EN 20345:2011 satisfont à l'exigence de l'effet de choc avec un transfert d'énergie de 200 joules et une charge de pression de 15 KN dans la zone de la coquille de protection. Ce sont les exigences de base de la norme EN ISO 20345:2011 et elles sont en vigueur comme protection contre les chutes d'objets pour les articles des catégories SB, S1, S1P, S2 et S3. Elles ne sont pas en vigueur pour les articles des catégories de la norme EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 et O3 qui ne possèdent pas de protection contre les chutes d'objets. Des forces plus importantes peuvent augmenter le risque de meurtrissure des orteils. Dans de tels cas, des mesures préventives alternatives doivent être envisagées.

La résistance anti-perforation de ces chaussures a été calculée en laboratoire en utilisant un clou standard et une force de 1100 N. Des forces supérieures ou des clous plus fins peuvent augmenter le danger de perforation. En tel cas, considérer d'autres mesures préventives.

Deux différents types de semelles anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les semelles sont fabriquées soit en matériaux métalliques soit en matériaux non métalliques. Ces deux types de semelle satisfont aux exigences minimales du point de vue de la résistance à la perforation des normes indiquées sur la chaussure, mais offrent différents avantages ou inconvénients supplémentaires, y compris ceux mentionnés ci-après :

**Matériaux métalliques :** Moins sensibles à la forme d'un objet pointu / danger (p. ex. diamètre, géométrie, tranchant). En raison de restrictions liées à la fabrication des chaussures, un revêtement intégral de la surface au contact du sol de la chaussure n'est pas possible.

**Matériaux non métalliques :** Peuvent être plus légers et plus flexibles et recouvrent une plus grande superficie que les matériaux métalliques, mais la résistance à la perforation est plus sensible à la forme de l'objet pointu / du danger (p. ex. diamètre, géométrie, tranchant).

Pour de plus amples informations à propos du type de semelle anti-perforation dans vos chaussures, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur mentionnés dans les présentes informations à l'attention de l'utilisateur.

Les chaussures doivent être rangées et transportées de manière adéquate, si possible dans leur carton et au sec. Les chaussures sont marquées par le mois de production et l'année de production (par exemple: 03/2018 = mars 2018). Étant donné la multitude des facteurs d'influence, une date limite d'utilisation n'est généralement pas indiquée. La valeur

indicative approximative admise est de 5 à 8 ans à partie de la date de production. De plus, la date limite d'utilisation dépend du degré d'usure, de l'utilisation, du domaine d'application et des facteurs d'influence extérieurs tels que la chaleur, le froid, l'humidité, les rayons UV ou les substances chimiques. Des chaussures endommagées ne doivent pas être utilisées.

#### **Instruction pour évaluer le dégât:** (Vous trouverez les figures en page 5.)

Toute utilisation ultérieure est dès lors proscrite.

- Début de formation d'une fissure profonde et marquée sur plus de la moitié de l'épaisseur de l'empeigne (voir photo1)
- Forêt usure au niveau de l'empeigne, en particulier lorsque le bout de la chaussure ou les embouts de protection sont détachés (voir photo 2)
- L'empeigne présente par endroits des déformations, des traces de combustion et fondues, des bulles ou des coutures déchirées au niveau de la jambe (voir photo 3)
- La semelle extérieure présente des fissures de plus de 10 mm de long et plus de 3 mm de profondeur (voir photo 4)
- Détachement de l'empeigne/semelle extérieure de plus de 10 à 15 mm de long et 5 mm de large
- Profondeur du profil au niveau de la surface de bombardage de la semelle extérieure inférieure à 1,5 mm (voir photo 5)
- La semelle intérieure d'origine est clairement déformée ou écrasée
- Lors du contrôle manuel de l'intérieur de la chaussure, des détériorations de la doublure ou des arêtes vives de l'embout de protection ont été constatées (voir photo 6)

#### **Si des chaussures ont des propriétés antistatiques, les recommandations suivantes doivent être observées impérativement :**

Les chaussures antistatiques doivent être utilisées lorsqu'il existe la nécessité de réduire une charge électrostatique en détournant les charges électriques, afin que le danger d'inflammation, p. ex. de substances et de vapeurs inflammables par des étincelles, et lorsque le danger d'un choc électrique en provenance d'un appareil électrique des pièces conductrices ne peut pas être complètement écarter. Il faudrait cependant attirer l'attention sur le fait que des chaussures antistatiques ne peuvent offrir une protection suffisante contre un choc électrique, du fait qu'elles ne font que de créer une résistance entre le sol et le pied. Si le danger d'un choc électrique ne peut pas être totalement écarter, il faut prendre des mesures supplémentaires pour éviter ce danger. De telles mesures et les contrôles indiqués ci-dessous doivent faire partie du programme routinier de protection contre les dangers sur le lieu de travail.

Dans les domaines à risque d'explosion des zones 0, 1, 20 et 21, les matières avec  $EMI < 3 \text{ mJ}$ , il est nécessaire de porter des chaussures à capacité de décharge offrant une résistance de fuite de la personne contre la terre d'au moins  $10^6 \text{ Ohm}$ . Des chaussures antistatiques d'une résistance électrique de  $> 100 \text{ M}\Omega$  ne conviennent donc pas dans ces domaines.

L'expérience a démontré que, pour la protection antistatique, le chemin de conduction à travers un produit doit avoir moins de  $1.000 \text{ M}\Omega$  pendant toute sa durée de vie. Une valeur de  $100 \text{ k}\Omega$  est spécifiée comme limite inférieure pour la résistance d'un nouveau produit afin d'assurer une protection limitée contre des chocs électriques dangereux ou d'inflammations dues au défaut d'un appareil électrique jusqu'à  $250 \text{ V}$ . Il faut cependant prêter attention au fait que la chaussure n'offre pas, dans certaines conditions, une protection suffisante, si bien que l'utilisateur de la chaussure devrait toujours prendre des mesures de protection supplémentaires.

La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée considérablement par la flexion, la salissure ou l'humidité. Cette chaussure ne remplit pas sa fonction première lorsqu'elle est portée dans des conditions humides. Il est de ce fait nécessaire de veiller à ce que le produit soit en mesure de remplir sa fonction première de déviation de charges électriques afin d'offrir une protection pendant sa durée d'utilisation. Il est par conséquent recommandé à l'utilisateur de définir, le cas échéant, un contrôle sur place de la résistance électrique et de procéder à des contrôles de cette dernière régulièrement et à de courts intervalles. Les chaussures de classe I peuvent, lorsqu'elles sont portées assez longtemps, absorber de l'humidité et devenir conductrices dans des conditions humides.

Si la chaussure est portée dans des conditions dans lesquelles le matériau de la semelle est contaminé, l'utilisateur doit vérifier les propriétés électriques de sa chaussure chaque fois qu'il pénètre une zone dangereuse. Dans les zones dans lesquelles des chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être tel que la fonction protectrice assurée par la chaussure ne soit pas annulée.

Lors de l'utilisation, aucune pièce isolante à l'exception de chaussettes normales ne doit être insérée entre la semelle intérieure de la chaussure et le pied de l'utilisateur. Si une semelle orthopédique est introduite entre la semelle intérieure de la chaussure et le pied de l'utilisateur, la liaison entre la chaussure et la semelle doit être vérifiée quant à ses propriétés électriques.

**Semelles orthopédiques :** Les chaussures de sécurité et les chaussures professionnelles qui sont fabriquées et livrées avec des semelles orthopédiques ont été contrôlées dans cet état et répondent aux exigences de la norme en vigueur dans ce cas. Lors du remplacement de la semelle orthopédique, la chaussure ne conserve ses propriétés protectrices contrôlées que si la semelle orthopédique est remplacée par une semelle orthopédique comparable et de même montage du fabricant

de chaussures.

Chaussures de sécurité et chaussures de travail, qui doivent être modifiées de façon orthopédique, ne doivent être modifiées ou adaptées qu'avec les semelles orthopédiques ou matériaux certifiés par le fabricant. Les instructions de fabrication pour les modifications orthopédiques, issues par le fabricant, doivent être appliquées.

**Attention :** L'introduction de semelles orthopédiques montées différemment peut conduire au fait que la chaussure de sécurité ou professionnelle ne répond plus aux exigences de la norme en vigueur dans ce cas. Les propriétés protectrices peuvent être réduites.

Les chaussures de sécurité qui sont fabriquées et livrées sans semelle orthopédique ont également été contrôlées dans cet état et répondent aux exigences de la norme en vigueur dans ce cas.

**Attention :** L'introduction après coup d'une semelle orthopédique peut réduire les propriétés protectrices.

**Estimado Cliente:**

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un zapato de seguridad de la marca **LOWA**/ un zapato profesional de la marca **LOWA** de alta calidad.

El artículo fue sometido a una verificación del modelo por una entidad de control europea reconocida (dirección en el apéndice) y satisface todas las exigencias básicas del reglamento europeo 2016/425.

**Información general:** El calzado de seguridad satisface naturalmente los requerimientos de la EN ISO 20345:2011 y no sólo las exigencias básicas (SB), sino, según el artículo, corresponden también a una de las respectivas exigencias adicionales (categoría S1, S2, S3). Por ello, ha elegido Usted un zapato de seguridad con altas propiedades de seguridad y buenas propiedades de calzado.

El calzado profesional satisface naturalmente los requerimientos de la EN ISO 20347:2012 y no sólo las exigencias básicas (OB), sino, según el artículo, corresponden también a una de las respectivas exigencias adicionales (categoría O1, O2, O3). Por ello, ha elegido Usted un zapato profesional con altas propiedades de seguridad y buenas propiedades de calzado.

Antes de usar el calzado hay que tener cuidado de la correcta forma adaptada; distintos modelos se pueden adquirir en diferentes anchos. Los sistemas de cierre del calzado tienen que ser utilizados apropiadamente.

**Consejos de conservación:** El cuero es algo especial. El producto natural "cuero" tiene muchas propiedades. El cuero es natural, suave, mantiene su forma, tiene capacidad de respiración, se adapta a la forma individual del pie y posee una alta capacidad de absorción / liberación de humedad. La conservación es de gran importancia para el mantenimiento de esta elevada calidad de material.

- Despues del uso se deberá limpiar los ensuciamientos gruesos del calzado.
- La crema normal para el calzado solamente es apropiada de forma limitada para nuestros zapatos de cuero. Para los zapatos que entran intensamente en contacto con la humedad, recomendamos un agente conservador que tenga un efecto impermeabilizante, sin restringir con ello la permeabilidad y la absorción respecto del vapor de agua. Nosotros le ofrecemos a Usted este agente conservador como accesorio.
- En los zapatos con material textil, lo mejor es quitar las manchas con un trapo limpio, jabón de pH neutro y agua tibia. En ningún caso deberían tratarse las suciedades con un cepillo. Esto puede dañar el material.
- Luego del trabajo diario, los zapatos mojados deberían ser secados lentamente en un lugar aireado. Los zapatos no deberían ser secados nunca de forma rápida con una fuente de calor, dado que ello endurece y agrieta el cuero. Una forma práctica es aquí el llenado con papel.
- Si Usted tiene la posibilidad de usar alternadamente 2 pares de zapatos, ello es siempre recomendable, dado que esto le da suficiente tiempo de secado al zapato.

Respecto de indicaciones adicionales de conservación, le solicitamos a Usted que se comunique con nosotros o con el comercio, en el cual ha adquirido este zapato de seguridad.

**Indicación importante:** Los materiales del forro de este calzado son materiales o cuero de alta calidad, en parte teñidos, que fueron seleccionados con el máximo cuidado. Bajo determinadas circunstancias, los materiales del forro pueden descolorirse un poco. Con relación a esto no podemos dar ninguna garantía.

Antes de usar cada vez el calzado, tiene que ser examinado brevemente con respecto a daños distinguibles exteriormente (p. ej. funcionalidad de los sistemas de cierre, altura suficiente del perfil).

Es importante, que los zapatos seleccionados sean apropiados para las exigencias impuestas de protección y para el área de aplicación correspondiente. La elección del calzado apropiado debe ser realizada por el usuario en base al análisis de riesgo conforme a su ámbito de aplicación. Usted obtendrá informaciones más detalladas al respecto de los correspondientes gremios profesionales. La declaración de conformidad de su producto la encontrará Vd. en <https://elten.com>.

**La marcación tiene el siguiente significado:****Exigencias EN ISO 20345:2011 Zapatos de seguridad / Exigencias EN ISO 20347:2012 Zapatos profesionales**

<b>SB / OB</b>	Zapato básico
<b>S1 / O1</b>	Zapato básico; adicionalmente: zona del talón cerrada, antiestático, capacidad de absorción de energía en la zona del talón, resistente al combustible
<b>S2 / O2</b>	Zapato básico; adicionalmente: zona del talón cerrada, antiestático, capacidad de absorción de energía en la zona del talón, penetración de agua y absorción de agua de la parte superior del zapato, resistente al combustible
<b>S3 / O3</b>	Zapato básico; adicionalmente: zona del talón cerrada, antiestático, capacidad de absorción de energía en la zona del talón, penetración de agua y absorción de agua de la parte superior del zapato, impedimento de paso, resistente al combustible, suela con dibujo

### Explicación de los símbolos:

**P** impedimento de paso · **A** Zapatos antiestáticos · **HI** Aislamiento contra el calor (hasta máx.150°C durante 30 minutos) · **CI** Aislamiento contra el frío (hasta máx.-17°C durante 30 minutos) · **E** Capacidad de absorción de energía en la zona del talón · **WRU** resistente a la penetración y absorción de agua por la parte superior del zapato · **HRO** Comportamiento frente a calor por contacto (hasta máx.300°C durante 1 minutos) · **M** Protección de los metatarsos · **CR** Resistente a los cortes (no contra cortes de motosierra) · **AN** Protección de los tobillos · **FO** resistente al combustible · **SRA** Antideslizante sobre baldosa de cerámica/detergente · **SRB** Antideslizante sobre plancha de acero/glicerina · **SRC** Antideslizante sobre baldosa de cerámica/detergente y plancha de acero/glicerina

**En general:** El calzado debe usarse únicamente como calzado de seguridad y de trabajo. Una ayuda para la elección y el empleo de calzado de seguridad la proporciona también el conjunto de reglas del DGUV (seguro legal alemán de accidentes) 112-191. Está previsto que el calzado proteja, según el modelo, de riesgos como la humedad, acciones mecánicas en la parte de los dedos de los pies (golpes y fuerzas de compresión), penetración de objetos a través de la suela, resbalar, carga eléctrica, leves cortes en los laterales de la parte superior, el calor y el frío.

El calzado ofrece la protección indicada en la etiqueta del calzado. Condiciones influentes y ambientales adicionales, como por ejemplo fuerzas mecánicas superiores, objetos extremadamente afilados, altas o bien muy bajas temperaturas o el efecto de ácidos concentrados, soluciones alcalinas o de otras sustancias químicas pueden afectar a la función del calzado y deben tomarse medidas de protección adicionales.

Calzado con la marca SB, S1, OB u O1 debería ser utilizado sólo en áreas secas. En áreas húmedas o terreno abierto se utilizará calzado con la marca S2 o O2. Donde existe el riesgo relativo a la penetración de objetos puntiagudos (por ejemplo clavos, o trozos de vidrio) debe usarse un producto que impida la penetración con la calificación S3 o O3. Con gusto le asesoramos en la elección del calzado más adecuado para usted.

**Protección antiresbaladiza:** Esta protección fue comprobada bajo condiciones de laboratorio según los parámetros especificados. Esto no representa ninguna garantía absoluta para caminar con seguridad, dado que esto depende de distintos factores influentes (p. ej. revestimiento del suelo, ensuciamientos). Para el sistema "Calzado-Suelo-Medio" recomendamos una prueba de uso "in situ".

Los calzados de seguridad según EN 20345:2011 satisfacen la exigencia del efecto de choque con una influencia de energía de 200 julios y una carga de presión de 15 kN en la zona del casquete protector de los dedos del pie. Se trata de exigencias básicas de la EN ISO 20345:2011 y tienen validez como protección contra la caída de objetos para artículos de las categorías SB, S1, S1P, S2 y S3. No tienen validez para artículos de las categorías de la EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 y O3, que no ofrecen protección contra la caída de objetos.

La resistencia contra la penetración de este calzado fue determinada en el laboratorio utilizando un clavo estandarizado y una fuerza de 1100 N. Unas fuerzas mayores o unos clavos más finos pueden aumentar el riesgo de penetración. En tales casos deben tomarse en consideración medidas de prevención alternativas.

Actualmente hay dos tipos generales de plantillas disponibles para el calzado EPP. Estas pueden ser de materiales metálicos o no metálicos. Ambos tipos cumplen los requisitos mínimos de resistencia frente a la penetración de las normas características del calzado, pero cada una tiene ventajas e inconvenientes adicionales, incluyendo:

**Metálicos:** Se ve menos afectada por la forma del objeto afilado o por el peligro (p. ej. diámetro, geometría, filo, ...). Debido a las restricciones en la fabricación del calzado no cubre toda la superficie de deslizamiento de los zapatos.

**No metálicos:** Pueden ser más ligeros y flexibles y cubre una mayor superficie en comparación con los de metal, pero la resistencia frente a la penetración depende más de la forma del objeto afilado o del peligro (p. ej. diámetro, geometría, filo).

Para más información sobre el tipo de plantilla que impide la penetración en el zapato, contacte con el fabricante o con su proveedor, tal como se indica en la presente información para el usuario.

El calzado debe almacenarse y transportarse de forma apropiada, a ser posible en caja de cartón en espacios secos. Los zapatos están marcados con el mes y el año de fabricación (ejemplo: 03/2018 = marzo de 2018). Debido al gran número de factores influentes, generalmente no es posible indicar una fecha de caducidad. Como valor orientativo aproximado puede adoptarse un período de 5 a 8 años a partir de la fecha de producción. La fecha de caducidad depende además del nivel de desgaste, del uso, del ámbito de aplicación y de factores influyentes externos como las altas temperaturas, el frío, la humedad, la radiación ultravioleta o sustancias químicas. El calzado dañado no debe ser usado.

**Instrucciones relativas a la valoración de daños:** (Las imágenes se encuentran en la página 5.)

No está permitido ningún uso adicional.

- Comienzo de un agrietamiento acentuado y profundo sobre la mitad del grosor del material superior (ver imagen 1)
- Fuerza desgaste en el material superior, en especial cuando la puntera o las punteras para la protección de los dedos de los pies están descubiertas (ver imagen 2)
- El material superior presenta zonas con deformaciones, apariencias de combustión y de fusión o burbujas o costuras arrancadas en la pierna (ver imagen 3)
- La suela presenta grietas mayores de 10 mm y de más de 3 mm de profundidad (ver imagen 4)
- Separación del material superior/de la suela mayor de 10 a 15 mm de longitud y 5 mm de ancho
- Profundidad del perfil en la superficie doblada de la suela inferior a 1,5 mm (ver imagen 5)
- La plantilla original está claramente deformada y aplastada
- En el control manual del interior del calzado se aprecian destrozos en el forro o aristas afiladas de la protección para los dedos de los pies (ver imagen 6)

**Si los zapatos tienen propiedades antiestáticas, es imperioso que se preste atención a las recomendaciones detalladas a continuación:**

Los zapatos antiestáticos deben ser utilizados cuando existe la necesidad de disminuir una carga electrostática por derivación de las cargas eléctricas, de manera de excluir el peligro de inflamación por chispa de, por ejemplo, substancias y vapores inflamables y cuando no está totalmente excluido el peligro de una descarga eléctrica por parte de un aparato eléctrico o por parte de piezas con energía eléctrica aplicada. Sin embargo, debería indicarse que los zapatos antiestáticos no pueden brindar una protección suficiente contra una descarga eléctrica, dado que constituyen únicamente una resistencia entre el piso y el pie. Si no se puede excluir totalmente el peligro de una descarga eléctrica, deben tomarse medidas adicionales para evitar este peligro. Tales medidas y los exámenes detallados a continuación deberían ser una parte del programa rutinario de prevención de accidentes en el lugar de trabajo.

En atmósferas potencialmente explosivas de las zonas 0, 1 o 20, así como en la zona 21 con sustancias con  $MZE < 3 \text{ mJ}$  debe usarse calzado disipativo con una resistencia de escape de la persona hacia tierra de un máximo de  $10^6 \text{ ohmios}$ . Por eso el calzado antiestático con una resistencia eléctrica de  $> 100 \text{ M}\Omega$  no es apropiado para estas atmósferas.

La experiencia ha demostrado que, para propósitos antiestáticos, el camino de conducción a través de un producto debería tener una resistencia eléctrica por debajo de  $1000 \text{ M}\Omega$ , durante toda la vida del producto. Un valor de  $100 \text{ k}\Omega$  es especificado como el límite más bajo para la resistencia de un producto nuevo, a los efectos de garantizar una protección limitada contra descargas eléctricas peligrosas o inflamaciones debidas a un defecto en un aparato eléctrico, cuando se realiza trabajos con tensiones de hasta  $250 \text{ V}$ . Sin embargo, debería tenerse en cuenta que, bajo determinadas condiciones, el zapato brinda una protección inadecuada, por lo cual el usuario debería tomar siempre medidas adicionales de protección.

La resistencia eléctrica de este tipo de zapato puede modificarse de forma importante por doblado, suciedad o humedad. Si es calzado en condiciones mojadas, este zapato no cumple con su función predeterminada. Es por ello necesario cuidar, de que el producto sea capaz de cumplir su función predeterminada de derivación de descargas eléctricas y de brindar una protección durante toda su vida útil. Por ello, se recomienda al usuario establecer un examen in situ de la resistencia eléctrica y realizar éste regularmente y en intervalos breves, si esto es necesario. Si son calzados por tiempo prolongado, los zapatos de la Clasificación I pueden absorber humedad y, bajo condiciones húmedas y mojadas, pasar a ser conductivos.

Si el zapato es calzado bajo condiciones, en las cuales el material de la suela es contaminado, el usuario debería examinar las propiedades eléctricas de su zapato previamente a cada vez que ingrese a un área peligrosa. En las áreas, en las cuales son zapatos antiestáticos, la resistencia del suelo debería ser de manera tal, que no sea suprimida la función de protección dada por el zapato.

Durante el calzado no deberían colocarse componentes aislantes, con excepción de calcetines normales entre la suela interior del zapato y el pie del usuario. En el caso de ser colocada una plantilla entre la suela interior el zapato y el pie del usuario, debería examinarse la combinación zapato-suela respecto de sus propiedades eléctricas.

**Plantillas:** Los zapatos de seguridad y los zapatos profesionales, que son fabricados y suministrados con plantilla, fueron examinados en este estado y responden a las exigencias de la norma correspondientemente vigente. En el caso de cambio de la plantilla, el zapato únicamente mantendrá sus propiedades protectoras examinadas, si la plantilla es substituida por una plantilla del fabricante del zapato, la cual sea comparable y de igual diseño.

El calzado de seguridad y el calzado para uso profesional que se modifica ortopédicamente solo puede modificarse con suelas ortopédicas y materiales ortopédicos para disposiciones autorizados por el fabricante. Se deben respetar las instrucciones de fabricación del fabricante relativas a las modificaciones ortopédicas.

**Atención:** La colocación de plantillas que no sean de igual diseño puede llevar a que el zapato de seguridad o profesional deje de ser conforme a las correspondientes exigencias de norma. Las propiedades de protección pueden ser perjudicadas.

Los zapatos de seguridad y los zapatos profesionales, que son fabricados y suministrados sin plantilla, también fueron examinados en este estado y responden a las exigencias de la norma correspondientemente vigente.

**Atención:** La colocación posterior de una plantilla puede perjudicar las propiedades de protección.

## Egregio cliente!

Ci congratuliamo con Lei per aver acquistato un paio di scarpe di sicurezza **LOWA**/ scarpe professionali **LOWA** di alta qualità.

L'articolo è stato sottoposto ad una procedura di certificazione presso un organismo europeo di controllo riconosciuto (indirizzo in allegato) e che soddisfa tutti i requisiti fondamentali del Regolamento (UE) 2016/425.

**Informazioni generali:** Naturalmente le calzature di sicurezza soddisfano i requisiti della norma EN ISO 20345:2011: oltre ai requisiti di base (SB), soddisfano anche uno dei relativi requisiti supplementari a seconda dell'articolo (categorie S1, S2, S3). Lei ha dunque scelto una scarpa di sicurezza con elevate proprietà di sicurezza ed ottimo comfort.

Naturalmente le calzature da lavoro soddisfano i requisiti della norma EN ISO 20347:2012: oltre ai requisiti di base (OB), soddisfano anche uno dei relativi requisiti supplementari a seconda dell'articolo (categorie O1, O2, O3). Lei ha dunque scelto una scarpa professionale con elevate proprietà di sicurezza ed ottimo comfort.

Prima di utilizzare le calzature verificarne la vestibilità. I diversi modelli sono disponibili in diverse misure. Utilizzare i sistemi di chiusura delle calzature in modo corretto.

**Consigli per la cura:** La pelle è qualcosa di speciale. La pelle che è un prodotto naturale presenta numerose proprietà. La pelle è naturale, elastica, indeformabile, traspirante, si adatta ad ogni forma di piede e possiede un'elevata capacità di assorbimento e resa dell'umidità. Per mantenere intatta l'elevata qualità di questo materiale è molto importante prestare attenzione alla cura.

- Dopo l'uso rimuovere le tracce di sporco dalle calzature.
- Sconsigliamo l'uso del normale lucido da scarpe per la cura delle nostre scarpe in pelle. Per le scarpe che vengono costantemente a contatto con l'umidità, suggeriamo di usare un prodotto che abbia un effetto impregnante senza limitare la permeabilità e l'assorbimento del vapore. Questo prodotto viene offerto dalla nostra ditta come accessorio.
- Per togliere al meglio le macchie dalle scarpe in materiale tessile è consigliabile usare un panno pulito, imbevuto di sapone neutro ed acqua calda. Non usare mai una spazzola per rimuovere lo sporco dalle calzature, perché potrebbe danneggiare il materiale.
- Le scarpe bagnate dovrebbero essere asciugate al termine della giornata di lavoro in un luogo arieggiato. Le scarpe non andrebbero mai asciugate appoggiandole su una fonte di calore, perché altrimenti la pelle si indurirebbe e si potrebbe spaccare. L'imbottitura con la carta è un metodo efficace.
- Nel caso avesse la possibilità di indossarle alternando 2 paia di scarpe, consigliamo ugualmente di seguire questo metodo, perché la scarpa ha il tempo necessario per asciugarsi.

Per ulteriori informazioni sulla cura delle vostre scarpe la preghiamo di rivolggersi alla nostra ditta oppure al suo rivenditore di fiducia presso il quale ha acquistato le scarpe di sicurezza.

**Nota importante:** La tomaia di questa calzatura è realizzata in cuoio o materiali di qualità, in parte tinti, che vanno trattati con molta cura. I materiali della tomaia possono anche scolorire leggermente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in tal senso.

È fatto obbligo di controllare le calzature dopo ogni uso per individuare eventuali danni esterni (ad es. funzionalità dei sistemi di chiusura, altezza sufficiente del profilo).

E' importante che le scarpe scelte siano adatte agli appositi standard di protezione e al campo di applicazione previsto. La scelta delle scarpe adatta deve avvenire sulla base dell'analisi dei rischi da parte dell'utilizzatore, in funzione del relativo campo d'impiego. Ulteriori dettagli in proposito potrete riceverli contattando la vostra associazione di categoria. La dichiarazione di conformità relativa al vostro prodotto è disponibile sul sito <https://elten.com>.

### Il contrassegno ha il seguente significato:

**EN ISO 20345:2011 Standard delle scarpe di sicurezza / EN ISO 20347:2012 Standard delle scarpe professionali**

**SB / OB** scarpa di base

**S1 / O1** scarpa di base ; inoltre: zona del tallone chiusa, antistatica, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza al combustibile

**S2 / O2** scarpa di base ; inoltre: zona del tallone chiusa, antistatica, assorbimento di energia nella zona del tallone, passaggio e assorbimento dell'acqua della parte superiore della scarpa, resistenza al combustibile

**S3 / O3** scarpa di base ; inoltre: zona del tallone chiusa, antistatica, assorbimento di energia nella zona del tallone, passaggio e assorbimento dell'acqua della parte superiore della scarpa, resistenza al combustibile, resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola profilata

### Spiegazione dei simboli:

**P** resistenza alla perforazione del fondo della calzatura · **A** scarpe antistatiche · **H1** isolamento termico (fino a max. 150°C

per 30 min) · **CI** isolamento dal freddo (fino a max. -17°C per 30 min) · **E** assorbimento di energia nella zona del tallone · **WRU** resistenza all'acqua della tomaia della scarpa · **HRO** resistenza al calore da contatto (fino a max. 300°C per 1 min) · **M** Protezione del metatarso · **CR** Resistenza ai tagli (non contro i tagli di seghe a catena) · **AN** Protezione della caviglia · **FO** resistenza al combustibile · **SRA** Antisdrucciolo su piastrella in ceramica / Detergente · **SRB** Antisdrucciolo su piastra in acciaio / Glicerina · **SRC** Antisdrucciolo su piastrella in ceramica / Detergente e piastra in acciaio/Glicerina

**Informazioni generali:** le scarpe devono essere utilizzate solo come scarpe antinfortunistiche da lavoro. Le scarpe devono essere utilizzate solo come scarpe antinfortunistiche da lavoro. Un ulteriore supporto per la scelta delle scarpe antinfortunistiche da lavoro è fornito anche dal regolamento DGUV 112-191. Le scarpe devono proteggere, a seconda del modello, da umidità, azioni meccaniche nell'area dei piedi (urti e forze di compressione), penetrazione di oggetti dalla suola, scivolamento, carica eletrostatica, tagli leggeri sulla bandella laterale, calore e gelo.

Le scarpe dispongono del livello di protezione riportato nell'identificativo della scarpa stessa. Condizioni perturbanti e ambientali diverse, quali ad esempio forze meccaniche maggiori, oggetti estremamente appuntiti, temperature elevate o molto basse oppure l'azione di acidi, basi o altre sostanze chimiche concentrate, possono compromettere la funzione protettiva della scarpa e richiedono misure supplementari.

Indossare le calzature contrassegnate con SB, S1, OB o O1 solo in ambienti asciutti. Negli ambienti umidi e all'aperto utilizzare calzature contrassegnate con S2 o O2. Qualora sussistano rischi di penetrazione di oggetti acuminati (ad esempio aghi o frammenti di vetro), occorre applicare un prodotto antiperforazione con denominazione S3 o O3. Saremo lieti di consigliarvi nella scelta della calzatura più adatta a voi.

**Antiscivolo:** la protezione antiscivolo è stata testata in condizioni di laboratorio secondo i parametri indicati. Ciò non costituisce alcuna garanzia assoluta di una camminata sicura perché questa è influenzata da diversi fattori (ad es. rivestimento del pavimento, tracce di sporco). Si consiglia di effettuare un test in loco per verificare il sistema "calzatura-pavimento-mezzo".

Le calzature di sicurezza conformi alla norma EN 20345:2011 soddisfano i requisiti di resistenza agli urti con un'energia trasmessa di 200 Joule e con la caduta di un peso di 15 KN nella zona del puntale. Si tratta dei requisiti di base della norma EN ISO 20345:2011 che valgono come protezione contro la caduta di oggetti per gli articoli delle categorie SB, S1, S1P, S2 e S3. Non valgono per gli articoli delle categorie OB, O1, O2 e O3 della norma EN ISO 20347:2012 che non offrono alcuna protezione contro la caduta di oggetti. Forze maggiori possono aumentare il rischio di schiacciamento delle dita dei piedi. In questi casi, occorre considerare misure preventive alternative.

La resistenza alla perforazione di queste calzature è stata misurata in laboratorio utilizzando un chiodo standardizzato e una forza di 1.100 N. Forze maggiori o chiodi più sottili potrebbero aumentare il rischio di penetrazione. In questi casi, prendere in considerazione misure preventive alternative.

Al momento nelle calzature DPI sono disponibili due tipi generali di inserti che ostacolano la penetrazione. Si tratta di materiali metallici e non metallici. Entrambi i materiali soddisfano i requisiti minimi per la resistenza alla penetrazione delle norme contrassegnate sulla scarpa, ma ciascuno di essi presenta differenti vantaggi o svantaggi aggiuntivi, compresi i seguenti:

**Metallo:** Viene limitato in misura minore dalla forma dell'oggetto appuntito / pericolo (ad es. diametro, geometria, affilatezza). A causa delle restrizioni che riguardano la produzione di calzature, non viene coperta l'intera suola della scarpa.

**Non metallo:** Può essere più leggero e flessibile e ricopre superfici più ampie rispetto al metallo, ma la resistenza alla perforazione risente maggiormente della forma dell'oggetto appuntito / pericolo (ad es. diametro, geometria, affilatezza).

Per ulteriori informazioni circa il tipo di inserto che ostacola la penetrazione presente nelle vostre scarpe, contattate il produttore o il fornitore, come indicato nelle presenti informazioni per l'utente.

Le scarpe devono essere conservate e trasportate in modo professionale, se possibile in una scatola all'interno di ambienti secchi. Le scarpe sono contrassegnate con il mese e l'anno di produzione (ad esempio: 03/2018 = marzo 2018). A causa dei numerosi fattori di influenza, non è possibile indicare una data di scadenza in generale. Come valore indicativo approssimativo si considerano 5 - 8 anni dalla data di produzione. Inoltre la data di scadenza dipende dal grado di sporco, dall'utilizzo, dal campo di applicazione e da fattore di influenza esterni, come calore, gelo, umidità, radiazioni UV o sostanze chimiche. Non utilizzare scarpe danneggiate.

**Guida per la valutazione dei dati:** (Le foto sono disponibili a pagina 5.)

Non sono ammesse applicazioni diverse.

- Formazione iniziale di crepe evidenti e profondi a metà dello spessore del materiale superficiale (vedere Fig.1)
- Forte usura del materiale superficiale, in particolare se la placcia anteriore o il puntale protettivo delle dita dei piedi sono

scoperti (vedere Fig.2)

- c) Il materiale superficiale presenta deformazioni, segni di bruciatura e fusione o bolle, oppure cuciture strappate sulla gamba (vedere Fig.3)
- d) La suola esterna mostra crepe più lunghe di 10mm e più profonde di 3 mm (vedere Fig.4)
- e) Distacco del materiale superficiale/suola esterna superiore a 10 - 15mm in lunghezza e a 5mm in larghezza
- f) Profondità del profilo nella superficie di curvatura della suola esterna inferiore a 1,5mm (vedere Fig.5)
- g) La sua interna originale è chiaramente deformata o schiacciata
- h) Con un controllo manuale dell'interno della scarpa si rilevano rotture della fodera o bordi taglienti nella protezione dei piedi (vedere Fig.6)

#### **Seguire rigorosamente i consigli riportati in basso, se le vostre scarpe hanno delle proprietà antistatiche:**

E' consigliabile indossare le scarpe antistatiche quando c'è l'esigenza di ridurre una scarica elettrostatica dispersando le cariche elettriche in modo da escludere il pericolo d'incendio, ad esempio di sostanze e vapori infiammabili per mezzo di scintille, nonché quando non si esclude completamente il pericolo di prendere una scossa elettrica a causa di un apparecchio elettrico oppure di componenti sotto tensione. Andrebbe fatto notare tuttavia che le scarpe antistatiche non possono fornire una sufficiente protezione contro le scosse elettriche, giacché formano solo una resistenza tra suolo e piede. E' necessario prendere ulteriori misure per evitare il pericolo, se non è possibile escludere completamente il rischio di rimanere folgorati. Tali misure e le verifiche indicate qui di seguito dovrebbero rientrare nel programma antinfortunistico di routine da seguire sul posto di lavoro.

In aree a rischio di esplosione delle zone 0, 1 o 20, come anche nella zona 21 per sostanze con energia minima di accensione MIE < 3 mJ, occorre indossare calzature dissipative con una resistenza di dispersione personale di al massimo 10<sup>8</sup> Ohm. Le scarpe antistatiche con una resistenza elettrica > 100 MΩ non sono pertanto adatta in queste aree.

L'esperienza ha dimostrato che, per ragioni antistatiche il conduttore attraverso un prodotto, durante tutta la durata utile, dovrebbe avere una resistenza elettrica con un valore inferiore a 1000 MΩ. Un valore di 100 kΩ viene specificato come limite minimo per la resistenza di un nuovo prodotto al fine di garantire una protezione ridotta contro le scosse elettriche pericolose o le accensioni dovute ad un difetto delle apparecchiature elettriche che funzionano a 250 V. Bisogna comunque notare che la scarpa, a determinate condizioni, non offre una protezione sufficiente e che quindi il possessore delle scarpe dovrebbe sempre prendere altre misure di sicurezza.

La resistenza elettrica di questa scarpa può variare notevolmente se viene piegat se, è sporca o umida. Questa scarpa non assolverà la funzione per cui è stata ideata, se indossata in presenza di umidità. Quindi bisogna provvedere a far sì che il prodotto sia in grado di soddisfare la funzione prestabilita di disperdere le scariche elettriche e di fornire una protezione durante il periodo d'uso. Si consiglia al possidente delle scarpe di predisporre, all'occorrenza, un controllo sul luogo della resistenza elettrica e di eseguire tale controllo ad intervalli brevi e regolari. Le scarpe di classe I possono assorbire l'umidità, se indossate per un lungo periodo di tempo e divenire conducibili in un ambiente umido e bagnato.

Se la scarpa viene calzata in condizioni dove il materiale della suola viene contaminato, l'utente dovrebbe verificare le proprietà elettriche delle proprie scarpe ogni volta prima di accedere ad una zona pericolosa. La resistenza del suolo dovrebbe essere tale da non inibire la funzione protettiva della scarpa, nelle zone dove vengono indossate le scarpe anastatiche.

Quando vengono indossate è consigliabile non applicare alcun componente isolante ad eccezione dei normali calzini tra la suola interna della scarpa ed il piede dell'utente. Verificare le caratteristiche elettriche sia della scarpa che del plantare, qualora venisse applicato un plantare tra la suola interna della scarpa ed il piede dell'utente.

**Solette:** Le scarpe di sicurezza e le scarpe professionali corredate di soletta, sono state sottoposte ad un controllo in questo stato e sono risultate conformi agli standard della rispettiva norma vigente. Qualora venisse sostituita la soletta, la scarpa manterrà le proprietà comprovate di sicurezza solo in caso di sostituzione della soletta con un'altra equivalente del produttore di scarpe.

Calzature di sicurezza e calzature professionali che possono essere modificate ortopedicamente. Devono essere modificate solo con plantari e materiali conciati autorizzati dal fabbricante. Osservare imperativamente il processo di fabbricazione per le modifiche ortopediche del fabbricante.

**Attenzione:** l'applicazione di una soletta non equivalente può comportare, per le scarpe di sicurezza e le scarpe professionali, la mancata conformità ai rispettivi standard vigenti e le caratteristiche di sicurezza potrebbero essere compromesse.

Le scarpe di sicurezza e le scarpe professionali prive di soletta sono state sottoposte ad un controllo anche in questo stato e soddisfano gli standard della norma vigente corrispondente.

**Attenzione:** l'applicazione in un secondo momento di una soletta potrebbe compromettere le proprietà di sicurezza della scarpa.

## Bästa kund!

Vi gratulerar till ert köp av **LOWA** säkerhetsskor/ **LOWA** arbetskor som har hög kvalitet.

Den här produkten har genomgått en typkontroll av ett erkänt europeiskt kontrollorgan (se bifogade adressuppgifter) och uppfyller alla grundläggande krav i den europeiska förordningen 2016/425.

**Allmänna informationer:** Skyddsskorna uppfyller givetvis kraven enligt EN ISO 20345:2011 och motsvarar inte endast baskraven (SB), utan även, beroende på artikel, ett av tilläggskraven (kategori S1, S2, S3). Ni har följdaktigen valt en säkerhetssko med höga säkerhets- och användningsegenskaper.

Arbetskorerna uppfyller givetvis kraven enligt EN ISO 20347:2012 och motsvarar inte endast baskraven (OB), utan även, beroende på artikel, ett av tilläggskraven (kategori O1, O2, O3). Ni har följdaktigen valt en arbetsko med höga säkerhets- och användningsegenskaper.

För användningen av skorna måste man se till att välja rätt passform. Olika modeller finns i olikavidder. De stängningssystem som finns på skorna ska användas korrekt.

**Skötseltips:** Skinn är något speciellt. Naturprodukten skinn har många egenskaper. Skinn är naturligt, töjbart, förlorar inte formen, andningsaktivt, anpassar sig till varje individuell form på foten och har en hög fuktighetsupptagnings- och utsöndringsförmåga. För att bibehålla denna höga materialkvalitet är skötseln av stor betydelse.

- Efter användningen ska skorna rengöras från grövre smuts.
- Normal skokräma är bara lämpligt till en viss grad när ni sköter om våra skinnskor. För skor som ofta kommer i kontakt med fukt rekommenderar vi ett skyddsmedel som har en impregnerande verkan utan att fördenskull begränsa genomsläppligheten respektive upptagningen av vattenänga. Detta skyddsmedel erbjuder vi som tillbehör.
- När det gäller skor av textilmaterial tar ni båst bort fläckar med en ren duk, ph – neutral tvål och varmt vatten. Smuts får absolut inte behandlas med en borste. Det kan skada materialet.
- Våta skor ska efter dagens arbete torka långsamt på en lutig plats. Skorna får aldrig torkas snabbt på ett element eller liknande, eftersom skinnet då blir hårt och sprött. Det har visat sig vara bra att stoppa papper i skorna.
- Om ni har möjlighet att växla om med 2 par skor är detta tillräddigt eftersom det ger det andra paret tillräckligt med tid att torka.

För ytterligare skötseltips kontakta oss eller den handlare där ni har köpt denna säkerhetssko.

**Viktig anvisning:** Fodermaterialen i denna sko är förstklassiga, delvis infärgade material resp. läder, som har valts ut med största omsorg. I vissa fall kan fodermaterial färga av sig något. Vi ikläder oss ingen garanti i detta avseende.

För varje användning måste skorna kontrolleras avseende yttre skador (t.ex. funktion hos stängningssystemet, tillräcklig profilhöjd).

Det är viktigt att de utvalda skorna är lämpade för de skyddskrav som ställs samtidigt för det insatsområde som gäller. Valet av lämpliga skor måste ske på basis av riskanalysen genom användaren utifrån dennes arbetsområde. Närmare informationer om detta kan ni även få av motsvarande yrkessammanslutningar. Försäkrar om överensstämmelse för denna produkt återfinns på <https://elten.com>.

### Märkningen har följande betydelse:

**EN ISO 20345:2011 Krav på säkerhetsskor / EN ISO 20347:2012 Krav på arbetskor**

**SB / OB** Bassko

**S1 / O1** Bassko ; därutöver: stängt hälområde, antistatisk, energiupptagningsförmåga i hälområdet, bränslebeständighet

**S2 / O2** Bassko ; därutöver: stängt hälområde, antistatisk, energiupptagningsförmåga i hälområdet, genomträngning och upptagning av vatten genom skons överdel, bränslebeständighet

**S3 / O3** Bassko ; därutöver: stängt hälområde, antistatisk, energiupptagningsförmåga i hälområdet, genomträngning och upptagning av vatten genom skons överdel, penetrationshämmande, bränslebeständighet, profilerad sula

### Förklaring till symboler:

P penetrationshämmande · A Antistatiska skor · HI Värmeisolering (upp till max. 150°C i 30 min.) · CI Kylisolering (upp till max. -17°C i 30 min.) · E Energipåtagningsförmåga i hälområdet · WRU Vattentät på skons överdel · HRO Förhållande till kontaktvärme (upp till max. 300°C i 1 min.) · M Metatarsalskydd · CR Snithållfasthet (ej mot motorsågssnitt) · AN Ankelskydd · FO Bränslebeständighet · SRA Halkskydd på keramikplattor / rengöringsmedel · SRB Halkskydd på stålplatta / glycerin · SRC Halkskydd på keramikplattor / rengöringsmedel och stålplatta / glycerin

**Allmänt:** skorna får användas endast som skydds- eller yrkesskor. Skorna får användas endast som skyddsskor. En guide

för val och användning av skyddsskor återfinns även i regelverk DGUV 112-191. Skorna skall, beroende på utförande, skyddas mot risker såsom fukt, mekanisk inverkan i tå-området (stöt- och tryckkrafter), inträngning av föremål genom sulan, urlidning, elektrisk uppladdning, lätta snitt i skafet på sidan, värme och kyla.

Skorna ger det skydd som anges i märkningen av dem. Påverkans- och omgivningsfaktorer som går däruöver, t.ex. starka mekaniska krafter, extremt vassa föremål, höga resp. låga temperaturer eller inverkan från koncentrerade syror, luter eller andra kemikalier kan försämra skornas funktion, varvid ytterligare skyddsåtgärder måste vidtagas.

Skor med märkningen SB, S1, OB eller O1 får användas endast i torra miljöer. I våta och öppen terräng används skor med märkningen S2 eller O2. Där det finns faror vad gäller genomtramp med spetsiga föremål (t.ex. spik eller glasskärvor) måste man använda en genomtrampsskyddande produkt med beteckning S3 eller O3. Vi hjälper dig gärna med valet av rätt sko för dig.

**Halkskydd:** halkskyddet har testats i laboratoriemiljö enligt de angivna parametrarna. Detta utgör ingen absolut garanti för en säker användning eftersom detta är avhängigt av olika påverkansfaktorer (t.ex. underlag, nedsmutsning). Vi rekommenderar att man testar skorna på plats för systemet "sko-golv-medium".

Skyddsskor enligt EN 20345:2011 uppfyller kravet på stöteffekt med en energi på 200 joule och en tryckbelastning på 15 KN i täskyddskappans område. Detta är baskrav enligt EN ISO 20345:2011 och gäller som skydd mot nedfallande föremål för artiklar i kategorierna SB, S1, S1P, S2 och S3. De gäller inte för artiklar i kategorierna i EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 och O3, som inte erbjuder skydd mot nedfallande föremål. Starkare krafter kan öka risken för klämning av tårna. I sådana fall måste man överväga alternativa, preventiva åtgärder.

Motståndet mot genomtramp hos dessa skor har undersökts i laboratorium med hjälp av en standardspik och en kraft på 1100 N. Större kraft eller tunnare stift kan öka risken för penetration. I sådana fall får man välja andra risk- och skadeforebyggande åtgärder.

Det finns två allmänna typer av penetrationshämmande inlägg för PSA-skor. De är gjorda av metalliskt respektive icke-metalliskt material. Båda typerna uppfyller standardens minimikrav för motståndskraft mot penetration, som framgår av märkningen på skon, men de har olika fördelar och nackdelar:

**Metal:** Påverkas mindre av formen hos ett vasst föremål (t.ex. diameter, geometri och skarpa), och minskar alltså skaderisiken. På grund av begränsningar i skotillverkningsprocessen täcks inte hela slitbanan på skon.

**Icke-metall:** Kan vara lättare, smidigare och täcker ett större område än metallvarianten, men motståndskraften mot penetration påverkas mer av formen på det spetsiga föremålet (t.ex. diameter, geometri och skarpa) och skaderisiken är följdktigen högre.

Om du vill veta mer om de olika typerna av penetrationshämmande inlägg är det bara att kontakta tillverkaren eller leverantören. Kontaktuppgifter finns i den här användarhandboken.

Skorna ska förvaras och transporteras korrekt, helst i kartongen, i torra utrymmen. Skorna är märkta med månad och år för tillverkning (till exempel: 03/2018 = Mars 2018). På grund av de många olika påverkansfaktoreerna går det inte att ange ett generellt bäst-före-datum. Som grovt riktvärde förväntas 5 till 8 år från produktionsdatum. Dessutom är bäst-före-datumet avhängigt av graden av siltage, användning, användningsområde och ytter faktorer såsom värme, kyla, fukt, UV-strålning eller kemiska ämnen. Av den anledningen måste skorna alltid undersökas noggrant före användning. Skadade skor får inte användas.

#### Instruktion för bedömning av skador: (Bilderna finns på sidan 5.)

Användning som går däruöver medges ej.

- Början av utpräglad och djup sprickbildning över hälften av ovanmaterialtjockleken (se bild 1).
- Kraftigt siltage på ovanmaterialtet i synnerhet när framhätten eller täskyddshätorna är frilagda (se bild 2)
- Ovanmaterialtet uppvisar områden med missformningar, bränn- och småtlärkarna eller blåsor eller spruckna sömmar på benet (se bild 3)
- Slitsulan uppvisar sprickor större än 10mm och djupare än 3 mm (se bild 4)
- Separering av ovanmaterial/slitsula större än 10 till 15mm långt och 5mm bredd
- Profildjup i slitsulans böjningsytan mindre än 1,5mm (se bild 5)
- Den ursprungliga iläggssulan är klart missformat eller hoptryckt
- Vid manuell kontroll av insidan av skon konstateras förstörda ställen i fodret eller vassa kanter i täskyddet (se bild 6)

#### Om skor har antistatiska egenskaper ska nedanstående rekommendationer beaktas:

Antistatiska skor ska användas när det är nödvändigt att minska en elektrostatisk uppladdning genom att avleda de elektriska laddningarna. På det sättet minskar risken för antändning, t ex genom gnistor från lättantändliga substanser

och ångor, och ifall risken för elektriska stötar genom en elektrisk apparat eller spänningsförande delar inte kan uteslutas. Vi vill dock hänvisa till att antistatiska skor inte ger tillräckligt skydd mot elektriska stötar, eftersom de bara bygger upp ett motstånd mellan marken och foten. Om risken för elektriska stötar inte kan uteslutas helt måste man vidta ytterligare åtgärder för att undvika denna risk. Sådana åtgärder och nedan angivna tester bör utgöra en del av ett rutinmässigt olycksfallsförebyggande program på arbetsplatsen.

I explosionsutsatta områden i zoner 0, 1 eller 20 samt i zon 21 för material med  $MZE < 3 \text{ mJ}$  måste avledande skor med ett avledningsmotstånd hos personen mot jord på högst  $10^8 \text{ ohm}$  användas. Antistatiska skor med ett elektriskt motstånd på  $> 100 \text{ M}\Omega$  är därför inte lämpliga för dessa områden.

Erfarenheten har visat att för antistatiska åndamål så bör ledningsvägen genom en produkt under hela sin livstid ha ett elektriskt motstånd på under  $1000 \text{ M}\Omega$ . Ett värde på  $100 \text{ k}\Omega$  specificeras som understa gränsen för en ny produkts motstånd för att garantera ett begränsat skydd mot farliga elektriska stötar eller antändning till följd av en defekt på en elektrisk apparat vid arbeten upp till 250 V. Det bör dock beaktas att skon under speciella omständigheter inte ger tillräckligt skydd och därför ska användaren av skon alltid vidta ytterligare skyddsåtgärder.

Denna skotyps elektriska motstånd kan förändras avsevärt om den böjs, genomsnitsmässigt smuts eller fukt. Skon uppfyller inte sin förbestämda funktion om den används i fukt och våta. Det är därför nödvändigt att se till att produkten kan uppfylla sin förbestämda funktion att avleda elektriska uppladdningar och ge skydd under hela den tid den används. Vi rekommenderar därför användaren att om nödvändigt fastställa det elektriska motståndet genom ett test på plats och att genomföra dessa tester med jämna mellanrum. Skor med klassificering I kan efter en längre användningstid absorbera fukt och bli ledande under fuktiga och våta omständigheter.

Om skon används under omständigheter där sulmaterialet kontamineras bör användaren alltid kontrollera sin skos elektriska egenskaper innan han beträder ett farligt område. Inom områden där antistatiska skor används bör markmotståndet vara sådant att skons givna skyddsfunktion inte upphålls.

Vid användning ska inga isolerande beständsdelar med undantag för vanliga sockor läggas i mellan skons innersula och användarens fot. Om man lägger i ett inlägg mellan skons innersula och användarens fot ska förbindelsen sko/inlägg kontrolleras med avseende på dess elektriska egenskaper.

**Iläggssulor:** Säkerhetsskor och arbetskor som tillverkas och levereras med iläggssula har testats i detta skick och uppfyller respektive gällande norms krav. Vid byte av iläggssulor behåller skon sina testade skyddsegenskaper enbart om iläggssula ersätts med en jämförbar iläggssula med samma konstruktion från skotillverkaren.

Om du vill utföra ortopediska ändringar på säkerhetsskor och arbetskor, får du endast göra detta med ortopediska inlägg och sulor som godkänts av tillverkaren. Du måste följa tillverkarens tillverkningsinstruktion för ortopediska ändringar.

**Observera:** Användning av iläggssulor som inte har samma konstruktion kan leda till att säkerhets- och arbetskon inte längre uppfyller respektive normkrav. Skyddsegenskaperna kan skadas.

Även säkerhetsskor och arbetskor som tillverkas och levereras utan iläggssula har testats i detta skick och uppfyller respektive gällande norms krav.

**Observera:** Att lägga i en iläggssula i efterhand kan skada skyddsegenskaperna.

## Hyvä asiakas,

Kiittämme päätoiksestäsi ostaa laadukkaat **LOWA-turvajalkineet/LOWA-työjalkineet**.

Tälle tuotteelle on tehty tyyppitarkastus hyväksyttyssä eurooppalaisessa tarkastuslaitoksessa (osoite liitteessä), ja se täyttää kaikki EU-asetuksen 2016/425 perusvaatimukset.

**Yleistä tietoa:** Turvakengät täyttävät luonnonlisesti myös standardin EN ISO 20345:2011 vaatimukset eivätkä ne täytä ainoastaan perusvaatimuksia (SB), vaan tuotteesta riippuen myös jonkin vastavista lisävaatimuksista (luokat S1, S2, S3). Ostamasi turvajalkineet omaavat siten erinomaiset turvaominaisuudet ja hyvät käyttöominaisuudet.

Työkengät täyttävät luonnonlisesti myös standardin EN ISO 20347:2012 vaatimukset eivätkä ne täytä ainoastaan perusvaatimuksia (OB), vaan tuotteesta riippuen myös jonkin vastavista lisävaatimuksista (luokat O1, O2, O3). Ostamasi työjalkineet omaavat siten erinomaiset turvaominaisuudet ja hyvät käyttöominaisuudet.

Ennen kenkien käyttöä tulee ottaa huomioon niiden sopiauus, eri mallit ovat saatavilla erilaisilla leveyksillä. Kenkien sulkemiseen tarkoitettuja mekanismeja on käytettävä asianmukaisesti.

**Hoitoivinkkejä:** Nahka on lukuisten ominaisuuksien ansiossa erinomainen luonnontuote. Nahka on luonnonlinainen, joustava, muotonsa säilyttävä ja hengittävä. Se mukautuu jalani yksilöllisiin muotoihin ja sillä on erinomainen kyky sitoa ja siirtää kosteutta. Jotta materiaalin korkeaa laatu säilyy, jalkineita on hoidettava asianmukaisesti.

- Käytön jälkeen kengistä pitää puhdistaa karkeaa lika.
- Tavallinen kenkäravsa soveltuu vain rajoitetusti nahasta valmistettujen jalkineiden hoitoon. Jos jalkineet ovat usein alttia kosteudelle, jalkineiden hoidossa on suositeltavaa käyttää suojauslihkaa, joka ei estä vesihiöryyn läpäisyä tai sitoutumista. Tämä suojauslihka on saatavana lisävarusteena.
- Tekstiliimateriaalista valmistetuissa jalkineissa olevat likatähät voit poistaa helposti puhtaalla liinalla, ph-neutraalilla saippualla ja lämpimällä vedellä. Älä koskaan hankka likatähroja pois harjalla, sillä se voi vaurioittaa materiaalia.
- Anna märkien jalkineiden kuivua hitaasti jokaisen työpäivän jälkeen ilmavassa paikassa. Älä koskaan kuivata jalkineita kuumassa paikassa nopeasti, sillä tällöin nahka voi muuttua kovaksi ja helposti murtuvaksi. Kuivumisen ajaksi jalkineita sisään on suositeltavaa laittaa sanonomalehteä.
- Suosittelたaa oisi, että käytettäväissäni on 2 kenkäparia, joita voit käyttää vuorotellen. Nämä jalkineilla on riittävästi aikaa kuivua.

Lisätietoja jalkineiden hoidosta saat valmistajalta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit nämä turvajalkineet.

**Tärkeä huomautus:** Näiden kenkien vuorimateriaalit ovat korkealaatuisia ja huolellisesti valittuja, osittain värjättyjä materiaaleja tai nahkaa. Vuorimateriaalit voivat olosuhteista riippuen päästää hieman väriä. Tämän suhteen emme voi antaa mitään takausta.

Kengät pitää jokaisen pitokerran jälkeen tarkastaa ulkopuolelta havaittavien vaurioiden varalta (esim. sulkemiseen tarkoitettujen mekanismien toiminnot, riittävä ulkopohjan profiiliin korkeus).

Tärkeää on, että valitsemiasi jalkineet täyttävät asetetut turvavaatimukset sekä soveltuват kyseiseen käyttötarkoitukseen. Käyttäjän on valittava sopivat kengät käyttöalueensa mukaisesti riskianalyysin perusteella. Lisätietoja saat omasta ammattijärjestöstäsi. Tämän tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät osoitteesta <https://elten.com>.

### Merkintöiden selitykset:

#### EN ISO 20345:2011 turvajalkineiden vaatimukset / EN ISO 20347:2012 työjalkineiden vaatimukset

**SB / OB** Perusvaatimukset täyttävät jalkine

**S1 / O1** Perusvaatimukset täyttävät jalkine; lisäksi: suljettu kantaosa, antistaattinen, iskunvaimentava kantaosa, öljynkestävä

**S2 / O2** Perusvaatimukset täyttävät jalkine; lisäksi: suljettu kantaosa, antistaattinen, iskunvaimentava kantaosa, kengänpäällisen vedenläpäisy ja vedenimeytyminen, öljynkestävä

**S3 / O3** Perusvaatimukset täyttävät jalkine; lisäksi: suljettu kantaosa, antistaattinen, iskunvaimentava kantaosa, kengänpäällisen vedenläpäisy ja vedenimeytyminen, läpäisyneste, öljynkestävä, kuvioitu ulkopohja

### Symbolien merkitykset:

P läpäisyneste · A Antistaattisuus · HI Kuumuudenestävyys (maks. 150°C:een 30 minuutin ajaksi) · CI

Kylmyydestävyys (maks. -17°C:een 30 minuutin ajaksi) · E Iksunvaimennus kantaosassa · WRU Vettä hylkivä

päällismateriaali · HRO Pohjan kuumuuden kesto (maks. 300°C:een 1 minuutin ajaksi) · M Jalkapöydän suojuus · CR

Viljitosuojaus (ei suojausta moottorisahan aiheuttamilla viilloilla) · AN Nilkkasuoja · FO Öljynkestävyys · SRA Pohjan pito

testattu klinkkeripinnalla ja pesuaineella · SRB Pohjan pito testattu teräslevyallustalla ja glyserolilla · SRC Pohjan pito

testattu klinkkeripinnalla ja pesuaineella sekä teräslevyallustalla ja glyserolilla

**Yleistä:** Kenkiä tulee käyttää vain turva- ja työkenkinä. Kenkiä tulee käyttää vain turvajalkineet. Ohjeita turvajalkineet valintaan ja käytöön löytyy myös saksalaisista ohjeista DGUV 112-191. Kengät on tarkoitettu mallista riippuen suojaamaan riskeiltä kuten kosteus, mekaaniset vaikutukset varpaiden alueella (isku- ja puristusvoimat), esineiden sisäänputkeutuminen pojan läpi, liukastuminen, sähkövaraus, kevyt viilot varsien sivualueella, lämpö ja kylmäys.

Kengät suojaavat kengissä olevan merkinnän tietojen mukaisesti. Tämän yllittävät vaikutukset ja ympäristöolosuhteet kuten esimerkiksi mekaaniset voimat, erittain teräväät esineet, korkeat tai erittäin alhaiset lämpötilat tai väkevät hapot, emäkset tai muut kemikaalit voivat heikentää kenkien toiminnallisuutta ja ne edellyttävät lisäsuojatoimenpiteitä.

Kenkiä, joissa on merkintä SB, S1, OB tai O1, tulee käyttää vain kuivilla alueilla. Määrille alueille ja avomastaan soveltuissa kengissä on merkinnät S2 tai O2. Kun on vaara, että voidaan astua teräviin esineiden päälle (esimerkiksi naulat tai lasinsirut), pitää käyttää pistosuojattuja tuotteita merkinnällä S3 tai O3. Neuvomme sinua mielellämme parhaiten sopivien kenkien valinnassa.

**Liukuesteet:** Liukuesteet on testattu laboratorio-olosuhteissa merkityjen parametrien mukaisesti. Se ei takaa täydellisesti turvallista liikkumista, koska siihen vaikuttavat erilaiset tekijät (esim. lattiaapinnoitteet, lika). Suosittelemme tekemään paikan pällä käyttötestin "Kengät - lattia - välinaine".

Standardin EN ISO 20345:2011 mukaiset turvakengät täyttävät varvassuojan alueella iskunkestävyyden vaatimuksen 200 joulea ja puristusvoiman kestäävyyden vaatimuksen 15 KN. Nämä ovat standardin EN ISO 20345:2011 perusvaatimukseja ja ne suojaavat putoavilta esineilästä luukan SB, S1, S1P, S2 ja S3 tuotteissa. Ne eivät pärde EN ISO 20347:2012 luukkien OB, O1, O2 ja O3 tuotteisiin, joissa ei ole mitään suojausta putoavilta esineiltä. Suuret voimat voivat lisätä varpaiden murskautumisvaaraa. Sellaisissa tapauksissa on harkittava vaihtoehtoisia suojaustapoja.

Näiden kenkien naulaanastumisuoja on testattu laboratorioissa käyttämällä standardinaulaa ja 1100 N voimaa. Suuremmat voimat tai ohuemmat naulat voivat lisätä läpäisen vaaraa. Tällaisissa tapauksissa on harkittava vaihtoehtoisia ehkäiseviä toimenpiteitä. Tällaisissa tapauksissa on harkittava vaihtoehtoisten suojautoimenpiteiden käyttöä.

Henkilökohtaisissa turvajalkineissä on tällä hetkellä saatavana kahdenlaisia yleisiä läpäisen estävää pohjallisia. Niissä käytetään metallisia ja ei-metallisia materiaaleja. molemmat täyttävät kenkinä merkityjen normien vähimmäisvaatimukset läpäisyvastuksesta, mutta kulakin on erilaisia muita etuja tai haittoja seuraavat mukaan lukien:

**Metalli:** Terävän esineen / vaaran muoto (esim. halkaisija, geometria, terävyy) vaikuttaa siihen vähemmän. Kenkien valmistuksessa esihintyylien rajoitusten vuoksi ei kenkien koko kulkupinta peitetä.

**Ei-metalli:** Voi olla kevyempää, joustavampaa ja peittää suurenman alan metalliin verrattuna, mutta terävän esineen / vaaran muoto (esim. halkaisija, geometria, terävyy) vaikuttaa enemmän läpäisyvastukseen.

Lisätietoja kengissä olevan läpäisen estävän pohjallisen laadusta saat ottamalla yhteyttä valmistajaan tai tavarantointijaan näissä käytäjätiedoissa ilmoitettulla tavalla.

Kengät tulee säilyttää ja kuljettaa asianmukaisesti, mielellään laatikossa kuivissa tiloissa. Kenkiin on merkity valmistuskuuksi ja -vuosi (Esimerkki: 03/2018 = maailskuu 2018). Monien vaikuttavien tekijöiden vuoksi ei voi oleensä ilmoittaa viimeistä käytönpäivämäärää. Karkean arvion mukaisesti voidaan olettaa 5 – 8 vuotta valmistuspäivämäärästä lukien. Lisäksi käyttöaika riippuu kulutusasteesta, käytöstä, käyttöalueesta ja ulkoisista tekijöistä kuten kuumus, kylmäys, kosteus, UV-säteily ja kemialliset aineet. Vaurioituneita kenkiä ei saa käyttää.

**Vaurioiden arviointia koskevat objektit:** (Katso tähän liittyyvät kuvat sivulta 5)

Tämän yllittävä käytto ei ole salitusta.

- Selkeästi havaittavien ja syvien säröjen muodostumisen alkaminen yli puolessa päälysmateriaalin paksuudesta (katso kuva 1)
- Päälysmateriaalin voimakas kuluminen, erityisesti kärkituen tai varvassuojan paljastuminen (katso kuva 2)
- Päälysmateriaalissa on alueita, joissa on muodonmuutoksia, palamis- ja sulamisilmiöt tai rakkuloita tai ratkenneita saumojä (katso kuva 3)
- Ulkopohjassa on yli 10 mm suuruisia ja yli 3 mm syvysisiä halkeamia (katso kuva 4)
- Päälysmateriaali irtoaa ulkopohjasta yli 10 - 15 mm pituudelta ja 5 mm leveydeltä
- Profiiliin syvys ulkopohjan taivutuspintaan on alle 1,5 mm (katso kuva 5)
- Alkuperäinen sisäpohja on selkeästi muuttanut muotoon ja puristunut
- Kengän sisäpuolelun manuaalisessa tarkastuksessa havaitaan vuorion tuhoutumista tai terävä reunoja varvassuojan alueella (katso kuva 6)

**Jos jalkineet ovat antistaattiset, seuraavia suosituksia on ehdottomasti noudataettava:**

Antistaattisia jalkineita tulee käyttää, jos sähköstaattisen varauksen hallituksen purkautuminen on kipinöiden aiheuttaman

(esim. sytytysten aineiden ja höyrjen) sytyttymisen estämiseksi välittämätöntä, ja jos sähkölaitteen tai jännitteellisen osan aiheuttamaa sähköiskun vaaraa ei ole täysin estetty. On kuitenkin huomioitava, että antistaattiset jalkineet suojaavat sähköiskultakin rajoitetusti, koska jalkineet muodostavat vastukseen vain jalat ja lattian välillä. Jos sähköiskun vaaraa ei voida täysin estää, riskin välittämiseksi on suoritettava lisätöimenpiteitä. Tällaisten lisätöimenpiteiden sekä jäljempänä esitteityjen tarkistustoimenpiteiden tulee kuulua osaksi työpaikalla toteutettavaa onnettomuuksien ennaltaehkäisyä.

Rajahdyksvaarallisten alueiden 0, 1 tai 20 tiloissa sekä alueella 21, jolla on aineita MIE < 3 mJ, on käytettävä sähköä johtavia kenkiä, jolloin henkilön purkausvastus maahan on korkeintaan  $10^8$  ohmia. Antistaattiset kengät > 100 MΩ ominaissähkövastuksella eivät sen vuoksi soveltu näille alueille.

Kokemuksen mukaan antistaattisen jalkineen läpi kulkevan purkautumien vastuksen tulee olla alle 1000 MΩ tuotteen koko käyttööän ajan. Uuden tuotteen vastuksen alarajaksi on määritelty 100 kΩ. Tällä varmistetaan rajoitettu suoja vaarallista sähköiskua tai tulipaloa vastaan sähkölaitteen viitoituessa, kun jännite on korkeintaan 250 V. Tiettyissä olosuhteissa on kuitenkin huomioitava, että jalkineen antama suoja ei ole riittävä, ja siksi jalkineen käyttäjän on suoritettava lisätöimenpiteitä suojan aikaansaamiseksi.

Taivuttaminen, likaantuminen tai kostuminen saattaa muuttaa huomattavasti tämän tyypisen jalkineen sähköistä vastusta. Tämä jalkine ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, jos sitä käytetään märissä olosuhteissa. Tästä johtuen on varmistettava, että tuote täyttää käyttötarkoituksistaan vastaavat sähköstaattisten varausten purkamista ja kohtalaista suojaustehoa koskevat vaatimukset koko käyttöikänsä ajan. Suosittelemme, että jalkineen käyttäjä määritää sähköisen vastuksen paikan päällä ja tarkistaa sen säännöllisesti lyhyin väliajoin. Jos luokan I jalkineita käytetään pitkäaikaisesti, ne saattavat imeä kostetta ja muuttua kosteissa ja märissä olosuhteissa siten sähköä johtaviksi.

Jos jalkineita käytetään ympäristössä, jossa jalkineen pohjamateriaali kontaminoiduu, käyttäjän on tarkistettava jalkineen sähköominaisuudet ennen vaaralliselle alueelle siirtymistä. Antistaattisten jalkineiden käyttöympäristön lattian sähköinen vastus ei saa heikentää jalkineiden antamaa suojaaa.

Jalkineissa tulisi käyttää vain tavallisia sukkia; jalkineen sisäpohjan ja jalan väliin ei saa asettaa mitään eristävää materiaalia. Jos sisäpohjan ja jalan väliin asetetaan eristävä materiaali, jalkineen ja eristävän materiaalin muodostavan yhdistelmän sähköominaisuudet on tarkistettava uudelleen.

**Irtopohjalliset:** Jos turva- tai työjalkineeseen kuuluu irtopohjallinen, testit on suoritettu pohjallinen paikoillaan, ja jalkine täyttää kyseisen voimassa olevan standardin pohjallisen ollessa paikoillaan. Jos irtopohjallinen vaihdetaan, jalkine säilyttää testatut suojausominaisuudet vain, jos pohjallinen korvataan jalkineen valmistajan toimittamalla vastaavalla pohjallisella.

Jos turvataan työjalkinetta on muutettu ortopedisistä syistä, ortopedisia pohjalisia tai muita jalan asentoa korjaavia materiaaleja saa käyttää vain jalkineen valmistajan luvalla. Ortopedisia muutoksia tehtäessä on noudata tiettyjä jalkineen valmistajan antamia ohjeita.

**Huomio:** Jos jalkineessa käytetään jotain muuta kuin alkuperäistä vastaavaa pohjallista, turva- tai työjalkine ei välittämättä ole kyseisen standardin mukainen. Jalkineen suojausominaisuudet voivat tällöin heikentyä.

Jos turvataan työjalkineeseen ei kuulu irtopohjallista, testit on suoritettu ilman pohjallista, ja jalkine täyttää kyseisen voimassa olevan standardin ilman pohjallista.

**Huomio:** Pohjallisen asettaminen saattaa heikentää jalkineen suojausominaisuksia.

## Kjære kunde!

Gratulerer, du har kjøpt en **LOWA** vernesko / **LOWA** yrkessko av høy kvalitet.

Denne artikelen følger standard byggemønster, overvørt av det ankjente europeiske kontrollorganet (Adresse i vedlegg) og oppfyller alle grunnleggende krav i den europeiske forordningen 2016/425.

**Generelle informasjoner:** Verneskene oppfyller selvsagt kravene i henhold til EN ISO 20345:2011 og oppfyller ikke bare basiskravene (SB), men også et av de gjeldende tilleggskravene (kategori S1, S2, S3) alt etter artikkel. Du har altså valgt en vernesko som har høye verneegenskaper og som sitter godt på foten.

Arbeidsskogene oppfyller selvsagt kravene i henhold til EN ISO 20347:2012 og oppfyller ikke bare basiskravene (OB), men også et av de gjeldende tilleggskravene (kategori O1, O2, O3) alt etter artikkel. Du har altså valgt en yrkessko som har høye verneegenskaper og som sitter godt på foten.

Før bruk skal man sørge for at skoene sitter godt på føttene, forskjellige modeller får i ulike bredder. Lukkemekanismen på skoene skal brukes korrekt.

**Tips til pleie:** Lær er noe spesielt. Naturproduktet lær har mange egenskaper. Lær er naturlig, fleksibel, formbestandig, pustende, tilpasser seg den individuelle fotformen og har høy evne til å ta opp og avgj fuktighet. For å bevare denne høye materialkvaliteten er pleien av stor betydning.

- Etter bruk bør skoene renses for grovt smuss.
- Normal skokrem er bare betinget egnet for pleien av våre sko. For sko som sterkt kommer i kontakt med væte, anbefaler vi et pleiemiddel som har impregnerende virkning uten å innskrenke permeabilitet eller optak av vanndamp. Dette pleiemiddel tilbyr vi deg som tilbehør.
- Ved sko med tekstilmateriale fjerner du flekker best med en ren klut, ph – nøytral såpe og varmt vann. Skitt må aldri behandles med en børste. Dette kan skade materialet.
- Våte sko bør etter det daglige arbeidet tørkes langsomt på et luftig sted. Skoene må aldri tørkes ved en varmekilde med hurtigmetoden, da læret ellers blir hardt og sprøtt. En god metode er å legge papir i skoene.
- Hvis du har muligheten til å bruke 2 par sko avvekslende, anbefales dette i alle fall, fordi skoen da har tilstrekkelig tid for å tørke.

For ytterligere tips til pleie ta kontakt med oss eller forhandleren hvor du har kjøpt verneskene.

**Viktig informasjon:** Foret i disse skoene er laget av omhyggelig utvalgte, høyverdige og delvis fargete materialer og/eller skinn. Formaterialet kan eventuelt farge litt av. Dette kan vi ikke gi noen form for garanti for.

Før hver bruk skal skoene sjekkes for synlige skader (f.eks. om lukkemekanismen virker, tilstrekkelig profilhøyde).

Det er viktig at de valgte skoene er egnet for de stille krav til vern og for bruksområdet. Valg av egnede sko må gjøres av brukeren med hensyn til bruksområdet. Nærmere informasjon om dette får du også hos fagforeningene. Samsværsklæringen for produktet finner du på <https://elten.com>.

Merkingen har følgende betydning:

**EN ISO 20345:2011 Krav vernesko / EN ISO 20347:2012 Krav yrkessko**

**SB / OB** Basissko

**S1 / O1** Basissko ; i tillegg: Lukket hæleksjon, antistatisk, støtabsorberende i hæleksjonen, drivstoffbestandighet

**S2 / O2** Basissko ; i tillegg: Lukket hæleksjon, antistatisk, støtabsorberende i hæleksjonen, vanninntrenging og vannoptak av skoens overdel, drivstoffbestandighet

**S3 / O3** Basissko ; i tillegg: Lukket hæleksjon, antistatisk, støtabsorberende i hæleksjonen, vanninntrenging og vannoptak av skoens overdel, penetreringshemming, drivstoffbestandighet, profilsåle

**Forklaring av symbolene:**

P Penetreringshemming · A Antistatisk sko · HI Varmeisolering (inntil maks. 150°C i 30 min.) · CI Kuldeisolering (inntil maks. -17°C i 30 min.) · E Støtabsorberende i hæleksjonen · WRU Vannavstøtende skaft · HRO Varmebestandighet (inntil maks. 300°C i 1 min.) · M Mellomstøttevern · CR Skjærefasthet (ikke mot kutt fra motorsag) · AN Ankelbeskyttelse · FO Drivstoffbestandighet · SRA Sklisikring på keramikkflis / Rengjøringsmiddel · SRB Sklisikring på stålplate / Glycerin · SRC Sklisikring på keramikkflis / Rengjøringsmiddel og stålplate/glyserin

**Generelt:** Skoene skal kun brukes som sikkerhets- eller yrkessko. Skoene skal, alt etter utførelse, kunne beskyttes mot farer som fuktighet, mekaniske påvirkninger i førenes område (støt- og trykkraft), inntrengning av gjenstander gjennom sålen, å skli, lette snitt på sidene, og beskytte mot varme og kulde.

Skoene gir den beskyttelsen som er oppgitt i skoen. Det må tas forholdsregler for andre påvirkninger og

## NO

omgivelser/betingelser som f.eks. høye mekaniske krefter, ekstremt skarpe gjenstander, høye eller svært lave temperaturer eller påvirkning av koncentrerte syrer, baser eller andre kjemikalier kan påvirke funksjonen til skoene.

Sko merket med SB, S1, OB eller O1 bør bare brukes i tørre miljøer. I våte miljøer og ute i det fri skal det brukes sko merket med S2 eller O2. Hvor det er fare med hensyn til gjennomtrengning av spisse gjenstander (f.eks. spikre eller glasskårl) må det brukes et gjennomtrengningshindrende produkt med betegnelsen S3 eller O3. Vi gir gjerne råd ved valg av sko som passer best for deg.

**Sklihemming:** Under laboratoriumbetingelser ble skoene sklihemming testet i henhold til merkede parametre. Dette gir ingen absolutt garanti for sikker bruk, fordi den avhengig av forskjellige innflytelsesfaktorer (f.eks. gulvbelegg, smuss). Vi anbefaler at skoene testes på bruksstedet mht. systemet „sko –gulv–medium“.

Vernesko i henhold til EN ISO 20345: 2011 oppfyller kravet om en støtblastning på 200 Joule og en trykkelastning på minst 15 kN på tåhatten. Dette er basiskrav i henhold til EN ISO 20345:2011 og gjelder som beskyttelse mot gjenstander som faller ned for artikler i kategoriene SB, S1, S1P, S2 og S3. De gjelder ikke for artikler i kategoriene EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 og O3, som ikke har beskyttelse mot nedfallende gjenstander. Høyere krefter kan øke faren for å skade tærne. I slike tilfeller må alternative, preventive tiltak vurderes.

Under testingen av gjennomtrengingen av skotøyet på laboratoriet ble det brukt en standard spiker med en kraft på 1100N. Større kraft eller tynnere nagler kan øke risikoen for penetrasjon. I slike tilfeller må en vurdere alternative forebyggende tiltak.

To generelle typer med penetrasjonsbestandige innsatser er for tiden tilgjengelig i PSA sko. Dette er metalliske og ikke metalliske materialer. Begge oppfyller minimumskravene for penetrasjonsmotstanden av standardene som er merket på skoene, men hver har ulike ytterligere fordeler eller ulemper, blant annet følgende:

**Metal:** Påvirkes i mindre grad av formen til den spisse gjenstanden/faren (f.eks. diameter, geometri, skarphet). På grunn av begrensninger i produksjon av sko dekkes ikke hele slitebanen til skoene.

**Ikke metall:** Kan være lettere, mer fleksibelt og dekker en større flate sammenlignet med metall, men penetrasjonsmotstanden påvirkes i større grad av formen til den spisse gjenstanden/faren (f.eks. diameter, geometri, skarphet).

For mer informasjon om type penetrasjonsbestandige innsatser i dine sko, må du ta kontakt med produsenten eller leverandørene som angitt i denne brukerinformasjonen.

Skoene skal lagres og transporteres riktig, helst i kartongen i tørre rom. Skoen er markert med produksjonsmåned og -år (f.eks. 03/2018 = mars 2018). Gjennom mange innflytelsesfaktorer kan det ikke oppgis en forfallsdato. Som en retningsverdi kan man regne med 5 til 8 år fra produksjonsdato. I tillegg er forfallsdatoen avhengig av slitasje, bruk, bruksområde og ytre påvirkninger som varme, kulde, fuktighet, UV stråling eller kjemiske substanser. På grunn av dette må skoene alltid undersøkes for skader før bruk. Sko som er skadet må ikke brukes.

### Anvisning for skadevurderingen: (Bildene finner du på side 5)

Derved er det ikke tillatt å bruke skoene.

- Utpreget og dyp dannelse av riss over halve tykkelsen til overmaterialet (se bilde 1)
- Sterk slitasje på overmaterialet, spesielt når tåbeskyttelsen vises (se bilde 2)
- Overmaterialet har områder med deformering, brann- eller smelteskader, bobler eller ødelagte sømmer ved beina (se bilde 3)
- Løpesalen har riss som er større enn 10 mm og dypere enn 3 mm (se bilde 4)
- Separasjon av overmaterialet/løpesåle som er større enn 10 til 15 mm i lengde og 5 mm dybde
- Profildybde i bøyeflaten til løpesålen er mindre enn 1,5 mm (se bilde 5)
- Original innleggsåle er tydelig misformet eller inneklemt
- Ved manuell kontroll av innsiden til skoen konstateres ødeleggelse av foret eller skarpe kanter i tåbeskyttelsen (se bilde 6)

### Har skoene antistatiske egenskaper, må det ubetinget tas hensyn til følgende anbefalinger:

Antistatiske sko skal benyttes hvis det er nødvendig å redusere elektrostatisk oppladning ved å avlede elektriske ladninger slik at det utelukkes fare for antennelse av f.eks. antennelige substanser og damper ved gnister, og hvis faren for elektrisk stat ved et elektrisk apparat eller ved spenningsførende deler ikke helt kan utelukkes. Det bør imidlertid henvises til at antistatiske sko ikke kan gi tilstrekkelig beskyttelse mot elektrisk stat, da de bare bygger opp motstand mellom gulv og fot. Hvis faren for elektrisk stat ikke helt kan utelukkes, må det treffes ytterligere forholdsregler for å unngå denne faren. Slike tiltak og de nedenfor oppførte kontroller skal bare være en del av det rutinemessige programmet for ulykkesforebygging på arbeidsplassen.

I ekspløsjonsfarlige områder i sonene 0, 1 eller 20, samt i sone 21 ved stoffer med MZE < 3 mJ skal det brukes sko med avledningsveie med en avledningsmotstand av personer mot jording på maks. 10<sup>8</sup> Ohm. Antistatiske sko med en elektrisk motstand på > 100 MΩ er derfor ikke egnet for disse områdene.

Erfaringen med hensyn til antistatiske formål har vist at ledningsveien gjennom produktet under hele dens levetid bør ha en elektrisk motstand på under 1000 MΩ. En verdi på 100 kΩ spesifiseres som nederste grense for motstanden i et nytt produkt for å garantere begrenset beskyttelse mot farlige elektriske støt eller antennelser ved en defekt på et elektrisk apparat ved arbeider inntil 250 V. Det må imidlertid tas hensyn til at skoen under visse betingelser ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, derfor bør brukeren av skoen alltid treffe ekstra sikkerhetsforanstaltninger.

Denne skotypens elektriske motstand kan endres vesentlig ved at denne bøyes, blir skitten eller fuktig. Hvis denne skoen brukes i væte oppfyller den ikke den funksjonen som den er bestemt for. Det er derfor nødvendig å sørge for at produktet oppfyller funksjonen til å avlede elektriske oppladninger og at den gir beskyttelse under hele dens brukstid. Brukeren anbefales derfor om nødvendig å kontrollere den elektriske motstand på arbeidsplassen og gjennomføre denne kontrollen regelmessig og med korte intervaller. Sko av klassifiseringen I kan ved lengre bruk absorbere fuktighet og kan få ledende under fuktige og våte forhold.

Hvis skoen brukes under forhold hvor sålens materiale blir kontaminert, bør brukeren kontrollere skoens elektriske egenskaper hver gang før han trer inn i det farlige området. I områder hvor antistatiske sko brukes, bør gulvets motstand være slik at skoens beskyttelsesfunksjon ikke oppheves.

Under bruk bør ikke isolerende bestanddeler med unntak av normale sokker legges inn mellom skoens innersåle og brukerens fot. Hvis et innlegg plasseres mellom skoens innersåle og brukerens fot, bør forbindelsen sko/innlegg kontrolleres for dens elektriske egenskaper.

**Innleggssåler:** Vernesko og yrkessko som produseres og leveres med innleggssåle, er testet i denne tilstand og svarer til kravene i den henholdsvis gyldige standard. Ved utskifting av innleggssålen bevarer skoen sine beskyttende egenskaper bare hvis innleggssålen skiftes ut med en innleggssåle av samme type fra skoprodusenten.

Sikkerhetssko og arbeidssko, som endres ortopedisk, må kun forandres med ortopediske innlegg og tilpasningsmaterialer, som er godkjent av produsenten. En må overholde produksjonsanvisningene til produsenten for ortopediske forandringer.

**OBS:** Hvis det legges inn innleggssåler som ikke er av samme type, kan det føre til at verne- og yrkesskoen ikke lenger er i samsvar med kravene til standarden. De beskyttende egenskaper kan påvirkes negativt.

Vernesko og yrkessko som produseres og leveres uten innleggssåle er også testet i denne tilstanden og svarer til kravene i den henholdsvis gyldige standarden.

**OBS:** Hvis en innleggssåle legges inn senere kan dette påvirke de beskyttende egenskaper negativt.

**DK**

## Kære kunde!

Tillykke! Du har købt en **LOWA** sikkerhedssko / **LOWA** arbejdssko af høj kvalitet. Denne artikel er typegodkendt af et anerkendt europæisk prøvningsorgan (adresse i bilaget) og opfylder alle de grundlæggende krav i den europæiske forordning nr. 2016/425.

**Generelle informationer:** Disse sikkerhedssko opfylder selvfølgelig kravene i EN ISO 20345:2011 og lever ikke kun op til basiskravene (SB), men opfylder afhængigt af produkt også en af de tilsvarende ekstrakrav (kategori S1, S2, S3). Du har derfor valgt en sikkerhedssko, der garanterer stor sikkerhed og som er behagelig at have på.

Disse arbejdssko opfylder selvfølgelig kravene i EN ISO 20347:2012 og lever ikke kun op til basiskravene (OB), opfylder afhængigt af produkt også en af de tilsvarende ekstrakrav (kategori O1, O2, O3). Du har derfor valgt en arbejdssko, der garanterer stor sikkerhed og som er behagelig at have på.

Vær inden brugen af skoene opmærksom på den rigtige pasform, forskellige modeller fås i forskellige bredder. På skoene eksisterende lukkesystemer skal benyttes fragilt korrekt.

**Plejetips:** Læder er noget helt specielt. Naturproduktet læder har mange egenskaber. Læder er naturligt, elastisk, formbestandigt, åndbart materiale, som tilpasser sig til enhver fods individuelle form og det har helt specielle svædtransporterende og fugtighedsafvisende egenskaber. For at bevare denne høje materialekvalitet er plejen af stor betydning.

- Efter brugen bør skoene rengøres for grove urenheder.
- Normal skocreme er kun i et vist omfang egnet til plejen af vores sko af læder. Til sko, som i stor grad kommer i berøring med fugtighed, anbefaler vi et plejemedd med imprægnerende virkning. Dette må dog ikke reducere materialets evne til gennemtrængning og optagelse af vanddamp. Dette plejemedd tilbyder vi som tilbehør.
- Ved sko med tekstilmateriale fjerner man bedst pleter med en ren klud, ph-neutral såbe og varmt vand. Snavs bør man under ingen omstændigheder behandle med en borste. Dette kan beskadige materialet.
- Våde sko skal man efter arbejdet lade tørre langsomt på et godt udluftet sted. Skoene bør aldrig tørres hurtigt på en varmekilde, da læderet ellers bliver hårdt og skræbeligt. Det har vist sig at være en god idé at stoppe skoene ud med papir.
- Hvis du har mulighed for at skifte mellem 2 par sko, så kan dette i alle tilfælde anbefales. På denne måde får skoen tilstrækkelig tid til at tørre.

For yderligere plejehenvisninger bedes du henvende dig til forhandleren, som du har købt disse sikkerhedssko hos.

**Vigtig henvisning:** Disse sko er foret med kvalitets-og delvist farvede materialer son f.eks. læder, der er blevet meget omhyggeligt udvalgt. Disse materialer kan eventuelt smitte lidt af. I den forbindelse kan vi give nogen garanti.

Skoene skal kontrolleres for udvendige synlige skader inden enhver brug (f.eks. lukkesystemernes funktionalitet, tilstrækkelig profil).

Det er vigtigt, at de valgte sko eigner sig til kravene som væremiddel og til det område, hvor de skal anvendes. Valget af egnede sko skal ske på basis af brugerens risikoanalyse tilsvarende deres anvendelsesområde. Nærmere informationer herom kan du også få hos din brancheforening. Konformitetserklæringen til dit produkt finder du på <https://elten.com>.

### Mærkningen har den følgende betydning:

#### EN ISO 20345:2011 Krav til sikkerhedssko / EN ISO 20347:2012 Krav til arbejdssko

<b>SB / OB</b>	Basisssko
<b>S1 / O1</b>	Basisssko; ekstra: Lukket hælsektion, antistatisk, stødabsorberende i hælsektionen, brændstofbestandighed
<b>S2 / O2</b>	Basisssko; ekstra: Lukket hælsektion, antistatisk, stødabsorberende i hælsektionen, vandgennemtrængning og vandoptagelse på skoens overdel brændstofbestandighed
<b>S3 / O3</b>	Basisssko; ekstra: Lukket hælsektion, antistatisk, stødabsorberende i hælsektionen, vandgennemtrængning og vandoptagelse på skoens overdel, gennemtrængningshæmning, brændstofbestandighed, profileret sål

### Forklaring på symbolerne:

**P** Gennemtrængningshæmning · **A** Antistatiske sko · **H1** Varmeisolerende (til maks. 150°C i 30 min.) · **CI** Kuldeisolerende (til maks. -17°C i 30 min.) · **E** Stødabsorberende i hælsektionen · **WRU** Vandafvisende skaft · **HRO** Beskyttelse mod varme (til maks. 300°C i 1 min.) · **M** Mellemfodsbeskyttelse · **CR** Skærestyrke (ikke mod kådesavsnit) · **AN** Ankelbeskyttelse · **FO** Brændstofbestandighed · **SRA** skridsikring på keramikfliser / rengøringsmiddel · **SRB** skridsikring på stålplader / glycerin · **SRC** skridsikring på keramikfliser / rengøringsmiddel og stålplader / glycerin

**Generelt:** Skoene må kun bruges som sikkerheds- og erhvervssko. Skoene må kun bruges som sikkerhedssko. Hjælp til valg og brug af sikkerhedssko fremgår også af regulativer DGUV 112-191. Skoene skal afhængigt af type beskytte mod

risici, såsom fugt, mekaniske påvirkninger i tåområdet (stød og trykkrafter), indtrængning af genstande gennem sålen, udskridning, elektrisk opladning, små snit på siden af skaftet, varme og kulde.

Skoene yder den på mærkningen anførte beskyttelse. Enhver yderligere påvirkning- og omgivelsesbetingelser, såsom f.eks. store mekaniske kræfter, ekstrem skarpe genstande, høje eller meget lave temperaturer eller påvirkning med koncentrerede syrer, baser eller andre kemikalier kan påvirke skoenes funktion og der skal så træffes yderligere forholdsregler.

Sko, der er mærket med SB, S1, OB eller O1 bør kun bruges i tørre omgivelser. I våde omgivelser og i åbent terræn skal der bruges sko, der er mærket med S2 eller O2. I omgivelse, hvor der er fare for at træde på spidse genstande (f.eks. sør eller glasskåb), skal der bruges et gennemtrædningssikkert produkt, der er mærket med S3 eller O3. Vi rådgiver dig gerne ved valget af de til dig bedst egnede sko.

**Skridsikkerhed:** Skridsikkerheden blev testet under laboratorieforhold i henhold til de anførte parametre. Dette udgør ingen absolut garanti for at kunne gå sikert, da dette er afhængigt af forskellige faktorer (f.eks. guldbelægning, urenheder). Til systemet „sko=gulv=medium“ anbefaler vi derfor en test på stedet.

Sikkerhedssko iht. EN 20345:2011 opfylder kravene for stød med en energi på 200 joule og en trykbelastning på 15 KN på tåkappen. Dette er basiskrav fra EN ISO 20345:2011 og gælder som beskyttelse mod nedfaldende genstande for produkter af kategori SB, S1, S1P, S2 og S3. De gælder ikke for produkter af kategori EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 og O3, som ikke yder nogen beskyttelse mod nedfaldende genstande. Store kræfter kan øge risikoen for kvæstelse af tærne. I sådanne tilfælde skal der tages alternative præventive forholdsregler i betragtning.

Modstanden mod gennemtrængning af disse sko blev bestemt under laboratorieforhold ved brug af et standardsøm og en kraft på 1100 N. Højere kræfter eller tyndere søm kan øge risikoen for gennemtrædning. I sådanne tilfælde skal der tages alternative, præventive foranstaltninger.

P.t. fås to almindelige typer gennemtrædningshæmmende indlæg til PSA-fodtøjet. Der er tale om metalliske og ikke-metalliske materialer. Begge opfylder mindstekravene til modstand mod gennemtrædning ifølge de standarder, der er angivet på skoen; men de har hver især forskellige ekstra fordele eller ulemper, som for eksempel:

**Metal:** Påvirkes i mindre grad af formen af den spidse genstand/fare (fx diameter, geometri, skarphed). Pga. begrænsninger i skofremstillingen er det ikke hele skoens løbeflade, der dækkes.

**Ikke-metal:** Kan være lettere og mere fleksibel og dækker en større overflade i forhold til metal, men modstanden mod gennemtrædning påvirkes i højere grad af formen af den spidse genstand/fare (fx diameter, geometri, skarphed).

For yderligere oplysninger om typen af gennemtrædningshæmmende indlæg i skoene bedes du venligst kontakte producenten eller leverandøren som anført i denne brugerinformation.

Skoene skal opbevares og transporterdes fragtlig korrekt, om muligt i en æske i et tørt rum. På skoene er der angivet måned og år for fremstilling (eksempel: 03/2018 = Marts 2018). På grund af de mange faktorer, der har indflydelse på skoene, kan der generelt ikke angives en forfaltsdato. Som en grov vejledende værdi antages der 5 til 8 år fra produktionsdato. Desuden er forfaltsdatoen afhængig af nedslidningsgrad, brug, anvendelsesområde og ydre påvirkninger, såsom varme, kulde, fugt, UV-stråling eller kemiske substanser. Derfor skal skoene altid undersøges omhyggeligt for skader inden brug. Beskadigede sko må ikke bruges.

#### Vejledning til skadevurdering: (Billederne findes på side 5.)

En fortsat brug er ikke tilladt

- Begyndende udpræget dybde revner over halvdelen af overmaterialets tykkelse (se Fig. 1)
- Stærk nedslidning af overmaterialet, især hvis tåkappen er blotlagt se Fig. 2)
- Overmateriale har områder med deformationer, tegn på afbrænding- og smeltring eller blærer eller ødelagte søm på benet (se Fig. 3)
- Ydersalen har revner større end 10 mm og dybere end 3 mm (se Fig. 4)
- Løsnet overmateriale/ydersål større end 10 til 15 mm længde og 5 mm bredde
- Profildybde i ydersålens bejlefjedde mindre end 1,5 mm (se Fig. 5)
- Den originale indlægssål er tydeligt deformert og presset扁
- Ved manuel kontrol af skoens inderside konstateres der ødelagt for eller skarpe kanter på tåkappen (se Fig. 6)

#### Har skoene antistatiske egenskaber, så skal de følgende anbefalinger ubetinget lagttagtes

Antistatiske sko skal benyttes, hvis det er nødvendigt at reducere en elektrostatisk opladning ved afdeling af elektriske ladninger. På denne måde udelukkes faren for antændelse af f.eks. antændelige substanser og dampne med gnister og ligeledes faren for elektriske stød, hvis sådanne ikke helt kan udelukkes i forbindelse med elektriske apparater eller spændingsførende dele. Man skal dog være opmærksom på, at antistatiske sko ikke kan give en tilstrækkelig beskyttelse

## DK

mod elektriske stød, da disse kun opbygger en modstand mellem gulvet/gulvbelægningen og fodden. Hvis faren for et elektrisk stød ikke helt kan udelukkes, skal der træffes yderligere forholdsregler for at undgå denne fare. Sådanne forholdsregler og de følgende opførte kontroller bør være en del af det rutinemæssige ulykkesfore-byggelsesprogram på arbejdspladsen.

I eksplasive områder af zone 0, 1 eller 20 samt i zone 21 ved stoffer med MZE < 3 mJ skal der bruges affledende skotøj med en afdelingsmodstand, som beskytter personen mod jord på højt  $10^8$  ohm. Antistatiske sko med en elektrisk modstand på > 100 MΩ er derfor ikke egnet i disse områder.

Erfaringen med hensyn til antistatiske formål har vist, at ledningsvejen gennem et produkt i hele dets levetid skal have en elektrisk modstand på under 1000 MΩ. En værdi på 100 kΩ specificeres som den laveste grænse for modstanden i et nyt produkt for at garantere en begrænset beskyttelse mod farlige elektriske stød eller antændelser på grund af en defekt i et elektrisk apparat ved arbejder op til 250 V. Man skal dog være opmærksom på, at skoen under visse betingelser ikke giver en tilstrækkelig beskyttelse, derfor bør brugeren af skoen altid træffe yderligere beskyttelsesforholdsregler.

Denne skotypes elektriske modstand kan ændres betydeligt, når skoen bliver bojet, tilsmudset eller fugtig. Anvendes denne sko under våde forhold, så opfylder skoen ikke den funktion, den er bestemt til. Derfor er det nødvendigt at sørge for, at produktet opfylder sin funktion ved bortlethed af elektriske opladninger, sådan at skoen i hele sin brigstid giver en god beskyttelse. Om nødvendigt kan det derfor anbefales brugerne at kontrollere den elektriske modstand på arbejdsstedet og at foretage denne kontrol regelmæssigt og med korte intervaller. Sko i klassificeringen I kan ved længere brug absorber fugtighed og blive ledende ved fugtige og våde forhold.

Benyttes skoen under forhold, hvor sålens materiale bliver kontamineret, bør brugeren kontrollere sin skos elektriske egenskaber, hver gang inden denne beträder et farligt område. På områder, hvor der skal benyttes antistatiske sko, bør gulvets modstand være sådan, at den beskyttelsesfunktion som skoen giver ikke ophæves.

Ved brugen bør der med undtagelse af normale sokker ikke lægges nogen isolerende bestanddele ind mellem skoens indersål og brugerens fod. Hvis der skal anbringes et indlæg mellem skoens indersål og brugerens fod, så skal forbindelsen sko/indlæg kontrolleres med hensyn til dennes elektriske egenskaber.

**Indlægssåler:** Sikkerhedssko og arbejdssko, som fremstilles og leveres med indlægssål, er testet i denne tilstand og opfylder kravene i den til enhver tid gældende standard. Ved udskiftningen af indlægssålen bevarer skoen kun sine testede beskyttende egenskaber, når indlægssålen udskiftes med en typemæssigt tilsvarende indlægssål af samme fabrikat som skoen.

Sikkerhedssko og arbejdssko, som ændres ortopædisk, må kun ændres med indlæg og tilretningsmaterialer, som er godkendt af producenten. Producentens produktionsvejledning for ortopædiske ændringer skal overholdes.

**OBS!** Lægges der en indlægssål af en anden type ind i skoen kan det føre til, at sikkerheds- eller arbejdsskoen ikke længere opfylder den pågældende standards krav. De beskyttende egenskaber kan reduceres.

Sikkerhedssko og arbejdssko, som fremstilles og leveres uden indlægssål, er også testet i denne tilstand og opfylder kravene i den til enhver tid gældende standard.

**OBS!** Lægges der senere en indlægssål ind i skoen, kan dette forringe de beskyttende egenskaber.

## Szanowny Klientie!

Dziękujemy za zakup wysokiej jakości obuwia ochronnego **LOWA** / obuwia zawodowego **LOWA**.

Produkt został poddany badaniu typu, wykonanego przez uznawaną europejską jednostkę kontrolę (adres w załączniku) i spełnia wszystkie zasadnicze wymagania Rozporządzenia UE 2016/425 obowiązującego.

**Informacje ogólne:** Obuwie bezpieczne spełnia wymagania wg normy EN ISO 20345:2011, ale nie tylko wymagania podstawowe (SB), lecz w zależności od produktu także odpowiednie wymagania dodatkowe (dla kategorii S1, S2, S3). Oznacza to, że zdecydowali się Państwo na zakup ochronnego obuwia, charakteryzującego się wysokimi walorami w zakresie bezpieczeństwa i komfortu noszenia.

Obuwie zawodowe spełnia wymagania wg normy EN ISO 20347:2012, ale nie tylko wymagania podstawowe (OB), lecz w zależności od produktu także odpowiednie wymagania dodatkowe (dla kategorii O1, O2, O3). Oznacza to, że zdecydowali się Państwo na zakup obuwia zawodowego, charakteryzującego się wysokimi walorami w zakresie bezpieczeństwa i komfortu noszenia.

Przed użytkowaniem butów należy zwrócić uwagę na właściwe dopasowanie kształtu. Modele butów są dostępne w różnych tegościach. Istniejące na butach systemy zapinania muszą być zawsze prawidłowo stosowane.

**Wskazówki w zakresie konserwacji obuwia:** Skóra jest szczególnym tworzywem. Naturalny produkt, jakim jest skóra, posiada wiele właściwości. Skóra jest materiałem naturalnym, rozciągliwym, nie ulegającym odkształceniom, oddychającym, dopasowuje się do indywidualnego kształtu stopy oraz charakteryzuje się wysokim stopniem absorpcji/odprowadzania wilgoci. Dla utrzymania tej wysokiej jakości materiału duże znaczenie ma odpowiednia konserwacja obuwia.

- Po użyciu buty należy oczyścić z grubych zanieczyszczeń.
- Normalna pasta do butów nadaje się do pielęgnacji naszego obuwia ze skóry wyłącznie warunkowo. Do obuwia, które ma duży kontakt z wilgocią, zalecamy stosowanie środka konserwującego o działaniu impregnującym, który nie ogranicza przy tym właściwości w zakresie przepuszczalności / absorpcji wody. Tego rodzaju środek konserwujący znajdę Państwo w naszej ofercie akcesoriów.
- W przypadku obuwia zawierającego materiały tekstylne plamy należy usuwać przy użyciu czystej sztyreczki, mydła o neutralnej wartości cynkowa ph i cieplej wody. W żadnym wypadku nie należy czyścić zabrudzeń przy pomocy szczoteczek. Może to spowodować uszkodzenie materiału.
- Zamoczone obuwie należy po zakończeniu dnia pracy pozostawić do powolnego wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Nigdy nie należy suszyć obuwia w procesie szybkiego suszenia w pobliżu źródła ciepła, ponieważ spowoduje to stwardnienie i łamliwość skóry. Sprawdzoną metodę stanowi przy tym wypchanie obuwia papierem.
- Jeżeli mają Państwo możliwość noszenia dwóch par obuwia na zmianę, to jest to ważne polecenia, ponieważ obuwie ma wtedy dostatecznie dużo czasu na wyschnięcie.

W celu uzyskania dalszych informacji w zakresie zasad konserwacji obuwia, prosimy o kontakt z naszą firmą lub sprzedawcą, u którego nabyli Państwo obuwie.

**Ważna wskazówka:** Materiały wyściółkowe, które są stosowane w tych butach, to materiały wysokiej jakości, materiały częściowo farbowane lub skóra, które zostały wybrane z największą starannością. Materiały wyściółkowe mogą w pewnych okolicznościach trochę farbować. W związku z powyższym nie przejmujemy żadnej gwarancji.

Przed każdym użyciem butów należy je krótko sprawdzić pod względem widocznych uszkodzeń zewnętrznych (np. funkcjonalność systemów zapinania, dostateczna wysokość profilu podeszwy).

Dokładniejszych informacji w tym zakresie udzielają również odpowiednie niemieckie stowarzyszenia zawodowe ubezpieczające od wypadków. Użytkownik musi dokonać wyboru odpowiedniego obuwia na podstawie analizy zagrożeń, adekwatnie do obszaru zastosowania. Deklaracja zgodności dla danego produktu jest dostępna pod następującym adresem: <https://elten.com>.

**Oznakowanie ma następujące znaczenie:**

**EN ISO 20345:2011 Wymagania w zakresie obuwia ochronnego / EN ISO 20347:2012 Wymagania w zakresie obuwia zawodowego**

<b>SB / OB</b>	Wymagania podstawowe
<b>S1 / O1</b>	Wymagania podstawowe ; dodatkowo: zabudowana pięta, właściwości antyelektrystatyczne, absorpcja energii w części piętowej, odporność na paliwo
<b>S2 / O2</b>	Wymagania podstawowe ; dodatkowo: zabudowana pięta, właściwości antyelektrystatyczne, absorpcja energii w części piętowej, odporność na przesiskanie i wchłanianie wody przez cholewkę buta, odporność na paliwo
<b>S3 / O3</b>	Wymagania podstawowe ; dodatkowo: zabudowana pięta, właściwości antyelektrystatyczne, absorpcja energii w części piętowej, Odporność na przesiskanie i wchłanianie wody przez cholewkę buta,

zabezpieczenie antyprzebiciowe, odporność na paliwo, wyprofilowana podeszwa

#### **Objaśnienie symboli:**

**P** Zabezpieczenie antyprzebiciowe · **A** Obuwie antyelektrostatyczne · **HI** Izolacja od ciepła (maks. do 150°C na 30 min.) · **CI** Izolacja od zimna (maks. do -17°C na 30 min.) · **E** Absorpcja energii w części piętowej · **WRU** Wodoodporność w górnej części obuwia · **HRO** Odporność na kontakt z gorącym podłożem (maks. do 300°C na 1 min.) · **M** Ochrona śródstopia · **CR** Odporność na przecięcie (brak odporności na cięcie piłą lańcuchową) · **AN** Ochrona kostki · **FO** odporność na paliwo · **SRA** Antypoślizg na płytce ceramicznej / środki czyszczące · **SRB** Antypoślizg na płytce stalowej / gliceryna · **SRC** Antypoślizg na płytce ceramicznej / środki czyszczące i pięta stalowa/gliceryna

**Informacje ogólne:** Buty należy stosować tylko jako obuwie bezpieczne lub zawodowe. Buty należy stosować tylko jako obuwie bezpieczne lub zawodowe. Pomoce w wyborze i korzystaniu z obuwia bezpiecznego i zawodowego są również regulacje DGUV 112-191. Buty powinny chronić, w zależności od wersji wykonania, przed takimi zagrożeniami jak wilgoć, oddziaływanie mechaniczne w obszarze palców w nogi (sily w wyniku uderzenia lub nacisku), przenikanie przedmiotów przez podeszwę, poślizgnięcie, naładowanie elektryczne, lekkie nacięcia w bocznym obszarze cholewki oraz ciepło i zimno.

Buty zapewniają ochronę określoną w oznakowaniu obuwia. Wpływ czynników zewnętrznych, które wykraczają poza wyżej wymienione, takich jak np. większe siły mechaniczne, bardziej ostre przedmioty, wysokie, wzgl. bardzo niskie temperatury lub wpływ stężonych kwasów, lugów lub innych chemicznych może negatywnie oddziaływać na właściwości funkcyjne obuwia i wymaga zastosowania dodatkowych środków ochronnych.

Obuwie posiadające oznakowanie SB, S1, OB lub O1 powinno być noszone tylko w suchych obszarach. W obszarach mokrych i na terenach otwartych należy zakładać obuwie z oznakowaniem S2 lub O2. W obszarach, w których występują zagrożenia w postaci przebicia buta ostrymi przedmiotami (np. gwoździami lub odłamkami szkła), należy zastosować produkt z ochroną antyprzebiciową o oznaczeniu S3 lub O3. Bardzo chętnie doradzimy Państwu i pomożemy wyborze najodpowiedniejszego obuwia.

**Odporność na poślizg:** Właściwości przeciwpoślizgowe zostały przetestowane w warunkach laboratoryjnych zgodnie z wyznaczonymi parametrami. Powyższe nie zapewnia jednak absolutnej gwarancji bezpiecznego chodzenia, ponieważ jest to zależne od wpływu różnych czynników (np. rodzaj podłoża, zanieczyszczenia). Dla systemu „buty-podłoga-medium” zalecamy przeprowadzenie testu noszenia obuwia na miejscu.

Obuwie bezpieczne wg normy EN ISO 20345:2011 spełnia wymagania dotyczące podnoska bezpieczeństwa, chroniącego przed uderzeniami o maksymalnym poziomie energii rzedu 200 J i ściśnięciem przy użyciu siły 15 kN. Są to podstawowe wymagania normy EN ISO 20345:2011 i obowiązują jako ochrona przed spadającymi przedmiotami dla obuwia kategorii SB, S1, S1P, S2 i S3. Nie mają one zastosowania dla obuwia zdefiniowanego wg normy EN ISO 20347:2012 kategorii OB, O1, O2 i O3, które nie zapewniają ochrony przed spadającymi przedmiotami. Większe siły mogą zwiększyć ryzyko zmiażdżenia palców w nogi. W takich przypadkach należy uwzględnić alternatywne środki prewencyjne.

Odporność podeszwy tego obuwia na przebicie została zmierzona w laboratorium za pomocą standardowego gwoździa z siłą 1100 N. Większe siły lub cieńsze gwoździe mogą zwiększyć ryzyko przebicia. W takich przypadkach należy rozważyć podjęcie alternatywnych czynności zapobiegawczych.

Dla obuwia ochronnego dostępne są obecnie dwa rodzaje zwykłych wkładek zapobiegających przebiciu. Są one wykonane z materiałów metalowych lub niemetalowych. Obydwie wkładki spełniają minimalne wymagania odnośnie ochrony antyprzebiciowej, zawarte w normach, których oznaczenia widnieją na obuwiu, ale każda z nich ma dodatkowe zalety lub wady, opisane m.in. poniżej:

**Metal:** Ulega w mniejszym stopniu wpływowi formy ostrego przedmiotu / ryzyka (np. średnica, geometria, ostrze). Ze względu na ograniczenia w procesie produkcji obuwia nie ma możliwości pokrycia całej powierzchni.

**Niemetal:** Może być lżejszy, bardziej elastyczny i pokrywa większą powierzchnię niż metal, ale ochrona antyprzebiciowa ulega większemu wpływowi formy ostrego przedmiotu / ryzyka (np. średnica, geometria, ostrze).

Więcej informacji na temat rodzaju wkładki do obuwia zapobiegającej przebiciu można uzyskać u producenta lub dostawcy podanego w niniejszej informacji dla użytkownika.

Buty należy odpowiednio przechowywać i transportować, jeśli to możliwe, w pudełku w suchych pomieszczeniach. Na butach znajduje się oznaczenie miesiąca i roku produkcji (przykład: 03/2018 = marzec 2018). Ze względu na wpływ wielu czynników zasadniczo nie można ustalić okresu przydatności do użycia. Jako wartość orientacyjną można przyjąć w dużym przybliżeniu okres od 5 do 8 lat od daty produkcji. Ponadto okres przydatności do użycia zależy od stopnia zużycia, użytkowania, obszaru zastosowania oraz wpływu takich czynników zewnętrznych jak ciepło, zimno, wilgotność, promieniowanie UV lub substancje chemiczne. Dlatego obuwie należy dokładnie sprawdzać przed użyciem pod kątem

uszkodzeń. Nie wolno używać obuwia, które jest uszkodzone.

**Instrukcja do oceny uszkodzenia:** (Zdjęcia zamieszczone na stronie 5.)

Obuwie należy wymienić w przypadku stwierdzenia następujących uszkodzeń:

- początek rozległych i głębokich spękań powyżej połowy grubości materiału wierzchniego (patrz ilustr. 1)
- silne zużycie materiału wierzchniego, w szczególności w przypadku odsłonięcia nosków lub podnosków chroniących palce u nog (patrz ilustr. 2)
- materiał wierzchni posiada miejsca, które wykazują deformacje, ślady spalenia i stopienia, pęcherze lub naderwanie szwy na nadziale (patrz ilustr. 3)
- podeszwa wykazuje spękania większe niż 10 mm i głębsze niż 3 mm (patrz ilustr. 4)
- oddzielenie materiału wierzchniego od podeszwy o długości od 10 do 15 mm i szerokości 5 mm
- głębokość profilu w powierzchni zginania podeszwy większa niż 1,5 mm (patrz ilustr. 5)
- oryginalna wkładka jest wyraźnie zdeformowana lub roznigociona
- podczas kontroli manualnej wewnętrznej strony buta stwierdzono zniszczenia wyściółki lub ostre krawędzie osłony palców (patrz ilustr. 6)

**Jeżeli obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń:**

Obuwie antyelektrostatyczne powinno być stosowane w przypadku, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości natładowania elektrostatycznego przez odprowadzenie ładunku elektrostatycznego, tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapalenia, np. palnych substancji, par i gazów na skutek iskrzenia i gdy nie można w pełni wykluczyć ryzyka porażenia elektrycznego przez urządzenia elektryczne i elementy zasilane napięciem. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż obuwie antyelektrostatyczne nie stanowi dostatecznej ochrony przed porażeniem elektrycznym, ponieważ tworzywa ono jedynie opór elektryczny między podłożem a stopą. Jeżeli nie można w pełni wykluczyć ryzyka porażenia elektrycznego, konieczne jest podjęcie dalszych działań celem uniknięcia tego ryzyka. Tego rodzaju działania oraz podana poniżej kontrola powinny stanowić część rutynowego programu bhp w miejscu pracy.

W obszarach zagrożonych wybuchem stref 0, 1 lub 20 oraz w strefie 21 w przypadku materiałów o  $MEZ < 3 \text{ mJ}$  należy nosić obuwie przewodzące o rezystancji upływu od człowieka do uziemienia maks.  $10^8 \text{ omów}$ . Dlatego obuwie antystatyczne o rezystancji elektrycznej  $> 100 \text{ M}\Omega$  nie nadaje się do tych obszarów.

Z doświadczenia wynika, że dla celów antyelektrostatycznych droga prowadzenia przez produkt w całym okresie jego użytkowania powinna posiadać opór elektryczny na poziomie poniżej  $1000 \text{ M}\Omega$ . Wartość  $100 \text{ k}\Omega$  jest podawana w specyfikacjach jako dolna granica rezystancji nowego produktu, pozwalająca zapewnić ograniczoną ochronę przed niebezpieczeństwem porażeniem elektrycznym lub zapaleniem wskutek defektu urządzenia elektrycznego przy pracach przy urządzeniami zasilanymi napięciem do  $250 \text{ V}$ . Należy jednak pamiętać, iż w określonych warunkach obuwie nie stanowi dostatecznej ochrony, w związku z czym użytkownik obuwia powinien zawsze podejmować dodatkowe działania ochronne.

Opór elektryczny tego typu obuwia może ulec znacznym zmianom wskutek zginania, zanieczyszczeń lub wilgoci. Obuwie nie spełnia swojej założonej funkcji, jeżeli jest ono noszone w warunkach mokrych. Dlatego też konieczne jest zagwarantowanie przez cały okres użytkowania obuwia spełnienia założonej funkcji odprowadzania ładunków elektrycznych. Zaleca się, aby użytkownik w razie konieczności ustalił właściwości w zakresie rezystancji poprzez ich sprawdzenie na miejscu w określonych warunkach użytkowania i kontrolował je regularnie w krótkich odstępach czasu. Obuwie zaklasyfikowane jako I może po dłuższym okresie stosowania absorbować wilgoć i stać się prądprowadzące w wilgotnych i mokrych warunkach użytkowania.

Jeśli obuwie jest użytywkowane w warunkach, w których podeszwa ulega zanieczyszczeniu, zaleca się również sprawdzanie tych właściwości elektrycznych przed każdorazowym wejściem do miejsc niebezpiecznych. W miejscach, w których jest używane obuwie antyelektrostatyczne, przewodność podłożu musi być odpowiednia, tak, aby nie zniweścić właściwości ochronnych obuwia.

Podczas noszenia obuwia nie należy wkładać żadnych izolujących elementów, za wyjątkiem normalnych skarpetek, pomiędzy część wewnętrzną podeszwy a stopę użytkownika. W przypadku stosowania wkładki pomiędzy częścią wewnętrzną podeszwy a stopą użytkownika należy sprawdzić właściwości elektryczne powstałej kombinacji obuwia z wkładką.

**Wkładki:** Obuwie ochronne oraz obuwie zawodowe, które jest produkowane i dostarczane wraz z wkładką, zostało w tym stanie sprawdzone i spełnia wymagania każdorazowo obowiązujących norm. W przypadku wymiany wkładki obuwie zachowuje swoje przetestowane właściwości ochronne jedynie w przypadku wymiany na porównywalną wkładkę producenta obuwia o identycznej budowie.

Obuwie bezpieczne i obuwie robocze, w którym wprowadzane są zmiany ortopedyczne, wolno zmieniać używając tylko ortopedycznych wkładek i materiałów wykończeniowych dopuszczonych przez producenta. Należy przestrzegać instrukcji wykonania producenta dotyczącej zmian ortopedycznych.

**Uwaga:** Stosowanie wkladek, których konstrukcja nie jest identyczna z konstrukcją wkładki pierwotnej, może spowodować, że obuwie ochronne lub zawodowe przestanie spełniać wymagania odpowiednich norm. Właściwości ochronne mogą ulec pogorszeniu.

Obuwie ochronne i obuwie zawodowe, które jest produkowane i dostarczane bez wkładki, zostało również sprawdzone w tym stanie i spełnia wymagania każdorazowo obowiązujących norm.

**Uwaga:** Późniejsze włożenie wkładki może spowodować pogorszenie właściwości ochronnych obuwia.

## Tisztelt Vásárlónk!

Gratulálunk Önnak a kívály minőségű **LOWA** biztonsági lábbeli/**LOWA** munkacipő vásárlásához.

Ezen termék típusvizsgálatát egy elismert európai vizsgálószervezet folytatta le (lásd a címét a függeléken), és a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete valamennyi alapvető követelményének.

**Általános tájékoztató:** A munkavédelmi cipők természetesen megfelelnek az EN ISO 20345:2011 követelményeinek és nem csak az alapvető követelményeket (SB), hanem a cikk függvényében a megfelelő kiegészítő követelményeket (kategória S1, S2, S3) is teljesítik. Tehát Ön egy nagyon biztonságos és kiváolan hordható biztonsági lábbelit választott.

A munkacipők természetesen megfelelnek az EN ISO 20347:2012 követelményeinek is és nem csak az alapvető követelményeket (OB), hanem a cikk függvényében a megfelelő kiegészítő követelményeket (kategória O1, O2, O3) is teljesítik. Tehát Ön egy nagyon biztonságos és kiváolan hordható munkacipő választott.

A cipők használata előtt ügyeljenek a helyesen illeszkedő formára. A különböző modellek különböző szélességekben kaphatók. A cipőkön meglévő zárrendszereket szakszerűen kell használni.

**Ápolási tanácsok:** A bőr különleges anyag. Ez a természetes anyag sok sajátossággal bír. A bőr természetes, nyújtható, formatartó, légerteresztő, felveszi az egyéni lábfármát, és kitűnő vízálló képességgel és vízhatlansággal bír. Ahhoz, hogy megtartassuk ezt a magas anyagminőséget, vagy jelentősége van a megfelelő ápolásnak.

- A használat után a cipőket meg kell tisztítani a durva szennyeződesekértől.
- A szokásos cipőkrémek a mi bőrből készült cipőink ápolásához csak részben alkalmassak. Nedvességnak erősen kitett cipő esetében olyan impregnált hatású ápolószeret ajánljunk, ami nem korlátozza az anyag vízpráteresztőképességét, illetve vízálló képességét. Ilyen ápolószeretek tartozékként mi is kinálunk.
- Textilanyagból készült cipőknél a foltokat legjobban egy tiszta ruhával, semleges pH értékű szappannal és meleg vizsel lehet eltávolítani. A szennyeződéseket semmi esetre sem szabad kefével kezelni. Ez károsíthatja az anyagot.
- Az átvédesítéstől cipőt a mindennap munka után egy jól szellőző helyen lassan kell megszáritni. Soha nem szabad a cipőt gyorsan valamilyen hőforrásnál száritani, mert így a bőr keményítő és törekennyé válik. Ilyen esetben jónak bizonyult a papírral való kitörés.
- Ha lehetősége van rá, hogy két cipőt hordjon felülönök, feltétlenül ajánljuk ezt, mivel így van elég idő arra, hogy a cipő megszáradjon.

Ha további ápolással kapcsolatos tanácsokat szeretne, forduljon hozzánk, vagy kereshedőjéhez, akinél a biztonsági lábbelit vásárolta.

**Fontos tudnivaló:** Jelen cipő bélésanyagai minőségi, részben színezett anyagok, ill. bőr, melyet nagy gondossággal választottunk ki. A bélésanyagok adott körülmenyek között kissé elszíneződhetnek. Erré vonatkozóan nem tudunk garanciákat vállalni.

A cipőket minden használat előtt ellenőrizni kell kívülről látható károkra vonatkozóan (pl. a zárrendszerek működése, megfelelő profilmagasság).

Fontos, hogy a kiválasztott lábbeli megfeleljen a kívánt biztonsági követelményeknek és az adott felhasználási igényeknek. A megfelelő cipők kiválasztása a felhasználó által a saját munkaterületére vonatkozóan elvégzett veszélyességi elemzés alapján történik. Ezzel kapcsolatos további tájékoztatót az illetékes szakmai egyesületeknél kaphat. A termékhez tartozó megfelelőségi nyilatkozatokat a <https://elten.com> cím alatt találja.

### Az alábbi jelzések a következőket jelentik:

**EN ISO 20345:2012 – biztonsági lábbelki követelményei / EN ISO 20347:2011 szakmai használatú lábbelik követelményei**

<b>SB / OB</b>	Alap lábbeli
<b>S1 / O1</b>	Alap lábbeli; pluszként: zárt sarokréssz, antisztatikus, energiafelvétel a sarokrésszen, üzemanyaggal szembeni ellenállóság
<b>S2 / O2</b>	Alap lábbeli; pluszként: zárt sarokréssz, antisztatikus, energiafelvétel a sarokrésszen, a cipő felső részének vízátereszte és vízfelvételle üzemanyaggal szembeni ellenállóság
<b>S3 / O3</b>	Alap lábbeli; pluszként: zárt sarokréssz, antisztatikus, energiafelvétel a sarokrésszen, a cipő felső részének vízátereszte és vízfelvételle, áthatolásgátló, üzemanyaggal szembeni ellenállóság, profilos járóalap

### Jelmagyarázat:

• Áthatolásgátló · A antisztatikus lábbeli · **HI** hőszigetelőt (max. 150°C-ig, 30 percen át) · **CI** hideggel szembeni szigetelés (max. -17°C-ig, 30 percen át) · **E** energiafelvétel a sarokrésszen · **WRU** felsőrész vízálló képesség és vízhatlanság · **HRO** kontaktushővel szembeni ellenállás (max. 300°C-ig, 1 percen át) · **M** Lábközépcsoport védelem · **CR** Vágással szembeni ellenállóság (láncfűrészés vágások ellen nem) · **AN** Bokavédelem · **FO** Üzemanyaggal szembeni ellenállóság · **SRA**

Csúszáságtól kerámia csempére/tisztítószer · **SRB** Csúszáságtól acéllemezre/glicerin · **SRC** Csúszáságtól kerámia csempére/tisztítószer és acéllemezre/glicerin

**Általános:** A cipők kizárolag biztonsági és munkavédelmi cipőkkent használhatók. A cipők kizárolag biztonsági és munkavédelmi cipőkkent használhatók. A biztonsági és munkavédelmi cipők kiválasztására és használatára vonatkozóan a DGUV 112-191 szabályzat is segítséget ad. A cipőknek a kivitelezés függvényében védeniük kell olyan kockázatok ellen, mint a nedvesség, a mechanikai behatások a lábujj területén (ütő és nyomó erők), tárgyak áthatolása a talpon, elcsúszás, villamos feltöltöttség, enye vágások az oldalsó szárterületen, meleg és hideg.

A cipők jelölése tartalmazza a cipők által megadott védelmet. Az ezen tülmenő behatások és környezeti feltételek, mint például magasabb mechanikai erők, rendkívül éles tárgyak, magas, ill. nagyon alacsony hőmérsékletek, vagy koncentrált savak, lúgok és más vegyszerek behatásai korlátozhatják a cipő funkcióját és további védelmi lépések megtétele válhat szükségessebb.

Az SB, S1, OB vagy O1 jelölésű cipőket csak száraz területeken viseljék. Nedves területeken és nyílt terepen S2 vagy O2 jelölésű cipők viselendők. Ahol fennáll a veszélye a helyes tárgyak általi átszúrások veszélyének (például tűvel vagy üvegszilánkokkal), ott átszúrásvédelem termékkel kell használni S2 vagy O3 megjelöléssel. Szívesen látjuk el tanácsokkal a legalkalmasabb cipő kiválasztásával kapcsolatban.

**Csúszáságtállás:** A csúszásátlás laboratóriumi körülmények között került ellenőrzésre a jelölt paraméterek szerint. Ez nem képezi abszolút mértékű garanciát a biztonságos járásra vonatkozóan, mivel számos különböző befolyásoló tényező függvénye (például padlóburkolat, szennyeződések). Javasoljuk a „cipő-padló-közeg” rendszer helyszíni viseleti tesztelését.

Az EN ISO 20345: 2011 szabvány szerinti biztonsági lábbeli megfelel a 200 joule energiahatással és 15 KN nyomásterheléssel szembeni ütésekkel szemben támásztott követelményeknek a lábujjhegy területén. Ez az EN ISO 20345:2011 szerinti alapkövetelmény és védelmet nyújt leeső tárgyak ellen az SB, S1, S1P, S2 és S3 kategóriákhoz tartozó cikkek esetében. Nem vonatkoznak azonban az EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 és O3 kategóriáinak cikkeire, melyek nem biztosítanak védelmet a leeső tárgyak ellen. A magasabb erők növelhetik a lábujjak becsípődésének veszélyét. Ilyen esetekben alternatív megelőző lépésekkel kell tenni.

Ezen cipők áthatolás elleni ellenállását laboratóriumi körülmények között tesztelték standardizált szög használatával és 1100 N erő kifejtésével. A magasabb erők növelhetik a lábujjak becsípődésének veszélyét. Ilyen esetekben alternatív megelőző lépésekkel kell tenni.

A PSA cipőgyárban jelenleg két fajta áthatolásgátló betétet gyártanak. Fém és nem fém betétekkel van szó. Mindkettő megfelel a szabvány szerinti ellenállási követelményeknek, amelyet a lábbelin jeleztek, de mindegyiknek különböző előnyei és hátrányai vannak az alábbiak szerint:

**Fém:** A hegyes tárgy/veszélyforrás formája (pl. átmérő, geometria, élesség) kevésbé befolyásolja. A cipőgyártás korláta miatt nem fedi a lábbeli teljes futófelületet.

**Nem fém:** Könnyebb, rugalmasabb és a fémhez képest nagyobb felületet fed le, de az áthatolási ellenállást jobban befolyásolja a hegyes tárgy/veszély formája (pl. átmérő, geometria, élesség).

A cipőjében lévő áthatolást csökkentő betétek fajtájára vonatkozó további információhoz keresse fel a gyártót vagy a jelen használati utasítást adó szállítót.

A cipőket megfelelően kell tárolni és szállítani, lehetőleg száraz helyiségekben, ill. dobozban. A cipőkön fel van tüntetve a gyártás hónapja és éve (példa: 03/2018 = 2018. március). A befolyásoló faktorok számosága függvényében lejáratú dátum általánosságban nem adható. Durva irányértékként a gyártási dátumtól számított 5-8 év feltételezhető. Ezenfelül a lejáratú idő a kopás, a használati terület és külső befolyásolási tényezők függvénye, mint amilyenek a hő, a hideg, a páratartalom, az UV sugárzás vagy vegyszerek megléte. A cipőket ebből az okból a használat előtt minden ellenőrizni kell kárók meglétére vonatkozóan. A kárósodott cipők nem használhatók.

**Kárfelmérési útmutató:** (Az ábrák az 5. oldalon találhatók.)

A következő esetekben a cipőket ki kell cserélni:

- Jól látható és mély szakadások a felső anyagvastagság felénél (lásd az 1. ábrát)
- A felső anyag durva ledörzsölése, különösen akkor, ha az első sapka vagy a lábujjvédő borítás szabaddá helyezett (lásd a 2. ábrát)
- A felső anyag deformációkat, égesi vagy olvadási nyomokat vagy buborékokat mutat avagy felszakadt varratok láthatók a lábnál (lásd a 3. ábrát)
- A járótalp 10 mm-nél nagyobb és 3 mm-nél mélyebb szakadásokat mutat (lásd a 4. ábrát)
- A felső anyag / járótalp leválása 10-15 mm-nél hosszabb és 5 mm-nél szélesebb

- f) A profilmélység a járótalp hajlati területein csekélyebb mint 1,5 mm (lásd az 5. ábrát)
- g) Az eredeti talpbetét láthatóan elformálódott és összenyomódott
- h) A cípő belső oldalának kézi kontrollja esetén a bélés tönkremenetére vagy a lábujjvédők éles peremei észlelhetők (lásd a 6. ábrát)

**Antisztatikus tulajdonságú lábbeliknél tartsa be feltétlenül az itt következő tanácsokat:**

Antisztatikus lábbelit abban az esetben viseljen, ha szükség van arra, hogy az elektrosztatikus feltöltődést csökkentse a villamos töltés levezetésével, és ezzel kizáraja a szikra által előidézhető begyulladás veszélyét, például gyűlékony anyagok és gázok esetében. Valamint abban az esetben, ha nem teljesen kizáráható, hogy egy villamos készülék vagy a vezetőképes részek áramütést okozhatnak. Azt azonban szem előtt kell tartani, hogy az antisztatikus lábbelit nem nyújtanak elegendő védelmet áramütés ellen, mivel csak a talaj és a láb között képeznak ellenállást. Ha nem zárátható ki teljes biztonsággal egy áramütés lehetősége, egyéb intézkedéseket kell tenni a veszély elhárítása érdekében. Ezeknek a teendőknek és a következőkben felsorolt ellenőrzéseknek részének kell lenniük a rutinszerű munkahelyi balesetmegelőzési programnak.

0,1 vagy 20, valamint 21-es zónához tartozó robbanásveszélyes területeken,  $MZE < 3 \text{ mJ}$  anyagok esetén vezetőképes lábbelit kell viselni. A személy föld elleni elvezetési ellenállása  $10^8 \text{ Ohm}$  lehet. Az antisztatikus cípők  $> 100 \text{ M}\Omega$  villamos ellenállással ezért nem alkalmasak ezen területekhez.

A tapasztalat azt mutatta, hogy antisztatikus célokra a terméken átmenő vezető értéke ennek egész élettartama alatt lehetőleg ne haladjon meg az  $1000 \text{ M}\Omega$  elektromos ellenállást.  $100 \text{ k}\Omega$  az a legalsó érték, amit egy új termék ellenállásának megadnak, hogy korlátozzon a munkálatoknál veszélyes áramütés ellen, vagy villamos készülékek meghibásodása esetén fellépő hibásbanások ellen. Azt azonban szem előtt kell tartani, hogy a lábbelit bizonyos feltételek mellett nem nyújtanak elegendő védelmet, ezért a lábbeli viselőjének kiegészítő védőintézkedéseket is kell hoznia.

Ennek a lábbeli típusnak az elektromos ellenállást lényegesen befolyásolhatja, ha meghajlítja vagy szennyeződésnek, nedvességnak teszik ki. Így ez a lábbeli már nem felel meg eredeti rendelőtésének, hogy nedves feltételek mellett viseljék. Ezért elengedhetetlenül szükséges gondoskodni arról, hogy a termék olyan állapotban legyen, hogy rendelhetetlenné színű lehessen használni a villamos töltés elvezetésére, és viselése közben védelmet nyújtsan. Ezért az ajánluk viselőjének, hogy amennyiben szükséges, határozza meg helyszíni ellenőrzéssel az elektromos ellenállást, és rövid időközönként rendszeresen ismételje meg. Az I. osztályba sorolt lábbelit hosszabb viselés után felszívhatnak nedvességet, és nyirkos, nedves feltételek mellett vezetőképpé válnak.

Ha a lábbelit olyan feltételek mellett viselik, hogy a talp anyaga beszennyeződik, viselőjének ellenőriznie kell a lábbeli elektromos jellemzőit minden alkalommal, mielőtt belép egy veszélyes területre. Azonok a helyeken, ahol antisztatikus lábbelit használnak, olyannak kell lennie a talajellenállásnak, hogy ne szüntesse meg a lábbeli által nyújtott védelmi funkciót.

Használatakor nem lehet semmiféle szigetelő rész a lábbeli belső talprésze és a láb között, kivéve egy hagyományos zoknit. Amennyiben betét kerül a lábbeli belső talprésze és a láb közé, ellenőrizni kell a cípő/betét kapcsolat elektromos jellemzőit.

**Talpbetét:** A talpbetéttel készített és forgalmazott biztonsági lábbeliket és szakmai használatú lábbeliket ebben a formában ellenőrizték, és megfelelnek a mindenkor érvényben lévő szabvány követelményeinek. A talpbetét cseréje esetén csak akkor marad meg a lábbelit által nyújtott, ellenőrzött védfunkció, ha a talpbetét helyett egy azonos felépítésű talpbetét kerül be a lábbeli gyártójától.

A biztonsági- és munkacipők, melyek ortopédialag módosulnak, csak gyártó által engedélyezett ortopédiai betétekkel, és egyengető anyagokkal módosíthatóak. A gyártó ortopédiai módosításokra vonatkozó rendelkezései be kell tartani.

**Figyelem:** Nem azonos felépítésű talpbetét használata ahhoz vezethet, hogy a biztonsági lábbeli vagy a szakmai használatú lábbeli a továbbiakban már nem felel meg a mindenkor szabvánnykövetelményeknek.

A talpbetét nélkül készített és forgalmazott biztonsági lábbeliket és szakmai használatú lábbeliket ebben a formában ellenőrizték, és megfelelnek a mindenkor érvényben lévő szabvány követelményeinek.

**Figyelem:** Az utólagosan behelyezett talpbetét csökkentheti a védfunkciót.

## Vážený zákazníku!

Gratuluje Vám k zakoupení **LOWA** bezpečnostní obuvi/**LOWA** pracovní obuv vysoké kvality.

Tento výrobek byl podroben typové zkoušce v akreditované evropské zkušebně (adresa v příloze) a splňuje všechny základní požadavky evropského nařízení 2016/425.

**Všeobecné informace:** Bezpečnostní obuv splňuje samozřejmě požadavky normy EN ISO 20345:2011 a splňuje nejen základní požadavky (SB), ale v závislosti na výrobku i některé z příslušných dodatečných požadavků (kategorie S1, S2, S3). Zvolili jste si tudíž bezpečnostní obuv s vynikajícími bezpečnostními vlastnostmi a dobrými vlastnostmi pro komfort nošení.

Profesní obuv splňuje samozřejmě požadavky normy EN ISO 20347:2012 a splňuje nejen základní požadavky (OB), ale v závislosti na výrobku i některé z příslušných dodatečných požadavků (kategorie O1, O2, O3). Zvolili jste si tudíž pracovní obuv s vynikajícími bezpečnostními vlastnostmi a dobrými vlastnostmi pro komfort nošení.

Před použitím je nutné dbát na to, aby boty dobře sedly. K dostání jsou různé modely v různých šírkách. Systémy zapínání na botách je nutné používat správně.

**Tipy – ošetřování obuvi:** Usej je něco zvláštního. Přirodní materiál usej má mnoho vlastností. Usej je pěirozená, má schopnost natažení, drží tvar, je prodyšná, přizpůsobí se individuálnímu tvaru nohy a vyznačuje se velkou schopností pojmut a odvádět vodu. Pro zachování této vysoké kvality materiálu má ošetřování velký význam.

- Po použití je třeba boty očistit od hrubých nečistot.
- Běžný krém na boty je jen částečně vhodný na ošetřování naší usňové obuvi. Pro obuv která se dostává hodně do styku s vlnkostí, doporučujeme prostředek na ošetřování s impregnacními účinky, bez toho, že by omezoval schopnost propouštět, resp. přijímat vodní páry. Tento prostředek na ošetřování Vám nabízíme jako příslušenství.
- U obuvi s textilním materiálem skvrny odstraňte nejlépe čistým hadříkem, pH – neutralním mydlem a teplou vodou. V žádném případě nedostranujte znečištění kartáčem. Toto může materiál poškodit.
- Mokrá obuv se má po každodenní práci nechat na vzdutém místě pomalu vysušit. Obuv nikdy nesušete rychlým způsobem u topného zdroje, protože jinak usej ztvrdí a bude praskat. Osvědčenou metodou je zde vycpání papírem.
- Pokud máte možnost nosit střídavě 2 páry, je to v každém případě doporučitelné, neboť tímto poskytnete obuv ostatek času na vysušení.

Pokud máte zájem o další pokyny na ošetřování, tak se, prosím, obraťte na nás nebo na prodejce u kterého jste tuto bezpečnostní obuv kupili.

**Důležité upozornění:** Výplňové materiály této obuvi jsou vysoce kvalitní, zčásti barvené materiály, příp. kůže, které byly vybírány s velkou pečlivostí. U výplňových materiálů může podle okolnosti pouštět barvu. V této souvislosti nemůžeme převzít žádnou záruku.

Před každým obutím se musí obuv zkontrolovat na zevně znatelná poškození (např. funkčnost systémů zapínání, dostatečná výška profilu).

Je důležité, aby byla zvolená obuv vhodná pro stanovené požadavky na ochranu a pro příslušnou oblast nasazení. Uživatel si musí vybrat vhodnou obuv podle analýzy rizik při zohlednění oblasti použití. Blížší informace k tomu obdržíte také u příslušných odborových profesních organizací. Prohlášení o shodě k tomuto výrobku najdete na <https://elten.com>.

### Označení má následující význam:

**EN ISO 20345:2011 Požadavky na bezpečnostní obuv / EN ISO 20347:2012 Požadavky na pracovní obuv**

<b>SB / OB</b>	Základní obuv
<b>S1 / O1</b>	Základní obuv ; navíc: uzavřená patní část, antistatické vlastnosti, absorpcie nárazu v patní části, odolnost proti palivu
<b>S2 / O2</b>	Základní obuv ; navíc: uzavřená patní část, antistatické vlastnosti, absorpcie nárazu v patní části, odolnost svrchního dílu proti proniknutí a absorpcí vody, odolnost proti palivu
<b>S3 / O3</b>	Základní obuv ; navíc: uzavřená patní část, antistatické vlastnosti, absorpcie nárazu v patní části, odolnost svrchního dílu proti proniknutí a absorpcí vody, zábrana proti prošlápnutí, odolnost proti palivu, podešev s profilem

### Vysvětlení symbolů:

P zábrana proti prošlápnutí · A Antistatická obuv · HI Teplotná odolnosť (do max. 150°C po dobu 30 min) · CI Odolnosť proti chladu (do max. -17°C po dobu 30 min) · E Absorpce energie v patě · WRU Povrch obuvi odolný proti průniku a absorpcí vody · HRO Odolnosť vůči vysokým teplotám (do max. 300°C po dobu 1 min) · M Ochrana nártní kosti · CR Odolnosť proti proříznutí (není odolný proti zárezu řetězovou pilou) · AN Chráně kotníku · FO Odolnosť proti palivu · SRA Protiskluzová ochrana na keramické dlaždice / čisticí prostředek · SRB Protiskluzová ochrana na ocelové desce / Glycerin · SRC Protiskluzová ochrana na keramické dlaždice / Čisticí prostředek a ocelová deska / Glycerin

**Všeobecně:** Obuv je určena k použití jako bezpečnostní nebo pracovní obuv. Pomoc při výběru a používání bezpečnostní a pracovní obuví naleznete i v předpisech DGUV 112-191. Obuv je nutné chránit v závislosti na vyhotovení před riziky, jako je vlhkost, mechanické působení v oblasti špičky (náraz a přítlačné sily), vniknutí předmětu podrážkou, smeknutí, elektrický náboj, mírné zářezy do boční plochy těla obuví, teplo a chlad.

Obuv poskytuje ochranu uvedeno na označení obuví. Kromě toho mohou mít okolní podmínky a vlivy, jako například větrnost mechanické síly, mimořádně ostré předměty, vysoké nebo velmi nízké teploty nebo vliv koncentrovaných kyselin, louhů nebo jiných chemikálií, vliv na funkci obuví a je nutné přijmout dodatečná ochranná opatření.

Obuv s označením SB, S1, OB nebo O1 by se měla používat v suchých oblastech. Ve vlhkých oblastech a otevřeném terénu se používá obuv s označením S2 nebo O2. Kde existuje nebezpečí proniknutí ostrých předmětů (např. hřebíků nebo silně zatažených stěpů), je nutné nosit výrobek zabraňující propichnutí s označením S3 nebo O3. Při výběru pro vás nejvhodnější obuví vám rádi poradíme.

**Odolnost proti uklouznutí:** Odolnost proti uklouznutí byla testována v laboratorních podmínkách v souladu určenými parametry. To však nepředstavuje absolutní záruku pro bezpečné chození, protože to je závislé na různých faktorech vlivu (například podlahová krytina, znečištění). Pro systém „prostředí pro podrážky obuví“ doporučujeme provést vyzkoušení na místě.

Bezpečnostní obuv podle EN 20345:2011 splňuje požadavek na působení nárazu s dopadovou energií 200 joulů a tlakovým zatížením 15 KN v oblasti ochranné špičky. To jsou základní požadavky podle normy EN ISO 20345:2011 a jsou platné jako ochrana proti padajícím předmětům pro výrobky kategorie SB, S1, S2 a S3. Nevtahují se na výrobky kategorie II EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 a O3, které neposkytují žádoucí ochranu proti padajícím předmětům. Větší síly mohou zvýšit riziko pozmědění prstů. V takových případech je nutné vztít v úvahu alternativní preventivní opatření.

Odolnost proti proražení této obuví byla stanovena v laboratoři při použití standardního hřebíku a síly 1100 N. Větší síly nebo tenčí hřebíky mohou riziko propichnutí zvýšit. V takovýchto případech je nutné zvážit alternativní preventivní opatření.

V současnosti jsou v obuví OOP k dostání dva obecné druhy vložek zabraňujících prošlápnutí. Jsou to kovové a nekovové materiály. Oba druhy splňují minimální požadavky na odpor proti propichnutí norem, které jsou na obuv označené, avšak každý má různé dodatečné přednosti nebo nevýhody včetně následujících:

**Kov:** Je méně ovlivněn tvarem špičatého předmětu / nebezpečí (např. průměr, geometrie, ostrost). Na základě omezení ve výrobě obuví není pokryta celá styčná plocha obuví.

**Nekov:** Může být lehčí a pružnější a pokrývá větší plochu v porovnání s kovem, avšak odpor proti propichnutí je více ovlivněn tvarem špičatého předmětu / nebezpečí (např. průměr, geometrie, ostrost).

Pro další informace o druhu vložky zabraňující prošlápnutí ve vaší obuv kontakujte výrobce nebo dodavatele uvedeného v této informaci pro uživatele.

Obuv je nutné správně skladovat a přepřavovat, pokud možno v krabici v suchých prostorách. Obuv je označena měsícem a rokem výroby (příklad: 03/2018 = březen 2018). Kvůli velkému množství působících faktorů nelze uvést všeobecné datum expirace. Za přibližnou směrnou hodnotu lze považovat 5 až 8 let od data výroby. Kromě toho závisí doba expirace od stupně opotřebování, používání, oblasti použití a vnějších působících faktorů, jako je teplo, chlad, vlhkost, UV záření nebo chemické látky. Z toho důvodu je nutné obuv vždy před použitím důkladně zkонтrolovat, zda není poškozená. Poškozená obuv se nesmí používat.

#### **Návod pro posuzování poškození:** (Obrázky naleznete na straně 5.)

Nad tento rámec není povoleno obuv dále používat.

- Začátek tvorby výrazných a hlubokých trhlin do poloviny tloušťky svrchního materiálu (viz obr. 1)
- Silný oděr svrchního materiálu, především pokud je odkryta tužinka nebo ochranná špička prstu (viz obr. 2)
- Na svrchním materiálu se objeví oblasti s deformacemi, spálená a roztažená místa, bublinky nebo přetrhnuté švy (viz obr. 3)
- Na podrážce se nacházejí trhliny větší než 10 mm a hlubší než 3 mm (viz obr. 4)
- Oddělení svrchního materiálu/podrážky po délce více než 10 až 15 mm a šířce 5 mm
- Hloubka profilu ohybové plochy podrážky je menší než 1,5 mm (viz obr. 5)
- Originální vložka do bot je značně deformovaná a protlačená
- Při manuální kontrole uvnitř obuví se zjistila poškození podšívky nebo ostré hrany ochranné špičky (viz obr. 6)

#### **Pokud má obuv antistatické vlastnosti musí se bezpodmínečně dodržovat dále uvedená doporučení:**

Antistatická obuv se má používat, když existuje potřeba, elektrostatické nabití snížit svodem elektrických nábojů tak, aby se

vyloučilo nebezpečí vznícení např. hořlavých látek a par jiskrami, a když není zcela vyloučeno nebezpečí nárazu elektrickým proudem z elektrického přístroje nebo z dílů, které se nacházejí pod napětím. Je nutné ale upozornit na to, že antistatická obuv nemůže poskytnout dostatečnou ochranu proti úderu elektrickým proudem, neboť vytváří pouze odpor mezi podlahou a nohou. Když není možné plně vyloučit nebezpečí úderu elektrickým proudem, musí se učinit další opatření na zamezení tohoto nebezpečí. Tato opatření a dále uvedené zkoušky mají být součástí rutinního programu úrazové prevence na pracovišti.

V oblastech s nebezpečím výbuchu zón 0, 1 nebo 20, jakož i zóny 21 u látek s MZE < 3 mJ je nutné nosit obuv se schopností vybíjení se svodovým odporem osoby proti zemi  $10^9$  ohmů. Antistatická obuv s elektrickým odporem > 100 MΩ z toho důvodu není vhodná pro tyto oblasti.

Zkušenosť ukázaly, že pro antistatické účely by vodivá cesta výrobkem po celou dobu jeho použití měla mít elektrický odpor pod 1000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je specifikována jako spodní mez odporu nového výroby, aby byla zajištěna omezená ochrana proti nebezpečným údérům elektrickým proudem, nebo proti vzplanutí v důsledku vady elektrického přístroje při pracích do 250 V. Přesto je nutné vzít na vědomí, že za určitých okolností obuv neposkytuje dostačující ochranu, proto je nutné, aby uživatel obuví vždy učinil dodatečná ochranná opatření.

Elektrický odpor tohoto typu obuví se může v důsledku ohýbu, znečištění nebo vlhkosti podstatně změnit. Při nošení za mokrých podmínek tato obuv nedostává požadavkům její předem stanovené funkce. Proto je nutné se postarat o to, aby byl výrobek schopen splnit svoji předem stanovenou funkci, svod elektrického náboje a během doby upotřebení poskytnout ochranu. Uživateli se proto doporučuje v případě, že je to třeba, stanovit zkoušku elektrického odporu na místě samém a tuto provádět pravidelně a v krátkých časových intervalech. Obuv klasifikace I může za delší dobu nošení absorbovat vlhkost a ve velkém a mokrému prostředí se může stát vodivou.

Pokud se obuv nosí za podmínek, kdy dochází ke kontaminaci materiálu podešve, doporučuje se, aby uživatel pokaždé před vstupem do nebezpečného prostoru zkонтroloval elektrické vlastnosti své obuví. V prostorách ve kterých se nosí antistatická obuv může být odpor podlahy takový, aby obuv daná ochranná funkce nebyla zrušena.

Při nošení se nemají mezi vnitřní stélku obuví a nohu uživatele vkládat žádné izolující složky, s výjimkou běžných ponožek. V případě, že se mezi stélku obuví a chodidlo užívatele vloží vložka, je nutné spoj obuv/vložka zkонтrolovat na jeho elektrické vlastnosti.

**Vložky:** Bezpečnostní obuv a pracovní obuv, která byla vyrobena a dodána s vložkami, byla v tomto stavu přezkoušena a odpovídá požadavkům příslušné platné normy. Při výměně vložky si obuv zachová svoje přezkoušené ochranné vlastnosti jen v tom případě, když se vložka nahradí srovnatelnou vložkou stejně konstrukce od výrobcy obuví.

Ortopedicky upravovaná bezpečnostní obuv a pracovní obuv smí být upravována jen ortopedickými vložkami a upravenými materiály, schválenými výrobcem. Musí být dodržen výrobní návod výrobce pro ortopedické úpravy.

**Pozor:** Vložení vložek odlišné konstrukce může vést k tomu, že bezpečnostní nebo pracovní obuv už dále nevyhovuje příslušným požadavkům normy. Může dojít ke snížení ochranných vlastností.

Bezpečnostní obuv a pracovní obuv, která se vyrábí a dodává bez vložek byla také v tomto stavu přezkoušena a vyhovuje požadavkům příslušné platné normy.

**Pozor:** Dodatečné vložení vložky může snížit ochranné vlastnosti.

## **Spoštovani kupec!**

Čestitamo, dobili ste visoko kakovostni zaščitni čevlj LOWA/poklicni čevlj **LOWA**.

Za ta izdelek je bil pregled tipa opravljen pri priznanim evropskim revizijskem organu (naslov v prilogi) in izpoljuje vse temeljne zahteve evropske Direktive 2016/425.

**Splošna informacija:** Varnostni čevlji seveda izpoljujejo zahteve EN ISO 20345:2011 in ne zadoščajo le osnovnim zahtevam (SB), temveč ustrezajo glede na artikel tudi eni izmed ustreznih dodatnih zahtev (kategorija S1, S2, S3). Tako ste izbrali zaščitni čevlj z visokimi zaščitnimi lastnostmi in dobrimi lastnostmi nošenja.

Varnostni čevlji seveda izpoljujejo zahteve EN ISO 20347:2012 in ne zadoščajo le osnovnim zahtevam (OB), temveč ustrezajo glede na artikel tudi eni izmed ustreznih dodatnih zahtev (kategorija O1, O2, O3). Tako ste izbrali poklicni čevlj z visokimi zaščitnimi lastnostmi in dobrimi lastnostmi nošenja.

Pred uporabo čevljev je treba paziti na pravilno prileganje; različni modeli so na voljo v različnih širinah. Zapiralne sisteme, ki jih imajo čevlji, je treba pravilno uporabljati.

**Nasveti za nego:** Usnje je nekaj posebnega. Naravni izdelek usnje ima mnoge lastnosti. Usnje je naravno, raztegljivo, oblikovno obstojno, zračno in se individualno prilagaja obliki noge ter ima visoko zmogočnost navlaženja / oddajanja vlage. Za ohranjanje te visoke kakovosti materiala je nega največjega pomena.

- Po uporabi je treba s čevljev odstraniti grobo umazanijo.
- Normalna krema za čevlje je za nego naših čevljev iz usnja le pogojno ustrezna. Za čevlje, ki pridejo močno v stik z vlago, priporočamo negovalno sredstvo, ki ima učinek impregnacije, ne da bi pri tem omejevalo zmogočnost navlaženja / oddajanja vlage. To negovalno sredstvo vam ponujamo kot pribor.
- Pri čevljih z materiali iz blaga odstranite madežje najbolje s čisto kropo, ph-neutralkim milom in toplo vodo. Umazanje nikar ne obdeluje s ščetko. Le-ta lahko poškoduje material.
- Mokre čevlje po dnevrem delu posušite na zračnem mestu. Čevljev nikoli ne sušite na hitro na grelcu ali peči, ker postane usnje trdo in krhko. Pri vlagi se je izkazal papir, s katerim napolnite čevlje.
- Če imate možnost, da nosite 2 para čevlje izmenično, vam v vsakem primeru to priporočamo, saj tak način omogoča čevljem dovolj časa, da se dobro posušijo.

Za ostale negovalne napotke pokličite nas ali trgovca, pri katerem ste kupili te zaščitne čevlje.

**POMEMBNO OPOROŽILO:** Materiali podlage tega čevlja so visokokakovostni, delno barvani materiali oz. usnje, ki so bili izbrani z največjo skrbnostjo. Materiali podlage lahko morda rahlo puščajo barvo. V zvezi s tem ne moremo prevzeti garancije.

Vsakič, preden se čevlji obujojo, jih je treba preveriti glede poškodb, ki so vidne od zunaj (npr. delovanje zapiralnih sistemov, zadostna višina profila).

POMEMBNO je, da so izbrani čevlji primerni za postavljene zaščitne zahteve in ustrezno področje uporabe. Izbiro primernih čevljev mora opraviti uporabnik glede na njegovo področje uporabe in na podlagi analize nevarnosti. Podrobnejše informacije o tem dobite tudi pri ustreznih poklicnih skupnostih. Izjava o skladnosti za vaš izdelek najdete na <https://elten.com>.

### **Oznake pomenijo naslednje:**

**EN ISO 20345:2011 zahteve za zaščitnih čevljev / EN ISO 20347:2012 zahteve za poklicni čevljev**

<b>SB / OB</b>	Osnovni čevlji
<b>S1 / O1</b>	Osnovni čevlji; dodatno: zaprto območje petnice, antistatičen, zmogočnost vsrkanja energije v območju petnice, trajnost goriva,
<b>S2 / O2</b>	Osnovni čevlji; dodatno: zaprto območje petnice, antistatičen, zmogočnost vsrkanja energije v območju petnice, prepuščanje vode in absorpcija vode na zgornjem delu čevljev, trajnost goriva
<b>S3 / O3</b>	Osnovni čevlji; dodatno: zaprto območje petnice, antistatičen, zmogočnost vsrkanja energije v območju petnice, prepuščanje vode in absorpcija vode na zgornjem delu čevljev, zaviranje prebodov, trajnost goriva, profiliran podplat

### **Razlagi simbolov:**

**P** Zaviranje prebodov · **A** Antistatični čevlji · **HI** Izolacija pred topoto (do maks. 150°C za 30 min) · **CI** Izolacija pred mrazom (do maks. -17°C za 30 min) · **E** Zmogočnost vsrkanja energije v območju opetnice · **WRU** Izpuhovanje in vskravanje vode zgornjega dela čevlja · **HRO** Obnašanje proti kontaktini topoti (do maks. 150°C za 30 min) · **M** Zaščita stopal · **CR** Zaščita proti urezničnam · **AN** Zaščita kosti · **FO** trajnost goriva · **SRA** zaviranje zdrsa na keramični ploščici/čistilnemu sredstvu · **SRB** zaviranje zdrsa na stikalni ploščici/glicerinu · **SRC** zaviranje zdrsa na keramični ploščici/čistilnemu sredstvu in kovinski ploščici/glicerinu

**Splošno:** Čevlji se smejo uporabljati samo kot varnostni ali poklicni čevlji. Čevlji se smejo uporabljati samo kot varnostni ali poklicni čevlji. Pomoč pri izbiro varnostnih in poklicnih čevljev nudi tudi pravilnik nemškega nezgodnega zavarovanja DGUV 112-191. Čevlji, odvisno od izvedbe, ščitijo pred tveganji, kot so vlaga, mehanski vplivi na področju prstov na nogi (udarci in tlačne sile), prodor predmetov skozi podplat, zdrs, električni naboj, manjši rez na stranskem območju goljenice, topota in mraz.

Čevlji nudijo zaščito, ki je navedena v oznaki. Dodatni vplivi in okoljski pogoji, kot npr. večje mehanske sile, izjemno ostri predmeti, visoke oz. zelo nizke temperature ali vpliv koncentriranih kislin, lugov ali drugih kemikalij, lahko negativno vplivajo na lastnosti čevljev, zato je treba poskrbeti za dodatne zaščitne ukrepe.

Čevlji z oznako SB, S1, OB ali O1 naj se nosijo samo v suhih območjih. V mokrih območjih in na prostem: čevlji z oznako S2 ali O2. Kjer obstaja nevarnost za prebod s koničastimi predmeti (na primer žebli ali steklene črepinje), je treba nositi izdelek, ki ščiti pred prebodom, z oznako S3 ali O3. Z veseljem vam svetujemo pri izbiro čevljev, ki so za vas najprimernejši.

**Preprečevanje drsenja:** Preprečevanje drsenja je bilo preskušeno v laboratorijskih pogojih po označenih parametrih. To ne predstavlja absolutne garancije za varno hojo, ker je to odvisno od različnih vplivnih dejavnikov (na primer talne obloge, umazanje). V zvezi s tem priporočamo za sistem »čevljej – tla – medij« test nošenja na kraju uporabe.

Varnostni čevlji po EN 20345:2011 izpolnjujejo zahtevo glede učinkovanja udarcev z energijo 200 joulov in s tlačno obremenitevijo 15 KN na območju kape za zaščito prstov. To so osnovne zahteve EN ISO 20345:2011 in veljajo kot zaščita proti padajočim predmetom za izdelke kategorije SB, S1, S1P, S2 in S3. Ne veljajo za izdelke kategorij EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 in O3, ki ne nudijo zaščite pred padajočimi predmeti. Večje sile lahko povečajo tveganje stisnjena prstov na nogi. V takšnih primerih je treba poskrbeti za alternativne preventivne ukrepe.

Odpornost proti prebodu teh čevljev je bila ugotovljena v laboratoriju z uporabo standardiziranih žebelj in sile 1100 N. Večje sile ali tanjši žebli lahko povečajo tveganje preboja. V takšnih primerih je treba razmisliti o alternativnih preventivnih ukrepih.

Trenutno so obuvala PSA na voljo z dvema splošnima vrstama vložkov za zaviranje prebojev. Ti so iz kovinskih in nekovinskih materialov. Obe vrsti izpolnjujeta najmanjše zahteve glede odpornosti na preboje v skladu s standardi, ki so navedeni na čevljih, vendar pa ima vsak različne dodatne prednosti oziroma slabosti, vključno z naslednjimi:

**Kovina:** Nanjo le v majhni meri vpliva oblika konice predmeta/nevarnosti (npr. premer, geometrija, ostrina). Zaradi omejitve pri izdelavi čevljev ni pokrita celotna hodna površina čevlja.

**Nekovina:** vložek je lahko lažji, upogljiv in v primerjavi s kovinskimi pokriva večjo površino, vendar pa je odpornost proti prebojem bolj odvisna od oblike ostrega predmeta/nevarnosti (npr. premer, geometrija, ostrina).

Za več informacij o vrsti vložkov za zaviranje prebojev, ki so v vaših čevljih se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja, kot je navedeno v teh informacijah za uporabnika.

Čevlji je treba ustrezno skladiščiti in transportirati, po možnosti v kartonski škatli v suhih prostorih. Čevlji so označeni z mesecem in letom proizvodnje (primer: 03/2018 = marec 2018). Zaradi številnih dejavnikov vplivanja načeloma ni mogoče določiti roka uporabe. Kot grobo orientacijsko vrednost je treba računati 5 do 8 let od datuma proizvodnje. Poleg tega je rok uporabe odvisen od stopnje obrabe, uporabe, področja uporabe in zunanjih dejavnikov, kot so vročina, mraz, vlaga, UV zračenje ali kemične snovi. Iz tega razloga je treba čevlje pred uporabo vedno skrbno preveriti glede poškodb. Poškodovanih čevljev se ne sme uporabljati.

#### Navodila za ocenjevanje škode: (Slike so na strani 5.)

Drugačna uporaba ni dopustna.

- Začetek izrazith in globokih prask, ki segajo čez polovico debeline vrhnjega materiala (glejte sliko 1)
- Močna obrabiljenost vrhnjega materiala, zlasti če je vidna sprednja kapa ali kapa za zaščito prstov na nogi (glejte sliko 2)
- Na vrhnjem materialu so predeli z deformacijami, izgorela in staljena mesta ali mehurji ali strugani šivi na nogi (glejte sliko 3).
- Na podplatu so razpoke, daljše kot 10 mm in globlje kot 3 mm (glejte sliko 4)
- Odstopanje vrhnjega materiala od podplata za več kot 10 do 15 mm dolžine in 5 mm širine
- Globina profila v upognjeni površini podplata manjša kot 1,5 mm (glejte sliko 5)
- Originalni vložek je vidno deformiran ali stisnjens
- Pri ročni kontroli notranje strani čevlja se ugotovi, da je podloga uničena ali so vidni ostri robovi zaščite za prste na nogi (glejte sliko 6)

#### Če imajo čevlji antistatične lastnosti, je potrebno nujno upoštevati naslednja priporočila:

Antistatični čevlji se naj uporabljajo, če obstaja potreba, da se izognete elektrostatični nanelektritvi z odvajanjem električnega nabaja tako, da je izključena nevarnost vžiga npr. vnetljivih substanc in hlapov zaradi iskrenja in ko ni popolnoma izključena

nevarnost električnega udara neke zaradi neke električne naprave ali delov, ki so pod napetostjo. Kljub temu pa je potreben opozoriti, da elektrostaticni čevlji ne zagotavljajo zadostne zaščite proti električnemu udaru, ker vzpostavlja le upor med tlemi in nogo. Če ni mogoče popolnoma izključiti nevarnost električnega udara, je potreben sprejeti dodatne ukrepe za preprečevanje nevarnosti. Takšni ukrepi in preizkusi našteti v nadaljevanju naj bodo sestavni del rutinskega programa za preprečevanje nesreč na delovnem mestu.

V eksplozivne nevarnih območjih con 0, 1 ali 20 ter v coni 21 pri snoveh z najnižjo vžigalno energijo < 3 mJ je treba nositi odvodne čevlje z odvodno upornostjo osebe proti zemlji  $10^6$  ohmov. Antistatični čevlji z električnim uporom >  $100 \text{ M}\Omega$  zato ta območja niso primerni.

Izkusnje so pokazale, da naj ima v antistatične namene prevodna pot skozi izdelek med celotno življenjsko dobo električni upor pod  $1000 \text{ M}\Omega$ . Vrednost  $100 \text{ k}\Omega$  je specifirana kot spodnja mejna vrednost za upor novega izdelka, da bi zagotovila omejeno zaščito proti nevarnim električnim udarom ali vžigom zaradi okvare na električni napravi pri delih do  $250 \text{ V}$ . Kljub temu je potreben upoštevati, da čevelj pod določnimi pogoji ne nudi zadostne zaščite, zato naj uporabnik čevlja vedno sprejme še dodatne zaščitne ukrepe.

Električni upor čevljev tega tipa se lahko občutno spremeni zaradi upogibanja, umazanije ali vlage. Ta čevelj pri nošnji v mokrih pogojih potem ne ustreza več svoji predhodno določeni funkciji. Zato je potreben skrbeti za tem, da je izdelek sposoben izpolnjevati svoj predhodno določeno funkcijo odvajanja električnih nabojev in času uporabe zagotavljati zaščito. Uporabniku zato priporočamo, da po potrebi ugotovi preizkus električnega upora na kraju samem in le-tega preverja v rednih in kratkih časovnih razmakih. Čevlji klasifikacije I lahko pri daljšem času nošenja vsrkajo vlago in postanejo v vlažnih in mokrih pogojih prevodni.

Če čevelj nosite pod pogojih, pri katerih se material podplata kontaminira, morate električne lastnosti čevlja preizkusiti vsakokrat ko vstopate v neko ogroženo območje. V območjih, v katerih je potreben nositi elektrostaticne čevlje, naj bo upor tal tolikšen, da ne bo iznica zaščitna funkcija, ki jo zagotavljajo čevlji.

Pri uporabi naj ne bodo vloženi med notranjim podplatom čevlja in uporabnikovo nogo nobeni izolacijski sestavni deli razen normalnih nogavic. Če vstavite vložek med notranjim podplatom in uporabnikovo nogo, je potreben preizkusiti povezavo čevelj/vložek glede električnih lastnosti.

**Vložek:** Zaščitni čevlji in poklicni čevlji, ki so narejeni in dobavljeni z vložkom, so preizkušeni v tem stanju in ustrezajo zahtevam trenutno veljavni normi. Pri zamenjavi vložka ohrani čevelj svoje preizkušene zaščitne lastnosti le takrat, če je vložek zamenjan s primerljivim in po sestavi enakim vložkom izdelovalca čevlja.

Varnostne in poklicne čevlji, ki se jih bo ortopedsko spremeno, se lahko spremeni samo z ortopedskimi vložki in popravljaljnimi materiali, ki jih odobri proizvajalec. Pri ortopedskih spremembah upoštevajte proizvajalčeve napotke glede izdelave.

**Pozor:** vstavljanje vložkov, ki niso enaki lahko povzroči, da zaščitni in poklicni čevelj ne ustreza več zahtevam ustreznim norm. Zaščitne lastnosti so lahko motene.

Zaščitni in poklicni čevlji, ki so narejeni in dobavljeni brez vložka so tudi v temstanju preizkušeni in ustrezajo zahtevam trenutno veljavnih norm.

**Pozor:** naknano vlaganje vložkov lahko vpliva na zaščitne lastnosti.

## Vážený obchodný partner!

Gratulujeme, nadobudli ste ochrannú obuv **LLOWA/pracovnú obuv LLOWA** vysokej kvality.

Tento výrobok bol podrobén typovej skúške uznávanou európskou skúšobnou agentúrou (adresa v prílohe) a splňa všetky základné požiadavky európskeho nariadenia 2016/425.

**Všeobecné informácie:** Táto bezpečnostná obuv samozrejme splňa požiadavky normy EN ISO 20345:2011 a nevyhovuje iba základným požiadavkám (SB) ale v závislosti od modelu aj náležitým špeciálnym požiadavkám (kategória S1, S2, S3). Zvolili ste si teda ochrannú obuv s vysokými ochrannými a dobrými vlastnosťami pri nosení.

Táto pracovná obuv samozrejme splňa požiadavky normy EN ISO 20347:2012 a nevyhovuje iba základným požiadavkám (OB) ale v závislosti od modelu aj náležitým špeciálnym požiadavkám (kategória O1, O2, O3). Zvolili ste si teda pracovnú obuv s vysokými ochrannými a dobrými vlastnosťami pri nosení.

Pred prvým nosením skontrolujte veľkosť a formu obuví, rôzne modely sú dostupné v rôznych veľkostach. Uzatváracie systémy na obuv používajte správne podľa ich funkcie.

**Typy na ošetrovanie:** Koža je niečo zvláštne. Prírodný produkt - koža má veľa vlastností. Koža je prírodná, elastická, tvárovo stála, priedušná, prispôsobí sa individuálnemu tvaru nohy a má vysokú schopnosť absorbovať a odvádzáť vlhkosť. Pre zachovanie tejto vysokej kvality materiálu má veľký význam jej ošetrovanie.

- Po nosení obuv očistite od hrubých nečistôt.
- Normálny krém na obuv je na ošetrovanie našej koženej obuvi vhodný len podmienečne. Pre obuv, ktorá prichádza do styku s veľkou vlhkosťou, odporúčame prostriedky na ošetrovanie s impregnáčnym účinkom, bez toho, aby bola pri tom znižená prieplustnosť pre vodnú paru resp. jej absorpciu. Tento prostriedok na ošetrovanie Vám ponukame ako príslušenstvo.
- Pri obuvi s textilným materiádom odstraňujte flaky s čistou tkaninou, pH-neutrálnym mydlom a teplou vodou. Znečistenia nesmú byť v žiadnom prípade odstraňované kefkou. Táto môže materiál poškodiť.
- Vlhká obuv by mala byť po celodennej práci pomaly vysušená na vzdušnom mieste. Obuv by sa nemala nikdy sušiť narýchle na tepelnom zdroji, inak koža stvrdej a bude krehká. Osviedčilo sa vypchatie obuví papierom.
- V každom prípade Vám odporúčame, ak máte takú možnosť, nosiť striedavo dva páry obuví, poskytnete tak obuvi dostačný čas na presušenie.

Pre ďalšie pokyny k ošetrovaniu sa prosím obrátte na nás alebo na predajcu, u ktorého ste ochrannú obuv nadobudli.

**Dôležité upozornenie:** Materiály vnútorného futra spracované v tejto obuvi sú vysoko hodnotné, čiastočne farbené materiály resp. koža, ktoré sme starostlivo vybrali. Podľa okolnosti môže futro púšťať farbu. Na túto skutočnosť sa nevzťahuje naša záruka.

Obuv pred každým nosením skontrolujte, či nevykazuje vonkajšie poškodenia (napr. funkčnosť uzatváracích systémov, dostačná hĺbka profilov).

Je dôležité, aby bola zvolená obuv vhodná pre stanovené požiadavky ochrany a príslušná oblasť použitia. Používateľ si musí vybrať vhodnú obuv na základe analýzy nebezpečenstva pri zohľadnení oblasti použitia. Blížšie informácie k tomu získate aj u príslušných profesných združení. Vyhlásenie ES o zhode k Vášmu produktu nájdete na <https://elten.com>.

### Označenia majú nasledujúci význam:

**EN ISO 20345:2011 Požiadavky na ochrannú obuv / EN ISO 20347:2012 požiadavky na pracovnú obuv**

<b>SB / OB</b>	základná obuv
<b>S1 / O1</b>	základná obuv; naviac: uzavorená oblasť päty, antistatická, schopná absorbovať energiu v oblasti päty, odolnosť proti palivu
<b>S2 / O2</b>	základná obuv; naviac: uzavorená oblasť päty, antistatická, schopná absorbovať energiu v oblasti päty, odolnosť zvršku proti preniknutiu a absorpcii vody, odolnosť proti palivu
<b>S3 / O3</b>	základná obuv; naviac: uzavorená oblasť päty, antistatická, schopná absorbovať energiu v oblasti päty, odolnosť zvršku proti preniknutiu a absorpcii vody, odolnosť proti palivu, spomalenie prieniku, profilovaná podrážka

### Vysvetlenie symbolov:

P spomalenie prieniku · A antistatická obuv · HI izolácia voči teplu (do max. 150°C po dobu 30 min) · CI izolácia voči chladu (do max. -17°C po dobu 30 min) · E schopnosť absorbcie energie v oblasti päty · WRU odolnosť vrchných dielov obuví proti prieniku a absorpcii vody · HRO správanie sa voči kontaktnému teplu (do max. 300°C po dobu 1 min) · M ochrana predpriebehlavku · CR odolnosť proti prerezaniu (nie je odolný proti zárezom reťazcovou pilou) · AN ochrana holene · FO odolnosť proti palivu · SRA Ochrana proti pošmyknutiu na keramické dlaždice / čistiaci prostriedok · SRB Ochrana proti pošmyknutiu na oceľovej plati / glycerín · SRC Ochrana proti pošmyknutiu na keramické dlaždice / čistiaci prostriedok a

ocefova platňa / glycerin

**Všeobecné údaje:** Obuv je určená na použitie len ako bezpečnostná alebo pracovná obuv. Pomoc pri výbere a používaní bezpečnej a pracovnej obuvi nájdete aj v predpisoch DGUV 112-191. Obuv je potrebné chrániť v závislosti od vyhotovenia pred rizikami, ako je vlhkosť, mechanické pôsobenie v oblasti špičky (náraz a prítlakné sily), vniknutie predmetov cez podrážku, pošmyknutie, elektricky náboj, mierne zárezy do bočnej plochy tela obuví, teplo a chlad.

Obuv poskytuje ochranu uvedenú v označení obuvi. Okrem toho okolité podmienky a vplyvy, ako napríklad väčšie mechanické sily, mimoriadne ostré predmety, vysoké alebo veľmi nízke teploty či vplyv koncentrovaných kyselín, lúhov alebo iných chemikálií, môžu mať vplyv na funkciu obuvi a je potrebné priejať dodatočné ochranné opatrenia.

Obuv s označením SB, S1, OB alebo O1 je určená iba do suchého prostredia. Do mokrého prostredia a otvorených priestorov je určená obuv s označením S2 alebo O2. Ak existuje nebezpečenstvo preniknutia ostrých predmetov (napr. klincov alebo sklených črepov), je potrebné nosiť výrobok zabraňujúci preniknutiu s označením S3 alebo O3. Radí Vám pomôzeme pri výbere obuvi, ktorá je najvhodnejšia do Vašich pracovných podmienok.

**Protišmyková ochrana:** Protišmyková ochrana obuvi bola testovaná v laboratórnych podmienkach podľa označených parametrov. Nezarúčuje teda žiadnu absolútну záruku bezpečnej chôdzie, keďže táto závisí od rôznych faktorov (napr. podlahová krytina, znečistenie). Odporúčame Vám otestovať obuv systémom "topánka-podlaha-médium" na mieste jej nasadenia.

Bezpečnostná obuv podľa normy EN 20345:2011 spĺňa požiadavku ochrany pred otrasmí s energiou do 200 joulov a tlakom do 15 KN v ochrannom kryte v oblasti prstov. To zodpovedá základným požiadavkám normy EN ISO 20345:2011 a plati ako ochrana pred padajúcimi predmetmi v prípade obuvi s označením SB, S1, S1P, S2 a S3. Neplatí to pre modely obuvi kategórie OB, O1, O2, O3 podľa normy EN ISO 20347:2012, ktoré neposkytujú žiadnu ochranu pred padajúcimi predmetmi. Väčšie sily môžu zvýšiť riziko pomiliaždenia prstov. V takýchto prípadoch je potrebné vziať do úvahy alternatívne preventívne opatrenia.

Odpor proti prerazneniu tejto obuvi bol laboratórne testovaný s použitím štandardného klinca so silou 1100 N. Vyššie sily alebo tenstie klince môžu zvýšiť riziko prepichnutia. V takýchto prípadoch sa musia vzážiť alternatívne preventívne opatrenia.

Dva všeobecné typy zosilnených vložiek sú toho času dostupné v obuvi osobného ochranného výstroja. Sú to metalické a nemetalické materiály. Obe splňajú minimálne požiadavky noriem, ktoré sú vyznačené na obuvi, na odpor proti prepichnutiu, ale každý typ má rozdielne dodatočné výhody alebo nevýhody vrátane tých nasledujúcich:

**Metalický typ:** Je menej ovplynený tvarom špicatého predmetu (napr. priemer, geometria, ostrost) / nebezpečenstvo. Na základe obmedzení vo výrobe obuvi sa nepokrýva celá plocha topánok.

**Nemetalický typ:** Môže byť ľahší, flexibilnejší a pokrýva väčšiu plochu v porovnaní s metalickým typom, ale odpor proti prepichnutiu je viac ovplynený tvarom špicatého predmetu (napr. priemer, geometria, ostrosť) / nebezpečenstvo.

Pre ďalšie informácie o type zosilnenej vložky vo svojich topánkach kontaktujte výrobcu alebo dodávateľa - ako sa uvádzajú v týchto informáciách pre používateľa.

Obuv sa musí správne skladovať a prepravovať, podľa možnosti v kartónovej krabici v suchých priestoroch. Topánky sú označené dátumom výroby – mesiac a rok (priklad: 03/2018 = marec 2018). Z dôvodu množstva pôsobiacich faktorov nie je možné udať všeobecne dátum expirácie. Za približnú orientačnú hodnotu je možné považovať 5 až 8 rokov od dátumu výroby. Okrem toho závisí doba expirácie od stúpajúceho opotrebovania, používania, oblasti použitia a vonkajších pôsobiacich faktorov, ako je teplo, chlad, vlhkosť, UV žiarenie alebo chemické látky. Z tohto dôvodu je potrebné obuv vždy pred použitím dôkladne skontrolovať, či nie je poškodená. Poškodená obuv sa nesmie používať.

**Návod na ohodnotenie poškodenia:** (Obrázky nájdete na strane 5.)

Nad tento rámcie nie je prípustné obuv ďalej používať.

- Začiatok tvorby výrazných a hlbokých trhlín do polovice hrúbky vrchného materiálu (pozri obr. 1).
- Silný oder vrchného materiálu, najmä ak je odkrytá tužinka alebo ochranná špička prstov (pozri obr. 2).
- Na vrchnom materiáli sa objavujú oblasti s deformáciami, spálené a roztavené miesta, bubliny alebo pretrhnuté švy (pozri obr. 3).
- Na podrážke sa nachádzajú trhliny väčšie ako 10 mm a hlbšie ako 3 mm (pozri obr. 4).
- Oddelenie vrchného materiálu/podrážky po dĺžke viac ako 10 až 15 mm a šírke 5 mm
- Hlbka profilu ohybnej plochy podrážky je menšia ako 1,5 mm (pozri obr. 5)
- Originálna vložka do topánok je značne deformovaná alebo preliačená
- Pri manuálnej kontrole vnútra obuvi je možné nájsť poškodenia podšívky alebo ostré hrany ochrannej špičky (pozri

### Ak má obuv antistatické vlastnosti, je nutné dodržiavať ďalej uvedené odporúčania:

Antistatická obuv musí byť používaná v prípadoch, ak je nutné znižiť elektrický náboj jeho odvedením, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo vznenietenia napr. horľavých látok a plynov iskrením a ak nie je úplne vylúčené nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom z elektrického prístroja alebo z jeho vodivých časťí. Je nevyhnutné upozorniť na to, že antistatická obuv nemôže poskytovať dostatočnú ochranu pred zasiahnutím elektrickým prúdom, vytvára iba odpor medzi zemou a nohou. Ak nemôže byť nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom úplne vylúčené, musia byť prijaté ďalšie opatrenia na zamedzenie tohto nebezpečenstva. Takéto opatrenia a následne uvedené skúšky musia byť súčasťou rutinného programu ochrany pred úrazmi na pracovisku.

V oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu zón 0, 1 alebo 20, ako aj zóny 21 pri látkach s  $MZE < 3 \text{ mJ}$  je potrebné nosiť obuv so schopnosťou vybližania so zvodovým odporom osoby proti zemi max.  $10^8 \text{ ohmov}$ . Antistatická obuv s elektrickým odporom >  $100 \text{ M}\Omega$  z toho dôvodu nie je vhodná pre tieto oblasti.

Skúsenosť ukázala, že na antistatické účely musí mať prenosová trasa cez výrobok počas jeho celkovej životnosti elektrický odpor nižší ako  $1000 \text{ M}\Omega$ . Hodnota pod  $100 \text{ k}\Omega$  je specifikovaná ako najnižšia hranica pre odpor nového výrobku, na zabezpečenie obmedzenia ochrany pred nebezpečným zasiahnutím elektrickým prúdom alebo vznietením z dôvodu poškodeného elektrického prístroja pri práciach do  $250 \text{ V}$ . Musí sa avšak bráť ohľad na to, že obuv za určitých podmienok neposkytuje dostatočnú ochranu, preto má byť užívateľ obuvi pripravený urobiť dodatočné ochranné opatrenia.

Elektrický odpor tohto typu obuvi sa môže meniť vplyvom ohýbania, znečistenia alebo vlhkosti. Táto obuv neplní svoju vopred určenú funkciu pri nosení vo vlhkých podmienkach. Preto je nutné dbať na to, aby bol výrobok v stave splňať svoju vopred určenú funkciu odvádzania elektrických nábojov a aby poskytoval ochranu počas svojej doby životnosti. Užívateľovi sa preto odporúča, ak je to potrebné, stanoviť skúšku elektrického odporu priamo na mieste a túto vykonávať pravidelne a v krátkych intervaloch. Obuv kategórie I môže pri dlhšom čase nosenia absorbovať vlhkosť a môže byť za vlhkých a mokrých podmienok vodivá.

Ak je obuv nosená za podmienok, pri ktorých je materiál podrážky kontaminovaný, musí užívateľ preskúšať elektrické vlastnosti svojej obuvi zakaždým pred vstupom na nebezpečnú plochu. V oblastiach, v ktorých je nosená antistatická obuv, musí byť odpor zeme taký, aby nebola porušená stanovená ochranná funkcia obuvi.

Pri nosení obuvi nesmie byť medzi vnútornú podrážku topánky a nohu užívateľa vložený žiadny izolujúci materiál s výnimkou normálnych ponožiek. V prípade, ak je medzi vnútornú podrážku topánky a nohu užívateľa vložená vložka, musia byť preskúšané elektrické vlastnosti spojenia noha/vložka.

**Vložky do topánok:** Ochranná obuv a pracovná obuv, ktorá je vyrábaná a dodávaná s vložkami do topánok, je v tomto stave preskúšaná a zodpovedá požiadavkám v súčasnosti platnej normy. Pri výmene vložky do topánky si zachová topánka svoje overené ochranné vlastnosti iba vtedy, ak je vložka do topánky nahradená porovnatelnou vložkou do topánky s podobnou štruktúrou od výrobcu obuvi.

Bezpečnostné topánky a profesné topánky, ktoré sa ortopedicky zmenia, sa smú zmeniť len ortopedickými vložkami upravovacími materiálmi, ktoré schválili výrobca. Treba dodržiavať návod na zhotovenie od výrobcu pre ortopedické zmeny.

**Pozor:** Vloženie vložiek do topánky s rozdielou štruktúrou môže viest' k tomu, že ochranná alebo pracovná obuv nebude zodpovedať v súčasnosti platným požiadavkám normy. Nepriaznivo môžu byť ovplyvnené ochranné vlastnosti obuvi.

Ochranná obuv a pracovná obuv, ktorá je vyrábaná a dodávaná bez vložiek do topánok, je v tomto stave preskúšaná a zodpovedá požiadavkám v súčasnosti platnej normy.

**Pozor:** Dodatočné vloženie vložiek do topánok môže nepriaznivo ovplyvniť ochranné vlastnosti obuvi.

## Poštovani kupče!

Čestitamo, dobili ste visoko kvalitetne zaštitne cipele **LOWA** / profesionalne cipele **LOWA**.

Ovaj je predmet podvrgnut priznatom europskom nadzornom tijelu radi ispitivanja tipa (adresa u privitku) te zadovoljava sve osnovne zahtjeve iz Uredbe (EU) 2016/425.

**Opće informacije:** Zaštitna obuća ispunjava zahtjeve EN ISO 20345:2011 i osim što ispunjava osnovne zahtjeve (SB), odgovara, ovisno o artiklu, i jednom odgovarajućem dodatnom zahtjevu (kategorija S1, S2, S3). Dakle, odabrali ste zaštitne cipele s visokim zaštitnim svojstvima i dobrim svojstvima nošenja.

Radna obuća ispunjava zahtjeve EN ISO 20347:2012 i osim što ispunjava osnovne zahtjeve (OB), odgovara, ovisno o artiklu, i jednom odgovarajućem dodatnom zahtjevu (kategorija O1, O2, O3). Dakle, odabrali ste profesionalne cipele s visokim zaštitnim svojstvima i dobrim svojstvima nošenja.

Prije uporabe obuće treba paziti na odgovarajući oblik jer se različiti modeli mogu kupiti u različitim širinama. Sustave zakopčavanja na obući treba stručno upotrebljavati.

**Savjeti za njegu:** Koža je nešto posebno. Proizvod od prirodne kože ima mnoga svojstva. Koža je prirodna, proširiva, izdržljiva u obliku, prozračna i individualno se prilagođava obliku vaše noge te ima visoku sposobnost apsorpcije vlage / prijenosa vlage. Za državanje ovog visokokvalitetnog materijala, njega je od najveće važnosti.

- Nakon uporabe obuću treba očistiti od grube prijavštine.
- Normalna krema za cipele je za njegu ovih cipela od kože samo uvjetno pogodna. Za cipele koje dolaze u jaki kontakt s vlagom preporuča se njega, koji ima učinak impregniranja, a da se pritom ne ograničava mogućnost apsorpcije vlage / prijenosa vlage. Ovaj proizvod za njegu vam nudimo kao pribor.
- Za cipele od tkanine mrlja najbolje ukloniti sa čistom krpom, pH-neutralnim sapunom i toploim vodom. Prjavštinu nikako ne čistite četkom. Četka može oštetiti materijal.
- Mokre cipele nakon svakodnevnog rada osušite na suhom zraku. Nikad ne sušite cipele brzo na grijaju ili peći, jer koža postaje tvrda i lomiljiva. Kod vlage najbolje se pokazao papir kojim popunite cipele.
- Ukoliko imate priliku nositi 2 para cipela naizmjence, to se u svakom slučaju preporučuje kao način koji cipelama omogućuje dovoljno vremena, da se dobro osuši.

Za ostale savjete u vezi njegе, kontaktirajte nas ili distributera kod kojeg ste kupili vaše zaštitne cipele.

**Važna napomena:** Materijali podstave ove obuće su visokokvalitetni, djełomično obojeni materijali odn. koža koji su vrlo pomno odabrani. Materijali podstave ponekad mogu malo ispuštaći boju, za što ne preuzimamo nikavu odgovornost.

Obuću prije svakog nošenja treba kratko provjeriti s obzirom na izvana vidljive štete (npr. funkcionalnost sustava zakopčavanja, dovoljna visina profila).

Važno je da se bira cipela prikladna sigurnosnim i područnim zahtjevima. Odgovarajuće cipele korisnik mora odabrati na osnovi analize opasnosti u skladu s njihovim područjem primjene. Više informacija o tome možete dobiti i svojim profesionalnim udruženjima. Izjavu o sukladnosti za vaš proizvod pronaći ćete na stranicama <https://elten.com>.

### Značenje oznaka:

**EN ISO 20345:2011 zahtjevi za zaštitne cipele / EN ISO 20347:2012 zahtjevi za profesionalne cipele**

<b>SB / OB</b>	Temeljne cipele
<b>S1 / O1</b>	Temeljne cipele; dodatno: zatvoreno područje pete, antistatičan, mogućnost apsorpcije, energije u području pете, trajnost goriva,
<b>S2 / O2</b>	Temeljne cipele; dodatno: zatvoreno područje pete, antistatičan, mogućnost apsorpcije, energije u području pете, propusnost i upijanje vode gornjišta cipela, trajnost goriva
<b>S3 / O3</b>	Temeljne cipele; dodatno: zatvoreno područje pete, antistatičan, mogućnost apsorpcije, energije u području pете, propusnost i upijanje vode gornjišta cipela, inhibicija uboda, trajnost goriva, profiliran potplat

### Objašnjenje simbola:

**P** Inhibicija uboda · **A** Antistatičke cipele · **HI** Izolacija od topline (do maks. 150°C tijekom 30 min) · **CI** Izolacija od hladnoće (do maks. -17°C tijekom 30 min) · **E** Mogućnost apsorpcije energije u području pete · **WRU** Isparanje i apsorpcija vode gornjeg dijela cipela · **HRO** Ponašanje protiv kontaktne topline (do maks. 300°C tijekom 1 min) · **M** Zaštita stopala · **CR** Zaštita od rezova (nisu otporne na rezanje motornom pilom) · **AN** Zaštita kosti · **FO** trajnost goriva · **SRA** kočenje klizanja na keramičkoj pločici/sredstvu za čišćenje · **SRB** kočenje klizanja na metal. ploči/glicerinu · **SRC** kočenje klizanja na keramičkoj pločici/sredstvu za čišćenje i metal. ploči/glicerinu.

**Općenito:** Cipele treba upotrebljavati samo kao zaštitne cipele ili radne cipele. Cipele treba upotrebljavati samo kao zaštitne cipele ili radne cipele. Pomoći pri odabiru i korištenju zaštitnih cipela nudi i Pravilnik Njemačkog zakonskog osiguranja

od posljedica nesreće (DGUV) 112-191. Cipele treba zaštititi, ovisni o izvedbi, od opasnosti kao što su vлага, mehaničko djelovanje u području prstiju (udarci i pritisci), prodiranje predmeta kroz potplat, klizanje, električno nabijanje, mali rezovi u bočnom području gornjšta, topilna i hladnoća.

Obuća osigurava zaštitu navedenu na oznaci obuće. Utjecaji i okolini uvjeti koji prekoračuju tu zaštitu, kao što su to na primjer veće mehaničke sile, izrazito oštri predmeti, visoke odn. vrlo niske temperature ili utjecaj koncentriranih kiselina i lužina ili drugih kemikalija, mogu ugroziti funkcionalnost obuće te stoga treba poduzeti dodatne zaštitne mjere.

Obuću s oznamom SB, S1, OB ili O1 treba nositi samo u suhim područjima. U mokrim područjima i na otvorenom terenu prikladna je obuća označke S2 ili O2. Gdje postoje opasnosti od probijanja potplata šiljastim predmetima (na primjer čavljima ili komadićima stakla), treba nositi proizvod otporan na probijanje potplata označke S3 ili O3. Rado ćemo vas savjetovati pri odabiru obuće koja je najprikladnija za vas.

**Protuklizno svojstvo:** Protuklizno svojstvo ispitano je u laboratorijskim uvjetima prema označenim parametrima. Međutim, to nije potpuno jamstvo da siguran hod jer on ovisi o različitim utjecajnim faktorima (na primjer podnoj oblozi, prijavštini). Stoga za sustav „obuća – tlo – medju“ preporučujemo test nošenja na licu mjeseta.

Zaštitna obuća u skladu s normom EN 20345:2011 ispunjava zahtjev otpornosti na udarce jačine do 200 J i tlačnog opterećenja od 15 KN u području kapice za zaštitu prstiju. To su osnovni zahtjevi norme EN ISO 20345:2011 i smatra se zaštitom od padajućih predmeta za artikel kategorije SB, S1, S2 i S3. Ne vrijede za artikel kategorije EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 i O3 koji ne osiguravaju zaštitu od padajućih predmeta. Veće sile mogu povećati rizik od prigjećenja prstiju. U tim slučajevima u obzir treba uzeti alternativne preventivne mjere.

Otpornost ove obuće na probijanje utvrđena je u laboratoriju pomoću standardnog čavla i sile od 1100 N. Veća snaga ili tanji čavao mogu povećati rizik proboda. U takvim slučajevima potrebno je razmotriti alternativne preventivne mjere.

Trenutno je obuća PSA dostupna s dvije opće vrste uložaka za inhibiciju uboda. Mogu biti izrađeni od metalnih i nemetalnih materijala. Obje vrste zadovoljavaju minimalne zahtjeve u pogledu inhibicije uboda u skladu sa standardima navedenim na cipeli, ali svaka od njih ima brojne dodatne prednosti i nedostatke, uključujući sljedeće:

**Metal:** na njega samo neznatno utječe oblik šiljatog predmeta / opasnosti (npr. promjer, geometrija, oštRNA). Zbog ograničenja u proizvodnji obuće, metalom u cipeli nije pokriveno cijelo područje za hodanje.

**Nemetal:** uložak može biti lakši, fleksibilan te u odnosu na metalni poklopac pokrivali veće područje, ali je u vezi otpornosti na prodiranje ovisniji o obliku šiljatog predmeta / opasnosti (npr. promjer, geometrija, oštRNA).

Za više informacija o vrsti uloška za inhibiciju uboda koji je namješten u vašim cipelama, obratite se proizvođaču ili dobavljaču, koji su navedeni u ovim informacijama za korisnika.

Cipele se moraju pravilno skladišti i prevoziti, ako je moguće u kutiji u suhim sobama. Na obući je oznaka mjeseca i godine proizvodnje (primjer: 03/2018 = ožujak 2018). Zbog raznih utjecajnih faktora ne može se općenito navesti istek roka trajanja. Prema gruboj procjeni može se reći da je to 5 do 8 godina od datuma proizvodnje. Osim toga, rok trajanja ovisi o stupnju istrošenosti, koristištu, području primjene i u vanjskim utjecajnim faktorima kao što su topilna, hladnoća, UV zračenje i kemijske tvari. U tog razloga cipele treba prije uporabe pažljivo pregledati s obzirom na oštećenja. Oštećene cipele ne smiju se upotrebljavati.

**Upute za procjenu štete:** (Slike možete pronaći na 5. stranici.)

Cipele je potrebno zamijeniti ako se utvrdi sljedeće:

- Početak stvaranja izraženih i dubokih pukotina preko polovicе debeline gornjeg materijala (vidi sliku 1)
- Snažna abrazija na gornjem materijalu, osobito ako se vidi kapica prednjeg dijela ili kapica za zaštitu prstiju (vidi sliku 2)
- Na gornjem materijalu vidljiva su deformirana područja, znakovи nagaranja i taljenja ili mjeherići ili puknuti šavovi na nozi (vidi sliku 3)
- Na potplatu su vidljive pukotine veće od 10 mm i dublje od 3 mm (vidi sliku 4)
- Odvajanje gornjeg materijala / potplata veće od 10 do 15 mm po duljini i 5 mm po širini
- Dubina profila u površini savijanja potplata manja od 1,5 mm (vidi sliku 5)
- Originalni uložna tabanica znatno je deformirana ili zgrijecena
- Tijekom ručne provjere unutarnje strane cipela utvrđeni su uništena podstava cipele ili oštri rubovi zaštite za prste (vidi sliku 6)

**U slučaju da cipele imaju antistatikne karakteristike, potrebno se strogo pridržavati sljedećih preporuka:**

Antistatičke cipele se koriste ukoliko je potrebno smanjiti elektriziranje s pražnjenjem električnog nabroja zbog eliminacije opasnosti od zapaljenja, npr. zapaljivih materijala ili plinova iskrama, te kada u potpunosti nije isključen rizik od strujnog udara zbog električnih uređaja ili provodljivih dijelova. Međutim, ipak treba napomenuti da antistatičke cipele ne mogu dati

dovoljnu zaštitu od strujnog udara jer se temelje samo na principu otpora između tla i nogu. Ako se rizik od strujnog udara ne može u potpunosti eliminirati, potrebno je poduzeti dodatne mjere kako bi se taj rizik smanjio. Takve mjere i pregledi navedeni u nastavku trebali bi biti dio rutinskog programa sprečavanja nezgoda na radnom mjestu.

U potencijalno eksplozivnim atmosferama u zonama 0, 1 ili 20 te u zoni 21 kod materijala s minimalnom energijom paljenja ( $E_{min}$ )  $< 3 \text{ mJ}$  treba nositi električki nevodljivu obuću s otporom odvoda osobe prema zemlji od najviše  $10^8 \Omega$ . Stoga antistatičke cipele s električnim otporom od  $> 100 \text{ M}\Omega$  nisu prikladne za ta područja.

Iskustvo je pokazalo da je vrijednost električnog otpora provodljivog puta kroz objekt tijekom njegovog cijelog životnog doba za antistatičke svrhe  $1000 \text{ M}\Omega$ . Vrijednost  $100 \text{ k}\Omega$  je navedena kao donja granica otpora novog proizvoda, koja pruža ograničenu zaštitu od opasnih električnih udara ili zapaljenja zbog kvara ne električnim aparatima koji rade do  $250 \text{ V}$ . Međutim, ipak je potrebno imati na umu da cipele pod određenim uvjetima ne pružaju dovoljnu zaštitu; zato korisnik cipela uvijek mora poduzeti dodatne mjere opreza.

Električni otpor ove vrste cipele može se savijanjem, prijanjem ili vlagom znatno izmjeniti. Ove cipele u mokrim uvjetima ne odgovaraju svojoj funkciji. Stoga je potrebno osigurati da proizvod tijekom svog životnog doba ispunjava svoju funkciju pražnjenja elektrostatičkog nabroja i nudi određenu zaštitu. Korisnicima proizvoda se stoga preporучuje da na mjestu primjene, ako je to potrebno, naprave ispitivanje električnog otpora i ta ispitivanja ponavljaju u kratkim vremenskim razmacima. Cipele klasifikacije I mogu za duže vrijeme nošenja upijati vlagu te uvlažnim i mokrim uvjetima postanu provodljive.

Ako se cipele nose u uvjetima u kojima se don cipele može kontaminirati, potrebno je testirati električna svojstva cipele svaki put prije rada u ugroženom području. U područjima u kojima je potrebno nositi elektrostatske cipele, otpor tla treba biti takav da neće biti otkazana funkcija zaštite koju pružaju cipele.

Između unutarnjeg potplata cipele i korisnikovih nogu ne smiju se primjenjivati nikakve druge izolacijske komponente osim normalnih čarapa. Ako umetnete uložak između potplata i noge, potrebno je ispitati povezanost cipela / uloška za električna svojstva.

**Uložak:** Zaštitne cipele i profesionalne cipele, koji su oblikovane i isporučene s uloškom, ispitane su u ovom stanju i ispunjavaju zahtjeve tadašnjih normi. Prilikom zamjene uložaka, cipele zadržavaju svoja zaštitna svojstva samo ako je uložak zamijenjen uloškom sa sličnim sastavom od proizvođača cipele.

Sigurnosne i profesionalne cipele, koje će biti ortopedski promijenjene, mogu se modifcirati ortopedskim ulošcima i popravnim materijalima, koji su odobreni od strane proizvođača. U slučaju ortopedskih promjena slijedite upute proizvođača za izradu.

**Pažnja:** umetanje uložaka koji nisu identični može doći do toga da zaštitne i profesionalne cipele više ne ispunjavaju zahtjeve odgovarajućih standarda. Zaštitne značajke mogu biti umanjene.

Zaštitne i profesionalne cipele, izrađene su i isporučene bez uložaka, također su u tom stanju i testirane te zadovoljavaju zahtjeve sadašnjih normi.

**Pažnja:** naknadno ulaganje uložaka može utjecati na zaštitna svojstva.

## Stimate client!

Felicitări pentru faptul că ati achiziționat încălțămintea de siguranță de înaltă calitate **LOWA** /încălțămintele de lucru **LOWA**. Acest articol a fost supus unei examinări de tip efectuată de un organism european de examinare recunoscut (adresa este indicată în anexă) și îndeplinește toate cerințele fundamentale ale Regulamentului european 2016/425.

**Informații generale:** Încălțămintea de siguranță îndeplinește bineînțeles cerințele EN ISO 20345:2011 și nu corespunde numai cerințelor de bază (SB), ci este conformă în funcție de fiecare articol cu una dintre cerințele corespunzătoare suplimentare (categoria S1, S2, S3). În acest mod, ati ales o încălțămare de siguranță cu caracteristici înalte privind siguranța și caracteristici bune privind purtarea.

Încălțămintea de lucru îndeplinește bineînțeles cerințele EN ISO 20347:2012 și nu corespunde numai cerințelor de bază (OB), ci este conformă în funcție de fiecare articol cu una dintre cerințele corespunzătoare suplimentare (categoria O1, O2, O3). În acest mod, ati ales o încălțămare de lucru cu caracteristici înalte privind siguranța și caracteristici bune privind purtarea.

Înainte de utilizarea încălțămintei trebuie avută în vedere forma corectă de potrivire, sunt disponibile diferite modele în diferite dimensiuni. Sistemul de inchidere existent la încălțămintele trebuie utilizat în mod corespunzător.

**Sfaturi privind îngrijirea:** Pielea este un material mai special. Produsul natural - pielea - are multe proprietăți. Pielea este naturală, elastică, rezistentă la deformare, permite trecerea aerului, se adaptează formei individuale a piciorului și definește calitatea înalte de absorbție/eliberare a umidității. Pentru menținerea calității înalte ale materialului, îngrijirea reprezintă un aspect important.

- După utilizare, pantofii trebuie curățați de impuritățile grosiere.
- Crema normală de încălțămare este adecvată numai în mod condiționat pentru îngrijirea încălțămintei noastre din piele. Pentru încălțămintea care este utilizată frecvent în mediile umede, vă recomandăm un produs de îngrijire care are efect împregnant, fără să afecteze permeabilitatea la vaporii de apă, respectiv absorbția acestora. Acest produs de îngrijire vă este oferit ca accesoriu.
- În cazul încălțămintei din material textil, petele sunt eliminate în cel mai eficient mod cu ajutorul unei lavete curare, a unui săpun cu pH neutru și a apei calde. Murdăria nu trebuie în nici un caz curățată cu o perie. Aceasta poate deteriora materialul.
- După lucrul zilnic, încălțămintea udă trebuie lăsată să se usuce încet, într-un spațiu aerisit. Încălțămintea nu trebuie uscată rapid la o sursă de încălzire, deoarece în caz contrar pielea se întărește și crapă. S-a dovedit eficientă umplerea cu hârtie.
- Dacă aveți posibilitatea de a purta alternativ 2 perechi de încălțămare, aceasta se recomandă în fiecare caz în parte, deoarece se oferă astfel timp suficient pentru uscarea încălțămintei.

Pentru mai multe indicații de îngrijire, vă rugăm să ne contactați sau să contactați distribuitorul de la care ati achiziționat această încălțămare.

**Indicație importantă:** Căptușelile acestei încălțăminte sunt de înaltă calitate, parțial materiale vopsite, respectiv piele, acestea fiind alese cu cea mai mare grijă. În anumite cazuri, căptușelile se pot decolora puțin. În legătură cu acest aspect, nu ne asumăm nicio garanție.

Înainte de fiecare purtare, trebuie efectuată o scurtă verificare a încălțămintei pentru a fi detectate defectele vizibile din exterior (de ex. funcționalitatea sistemelor de inchidere, înălțimea suficientă a profilului).

Este important ca încălțăminta selectată să fie adecvată cerințelor de protecție valabile și domeniului relevant de utilizare. Selectarea încălțămintei adecvate trebuie să se realizeze pe baza unei analize a situațiilor periculoase realizate de către utilizator, în funcție de specificul zonei de utilizare. Informații detaliate despre acest subiect primită inclusiv de la asociațiile profesionale corespunzătoare. Declarația de conformitate pentru produsul dumneavoastră o găsiți la adresa <https://elten.com>.

### Marcajele au următoarele semnificații:

Cerințele pentru încălțăminta de siguranță EN ISO 20345:2011 / Cerințele pentru încălțăminta de lucru EN ISO 20347:2012

**SB / OB** Cerințe de bază

**S1 / O1** Cerințe de bază; plus: zonă închisă a călcăriului, antistatic, capacitatea de absorbție a energiei în zona călcăriului, rezistență la hidrocarburi

**S2 / O2** Cerințe de bază; plus: zonă închisă a călcăriului, antistatic, capacitatea de absorbție a energiei în zona călcăriului, penetrarea și absorbția apei la partea superioară a încălțămintei, rezistență la hidrocarburi

**S3 / O3** Cerințe de bază; plus: zonă închisă a călcăriului, antistatic, capacitatea de absorbție a energiei în zona călcăriului, penetrarea și absorbția apei la partea superioară a încălțămintei, protecție împotriva penetrării,

rezistență la hidrocarburi, talpă profilată

#### **Explicația simbolurilor:**

**P** Protecție împotriva penetrării · **A** Încălțăminte antistatică · **HI** Izolație termică pentru temperaturi ridicate (până la max. 150°C pentru 30 min) · **CI** Izolație termică pentru temperaturi joase (până la max. -17°C pentru 30 min) · **E** Capacitate de absorție a energiei în zona călcăiuului · **WRU** Protecție împotriva penetrării și absorbciei apei la partea superioară a încălțămintei · **HRO** Comportamentul față de căldura prin contact direct (max. 300°C pentru 1 min) · **M** Protecție metatarsală · **CR** Rezistență la tăieturi (nu și împotriva tăieturilor cauzate de fierăstrăul cu lant) · **AN** Protecție maleolară · **FO** Rezistență la hidrocarburi · **SRA** Protecție împotriva alunecării pe plăci ceramice/detergenți · **SRB** Protecție împotriva alunecării pe podea de otel/acoperită cu glicerină · **SRC** Protecție împotriva alunecării pe dale de ceramică/ detergent și plăci de otel / glicerină

**Informații generale:** Încălțăminta trebuie utilizată doar ca încălțăminte de siguranță sau de lucru. Nu este permisă utilizarea cu alt scop. Asistență pentru alegerea și utilizarea încălțămintei de siguranță și a celei de lucru oferă și regulamentul DGUV 112-191. Încălțăminta trebuie protejată față de factori de risc precum umezeala, impactul mecanic din zona degetelor de la picioare (scuuri și forțe de presare), pătrunderea de obiecte prin talpă, alunecări, descărăci electrice, tăieturi ușoare în zona laterală a căpătui, căldură și frig.

Încălțăminta oferă protecția menționată în marculajul Încălțămintei. Condițiile de influență și cele ambientale suplimentare precum, de exemplu, supunerea la forțe mecanice puternice, obiecte extrem de tăioase, temperaturile foarte ridicate, respectiv forțe joase sau influența acizilor concentrații, a leșilor sau a altor substanțe chimice pot afecta funcționarea încălțămintei și trebuie luate măsuri suplimentare de protecție.

Încălțăminta cu marculajul SB, S1, OB sau O1 trebuie purtată doar în zone uscate. Iar în zonele umede și pe teren deschis, trebuie purtată încălțăminta cu marculajul S2 sau O2. În zonele în care există pericolul cu privire la penetrarea obiectelor ascuțite (de exemplu, cuie sau cioburi de sticla) trebuie purtat un produs cu marculajul S3 sau O3 care prezintă protecție împotriva penetrării. Vă sfătuim să alegeti încălțăminta care este cea mai adecvată pentru dumneavoastră.

**Protecția împotriva alunecării:** Protecția împotriva alunecării a fost verificată în condiții de laborator, în conformitate cu parametrii marcati. Acest fapt nu reprezintă o garanție absolută pentru un mers sigur, decareace acesta depinde de diferiți factori de influență (de ex. placă de pardoseală, impuritățile). Pentru sistemul „Pantof-Podea-Mediu”, vă recomandăm un test de probă la fața locului.

Încălțăminta de siguranță în conformitate cu EN ISO 20345:2011 îndeplinește cerințele legate de efectul pe care un impact cu o acțiune energetică de 200 Joule și o încărcătură compresivă de 15 KN o are asupra zonei bombeului de protecție a degetelor de la picioare. Acestea sunt cerințele standard ale EN ISO 20345:2011 și sunt valabile ca măsură de protecție împotriva obiectelor aflate în cadrul pentru articolele categoriilor SB, S1, S1P, S2 și S3. Acestea nu sunt valabile pentru articolele categoriilor OB, O1, O2 și O3 ale EN ISO 20347:2012, care nu oferă protecție împotriva obiectelor aflate în cadrul. Forțele puternice pot crește riscul strivirii degetelor de la picioare. În astfel de cazuri trebuie luate în considerare măsuri preventive alternative.

Rezistența împotriva penetrării pentru această încălțăminte a fost determinată în laborator prin utilizarea unor cuie standardizate și a unei forțe de 1100 N. Forțele mai puternice sau cuiele mai subțiri pot crește riscul de penetrare. În astfel de cazuri trebuie luate în considerare măsuri preventive alternative.

Pentru încălțăminta EPP sunt disponibile în prezent două tipuri de inserții menite să ofere protecție împotriva penetrării. Acestea sunt realizate din materiale metalice și nemetalice. Ambele îndeplinește cerințele minime în ceea ce privește normele de rezistență împotriva penetrării cu care este marcată încălțămintea, însă fiecare prezintă diferite avantaje sau dezavantaje suplimentare, fiind incluse următoarele:

**Metallul:** Este afectat mai puțin de forma obiectelor ascuțite/pericoleselor (de exemplu, diametru, geometrie, nivel de ascuțire). Din cauza restricțiilor de fabricație, nu este acoperită întreaga suprafață de mers a încălțămintei.

**Nemetalul:** poate fi mai ușor, mai flexibil și acoperă o suprafață mai mare în comparație cu metalul, însă în ceea ce privește rezistența împotriva penetrării, acesta este mult mai afectat de forma obiectelor ascuțite/pericoleselor (de exemplu, diametru, geometrie, nivel de ascuțire).

Pentru mai multe detalii despre tipul inserției menite să ofere protecție împotriva penetrării, cu care este dotată încălțămintea dumneavoastră, vă rugăm să contactați producătorul sau distribuitorul, care au fost menționați în informațiile pentru utilizator.

Pantofii trebuie depozitați și transportați în mod corespunzător, dacă este posibil, în cutie, în spații uscate. Pe pantofi se marchează luna și anul fabricării (de exemplu: 03/2018 = martie 2018). În general, data de expirare nu este menționată,

deoarece aceasta este conditionată de multitudinea factorilor de influență. Drepă valoare orientativă grobă se poate lua în considerare un număr de 5 până la 8 ani de la data producției. În plus, data de expirare depinde de gradul uzurii, al utilizării, de zona de utilizare și de factorii de influență externă precum căldura, frigul, umezeala, radiațiile UV sau substanțele chimice. Din acest motiv, trebuie verificat întotdeauna înainte de utilizare nivelul de deteriorare a încălțămintei. Încălțămintea deteriorată nu trebuie utilizată.

#### Instrucțiuni pentru evaluarea gradului de deteriorare (Găsiți imaginea la pagina 5):

Încălțămintea trebuie înlocuită dacă sunt identificate următoarele:

- Formarea unei deformări accentuate și profunde pe jumătate din grosimea materialului de la suprafață (consultați imaginea 1)
- Uzură puternică a materialului de la suprafață, în special dacă bombeul frontal sau bombeul de protecție a degetelor de la picioare este desfăcut (consultați imaginea 2)
- Materialul de la suprafață prezintă pe picior zone cu deformări, urme de arsură sau topire, bule de aer sau cusături rupte (consultați imaginea 3)
- Talpa exterioară prezintă fisuri mai mari de 10 mm și mai adânci de 3 mm (consultați imaginea 4)
- Separarea materialului de la suprafață a talpii exterioare mai mari de 10 până la 15 mm în lungime și de 5 mm în lățime
- Profilul de adâncime de la suprafață de îndoiește a talpii exterioare mai mică de 1,5 mm (consultați imaginea 5)
- Talpa interioară originală este deformată sau presată în mod considerabil
- La verificarea manuală a părții interioare a încălțămintei sunt identificate deteriorări ale căptușelii sau marginii tăioase ale bombeului de protecție (consultați imaginea 6)

#### Dacă încălțămintea are calități antistatică, trebuie respectate urgent recomandările menționate mai jos:

Încălțămintea antistatică trebuie utilizată dacă există necesitatea de a evita o încărcare electrostatică prin devierea sarcinilor electrice, astfel încât să se evite pericolul aprinderii, de exemplu a substanțelor și vaporilor inflamabili prin intermediul scântelor, și dacă pericolul unui soc electric nu este exclus complet din cauză unui aparat electric sau a unor piese conduceătoare de tensiuni. Totuși, trebuie atrasă atenția asupra faptului că încălțămintea antistatică nu poate oferi protecție suficientă împotriva unui soc electric, deoarece această formeză numai o rezistență între sol și picior. Dacă nu se poate exclude complet pericolul unui soc electric, trebuie luate măsuri suplimentare pentru evitarea acestui pericol. Astfel de măsuri și verificările menționate mai jos trebuie să fie o parte a programului de rutină pentru prevenirea accidentelor la locul de muncă.

În domeniile cu risc de explozie a zonelor 0, 1 sau 20 precum și în zona 21, în cazul substanțelor cu energia minimă de aprindere (MZE) < 3 mJ trebuie să fie purtată încălțămintă cu capacitate de deviere, care oferă persoanei o rezistență de deviere față de sol de peste 10<sup>6</sup> Ohm. De aceea, încălțămintea antistatică cu o rezistență electrică > 100 MΩ nu este adecvată pentru aceste domenii.

Experiența a demonstrat că un produs utilizat pentru scopul de direcționare antistatică trebuie să aibă o rezistență electrică mai mică de 1000 MΩ, pe parcursul întregii sale durate de viață. Pentru produsele noi este specificată, drept limită inferioară a rezistenței, o valoare de 100 kΩ, pentru a garanta o protecție limitată împotriva surselor electrice periculoase sau a aprinderilor cauzate de un defect al unui dispozitiv electric, pentru lucrări efectuate la o tensiune de până în 250 V. Totuși, trebuie luat în considerare faptul că încălțămintea nu oferă o protecție suficientă în anumite condiții; de aceea, utilizatorul încălțămintei trebuie să îl întotdeauna măsuri suplimentare de protecție.

Rezistența electrică a acestui tip de încălțămintă poate fi modificată considerabil prin îndoiește, murdărie sau umiditate. Această încălțămare nu mai îndeplinește funcția prestabilită în cazul în care este purtată în condiții de umezeală. De aceea, este necesar să se asigure faptul că produsul poate să îndeplinească funcția prestabilită de deviere a sarcinilor electrice și să oferă protecție în timpul utilizării sale. De aceea, dacă este necesar, utilizatorul este sfătuit să stabilească o inspecție la față locului a rezistenței electrice și să efectueze această procedură în mod regulat, la intervale scurte de timp. După o perioadă mai lungă de purtare, încălțămintea din cadrul clasificării I poate absorbi umezeala, iar, dacă este utilizată în condiții de umezeală, poate deveni conductoare de energie.

Dacă încălțămintea este purtată în condițiile în care materialul talpii este contaminat, utilizatorul trebuie să verifice proprietățile electrice ale încălțămintei sale de fiecare dată, înainte de a intra într-o zonă periculoasă. În zonele în care este purtată încălțămintea antistatică, rezistența podelei trebuie să fie de așa natură încât funcția de protecție oferită de încălțămare să nu fie anulată.

În timpul utilizării, între talpa interioară a încălțămintei și piciorul utilizatorului nu trebuie să fie așezate componente izolante, exceptie făcând șosetele normale. În cazul în care este încorporată o inserție între talpa interioară a pantofului și piciorul utilizatorului, legătura încălțămare/inserție trebuie verificată referitor la proprietățile electrice ale acesteia.

**Talpile interioare:** Încălțămintea de siguranță și cea de lucru, care este fabricată și livrată cu talpă interioară, a fost verificată în această stare și în conformitate cu cerințele fiecărei norme valabile. La schimbarea talpii interioare, încălțămintea își păstrează caracteristicile de protecție doar dacă talpa interioară este înlocuită cu o talpă interioară care

este fabricată asemănător de producătorul de încălțăminte.

Încălțăminta de siguranță și cea de lucru, care este modificată din punct de vedere ortopedic, poate fi modificată doar cu inserții ortopedice și materiale de finisare aprobată de producător. Trebuie respectată instrucțiunea de fabricație a producătorului în legătură cu modificările ortopedice.

**Atenție:** Insertiile care nu corespund variantei de fabricație a tâlpilor interioare pot cauza nonconformitatea încălțămintei de siguranță sau a celor de lucru cu fiecare dintre cerințele normative. Caracteristicile de protecție pot fi afectate.

Încălțăminta de siguranță și cea de lucru, care este fabricată și livrată fără talpă interioară, a fost, de asemenea, verificată în această stare și în conformitate cu cerințele normei valabile respective.

**Atenție:** Inserarea ulterioară a unei tâlpi interioare poate afecta caracteristicile de protecție.

## Saygı değer müşterilerim!

Tebriler, yüksek kaliteli bir **LOWA** Güvenlik Ayakkabısı/**LOWA** İş Ayakkabısı satın aldınız.

Bu ürün, bir akredite Avrupa test kuruluşu (adres ekle) tarafından bir prototip testine tabi tutulmuştur ve Avrupa Yönetmeliği 2016/425'in tüm temel gerekliliklerini karşılmaktadır.

Genel bilgiler: Güvenlik ayakkabları gayet tabii EN ISO 20345:2011 taleplerini yerine getirmekte ve sadece temel talepleri (SB) değil, bilakis ürününe göre uygun olan ilave taleplerden birini de yerine getirmektedirler (Kategori S1, S2, S3). Böylelikle yüksek güvenlik ve iyi taşıma özellikleri bulunan bir Güvenlik Ayakkabısı seçmiş bulunmaktasınız.

**İş ayakkabları** gayet tabii EN ISO 20347:2012 normunun taleplerini yerine getirmekte ve sadece temel talepleri (OB) değil, bilakis ürününe göre uygun olan ilave taleplerden birini de yerine getirmektedirler (Kategori O1, O2, O3). Böylelikle yüksek güvenlik ve iyi taşıma özellikleri bulunan bir Güvenlik Ayakkabısı seçmiş bulunmaktasınız.

Kullanmadan önce ayakkabıların ayakta rahat olmasına dikkat edilmesi gereklidir, değişik modellerde farklılık olabileceğinden emin olunmalıdır. Ayakkabılar mewcut bulunan bağlama sistemleri amacına uygun bir şekilde kullanılmalıdır.

**Bakım tavsiyeleri:** Deri, özellikle bir maddeder. Doğal derinin birçok özellikleri bulunmaktadır. Derinin tabii ki genislemeye özgünlüğü bulunuş olup, şekil dayanıklılığı, aktif nefes alma özelliğinin mevcut olması, değişik ayak şekillerine uyum sağlama konusunda yüksek nem alıma/- nem verme özelliğine sahip bulunmaktadır. Bu yüksek malzeme kalitesinin muhafazası için bakım büyük önem taşımaktadır.

- Kullanıldan sonra ayakkabılar kaba pisliklerden temizlenmelidir.
- Deriden imal edilmiş olan ayakkabılarımızın içi normal ayakkabı kremi sadece kisitlı olarak uygundur. İslaklık ile kuvvetli derecede temas eden ayakkabılar içi su bularak geçirilmeye yani içine alırmayı kıstıtlamayan su geçirmez etkisi bulunan bakımı maddesi tavsiye edilmektedir. Bu bakımı maddesi tarafımızdan aksesuar olarak sunulmaktadır.
- Tekstil maddesi içeren ayakkabılardaki lekeleri en iyisi temiz bez, pH içermeyen bir sabun ve sıvık ile temizleyebilirsiniz. Pisliklere asla bir fırça ile müdahale edilmemelidir. Bu işlem malzemeye hasar verebilir.
- İslak ayakkabılar günlük çalışmadan sonra havalandırın ve yerde yavaşça kurumaya bırakılmalıdır. Ayakkabılar asla hızlı bir yöntem ile bir ısı kaynağından kurutulmamalıdır, aksi takdirde deri sert ve kırılgan duruma gelecektir. Bu durumda kâğıt ile suyun gerektirdiği kendini kanıtlamıştır.
- İki çift ayakkabıyı değişik değişik kullanma imkânınız var ise, bu durum ayakkabıya kurumak için yeterli zaman tanyacılarından uygulanmanızı her halükarda tavsiye ederiz.

Bunlardan başka bakım tavsiyeleri için lütfen bize veya güvenlik ayakkabınızı satın almış olduğunuz tüccara müracaat edin.

**Önemli uyarı:** Bu ayakkabıları astar malzemeleri büyük bir itme ile seçilmiş olan yüksek değerli, kısmen boyanmış malzemeden ya da deriden imal edilmiştir. Durma göre astar malzemesi biraç renk değiştirebilir. Bu durum için tarafımızdan herhangi bir garanti alınmamaktadır.

Ayakkabıların giyilmeden önce görünür bir hasarının mevcut olup olmadığına kısaca bakmak gereklidir (örneğin bağlama sistemlerinin fonksiyonu, yeterli profil yüksekliği).

Seçilmiş olan ayakkabıları beklenmeyecek olan talepleri yerine getirdikleri ve ilgili kullanım alanı için uygun olmaları önem arz etmektedir. Uygun ayakkabı seçimi kullanıcıyı tarafından kullanılacağı alana uygun olarak tehlike analizi temelinde yapılmamalıdır. Bu konuda daha kapsamlı bilgi ilgili meslek odalarından sağlanabilir. Satın almış olduğunuz ürün hakkında uyululuk beyanı <https://elten.com> adresi altında mevcuttur.

**Etketlerin şu alanları bulunmaktadır:**

**EN ISO 20345:2011 Güvenlik ayakkablarının talepleri / EN ISO 20347:2012 İş ayakkablarının talepleri**

<b>SB / OB</b>	Temel ayakkabı
<b>S1 / O1</b>	Temel ayakkabı; ilave olarak: kapalı ayakucu bölümü, anti statik, ayakucu bölümünden enerji içeri alma özelliği, akaryakıtla karşı dayanıklı
<b>S2 / O2</b>	Temel ayakkabı; ilave olarak: kapalı ayakucu bölümü, anti statik, ayakucu bölümünden enerji içeri alma özelliği, ayakkabıının üst kısmının dışarı su çıkışma ve içeri su alma özelliği, akaryakıtla karşı dayanıklı
<b>S3 / O3</b>	Temel ayakkabı; ilave olarak: kapalı ayakucu bölümü, anti statik, ayakucu bölümünden enerji içeri alma özelliği, ayakkabıının üst kısmının dışarı su çıkışma ve içeri su alma özelliği, dışarı su çıkışmayı engelleme, akaryakıtla karşı dayanıklı, profilli yürüme tabanı

**Sembol açıklamaları:**

P Dışarı su geçirime engelleme · A Anti statik ayakkabı · HI İşı izolasyonu (30 dakikada maksimum 150°C ye kadar) · CI Soğuk izolasyonu (30 dakikada maksimum -17°C ye kadar) · E Ayakucu bölümünden enerji içeri alma özelliği · WRU Ayakkabı üst kısmının dışarı su geçirme ve su alma özelliği · HRO Temas isisine karşı hareket (1 dakika için maksimum

300°C) · M Orta ayak koruma · CR Kesilmeye karşı dayanıklı (testere ile kesilmelere karşı değil) · AN Kermik koruma · FO Akaryakıtına karşı dayanıklı · SRA Seramik fayans/temizlik maddesi üzerinde kaymayı engelleyici · SRB Çelik levha/Gliserin üzerinde kaymayı engelleyici · SRC Seramik fayans /temizlik maddesi ve çelik levha /Gliserin üzerinde kaymayı engelleyici

**Genel olarak:** Ayakkabılar sadece güvenlik veya iş ayakkabısı olarak kullanılmalıdır. Bu amaç haricinde kullanılmaları müsaade edilmez. Güvenlik ve İş ayakkabılarının seçimi ve kullanılması hakkında Alman Yasal Kaza Sigortası - DGUV - Yasası 112-191 da yardımcı yasa olarak geçerlidir. Tasarıma göre ayakkabıların rutubet, ayakucu alanında mekanik etkiler (çarpma ve basınç kuvveti), tabandan maddelerin içeri girmesi, kayma, elektriksel yükleme, yan tarafından hafif kesilmeler, ısı ve soğuk gibi risklere karşı korumaları gerekmektedir.

Ayakkabılar, ayakkabının etiketinde belirtilmekte olan korumayı sağlamaktadır. Bunların haricindeki örneğin yüksek mekanik güçler, çok keskin maddeler, çok yüksek veya çok düşük isılar veya konsantre asitler, alkaliç sıvılar veya başka kimyevi maddeler gibi etkiler ve çevre koşulları ayakkabının fonksiyonunu etkileyebilecektir ve ilave tedbirler alınması gereklidir.

Eтикetterinde SB, S1, OB veya O1 bulunan ayakkabılar sadece kuru alanlarda kullanılmalıdır. İslak alanlarda ise etiketterinde S2 veya O2 işaretli olanlar kullanılmalıdır. Sıvı ıhlâl maddelerin içeri girmesi (örneğin çivi veya cam parçaları) tehlikelerinin mevcut olduğu alanlarda etiketterinde S3 veya O3 bulunan içeri girmeyen ölümcül ayakkabılar kullanılmalıdır. Sizin için en uygun olan ayakkabın seçiminde sizleri memnuniyetle bilgilendiriyoruz.

**Kaymayı azaltma:** Kaymayı azaltma özelliği laboratuvar şartlarında işaretlenmiş olan parametreler doğrultusunda kontrol edilmişdir. Durum bir çok etki faktörine (örneğin zemin kaplaması, irklenmeler) bağlı olduğundan bu kontrol güvenli olarak yumruk için kesin bir garanti teşkil etmemektedir. „Ayakkabı –Zemin–Medyum“ sistemi için yerinde bir kullanım testi uygulanmasını tavsiye ederiz.

EN ISO 20345:2011 normu doğrultusundaki ayakkabılar 200 Jul enerji etkisi talebinde ve ayakkabı ucunda 15 KN basıncı yüklemesi talebinde karşılmaktadır. Bu talepler EN ISO 20345:2011 norm doğrultusunda beklenen temel taleplerdir ve SB, S1, S1P ve S3 kategorilerindeki aşağı düşen maddelerle karşı koruma olarak geçerlidir. Bu korumalar EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 ve O3 kategorilerindeki aşağı düşen maddelere karşı koruma sağlamayan ürünler için geçerli değildir. Daha yüksek güçler ayak parmaklarının ezilmesi riskini yükseltebilir. Bu durumlarda alternatif önleyici tedbirler alınması gereklidir.

Bu ayakkabıların içeri madde geçirmeme özelliği laboratuvara standart bir çivi ile 1100 N güç kullanılarak tespit edilmiştir. Daha yüksek bir güç veya daha ince çiviler içeri girmeyi riskini yükseltebilmektedir. Bu durumlarda alternatif önleyici tedbirler alınması gereklidir.

Ayakkabıları ile ilgili şahsi korunma donanımında – PSA – genel olarak içeri girmeyi azaltan iki ayakkabı ek tabanı bulunmaktadır. Bunlar metal ve metal içermeyen malzemelerden imal edilmiştir. Her iki ek tabanda ayakkabıda işaretli bulunan içeriye madde girmesine karşı mevcut bulunan en az talepleri yerine getirmektedir, fakat her ikisinin de aşağıdakiler de dahil olarak farklı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır:

**Metal:** Sıvı maddenin şekildeki / tehlikesinden (örneğin çipi, geometrisi, keskinliği) daha az etkilenmektedir. Ayakkabı imalatındaki kısıtlamalarдан dolayı ayakkabının yüreme yüzeyinin tamamı kaplanmamıştır.

**Metal olmayan madded:** Daha hafif, esnek olabilir ve metale kıyasla içeri madde girmesini önleme özelliği daha çok sıvı maddenin şekildeki / tehlikesinden (örneğin çipi, geometrisi, keskinliği) etkilenmektedir.

Ayakkabılarınız için içeri madde girmesini önleyici ek tabanlar için bu kullanıcı bilgilendirme broşüründe belirtilmekte olan imalatçı veya testimatkı ile irtibata geçiniz.

Ayakkabılar mümkünse kuru odalarda karton kutular içerisinde düzgün bir şekilde saklanmalı ve taşınmalıdır. Ayakkabılar bir üretim ayı veya üretim yılıyla işaretlenmiştir (örnek: 03/2018 = Mart 2018). Birçok etki faktöründen dolayı genel olarak bir son kullanma tarihinin verilmesi mümkün değildir. Kaba bir değer olarak imalat tarihinden itibaren 5 ile 8 senesi arası bir süre kullanılabilir. Bunun haricinde son kullanma tarihi sınırlı derecesine, kullanım, kullanım alanına ve ısı, soğuk, rutubet, UV ışınları ve kimyevi maddeler gibi dış etkenlere bağlıdır. Bu nedenlerden dolayı ayakkabılarla kullanımından önce hasar mevcut olup olmadığı daima itinâl bir şekilde kontrol edilmelidir. Hasarı ayakkabıların kullanılması yasaktır.

#### Hasar değerlendirmeye hakkında açıklamalar (Resim sayfa 5 de bulunmaktadır):

Aşağıdaki durumlar tespit edildiğinde ayakkabılar bir başkası ile değiştirilmelidir:

- Üst malzeme kalınlığının yarısını aşan başlama veya derin yırtık oluşumları (bakınız resim 1)
- Bilhassa serbest olan ayakkabı ucunun veya ayak parmakları ucundaki üst malzemede kuvvetli aşınma (bakınız resim 2)
- Bacak bölümündeki üst malzeme deformasyonları, yanma izleri, erime görüntüleri veya şişkinlikler (bakınız resim 3)
- Yüreme tabanında 10 mm'den büyük ve 3 mm'den derin yırtıklar (bakınız resim 4)
- Üst malzemede / yüreme tabanında 10 ile 15 mm'den büyük ve 5 mm'den geniş ayrılmalar

- f) Yürüme tabanının büklümle yüzeyinde 1,5 mm'den daha düşük profil derinliği (bakınız resim 5)
- g) Orijinal ek tabanında belirgin bir durumda şekil değişikliği ve ezmle
- h) Ayakkabının iç kısmında manüel kontroldede astarda hasarlar ve ayak parmağı korumada keskin kenarlar tespit edilmesi (bakınız resim 6)

**Ayakkabıları anti statik özellikleri mevcut ise aşağıdaki tavsiyelerle mutlaka dikkat edilmelidir:**

Anti statik ayakkabılar elektrikli yüklenmelerden oluşan kivilcimlerden, örneğin alev alabilen maddeler ve kivilcimlerin buharından kaynaklanan elektro statik iletim tehlikelerinin azaltılmasının gerekliliği durumlarda ve elektrikli bir cihazdan veya akım bulunduran parçalardan kaynaklanacak elektrik çarpmalarının tamamen devre dışı bırakılmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılmamıştır. Fakat anti statik ayakkabıları sadece zemin ile ayak arasında direnç sağladıklarından elektrik çarpmasına karşı yeterli koruma sunmadıklarına dikkat çekilmesi gerekmektedir. Elektrik çarpması tehlikesinin tamamen devre dışı bırakılması mümkün değil ise tehlikelerin önlenmesi için daha başka tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler ve aşağıda belirtilen kontroller iş yerinde kazalarдан korunma programının rutin bir parçaş olmalıdır.

Inflik tehlikesi bulunan MZE < 3 MJ maddesi içeren 0,1 veya 20 bölgelerinde ve bölge 21 de şahistan zemine kaçak direnci azami 10<sup>8</sup> Om olan ayakkabılar kullanılmalıdır. Bu nedenle kaçak direnci > 100 MΩ olan anti statik ayakkabılar bu alanlar için uygun değildir.

Tecrübeler, anti statik amaçlar için ürünün iletim yolunun ürünün kullanılabilme süresinin tamamında 1000 MΩ altında olması gereklidir. 250 V'a kadar olan çalışmalarında elektrik çarpması tehlikelerine karşı veya elektrikli cihazdaki bir arzadan dolayı ithiplardan sınırlı bir koruma sağlanabilmesi için 100 kΩ en alt sınır değer olarak belirlenmiştir. Fakat ayakkabının beliri şartlarda yeterli koruma sağlamadığını ve kullanıcının daima ilave tedbirler almaları gereklidine dikkat edilmelidir.

Ayakkabı türünün elektrije karşı olan direnci büklümlerden, kirlenmelerden veya rutubetten önemli derecede degişebilmektedir. Böyle bir ayakkabı kullanım esnasında kendisi için daha önceki belirlenmiş olan fonksiyonunu yerine getirmeyecektir. Bu nedenle ürünün kendisi için önceki belirlenmiş olan elektriksel yüklenimlere direnç gösterme fonksiyonunu yerine getirmesinin ve kullanım süresi içerisinde koruma özelliğini kayip etmesinin sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle kullanıcıya gerekli durumlarda elektrik direncini yerinde kontrol etmesini ve bu kontrol işlemini düzenli ve kısa aralıklarla tekrarlaması tavsiye ederiz. I sınıfındaki ayakkabılar uzun süreli kullanım esnasında rutubet emebilirler ve nemli ve ıslak şartlarda iletken olabilirler.

Ayakkabı, taban malzemesinin bulaşıcı olması şartlarında kullanılır ise, kullanıcı tehlikeli alan'a girmeden önce ayakkabısının elektriksel özelliklerini her seferinde kontrol etmelidir. Anti statik ayakkabıların kullanılmakta olduğu alanlarda zemin direncinin ayakkabının sağlamaktan olduğu koruma fonksiyonunu devre dışı bırakmayacak bir şekilde olması gereklidir.

Kullanım esnasında ayakkabının iç tabanı ile kullanıcının ayağı arasında normal çoraplar haricinde izole eden başka bileşim parçaları bulunurulmamalıdır. Eğer ayakkabının iç taban ile kullanıcının ayağı arasına herhangi bir iç taban yerleştirilir ise, ayakkabı/iç taban arasındaki elektriksel özellikler kontrol edilmelidir.

**İlave tabanlar:** İlave tabanlar ile imal edilmiş ve imal edilecek olan güvenlik ayakkabıları bu durumda kontrol edilmişlerdir ve geçerli normların taleplerini yerine getirmektedirler. İlave tabanın değiştirilmesi durumunda ayakkabı kontrol edilmiş olan koruma özellikleri ancak ilave tabanın ayakkabının imalatçı tarafından eşit özelliklerde imal edilmiş olan bir ilave tabanın kullanılması durumunda muhafaza etmektedir.

Ortopedik olarak değiştirilmiş olan güvenlik ayakkabıları ve iş ayakkabalarında sadece imalatçı tarafından müsaade edilmekte olan ortopedik ilave tabanlar ve ayarlama malzemeleri ile değişiklik yapılabılır. İmalatçının ortopedik değişiklikler hakkındaki imalat talimatlarına uyulmak zorundadır.

**Dikkat:** Aynı şekilde imal edilmemiş olan ilave tabanların kullanılması güvenlik veya iş ayakkabısının ilgili normların belirlemiş oldukları talepleri yerine getirmemesine neden olabilir. Koruma özellikleri etkilenebilir.

İlave tabansız olarak imal edilmiş ve testim edilmiş olan güvenlik ayakkabıları ve iş ayakkabıları da bu durumlarında kontrol edilmişlerdir ve geçerli normların taleplerini karşılamaktadır.

**Dikkat:** Sonradan bir ilave tabanın yerleştirilmesi ayakkabının koruma özelliklerini etkileyebilir.

## Caro cliente!

Parabéns, adquiriu calçado de segurança / calçado profissional **LOWA** de elevada qualidade.

O artigo tendo sido sujeito a um ensaio de tipo por um organismo europeu reconhecido (endereço em anexo) e cumpre todos os requisitos fundamentais do regulamento 2016/425.

Informações gerais: O calçado de segurança cumpre, naturalmente, os requisitos da norma EN ISO 20345:2011, não só no que respeita os requisitos fundamentais (SB), mas também, em função do artigo, um dos requisitos acessórios correspondentes (Categoria S1, S2, S3). Assim, optou por calçado de segurança com elevadas propriedades de segurança e conforto.

O calçado profissional cumpre, naturalmente, os requisitos da norma EN ISO 20347:2012, não só no que respeita os requisitos fundamentais (OB), mas também, em função do artigo, um dos requisitos acessórios (Categoria O1, O2, O3). Assim, optou por calçado profissional com elevadas características de segurança e conforto.

Antes da utilização, tome em consideração o ajuste do calçado ao pé. Estão disponíveis diferentes modelos de diferentes larguras. Os sistemas de fecho presentes no calçado devem ser utilizados corretamente.

**Sugestões de cuidado:** O couro é um material natural especial com muitas propriedades. É um material natural, elástico, resistente a deformações, respirável, adapta-se à forma individual do pé e possui uma elevada capacidade de absorção/ libertação da humidade. Os cuidados prestados têm um papel fundamental na manutenção desta elevada qualidade do material.

- Após a utilização, limpe a sujidade grosseira dos sapatos.
- O creme para calçado normal é adequado para o cuidado dos nossos sapatos de couro apenas em alguns casos. Para os sapatos que tenham estado em contacto com líquidos, recomendamos um produto de cuidado com efeito de impregnação elevado, sem prejudicar a permeabilidade ou absorção da humidade. Este produto de cuidado está disponível como acessório.
- Em sapatos com material têxtil, remova as manchas com um pano limpo, sabão de pH neutro e água morna. A sujidade não deve ser removida com escova em qualquer circunstância. Estas podem danificar o material.
- O calçado molhado deve ser colocado a secar lentamente num local arejado após o trabalho diário. O calçado não deve nunca ser seco rapidamente junto a uma fonte calor, dado que o couro endurece e torna-se quebradiço. Neste caso, verificou-se que encher o calçado com papel é um método eficaz.
- Se tiver a possibilidade de usar alternadamente 2 pares de calçado, recomendamos que o faça, dado que tal permite que o calçado seque durante tempo suficiente. Para mais conselhos relativos ao cuidado do seu calçado, contate-nos ou contacte o revendedor onde adquiriu este calçado de segurança.

Para mais conselhos relativos ao cuidado do seu calçado, contate-nos ou contacte o revendedor onde adquiriu este calçado de segurança.

**Indicação importante:** O material usado no revestimento deste calçado é material de elevada qualidade parcialmente tingido ou couro, selecionados com o maior cuidado. O material do revestimento pode descolorar ligeiramente em algumas circunstâncias. Não assumimos qualquer garantia a este respeito.

Antes de cada utilização, o calçado deve ser verificado exteriormente quanto a danos visíveis (p. ex., funcionalidade dos sistemas de fecho, altura de perfil suficiente).

É importante que o calçado selecionado seja adequado aos requisitos de segurança colocados e à respetiva área de utilização. A seleção do calçado adequado deve ser realizada com base na análise dos riscos pelo utilizador, em função da sua área de utilização. Pode obter informações mais detalhadas junto da respetiva associação profissional. A declaração de conformidade do seu produto pode ser encontrada em <https://elten.com>.

**As marcasões têm o seguinte significado:**

**EN ISO 20345:2011 Requisitos para calçado de segurança / EN ISO 20347:2012 Requisito para calçado profissional**

**SB / OB** Calçado básico

**S1 / O1** Calçado básico; adicionamente: zona do calcanhar fechada, antiestático, absorção de energia na zona do calcanhar, resistência a combustíveis

**S2 / O2** Calçado básico; adicionamente: zona do calcanhar fechada, antiestático, absorção de energia na zona do calcanhar, penetração e absorção de água da parte superior, resistência a combustíveis

**S3 / O3** Calçado básico; adicionamente: zona do calcanhar fechada, antiestático, absorção de energia na zona do calcanhar, penetração e absorção de água da parte superior, resistência à perfuração, resistência a combustíveis, sola perfilada

**Explicação dos símbolos:**

**P** Resistência à perfuração · **A** Calçado antiestático · **HI** Isolamento térmico (até máx. 150°C durante 30 min) · **CI** Isolamento contra o frio (até máx. -17°C durante 30 min) · **E** Absorção de energia na zona do calcâncar · **WRU** Resistência à absorção da água · pela parte superior · **HRO** Resistência da sola ao calor de contacto (máx. 300°C durante 1 min) · **M** Proteção dos metatarsos contra choque · **CR** Resistência da parte superior ao corte (não contra cortes de motosserras) · **AN** Proteção dos tornozelos · **FO** Resistência a combustíveis · **SRA** Resistência ao escorregamento em pavimentos cerâmicos /produtos de limpeza · **SRB** Resistência ao escorregamento em placas de aço / glicerina · **SRC** Resistência ao escorregamento em pavimentos cerâmicos / produtos de limpeza e placas de aço / glicerina

**Generalidades:** O calçado deve ser utilizado apenas como calçado de segurança ou profissional. Não é permitida qualquer outra utilização. A legislação DGUV 112-191 também serve de apoio à seleção e utilização de calçado de segurança e profissional. Consoante o modelo, o calçado deve proteger contra riscos como humidade, influências mecânicas na zona dos dedos (impactos e pressão), penetração de objetos pela sola, escorregamento, descargas elétricas, cortes leigos na área lateral, calor e frio.

O calçado oferece a proteção indicada na respetiva marcação. Outras influências e condições ambientais, como por exemplo, forças mecânicas elevadas, objetos extremamente afiados, temperaturas elevadas ou muito baixas ou influência de ácidos e alcalinos concentrados ou de outros químicos, podem comprometer a funcionalidade do calçado e requerem medidas de proteção adicionais.

O calçado com a marcação SB, S1, OB ou O1 deve ser usado apenas em áreas secas. Em áreas húmidas ou abertas, calçado com marcação S2 ou O2. Sempre que existirem perigos resultantes de objetos afiados (por exemplo, pregos ou vidro quebrado), deve ser usado um produto resistente à perfuração com a marcação S3 ou O3. Temos todo o gosto em recomendar-lhe o calçado mais adequado.

**Resistência ao escorregamento:** A resistência ao escorregamento foi testada em laboratório, segundo os parâmetros assinalados. No entanto, tal não representa uma garantia absoluta, dado que depende de diversos fatores (por exemplo, revestimento do piso, sujidade). Por isso, recomendamos um teste de utilização no local para o sistema „Calçado - piso - meio“.

O calçado de segurança EN ISO 20345:2011 cumpre os requisitos relativos à influência de impactos energéticos de 200 Joule e pressões de 15 KN na área da biqueira. Estes são os requisitos básicos da norma EN ISO 20345:2011 e servem de proteção contra objetos em cada para artigos das categorias SB, S1, S1P, S2 e S3. Não se aplicam a artigos das categorias OB, O1, O2 e O3 da norma EN ISO 20347:2012, que não oferecem proteção contra a queda de objetos. Forças mais elevadas podem aumentar o risco de esmagamento dos dedos. Nestes casos devem ser tomadas medidas preventivas alternativas.

A resistência à penetração deste calçado foi determinada em laboratório, através da utilização de um prego normalizado e uma força de 1100 N. Forças mais elevadas ou pregos mais finos podem aumentar o risco de penetração. Nestes casos devem ser tomadas medidas preventivas alternativas.

Atualmente, estão disponíveis dois tipos gerais de revestimento resistente à penetração em calçado EPI. Tratam-se de metais metálicos e não metálicos. Ambos cumprem os requisitos mínimos de resistência contra a penetração indicados nas normas marcadas no calçado, mas cada um possui diversas vantagens e desvantagens adicionais, incluindo as seguintes:

**Material metálico:** Sofre menos influência da forma do objeto afiado / perigo (p. ex., diâmetro, geometria, agudeza). Devido às limitações do fabrico de calçado, não cobre toda a superfície do calçado.

**Material não metálico:** Pode ser mais leve e flexível e cobrir uma maior superfície, em comparação com o metal, mas a resistência à penetração é comprometida pela forma do objeto afiado / perigo (p. ex., diâmetro, geometria, agudeza).

Para mais informações sobre o tipo de camada protetora do seu calçado, contacte o fabricante ou fornecedor conforme indicado nas presentes informações ao utilizador.

O calçado deve ser transportado e armazenado adequadamente, se possível numa caixa de cartão num local seco. Os sapatos são marcados com o mês e o ano de fabrico (exemplo: 03/2018 = março de 2018). Devido à multiplicidade de fatores de influência, não é normalmente possível indicar uma data de validade. Como valor meramente orientativo, deve considerar-se 5 a 8 anos após a data de produção. Além disso, o período de validade depende do grau de desgaste, do uso, da área de aplicação e de fatores externos, como calor, frio, humidade, radiação UV ou substâncias químicas. Por este motivo, o calçado deve ser sempre inspecionado quanto a danos antes de ser utilizado. O calçado danificado não pode ser utilizado.

**Instruções para avaliação de danos** (As figuras podem ser encontradas na página 5):  
O calçado deve ser substituído, caso se determine o seguinte:

- a) Início de formação pronunciada de fissuras profundas em metade da espessura do material superior (ver figura 1)
- b) Forte desgaste no material superior, especialmente se a capa dianteira ou biqueira de proteção ficar exposta (ver figura 2)
- c) O material superior apresenta áreas com deformações, marcas de queimaduras e derretimento, bolhas ou costuras rasgadas na perna (ver figura 3)
- d) A sola apresenta fissuras de comprimento superior a 10 mm e profundidade superior a 3 mm (ver figura 4)
- e) Separação do material superior/sola superior a 10 a 15 mm de comprimento e 5 mm de largura
- f) Profundidade do perfil da superfície flexível da sola inferior a 1,5 mm (ver figura 5)
- g) A palmilha original está claramente deformada ou esmagada
- h) Durante o controlo manual do interior do calçado são identificados danos no forro ou arestas afiadas na biqueira (ver figura 6)

**Se o calçado possuir propriedades antiestáticas, observar obrigatoriamente as seguintes recomendações:**

O calçado antiestático deve ser utilizado sempre que for necessário evitar descargas eletrostáticas devido a derivação das cargas elétricas, de modo a excluir riscos de inflamação, p. ex. de substâncias inflamáveis e vapores por faísca, e quando não for possível excluir totalmente o risco de choques elétricos causados por um aparelho elétrico ou peça condutoras de tensão. No entanto, alertamos para o facto de o calçado antiestático em si não poder oferecer proteção suficiente contra um choque elétrico, visto que apenas criam uma resistência entre o piso e o pé. Se não for possível excluir totalmente o perigo de choque elétrico, devem ser tomadas medidas para prevenção deste risco. Estas medidas e os ensaios indicados em seguida devem fazer parte do programa de prevenção de acidentes quotidiano no local de trabalho.

Em áreas sujeitas a risco de explosão de zona 0, 1, 20 ou 21, nos materiais com  $MZE < 3 \text{ mJ}$ , deve ser utilizado calçado com propriedades condutoras de electricidade estática com resistência da pessoa contra a terra de, no máximo,  $10^8 \text{ Ohm}$ . Por este motivo, o calçado antiestático com resistência elétrica de  $> 100 \text{ M}\Omega$  não são indicados para estas áreas.

A experiência demonstra que, para fins antiestáticos, a via apresentada por um produto deve ter uma resistência elétrica inferior a  $1000 \text{ M}\Omega$  durante toda a sua vida útil. O valor de  $100 \text{ k}\Omega$  encontra-se definido como limite mínimo da resistência de um novo produto, para garantir proteção limitada contra choques elétricos perigosos ou inflamação em caso de defeitos num aparelho durante trabalhos com tensões de até  $250 \text{ V}$ . No entanto, deve tornar-se em consideração que o calçado, em algumas condições, não oferece proteção suficiente, pelo que o seu utilizador deve sempre tomar medidas de proteção adicionais.

A resistência elétrica deste tipo de calçado pode alterar-se significativamente devido a torção, sujidade ou humidade. De acordo com as suas funções predefinidas, este calçado não é adequado para a utilização na presença de água. Por isso, é necessário garantir que o produto pode cumprir a sua função predefinida de desvio de descargas elétricas e oferecer proteção durante a sua vida útil. Assim, recomendamos ao utilizador definir a resistência elétrica através de um teste do local e realizar este teste regularmente e a intervalos breves. O calçado com classificação I pode absorver humidade durante longos períodos de utilização e são condutores de descargas eletrostáticas em condições secas e molhadas.

Se o calçado for utilizado em condições que levem à contaminação do material da sola, o utilizador deve verificar as propriedades elétricas do seu calçado cada vez que entrar numa área perigosa. Nas áreas que obriguem à utilização de calçado antiestático, a resistência do piso não deve cancelar a função de proteção do calçado.

Durante a utilização, não podem ser utilizados componentes isolantes, à exceção de meias normais, entre a sola inferior do calçado e o pé do utilizador. Caso seja utilizado um acessório entre a palmilha do calçado e o pé do utilizador, é necessário verificar as propriedades elétricas da união entre o pé/acessório.

**Palmilhas:** O calçado de segurança e profissional produzido e fornecido com palmilha é testado neste estado e cumpre os requisitos da norma aplicável. Em caso de troca da palmilha, o calçado conserva apenas as suas propriedades de proteção comprovadas, se a palmilha for substituída por outra semelhante do fabricante do calçado.

Quaisquer alterações ortopédicas ao calçado de segurança e profissional devem ser realizadas apenas com acessórios e materiais ortopédicos autorizados pelo fabricante. Devem ser cumpridas as instruções de fabrico do fabricante para alterações ortopédicas.

**Atenção:** A colocação de palmilhas de construção diferente pode levar a que o calçado de segurança ou profissional deixe de cumprir os respetivos requisitos normativos. As propriedades protetoras podem ser comprometidas.

O calçado de segurança e profissional produzido e fornecido sem palmilha é também testado neste estado e cumpre os requisitos da norma aplicável.

**Atenção:** A colocação posterior de uma palmilha pode comprometer as propriedades protetoras.

## Cienījamais klient!

Apsveicam, jūs esat legādājies augstas kvalitātes **LOWA** drošības apavus / **LOWA** darba apavus.

Šī izstrādājuma tipa apstiprinājuma testu ir veikusi oficiāla Eiropas sertificēšanas institūcija (adrese pielikumā), un tas atbilst Eiropas Regulas nr. 2016/425 pamatprasībām.

**Vispārīgā informācija:** Darba apavi atbilst EN ISO 20345:2011 prasībām, turklāt ne tikai pamatprasībām (SB), bet atbilst arī attiecīgajai papildu prasībai (S1, S2, S3 kategorija). Tādējādi jūs esat izvēlējies darba apavus ar vislabākajām drošības un valkāšanas īpašībām.

Profesionālie apavi, protams, atbilst EN ISO 20347:2012 prasībām, turklāt ne tikai pamatprasībām (OB), bet atbilst arī kādai no attiecīgajām papildu prasībām (O1, O2, O3 kategorija). Tādējādi jūs esat izvēlējies darba apavus ar vislabākajām drošības un valkāšanas īpašībām.

Pirms apavu lietošanas jāpārlecinās, vai izmērs ir atbilstošs; dažādi modeļi ir pieejami vairākos platumos. Pareizi jāizmanto arī kurpu aizdares sistēmas.

**Apkopes padomi:** Āda ir īpašs materiāls. Tai piemīt daudzas specifiskas īpašības. Tā ir dabiska, izturīga pret deformāciju, stiepjas, ir elpojosa, pieļagojas pēdas formai un ir ar lielu mitruma absorbcijas / atbrivošanās spēju. Lai saglabātu šo augsto materiāla kvalitāti, ir joti svarīga apavu kopšana.

- Pēc apavu lietošanas no tiem, protams, jānotira netīriumi.
- Parasts apavu spodināmās īdzeklis tikai daļēji ir piemērots mūsu ražotajiem ādas apaviem. Kuri pēm, kas bieži klūst mitras, mēs iesakām kopšānas īdzekļus, kam piemīt hidroizolācijas efekts, neierobejojot ūdens tvaiku caurlaidību vai absorbciju. Mēs piedāvām šādu kopšānas īdzekļu kā pieredmu.
- Apaviem ar teksilmateriālu vislabāk netīrumus noņemt ar tiru drāniņu, pH neitrālām zlepēm un siltu ūdeni. Tos nekad nevajadzētu tirīt ar saku. Tā var izraisīt materiāla bojājumus.
- Pēc darba apavi jānovēro vēdināmā vietā pakāpeniskā izžūšanai. Apavus nekad nevajadzētu žāvēt ātri, izmantojot karstuma avotu, jo āda tādējādi klūst cīta un trausla. Pārbaudīt metode ir apavu piepildīšana ar papīru.
- Ja iespējams, pārmaiņus ir ieteicams izmantot divus apavu pārus, jo tas nodrošina pienācīgu laiku apavu izžūšanai.

Citus apkopes padomus, lūdzu, vaicājet mums vai mazumtirgotājam, no kura esat legādājies šos darba apavus.

**Svarīgs norādījums:** Apavu oderējuma materiāli ir augstas kvalitātes, daļēji krāsaini materiāli vai āda, kas tiek izraudzīta ar vislielāko rūpību. Oderējuma materiāli var būt krāsojoši. Šajā ziņā mēs garantiju nevaram sniegt.

Lietošanas laikā katru reizi pirms valkāšanas apavi ir jāpārbauda, lai noteiktu, vai no ārpuses nav paramanāmu bojājumu (piemēram, vai darbojas aizdares sistēma, ir pietiekams profila augstums).

Ir svarīgi, lai izvēlētie apavi būtu piemēroti noteiktajām aizsardzības prasībām un attiecīgajai izmantošanas jomai. Lietotājam piemēroti apavi jāzīvēlas, pamatojoties uz risku analīzi un atbilstoši tai teritorijai, kurā lietotājs strādā. Par to varat arī saņemt papildināmā informāciju attiecīgajās savstarpējās apdrošināšanas atīdzības asociācijās. Izstrādājuma atbilstības deklarāciju varat atrast <https://elten.com>.

### Markējumam ir šādas nozīmes:

#### EN ISO 20345:2011 Drošības apavu prasības / EN ISO 20347:2012 Darba apavu prasības

<b>SB / OB</b>	Bāzes apavi
<b>S1 / O1</b>	Bāzes apavi; papildu: slēgtā papēža zona, antistatiski, papēža enerģijas absorbcija, izturīgi pret degvielas iedarbību
<b>S2 / O2</b>	Bāzes apavi; papildu: slēgtā papēža zona, antistatiski, papēža enerģijas absorbcija, ūdens penetrācija un ūdens absorbcija apavu augšējā daļā, izturīgi pret degvielas iedarbību
<b>S3 / O3</b>	Bāzes apavi; papildu: slēgtā papēža zona, antistatiski, papēža enerģijas absorbcija, ūdens penetrācija un ūdens absorbcija apavu augšējā daļā, penetrācijas pretestība, izturīgi pret degvielas iedarbību, zole ar protektoru

### Saīsinājumi

**P** penetrācijas pretestība · **A** antistatiski apavi · **HI** siltumizolācija (maksimāli īdz 150°C 30 minūtes) · **CI** aukstuma izolācija (maksimāli īdz -17°C 30 minūtes) · **E** kaulu enerģijas absorbcija · **WRU** virsmas noturība pret ūdens penetrāciju · **HRO** karstumizturīga zole (maksimāli īdz 300°C 1 min) · **M** metatarsāls aizsardzība · **CR** aizsardzība pret griešanu (ne pret ļedēs zāģa griezumiem) · **AN** polišu aizsardzība · **FO** izturīgi pret degvielas iedarbību · **SRA** slīdēšanas pretestība uz keramikas flīzem / tīrīšanas īdzekļiem · **SRB** slīdēšanas pretestība uz tērauda plāksnēm / glicerīna · **SRC** slīdēšanas pretestība uz keramikas flīzem / tīrīšanas īdzekļu un tērauda plāksnēm / glicerīna

**Vispārīgi:** Apavi būtu jāizmanto tikai kā drošības vai darba apavi. Pagalba renkantis ir naudojant apsauginius batus

pateikiamā politikos gairejē DGUV 112-191. Atkarībā no dzīzina apavi jāaizsargā no tādiem riskiem kā mitruma, mehāniskas iedarbības pirkstu daļā (triecieni un spiedes spēks), priekšmetu ieduršanās caur zolēm, slīdēšanas, elektriskas uzlādes, sīkiem liegzemumiem sānu malās, karstuma un aukstuma.

Apavi nodrošina tādu aizsardzību, kāda norādīta apavu ietekēt. Papildu iedarbības un vides apstākļi, piemēram, lieli mehāniskie spēki, ārkārtīgi asi priekšmeti, augsta vai ļoti zema temperatūra vai koncentrētu skābju, sārmu vai citu ķīmisku vielu ietekme, var negatīvi ietekmēt apavu funkcjonēšanu, tāpēc jāveic drošības papildspālķumi.

Apavus ar SB, S1, OB vai O1 etiketi drīkst Valkāt tikai sausās vietās. Mitrās vietās un zem klajas debess jāvalkā apavu ar apzīmējumu S2 vai O2. Vietās, kur pastāv asu priekšmetu apdraudējums (piemēram, naglis vai stikla gabaliņi), jāvalkā apavu aizsardzībai pret asu priekšmetu iekļūšanu ar S3 vai O3 markējumu. Mēs ar prieku palīdzēsim izvēlēties jums piemērotākos apavus.

**Pretslede:** tā ir testēta laboratorijas apstākļos saskaņā ar norādītajiem parametriem. Tā nenodrošina drošu iešanu, jo ir atkarīga no dažādiem ietekmējošiem faktoriem (piemēram, grīdas seguma, netīrumiem). Papildus vietējai testēšanai darba vietā mēs iesakām izmantot sistēmu „Apavu dibens videjs“.

Darba apavi EN 20345:2011 atbilst prasībām aizsardzībai pret triecieni ar enerģijas efektu 200 džouli un saspiešanas slodzi 15 KN purngala daļā. Tās ir EN ISO 20345:2011 pamatprasības un tiek klasificētas kā aizsardzība pret krītošiem objektiem SB, S1, S1P, S2 un S3 izstrādājumiem. Tās nepiemiņo kategoriju EN ISO 20347:2012 OB, O1, O2 un O3, kas neaizsargā pret krītošiem objektiem. Lielāki spēki var palielināt kāju pirkstu sasišanas risku. Šādos gadījumos jāņem vērā alternatīvie preventīvie pasākumi.

Apavu izturība pret triecieniem ir noteikta laboratorijā, izmantojot standartizētu naglu ar spēku 1100 N. Lielāki spēki vai mazāks diametrs palielina iespiešanās risku. Šādos apstākļos būtu jāapsver alternatīvi preventīvie pasākumi.

PPE apavos patlaban ir pieejami divi vispārpriejeejami izturīgi ieliktpi. Tie ir metāla un nemetāla materiālu tipi. Abi tipi atbilst minimālajām standarta prasībām attiecībā uz šo apavu marķējuma standarta izturību, taču katram no tiem ir dažādas papildu priekšrocības vai trūkumi, tostarp:

**Metāla:** tas mazāk ietekmē asa priekšmeta / apdraudējuma forma (t.i., diametrs, ģeometrija, asums), bet apavu ierobežojumu dēļ tas neaptver visu apakšējo apavu daļu.

**Nemetāla:** tie var būt vieglāki, elastīgāki un nodrošināt lielāku pārklājuma zonu salīdzinājumā ar metāla materiālu, bet iespiešanās pretestība var atšķirties atkarībā no asā priekšmeta / apdraudējuma formas (t.i., diametrs, ģeometrija, asums).

Lai iegūtu papildinformāciju par jūsu apavu izturību pret triecieniem, lūdzu, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju, kas minēts šajos norādījumos.

Būtai turētu būti tinkamai laikomi ir gabenami, geriausiai dēļējo sausoje vietoje. Apavi ir markēti ar ražošanas gadu un ražošanas mēnesi (Piemēram, 03/2018 = 2018 gada marts). Parasti derīguma terminu norādīt nav iespējams, jo tas ir atkarīgs no daudziem ietekmējošiem faktoriem. Par aptuvenu vadlīniju ir jāuzskata 5–8 gadi no ražošanas datuma. Turklati derīguma terminš ir atkarīgs no nodiluma, lietošanas veida, izmantošanas platības un citiem ietekmējošiem faktoriem, piemēram, siltuma, aukstuma, mitruma, UV starojuma vai ķīmiskajām vielām. Šī iemesla dēļ apavu pirms lietošanas vienmēr rūpīgi jāpārbauda, lai novērstu bojājumus. Bojātas kurpes valkāt nedrīkst.

#### Bojājumu novērtēšanas norādījumi (attēlus var atrast 5. lpp.)

Valkāšana nav atlauta šādu bojājumu gadījumā:

- Dzījas plaisas, kas pārsniez pusī no augšējā materiāla biezuma (sk. 1. attēlu).
- Smagi augšējā materiāla nodilums, it īpaši tad, ja bojāti purngali vai purngali aizsargi (sk. 2. attēlu).
- Augšējā materiāla ir laukumi ar deformācijām, dedzinātītem un izkušušiem pleķiem vai burbuliem, vai nodilušām šuvēm uz kājas daļas (sk. 3. attēlu).
- Ārējā zolē ir plaisas, kas ir lielākas par 10 mm un dzījākas par 3 mm (sk. 4. attēlu).
- Augšējā materiāla ārējās zoles atdalīšana pārsniez 10–15 mm garumā un 5 mm platumā.
- Protektora dzījums ārējās zoles deformācijas zonā mazāks par 1,5 mm (sk. 5. attēlu).
- Originālā iekšējā zole ir skība vai saspiesta.
- Pārbaudot apava iekšpusi, ar roku jūtams oderējuma bojājums vai asas malas purngala aizsardzības daļā (sk. 6. attēlu).

#### Ja apaviem piemīt antistatiskas īpašības, ir svarīgi ievērot tālāk minētos ieteikumus:

Antistatiskās kurpes jāizmanto, ja ir jāsamaizina elektrostatiskais lādīšs, izlāde, lai izvairītos no dzirksteļu izraisītās aizdegšanās, aizdegoties viegli uziešķojošām vielām vai tvaikiem, un, ja nevar pilnībā likvidēt elektroisko ierīci vai aktīvu elektroisko komponentu radīta strāvas trieciena risku. Tomēr jāatzīmē, ka antistatiskas kurpes nevar nodrošināt pietiekamu aizsardzību pret elektroisko triecieni, jo tās veido tikai pretestību starp grīdu un pēdu. Elektroisks strāvas trieciena risku

nevar pilnībā novērst, un ir jāveic citi pasākumi, lai novērstu šo apdraudējumu. Šādiem pasākumiem un testiem, kas norādīti zemāk, jābūt daļai no ikdienas negadījumu novēršanas programmas darba vietā.

Sprādzienbīstamās vietās 0., 1. vai 20. zonā un 21. Zonā, ja ir vielas ar MIE  $< 3 \text{ mJ}$ , jāvalkā apavi, kas spēj veikt izlādi, ar individuālo izlādes pretestību pret zemi –  $10^8 \text{ ohm}$ . Tāpēc šādām vietām nav piemēroti antistatiski apavi, kuru elektriskā pretestība ir  $> 100 \text{ M}\Omega$ .

Pieredze liecina, ka antistatisku nolūku dēļ elektriskajai pretestībai visā izstrādājuma garumā jābūt vismaz  $1000 \text{ M}\Omega$  tā darbmūža laikā.  $100 \text{ k}\Omega$  vērtība tiek norādīta kā jauna izstrādājuma pretestības zemākā robeža, lai nodrošinātu ierobežotu aizsardzību pret bīstamu elektrisko triecēnu vai aizdegšanos no elektriskās līfices defekta, strādājot līdz  $250 \text{ V}$  spriegumam. Tomēr jāņem vērā, ka apavu aizsardzība noteiktos apstākjos nenodrošina pietiekamu aizsardzību, un apavu valkātājam jāveic papildu aizsardzības pasākumi.

Dažu apavu veidu elektrisko pretestību var mazināt saliešanās, neturumi vai mitrums. Valkājot mitrus apavus, tie neizpilda iepriekš noteiktās funkcijas. Tāpēc ir jānodrošina, lai izstrādājums spētu izpildīt iepriekš noteikto elektrisko lādiņu izvadišanas funkciju un nodrošinātu aizsardzību visā sava darbmūža laikā. Šī iemesla dēļ lietotājam ieteicams regulāri veikt elektriskās pretestības pārbaudi savā darba vietā. I kategorijas apavi var absorbēt mitrumu ilgākā nodiļšanas periodā un var vadīt elektroli mitrus vai slajpos apstākjos.

Ja apavi tiek valkāti apstāklos, kad to zoles ir nefīras, lietotājam katru reizi jāpārbauda savu apavu elektriskās īpašības pirms ieiešanas bīstamās vietās. Vietās, kur jāvalkā antistatiski apavi, grīdas pretestībai ir jābūt tādai, lai netiku pasliktināta apavu nodrošinātā aizsardzības funkcija.

Starp apaviem un pēdas iekšējo zoli nedrīkst atrasties / tikt ievietoti izolācijas materiāli (izpemot zēķes). Ja starp apavu un pēdas iekšējo zoli tiek ievietots ieliktnis, ir jāpārbauda apavu / ieliktna elektriskās īpašības.

**Iekšsoles:** Darba kurpes, kas ir ražotas un piegādātas ar izpemamām iekšzolēm, tika pārbaudītas šādā stāvoklī un atbilst spēkā esošā standarta prasībām. Ja iekšzole mainīta, apavi saglabā testētās aizsardzības īpašības tikai tad, ja iekšzoli aizstāj ar līdzīgu apavu ražotāja iekšzoli, kurai ir identisks dizains.

Darba apavi, kas ortopēdiski jāmodificē, var tikt modifēti vienīgi ar iekšzolēm un materiāliem, ko ir sertificējis ražotājs. Jāievēro ražotāja instrukcijas.

**Piezīme:** tādu iekšzolu ievietošana, kas nav ar identisku dizainu, var izraisīt darba apavu neatbilstību attiecīgajiem standartiem. Var tikt pasliktinātas apavu aizsardzības īpašības.

Darba apavi, kas izgatavoti un piegādāti bez iekšzolēm, šādā stāvoklī tika arī pārbaudīti, un tie atbilst spēkā esošā standarta prasībām.

**Piezīme:** neorigināls ieliktnis vai iekšzole var pasliktināt apavu aizsargājošās īpašības.

## **Brangus pirkėjau!**

Sveikiname, įsigijus kokybiškus **LOWA** apsauginius batus / **LOWA** darbo batus.

Patvirtinta Europos patikros institucija (adresas pateikiama priede) atliko prekės tipo patvirtinimo bandymą ir nustatyta, kad ji atitinka visus esminius Europos Reglamento Nr. 2016/425 reikalavimus.

**Bendrojo pobūdžio informacija:** Apsauginė avalynė atitinka EN ISO 20345:2011 standarto reikalavimus ir atitinka ne tik pagrindinius reikalavimus (SB), bet ir papildomus apsauginei avalynei keliamus reikalavimus (S1, S2, S3 kategorija). Todėl jūs pasirinkote geriausiomis saugos ir dėvėjimosi savybėmis pasižymintiems apsauginiems batus.

Darbo avalyne atitinka EN ISO 20347:2012 standarto reikalavimus ir atitinka ne tik pagrindinius reikalavimus (OB), bet ir papildomus avalynei keliamus reikalavimus (O1, O2, O3 kategorija). Todėl jūs pasirinkote geriausiomis saugos ir dėvėjimo savybėmis pasižymintių darbo avalynę.

Prieš avint batus, būtina įsitikinti, kad batai tinkamo dydžio, kadangi skirtingi modeliai būna įvairių pločių. Suvarstymo sistemos turėtų būti tinkamai naudojamos.

**Priežiūros patarimai:** Avalynė pagaminta iš odos pasižymi daugeliu savybių: natūrali, atspari deformacijai bei išbrėžimams, laidi orui, prisaikantai prie pėdos formos ir gerai sugerianti / garantinė drėgmė. Norint išlaikyti aukštą medžiagų kokybę, labai svarbi batų priežiūra:

- Po avėjimo, nuo batų reikia nuvalyti nešvarumus.
- Odiniams batams tinkai ijrastas batų tepalas. Batams, kurie dažnai sušlampa, rekomenduojame naudoti avalynės priežiūros priemones, kurios apsaugotų nuo vandens, nesudarant vandens pralaidumo ar sugėrimo. Mes siūlome šias priežiūros priemones kaip priedus.
- Tekstilinius medžiagos batus valykite švaria šluoste, neutralaus pH miuli ir šiltu vandeniu. Niekada nešalinkite purvo šepečių. Galite sugadinti medžiagą.
- Šlapi batai po darbo turėtų būti pakilti gerai vėdinamoje patalpoje, kad palapsniui išsdžiūtų. Niekada nedžiovinkite batų naudojant dirbtinį šilumos šaltinį, nes avalynės medžiaga sukietės ir taps trapi. Patikimas būdas - į batus įdėti popieriaus.
- Jei įmanoma, rekomenduojame turėti ir atvėti dvi poras batų pakaitomis. Taip būtų suteikiama pakankamai laiko nenešiojamai batų porai natūraliai išsdžiūti.

Jei reikia daugiau priežiūros patarimų, prašome kreiptis į mus arba į mūsų autorizuotą atstovą, iš kurio įsigijote šią avalynę.

**Svarbios pastabos:** Šios avalynės pamušalo medžiagos yra aukštos kokybės, iš dalies dažytų medžiagų arba odos, kurios parinktos su didžiausiu rūpesčiu. Yra tikimybė, kad avalynės medžiaga gali dažyti. Šiuo atžvilgiu garantija nesuteikiama.

Kiekvieną kartą, prieš avint batus, reikia apžiūrėti, ar batai nepažeisti iš išorės (pvz., ar veikia suvarstymo sistema, pakankamas avalynės profilio aukštis).

Svarbu, kad pasirinkta avalynė atitinkų nustatytus apsaugos reikalavimus ir naudojimo sritis. Vartotojas turėtų pasirinkti tinkamus batus, remdamasis rizikos analize, atsižvelgdamas į vietovę, kurioje bus dirbama. Taip pat galite gauti išsamią informaciją apie tai atitinkamose tarpusavio žalos atlyginimo asociacijose. Atitinkantes deklaraciją galite rasti <https://elten.com>.

### **Ženklinimas:**

**EN ISO 20345:2011 standarto reikalavimai apsauginei avalynei / EN ISO 20347:2012 standarto reikalavimai darbo avalynėi**

**SB / OB** Pagrindinės savybės.

**S1 / O1** Pagrindinės savybės; papildomai: uždara kulno sritis, antistatinės savybės, energijos absorbcija kulno srityje, atsparumas mazutui.

**S2 / O2** Pagrindinės savybės; papildomai: uždara kulno sritis, antistatinės savybės, energijos absorbcija kulno srityje, vandens prasiskverbimui atsparus avalynės viršus, atsparumas mazutui.

**S3 / O3** Pagrindinės savybės; papildomai: uždara kulno sritis, antistatinės savybės, energijos absorbcija kulno srityje, vandens prasiskverbimui atsparus avalynės viršus, apsauga nuo pradūrimo, atsparumas mazutui, padas su pakala.

### **Simbolinių paaškinimų**

**P** Apsauga nuo pado pradūrimo · **A** Antistatinė avalynė · **HI** Atparumas karščiui (iki maks. 150°C temperatūroje 30 min)

· **CI** Atparumas šalčiui (iki maks. -17°C temperatūroje 30 min) · **E** Energijos absorbcija kulno srityje · **WRU** Vandens prasiskverbimui atsparus avalynės viršus · **HRO** Karščiui atsparus padas (iki maks. 300°C 1 min.) · **M** Pado apsauga – atsparumas smūgiams · **CR** Bato viršaus atsparumas ijjovimui · **AN** Kulkšnės apsauga · **FO** Atparumas mazutui · **SRA** Atparumas slydimui ant šlapų keramikinių plėtylių lengvai valymo priemonėmis · **SRB** Atparumas slydimui ant lygaus plieno paviršiaus lengvai glicerinu · **SRC** Atparumas slydimui ant šlapų keramikinių plėtylių lengvai valymo priemonėmis + atsparumas ant plieno paviršiaus lengvai glicerinu.

**Bendroji informacija:** Ši avalynė turi būti naudojama tik kaip apsauginiai ar darbo batai. Pažidžiu attiecibā uz aizsargavau izvēlē un lietošanu sniedž politikas noteikumai DGUV 112-191. Priklausomai nuo modelio, avalynė turėtų apsaugoti nuo rizikos, tokios kaip drėgmė, mechaninis poveikis prištū srityje (smūgio ir gnuždymo jėgos), pado pradūrimas, slidimas, elektriniai krūviai, smulkūs pjūvias šousose, karštis ir šaltis.

Batai garantuoja etiketėje nurodytą apsaugą. Papildomos aplinkos sąlygos, pvz., didesnės mechaninės jėgos, itin aštrūs daiktai, aukšta ir labai žema temperatūra arba koncentruotų rūgščių, šarmų ar kitų cheminių medžiagų įtaka gali paveikti batų savybes, todėl būtina imtis papildomų apsaugos priemonių.

Avalynė, pažymėta SB, S1, OB arba O1 etikete, turėtų būti avima tik sausose vietose. Drėgnose vietose ir atvirose zonose avekitė S2 arba O2 ženklais paženklinant avalynę. Taip atvejais, kai kyla pavojus, kad galį prasiskverbtį aštrūs daiktai (pvz., vynis ar stiklo šukės), turėtų būti avima apsauginė nuo pradūrimo avalynė su S3 ar O3 ženklinimo etikete. Mes džiaugiamės galédami jums padėti išsirinkti tinkamiausią avalynę.

**Apsaugota nuo paslydimo:** Apsauga nuo paslydimo yra išbandyta laboratorinėmis sąlygomis pagal nurodytus parametrus. Tai negarantuoja viisiški saugaus vaikščiojimo, nes apsauga yra priklausoma nuo skirtinių veiknių (pvz., grindų dangos, nešvarumų). Mes rekomenduojame naudoti „Batu apacią vidutinė“ sistemą ir atlikti dėvėjimo testą.

Apsauginių batai atitinka EN 20345:2011 standartą ir apsaugos nuo krentančių daiktų SB, S1, S1P, S2 ir S3 kategorijų reikalavimus. Avalynė apsaugo kurių prištūs nuo mechaninio poveikio: išbandyta pritaikius 200J smūgio energiją ir 15 kN gnuždymo jėgą. Šis testas netinkomas EN ISO 20347:2012 standarto kategorijoms OB, O1, O2 ir O3, kuriose nėra apsaugos nuo krentančių daiktų. Didesnės jėgos gali padidinti prištū sumušimų riziką. Tokiai atvejais reikėtų apsvarstyti alternatyvias alternatyvias prevencines priemones.

Avalynės atsparumas pradūrimui buvo nustatytas naudojant standartinę virjinę ir 1100 N jėgą laboratoriuje. Didesnės jėgos veikiamai ar mažesnio skersmens virinis padidina pradūrimo pavojų. Tokiomis aplinkybėmis reikėtų apsvarstyti alternatyvias prevencines priemones.

Šiuo metu siūlomi du j avalyne dedamų nuo pradūrimo saugančių jėdklų tipai ( APP ). Jie gali būti metaliniai arba nemetaliniai. Abu jėdklų tipai atitinka minimalius avalynės atsparumo pradūrimui standarto reikalavimus, tačiau kiekvieno jų privalumai arba trūkumai skirtiniai.

**Metalinis nuo pradūrimo saugantis jėdklas:** mažiau paveikiamas aštriu daiktu / pavojaus rizika (skersmuo, geometrija, aštrumas), tačiau dėl avalynės gamybos aprūbojimų neapima viso podo.

**Ne metalinis nuo pradūrimo saugantis jėdklas:** yra lengvesnis, lankstesnis ir dengia didesnį plotą lyginant su metalu, tačiau atsparumas pradūrimui gali skirtis priklausomai nuo daikto aštrumo / pavojaus (skersmens, geometrijos, aštrumo).

Daugiau informacijos apie avalynės atsparumą pradūrimui gausite susisekę su avalynės gamintoju arba įgaliotu atstovu.

Apaviem ir jānodrošina pareiza glabāšana un transportėšana, vėlams kastė un sausā vietą. Batai pažymėti gamybos mėnesiu ir metais (Pavyzdžiu, 03/2018 = 2018 kovas). Prirstat galiojimo pabaigos data nenurodoma, nes tai priklauso nuo daugelio veiknių, 5-8 metai nuo pagaminimo datos turėtų būti laikoma apytikriu nenuaudo gaminio galiojimo laikotarpiu. Be to, galiojimo laikas priklauso nuo nusidėvėjimo, naudojimo, naudojimo vietas ir kitų veiksių, tokii kaip karštis, šaltis, drėgmė, UV spinduliuote ar cheminės medžiagos. Dėl šios priežasties, visada prieš apsaunant avalynę reikėtų patikrinti ar nėra pažeidimų. Draudžiama avėti pažeistą avalynę.

#### Pažeidimų įvertinimo instrukcija (paveikslėliai pateikiama 5 psl.)

Draudžiama avėti, jei:

- pažymėtų ir gilių įtrūkimų pradžia viršija pusę viršutinės medžiagos storio (žr. 1 pav.);
- smarkiai nusidėvėjusi viršutinė medžiaga, ypač kai yra pažeista kojų prištū apsauga (žr. 2 pav.);
- viršutinėje medžiagoje matomos deformacijos, nudegimai ir išlydysta forma arba burbuliukai, arba iširusios siūlės (3 pav.);
- išorinis padas įtrūkės daugiau nei 10 mm ir įtrūkimų gylis didesnis nei 3 mm (žr. 4 pav.);
- viršutinės medžiagos / padaus atsiskyrimas didesnis nei 10-15 mm ilgio ir 5 mm ploto;
- protektorius gylis pado deformacijos srityje mažesnis nei 1,5 mm (žr. 5 pav.);
- vidpadis yra ašikai susisiekę arba susidėvėjęs;
- pamušalo pažeidimai arba aštrūs kampai prištū apsaugoję nustatomi kai ranka tikrinamas avalynės vidus (žr. 6 pav.).

#### Jei avalynė pasižymi antistatininėmis savybėmis, labai svarbu laikytis šių rekomendacijų:

Antistatininėmis savybėmis pasižyminti avalynė turėtų būti avima, kai būtina sumažinti iki mažiausios imanomų ribų elektrostatinio krūvio kaupimasi ir tokiu būdu išsvengti elektrostatinės iškrovos bei gaisro dėl degių medžiagų ir garų užsilepsnojimo, ir tais atvejais, kai elektros srovės smūgio, kurį gali sukelti įtampa turintys įrenginiai ar dalyš , pavojus

buvo neviškai pašalintas. Tačiau pažymétina, jog antistatiné avalyné negali užtikrinti visiškos apsaugos nuo elektros srovés smūgio, kadangi jি veikia tik tarp grindų ir pado. Jei elektros smūgio pavojujus nebuvo viškai pašalintas, būtina imti papildomų saugos priemonių. Kartu su toliau išvardytais bandymas šios priemonės turi sudaryti nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos programas dalį.

Sprogios aplinkos 0,1 ar 20 zonose bei 21 zonoje su medžiagomis, kurų MIE <3 mJ, turėtų būti avima avalyné, kurios iškrova asmeniui į grindis yra ne mažesnė kaip  $10^8$  om<sup>2</sup>. Antistatinémis savybėmis pasižyminti avalyné su atsparumu elektros iškrovai > 100 MΩ netinkama aveti šiose zonose.

Kaip rodo patirtis, naudojant gaminj normaliomis sąlygomis, jis turi užtikrinti ne mažesnį nei 1000 MΩ atsparumą elektrai per visą aveyimo laikotarpi. 100 kΩ vertė yra nurodoma kaip mažiausia naujo gaminio atsparumo vertė, siekiant užtikrinti tam tikrą apsaugą nuo elektros srovės smūgio ar gaisro tuo atveju, kai bet koks elektros įtaisas pradėtų veikti netinkamai esant 250 V įtamprai. Vis dėl to vartotojui reikėtų atkrepti dėmesį, kad tam tikromis sąlygomis avalyné užtikrina nepakankamą apsaugą, todėl reikėtų imtis papildomų apsaugos priemonių.

Atsparumą elektros srovei gali įtakoti gaminio lankstymas, purvas ir drėgmė. Jeigu avalyné avima esant šlapioms sąlygoms, ši avalyné neatitiks iš anksto numatyto funkcijos. Dėl to svarbu ištinkinti, kad avalyné gali atlikti savo funkcijas ir išskaidyti elektros krūvius bei užtikrinti apsaugą per dešėjimosi laikotarpi. Todėl rekomenduojama, kad vartotojas reguliarai atlikyt elektrininius atsparumo bandymus vietoje. I kategorijos batai gali sugerti drėgmę per ilgesnį nešiojimo laiką ir gali būti laidūs esant drėgnoms ar šlapioms sąlygoms.

Jei batai avimi tokiomis sąlygomis, kurios gali sukelti padažinėjimą, kiekvieną kartą prieš įžengiant į pavojingą zoną vartotojas turėtų patikrinti save batų elektrines savybes. Vietose, kuriose avima antistatinémis savybėmis pasižyminti avalyné, turi būti užtikrinamas tokis grindų paviršius atsparumas elektrai, kuris neturėtų neigiamos įtakos avalynés apsauginėms savybėms.

Išskyrus kojines, tarp kojos ir vidpadžio nereikia įterpti jokių izoliacinių medžiagų. Jei tarp vidpadžio ir kojos yra įdėklas, reikia patikrinti batų / įdėklų elektrines savybes.

**Vidpadžiai:** Apsauginiai ir darbo batai, gaminami ir pristatomi su vidpadžiais, kurie buvo išbandyti tokiomis sąlygomis ir atitinka galiojančio standarto reikalavimus. Jeigu vidpadžiai pakeičiami tik atitinkamu, identiško dizaino avalynės gamintojo vidpadžiais, batai išbandytas apsaugines savybes.

Apsauginių ir darbo batų vidpadžiai gali būti pakeičiami į ortopedinius tik tuo atveju, jeigu ortopediniai yra pagaminti iš gaminijoje patvirtintų medžiagų. Turi būti laikomasi gamintojo gamybos instrukcijų.

**Pastaba.** Neidentiško modelio vidpadžių naudojimas, gali būti apsauginių ir darbo batų neatitikimo saugos standartams priežastimi. Gali susilpninti apsaugines savybės.

Apsauginiai ir darbo batai, gaminami ir pristatomi be vidpadžių, taip pat yra išbandyti tokiomis sąlygomis ir atitinka galiojančio standarto reikalavimus.

**Pastaba.** vidpadžių įdėjimas gali pabloginti apsaugines avalynės savybes.

## Hea klient!

Palju õnne, olete ostnud kvaliteetsed **LLOWA** tööjalanõud.

Seda artiklit tüübikatsetas tunnustatud Euroopa kontrolliasutus (aadress lisas) ja see vastab kõigile Euroopa Liidu määruse nr 2016/425 põhinõuetele.

**Üldandmed:** Tööjalanõud vastavad standardi EN ISO 20345: 2011 nõuetele ja täidavad mitte ainult põhinõudeid (SB), vaid vastavad olenevalt esemest ka ühele asjakohastest lisanõuetest (kategooria S1, S2, S3). Seega oled valinud tööjalanõud, millel on parimad ohutus- ja kandmisnäitajad.

Tööjalanõud vastavad standardi EN ISO 20347: 2012 nõuetele ja täidavad mitte ainult põhinõudeid (OB), vaid vastavad olenevalt esemest ka ühele asjakohastest lisanõuetest (kategooria O1, O2, O3). Seega oled valinud tööjalanõud, millel on parimad ohutus- ja kandmisnäitajad.

Enne jalanõude kasutamist veenduge, et need on täpselt parajad - saadaval on mitmeid mudeliteid erinevates suurustes. Kasutage jalanõudel olevalt sulgemissüsteeme õigesti.

**Hooldusnõuanded:** Nahk on eriline materjal. Sellel on palju hääd omadusi ta on naturaalne, ei deformeeri, venib, on hingav, kohandub jala kujuga ning suudab hästi niiskust imeda/vabastada. Selle kõrge materjalikvaliteedi säilitamiseks on jalanõude hooldus väga oluline.

- Puhastage jalanõusid peale nende kasutamist mustusest.
- Tavaline kingakreem sobib meie nahast jalanõudele vaid teatud määran. Tihti märjaks saavate jalatsite korral soovitame hooldustootede, millel on veinidel mõju ilma veeauru läbilaskust piiramata. Seda hooldusvahendit pakume lisatootena.
- Tekstilist jalanõude puul on plekk eelma eemaldada putu lapi, neutraalse pH-ga seebi ja sooja veega. Mustust ei tohiks kunagi eemaldada harjaga. See võib materjalit kahjustada.
- Märgat jalatsid tuleks peale tööd asetada ventileeritud kohta, kus nad ägelagsel kuivaksid. Ärge kunagi kuivatage jalatsid eel kirelt kuumaallika abil, sest nii muutub nahk kövak ja ragedaks. Parim meetod on toppida jalatsid paberit täis.
- Võimalusel on soovitav kasutada kordamööda kahte paari jalatside, sest see annab neile kuivamiseks piisavalt aega.

Muid hooldusnippi küsige meilt või müüjalt, kelle käest need tööjalanõud ostsite.

**Oluline märkus:** Nende jalanõude vooder on kvaliteetsest, osaliselt värvitud nahast, mis on valitud suurima hoolega. Voodrimaterjal võib värv anda. Selles osas ei saa me anda mingit garantii.

Vaadake jalanõud üle iga kord enne nende kandmist, kas neil ei ole silmaga nähtavaid kahjustusi (nt mittetöötav kinnitus, ebapiisav profili kõrgus).

On oluline, et valitud jalanõud on sobilikud nõutud kaitse tagamiseks ning nende kasutusvaldkonnaks. Kasutaja peaks valima sobivad jalanõud põhinedes riskianalüüsile ning vastavalt oma töövaldkonnale. Samuti võite selle kohta saada üksikasjalikku teavet vastavast vastastikuse hüvitisekindlustuse ühendusest. Oma toote vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt <https://elten.com>.

### Etiitel on järgmised andmed:

**EN ISO 20345:2011 Nõuded turvajalatsitele / EN ISO 20347:2012 Nõuded tööjalatsitele**

<b>SB / OB</b>	Põhjalats
<b>S1 / O1</b>	Põhjalats; täiendavalt: suletud kannapiirkond, antistaatiline, kanna energia neelduvus, kütusekindlus
<b>S2 / O2</b>	Põhjalats; täiendavalt: suletud kannapiirkond, antistaatiline, kanna energia neelduvus, veekindlus ja vee imendumine jalatsi ülaosas, kütusekindlus
<b>S3 / O3</b>	Põhjalats; täiendavalt: suletud kannapiirkond, antistaatiline, kanna energia neelduvus, veekindlus ja vee imendumine jalatsi ülaosas, läbitungimiskindlus, kütusekindlus, töödeldud tald

### Lühendid

**P** Läbitungimiskindlus · **A** Antistaatiline jalanõu · **HI** Soojusisolatsioon (maks kuni 150°C 30 minutiks) · **CI** Külmaisolatsioon (maks kuni -17°C 30 minutiks) · **E** Kanna energianeelduvus · **WRU** Veekindlus jalatsi ülaosas · **HRO** Kuumusekindel välistald (maks kuni 300°C 1 minutiks) · **M** metatarsaalalikate · **CR** Löikekindel (ei kaitse mootorsae vastu) · **AN** Pahklukulaitse · **FO** Kütusekindel · **SRA** Libisemiskindel keraamilistel plaatidel/puhastusvahenditel · **SRB** Libisemiskindel terasplaatidel/glütseriinil · **SRC** Libisemiskindel keraamilistel plaatidel/puhastusvahenditel ja terasplaatidel/glütseriinil

**Üldist:** Jalatseid tuleks kasutada ainult turva- või tööjalanõudena. Suunised turvajalanoõde valimise ja kasutamise kohta leiate määrusest DGUV 112-191. Olenevalt disainist peaks jalatseid kaitsuma selliste riskide eest nagu niiskus, mehaanilised mõjutused varba piirkonnas (töuked ja vajutusjõud), esemete tallast läbi tungimine, libisemine, elektrilaengud, väiksemad löiked jalatsi külgedel, kuum ja kühm.

Jalatsid pakuvad etiketil näidatud kaitset. Muud mõjud ja keskkonnatingimused, nagu suuremad mehaanilised jõud, eriti teravad esemed, kõrged ja väga madalad temperatuurid või kontsentereritud hapete, leeliste või muude kemikaalide mõju, võivad kahjustada jalanoöde funktsionaalsust ning kasutusele tuleks võtta lisanduvad ohutusmeetmed.

SB, S1, OB või O1 etiketiga jalatseid tuleks kanda ainult kuivades piirkondades. Märgadel aladel ja vabas õhus kandke jalatseid etiketiga S2 või O2. Kohtades, kus on teravate esemetega (nagu naelad, keraamikatükid või klaas) läbitungimise oht, tuleks kanda läbitungimiskindlaid töoteid etiketiga S3 või O3. Aitame hea meelega valida teile kõige sobivamat jalanoödut.

**Labisemiskindlus:** Libisemiskindlust on testitud laboris vastavalt näidatud parameetritele. See ei anna absoluutset garantii turvaliseks kõndimiseks, kuna turvalisuus sõltub erinevatest faktoritest (nt põrandakattest, mustusest). Soovitame lisaks kohapealsele kandmistile kasutada süsteemi „Kinga põhi keskmine“.

Tööjalatsid EN 20345:2011 vastavad lõigikindluse nõuetele ja kaitsevad varbatugevusega alal energia eest kuni 200 J ja peavad vastu survele kuni 1 kN. Need on EN ISO 20345:2011 põhinõuded, millele vastavus tagab kaitse kukkuvate esemetele vastu SB, S1, S1P, S2 ja S3 kategooria toodete korral. Need põhinõuded ei kehti EN ISO 20347:2012 kategooriate OB, O1, O2 ja O3 töötade puhil, mis ei paku kaitset kukkuvate esemetele vastu. Suuremate jõudude mõju võib tõsta varvaste muutmise riski. Sellisel juhul tuleks kaaluda alternatiivseid ennetusmeetmeid.

Nende jalatsite läbitungivuskindlus on tuvastatud laboris, kasutades standardset naela ja jõudu 1100 N. Suurema jõu rakendamine või väiksema läbitõõduga naelad suurennevad läbitungimise ohtu. Sellisel juhul tuleks kaaluda alternatiivseid ennetusmeetmeid.

Kaitsejalatsite on hetkel saadaval kahte üldist tüpi läbitungimiskindlaid siseosasid – metallist ja mittemetallist. Mõlemad vastavad jalatsite märgitud standardi läbitungimiskindluse minimaalsetele nõuetele, kuid kummagi on omad eelised ja puudused.

**Metallic:** on teravatest esemetest/ohtudest vähem möjutavat (nt esemete diameetril, vormist, teravusest), kuid olenevalt jalatsi valmismisest tingitud piirangute, ei kata see jalatsi kogu alumist piirkonda.

**Mittemetallic:** võib olla kergem, painduvam ja pakkuda vörreldes metalliga suuremat kaitstavat ala, kuid läbitungivuskaitse võib erineda olenevalt terava objekti/ohtude kujust (nt nende diameetril, vormist, teravusest).

Lisainfo saamiseks selle kohta, milline läbitungivuskindel siseosa on teie jalatsil, võtke palun ühendust selles juhendis toodud tootja või tarnijaga.

Saapaid tuleks hoiustada ja transportida nõuetekohaselt, eelstatavalt karbis ja kuivas keskkonnas. Kingadele on märgitud tootmiskuu ja -aasta. (Näiteks: 03/2018 = Märts 2018). Üldiselt ei saa jalatsitele anda aegumiskuupäeva, sest see oleneb suurest hulgast möjutavatest faktoritest. Üldiselt võiks selleks pidada 5-8 aastat alates tootmiskuupäevast. Aegumiskuupäev sõltub ka kandmise ja kasutamise tihedusest ning kasutuspiirkonnast või muudest möjutavatest faktoritest, nagu kuumus, külmus, niiskus, UV-kirgus või keemilised ained. Seeottu peab alati enne jalatsite kasutamist kontrollima, et neil ei oleks kahjustusi. Kahjustatud jalatseid ei tohi kanda.

#### Juhis kahjustuse hindamiseks (Joonised võib leida lehekülgelt 5.)

Kasutamine ei ole lubatud järgmistel juhtudel:

- Sügavate, saapa ülaosa materjalri paksusest rohkem kui poole moodustavate prague tekkimisel (vt joonis 1).
- Pealismaterjalil tugev kulumine, eriti kui varbaotsad või varbakaitsete otsad on väljas (vt joonis 2).
- Pealismaterjalil on deformeerunud piirkondi, sellel on põlemise või sulamise märke, mulle, või kui sääreosal on rebenenud ömlusli (vt joonis 3).
- Välistallil on näha pragusid, mis on pikemad kui 10 mm ja sügavamad kui 3 mm (vt joonis 4).
- Ülaosa materjalil/välistalla lahitulemine, mis on pikem kui 10-15 mm ja laiem kui 5 mm.
- Välimise talla läbipainde piirkonnas on mustri sügavus väiksem kui 1,5 mm (vt joonis 5).
- Originaal-sisetald on nähtavalt kõver või muljutud.
- Kui tuvastate jalatsi sisemust kontrollides, et selle vooder on katki, või varbakaitse ümbruses on tunda teravaid servasid (vt joonis 6).

#### Antistaatiliste omadustega jalatsite puhul peab järgima alltoodud soovitusi

Antistaatiliste jalatsete tuleks kasutada, kui on vajadus vähendada elektrostaatilist laengut ning seda laengut maandada, et validita tuleohtlike ainete või aurudest sütimise ohtu ning kui voolu all olevatest komponentidest tekkiva võiva elektrilõigi riski ei ole võimalik täielikult välistada. Siiski tuleb märkida, et antistaatilised jalatsid ei suuda elektrilõogi eest piisavalt kaitsta, need loovad vaid takistuse põranda ja jalade vahel. Kui elektrilõigi ohtu ei saa täielikult ära hoida, tuleb selle ohu välimiseks võtta kasutusele muid meetmeid. Allpool toodud meetmed ja testimised peavad kuuluma iga töökoha rutinsesse önnestuste ennetamise programmi.

Plahvatusohulikes piirkondades tsoonis 0, 1 või 20, ja tsooni 21, kus on tegemist ainetega, mille MIE < 3 mJ, tuleks kanda köige rohkem  $10^8$ -oomeise maapinnatakustusega toimivald maandusega jalanoõud. Antistaatilised jalanoõud, mille elektritakistus on > 100 M $\Omega$ , sellises piirkonnas kasutamiseks ei sobi.

Kogemused on näidanud, et antistaatilistel eesmärkidel peaks toodet kogu kasutusea jooksul läbima vähem kui 1000 M $\Omega$  elektritakistus. Uue toote madalaimeks takistuse piiriks on mäarattud 100 k $\Omega$ . See kindlustab kaitse ohtlike elektrilöökide või defektset elektriseadimest põhjustatud süttimise eest (töötamisel kuni 250 V pingega). Samas peab mõönna, et jalanoõude poolt pakutav kaitse ei pruugi teatud tingimustel olla piisav ning selle kandja peaks võtma kasutusele lisanduvaid kaitsemeetmeid.

Konkreetse jalastübi elektritakistust võib kahjustada painutamine, mustus või niiskus. Märgades tingimustes kandmisel ei täida need jalanoõud oma mäarattud funktsiooni. Seega on vaja tagada, et toode suudab täita sellele mäarattud elektrienergia laengute maandamise funktsiooni ja kindlustada selle kaitse kogu sella kasulikus elueaks. Seepärast on soovitatav, et kasutaja teostab kasutuskohas regulaarsete intervallide järel elektritakistuse teste. I kategooria jalanoõud võivad pikema kandmisajaga jooksul endassee niiskust imada ning niisketes või märgades tingimustes elektrit juhtida.

Kui jalanoõud kantakse tingimustes, mis kahjustavad taladade materjali, peaks kasutaja oma jalatsite kaitseomadusi kontrollima iga kord enne ohtlikusse piirkonda sisene mist. Piirkondades, kus kantakse antistaatilisi jalateid, peaks põranda takistust olema selline, mis ei kahjustaks jalatsi kaitsefunktsiooni.

Peale sokkide ei tohiks jalatsi sisestalla ja jala vahele panna muid isoleerivaid materjale. Kui sisestalla ja jala vahel kasutada siseosa, peab jalatsi/siseosa kaitseomadused üle kontrollima.

**Sisetallad:** Toodetud ja tarnitud sisetaldadega turva- ja tööjalateid on testimud ning need vastavad kehtivatele standardi nõuetele. Jalatsid säilitavad oma kaitseomadused vaid siis, kui nende sisetaldade asendamisel kasutatakse sama jalatsitoötja, või samaväärseid sisetaldasid.

Turva- ja tööjalanoõud, mida on vaja muuta ortopeediliselt põhjustel, tuleb muuta vaid koos sisetaldadega ning kasutades toolja poolt sertifitseeritud materjale. Järgima peab tootjapoolseid tootmisjuhiseid.

**Märkus:** Sisetaldade kasutamine, mis ei ole täpselt sama disainiga, võib põhjustada turva- või tööjalanoõude standardile mittevastavust ning nende kaitseomadused ei pruugi toimida.

Toodetud ja tarnitud ilma sisetaldadeta turva- ja tööjalateid on testimud ilma sisetaldadeta ning need vastavad kehtivatele standardi nõuetele.

**Märkus:** Sisetaldade omavoliline lisamine võib jalatsi kaitseomadusi rikkuda.

## Αγαπητέ πελάτη!

Συγχαρητήρια, έχετε αγοράσει υψηλής ποιότητας παπούτσια ασφαλείας **LOWA** / παπούτσια εργασίας **LOWA**. Αυτό το προϊόν έχει υποβληθεί σε εξέταση τύπου από ευρωπαϊκά αναγνωρισμένα εργαστήρια (βλ. διεύθυνση στο παράρτημα) και πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού αριθ. 2016/425.

**Γενικές πληροφορίες:** Τα υποδήματα ασφαλείας συμμορφώνονται φυσικά με τις απαιτήσεις του πρωτότυπου EN ISO 20345: 2011 και πληρούν όχι μόνο τις βασικές απαιτήσεις (SB) αλλά και ανάλογα με το είδος σε μία από τις αντίστοιχες πρόσθετες απαιτήσεις (Κατηγορία S1, S2, S3). Ωστόσο, έχετε επιλέξει ένα παπούτσι ασφαλείας με κορυφαία χαρακτηριστικά ασφαλείας και φθοράς.

Ο επαγγελματίας δείχνει φυσικά ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του EN ISO 20347: 2012 και ικανοποιεί όχι μόνο τις βασικές απαιτήσεις (OB) αλλά και ανάλογα με το είδος σε μία από τις αντίστοιχες πρόσθετες απαιτήσεις (κατηγορία O1, O2, O3). Ως εκ τούτου, έχετε επιλέξει ένα παπούτσι εργασίας με κορυφαία χαρακτηριστικά ασφαλείας και φθοράς.

Πριν χρησιμοποιήσετε τα παπούτσια πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος επιλογής είναι σωστό επειδή διαφορετικά μοντέλα διατίθενται σε πολλαπλά πλάτη. Τα συστήματα κλεισμάτος που υπάρχουν στα παπούτσια πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.

**Συμβουλές φροντίδας:** Το δέρμα είναι κάπως ζεχωριστό. Έχει πολλά χαρακτηριστικά. Είναι φυσικό, αντιστέκεται στην παραμόρφωση, τεντώνει, αναπνέει, προσαρμόζεται στο σχήμα του ποδιού και έχει μεγάλη ικανότητα απορρόφησης / απελευθέρωσης υγρασίας. Για να διατηρηθεί αυτή η υψηλή ποιότητα υλικού, η φροντίδα του παπούτσιού είναι πολύ σημαντική.

- Αφού χρησιμοποίησετε τα παπούτσια, θα πρέπει να καθαρίζονται φυσικά ακαθαρσίες.
- Το κανονικό γυαλιστικό παπούτσιον είναι κατάλληλο μόνο για τα δερμάτινα παπούτσια μας σε κάποιο βαθμό. Για τα παπούτσια που είναι συχνά υγρά, συνιστούμε προϊόντα φροντίδας τα οποία έχουν στεγνωτικό αποτέλεσμα χωρίς περιορισμό της διαπερατότητας των υδρατμών ή της απορρόφησής της. Προσφέρουμε αυτό το προϊόν φροντίδας ως αξεσουάρ.
- Για τα παπούτσια με υφασμάτινα υλικά, οι κλίδες απομακρύνονται καλύτερα με έναν καθαρό πάνι, σαπούνι ουδέτερο σε ρύθμη και ζεστό νερό. Η λάσπη δεν πρέπει ποτέ να φαιρείτε με βούρτσα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υλικό.
- Τα υγρά παπούτσια πρέπει να τοποθετούνται σε αεριζόμενη περιοχή μετά την εργασία για να στεγνώσουν σταδιακά. Τα παπούτσια δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνονται γρήγορα χρησιμοποιώντας μια πτηγή θερμότητας, καθώς το δέρμα θα γίνει σκληρό και έωθραστο. Μια αποδειγμένη μεθόδος είναι να γεμίσετε τα παπούτσια με χάρτι.
- Αν είναι δυνατόν, συνιστάται να χρησιμοποιείτε εναλλάξ δύο ζεύγη παπούτσιών, καθώς αυτό δίνει στα παπούτσια επαρκή χρόνο για να στεγνώσουν.

Για άλλες συμβουλές φροντίδας, ρωτήστε μας ή τον έμπορο λιανικής από τον οποίο αγοράσατε αυτά τα παπούτσια ασφαλείας.

**Σημαντική σημείωση:** Αυτά τα υλικά επένδυσης παπούτσιων είναι υψηλής ποιότητας, μερικών χρωματισμένα υλικά ή δέρμα, τα οποία επιλέγονται με τη μέγιστη προσοχή. Τα υλικά επένδυσης μπορούν ενδεχομένως να λεκίσουν κάτι. Δεν μπορούμε να παράδοχουμε απολύτως καμία εγγύηση από την άποψη αυτή.

Κάθε φορά πριν φορεθούν τα παπούτσια πρέπει να εξεταστούν σύντομα για ζημιές που αναγνωρίζονται από το εξωτερικό (π.χ. εάν το σύστημα κλεισμάτος λειτουργεί, επαρκές ύψος προφίλ).

Είναι σημαντικό τα επιλεγμένα παπούτσια να είναι κατάλληλα για τις καθορισμένες απαιτήσεις προστασίας και την αντίστοιχη περιοχή χρήσης. Τα κατάλληλα υποδήματα θα πρέπει να επιλέγονται από το χρήστη με βάση την ανάλυση κινδύνου, ανάλογα με την περιοχή στην οποία εργάζονται. Μπορείτε επίσης να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό στις αντίστοιχες ενώσεις αμοιβαίων αποζημιώσεων. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης για το προϊόν σας στη διεύθυνση <https://ellen.com>.

**Η επιστήμανση έχει την ακόλουθη σημασία:**

**EN ISO 20345:2011 Απαιτήσεις υποδήματος ασφαλείας / EN ISO 20347:2012 Απαιτήσεις παπούτσιών εργασίας**

**SB / OB** Βασικά υποδήματα

**S1 / O1** Βασικά υποδήματα: συμπληρωματικά: κλειστή περιοχή πτέρνας, ανιστατική, απορρόφηση ενέργειας πτέρνας, ανιστάσαται καυσίμου

**S2 / O2** Βασικά υποδήματα: συμπληρωματικά: κλειστή περιοχή πτέρνας, ανιστατική, απορρόφηση ενέργειας πτέρνας. Διείσδυση νερού και απορρόφηση νερού στο πάνω μέρος του παπούτσιού, ανιστάσαται καυσίμου

**S3 / O3** Βασικά υποδήματα: συμπληρωματικά: κλειστή περιοχή πτέρνας, ανιστατική, απορρόφηση ενέργειας πτέρνας. Διείσδυση νερού και απορρόφηση νερού στο πάνω μέρος του παπούτσιού, αντοχή στη διείσδυση, αντοχή στο καύσιμο, βουλκανισμένη σόλα

**Συντομογραφίες:**

**Ρ** Αντίσταση διείσδυσης · **Α** Αντιστατικό παπούτσι · **ΗΙ** Θερμομόνωση (έως και 150°C για 30 λεπτά) · **CI** Μόνωση από το κρύο (έως και -17°C για 30 λεπτά) · **Ε** Απρόφορη ενέργεια στην σόλα · **WRU** Ανθεκτότητα στη διείσδυση νερού · **HRO** Αντοχή σε θερμοκρασία στην έξωπλική σόλα (μέγιστο 300°C για 1 λεπτό) · **M** Μεταλλική προστασία · **CR** Αντοχή στην κοπή (όχι με αλυσοπρόσωπα) · **AN** Προστασία αστραγάλου · **FO** Αντοχή σε καύσιμα · **SRA** Αντοχή στην ολισθήση σε κεραμικά πλακάκια / καθαριστικά · **SRB** Αντίσταση κατά της ολισθήσης σε μεταλλικές πλάκες / γλυκερίνη · **SRC** Αντοχή στην ολισθήση σε κεραμικά πλακίδια / καθαριστικά και σε μεταλλικές πλάκες / γλυκερίνη

**Γενικά:** Τα παπούτσια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως παπούτσια ασφαλείας ή εργασίας. Βοήθεια για την επιλογή και τη χρήση των υποδημάτων ασφαλείας παρέχεται επίσης και στον κανονισμό DGUV 112-191. Ανάλογα με το σχεδιασμό, τα παπούτσια πρέπει να προστατεύνονται από κινδύνους όπως υγρά, μηχανικά εφέ στην περιοχή των δακτύλων (έντονες και συμπειστικές δυνάμεις). Διείσδυση αντικειμένων μεσώ των πελμάτων, ολισθήση, ηλεκτρικά φορτία, μικρά κοινήματα στην περιοχή του άρχινα στις πλευρές, θερμόπτα και κρύο.

Τα παπούτσια παρέχουν την προστασία που καθορίζεται στην επικέτα παπούτσιών. Επιπρόσθετες επιρροές και περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως υψηλότερες μηχανικές δυνάμεις, εξαιρετικά αιχμηρά αντικείμενα, υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή η επίδραση συμπυκνωμένων οξεών, αλκαλίων ή άλλων χημικών ουσιών μπορεί να επηρέασουν τη λειτουργία των υποδημάτων και πρέπει να ληφθούν πρόσθιτα μέτρα ασφαλείας.

Οι ενδείξεις με την επικέτα SB, S1, OB ή Ο1 πρέπει να φοριούνται μόνο σε ξηρές περιοχές. Σε υγρές και σε ανοιχτές περιοχές φορέστε τα παπούτσια με την ένδειξη S2 ή Ο2. Σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης από αιχμηρά αντικείμενα (όπως καρφία ή θραύσματα από γυαλί), πρέπει να φοριέται ένα προϊόν με προστασία από διείσδυση με την επικέτα S3 ή Ο3. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα πιο κατάλληλα υποδήματα για εσάς.

**Αντιολισθητικότητα:** Το αντιολισθητικό υλικό δοκιμάστηκε σε εργαστηριακές συνθήκες σύμφωνα με τις παραμέτρους που υποεξιχνάν. Αυτό δεν αποτελεί απόλυτη εγγύηση για ασφαλείς περπάτημα, καθώς αυτό εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες επηρεασμού (να παραδείγμα, κάλυψη δαπέδου, βρωμιά). Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα „Υπόδημα-Έδαφος“, εκτός από μια δοκιμή φθοράς στο χώρο.

Τα παπούτσια ασφαλείας EN 20345:2011 πληρούν τις απαιτήσεις μιας κρούσης με ενεργειακή επιδραση 200 Joules και συμπειστικό φορτίο 15 KN στην προστατευτική περιοχή του θωρακικού τοιχώματος. Αυτές είναι βασικές απαιτήσεις του EN ISO 20345:2011 και κατασύνοται με προστασία έναντι πτώσης αντικειμένων για τα είδη SB, S1, S1P, S2 και S3. Δεν ισχύουν για τα είδη ISO 20347:2012 OB, O1, O2 και O3, τα οποία δεν προσφέρουν προστασία έναντι πτώσης αντικειμένων. Οι υψηλότερες δυνάμεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού στα δάκτυλα των ποδιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εναλλακτικά προληπτικά μέτρα.

Η αντίσταση αυτής της υποδηματοποιίας στη διείσδυση διαπιστώθηκε στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας τυπωτοποιημένο καρφί με δύναμη 1100 N. Υψηλότερες δυνάμεις ή καρφία μικρότερης διάμετρου θα αυξήσουν τον κίνδυνο διείσδυσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εναλλακτικά προληπτικά μέτρα.

Δύο γενικοί τύποι ενθέων ανθεκτικών στη διείσδυση διατίθενται επί του παρόντος στα υποδήματα ΜΑΠ. Αυτοί είναι μεταλλικοί τύποι και εκείνοι από μη μεταλλικά υλικά. Και οι δύο τύποι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για αντοχή στη διείσδυση του προτύπου που επισημαίνεται σε αυτό το υπόδημα, αλλά το καθένα έχει διαφορετικά πρόσθια πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

**Μεταλλικός τύπος:** Είναι λιγότερο επηρεασμένο από το σχήμα του αιχμηρού αντικειμένου / κινδύνου (δηλαδή, διάμετρος, γεωμετρία, ευκρίνεια), αλλά λόγω των περιορισμών των υποδημάτων δεν καλύπτει ολόκληρη την κάτω περιοχή του παπούτσιού.

**Μη μεταλλικός τύπος:** Μπορεί να είναι ελαφρύτερο, πιο εύκαμπτο και να παρέχει μεγαλύτερη περιοχή κάλυψης σε υψηλήρια περιοχή με το μέταλλο, αλλά λόγω των περιορισμών των υποδημάτων δεν καλύπτει ολόκληρη την κάτω περιοχή του παπούτσιού.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανθεκτικότητα στη διείσδυση που παρέχεται στα υποδήματά σας, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή που αναφέρεται λεπτομερώς στις οδηγίες αυτές.

Τα παπούτσια πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με κατάλληλο τρόπο, και αν είναι δυνατό, στο κουτί τους σε ξηρούς χώρους. Τα παπούτσια φέρουν το μήνα και το έτος κατασκευής (Παραδείγμα: 03/2018 = Μάρτιος 2018). Η ημερομηνία λήξης γενικά δεν μπορεί να δοθεί, καθώς εξαρτάται από μεγάλο αριθμό σημαντικών παραγόντων. 5-8 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής θα πρέπει να θεωρείται ως γενική κατευθυντήρια γραμμή. Επιπλέον, ο χρόνος λήξης εξαρτάται από το επίπεδο φθοράς, χρήσης, περιοχής χρήσης και άλλους σημαντικούς παράγοντες όπως η θερμόπτα, το κρύο, η υγρασία, η υπεριώδης ακτινοβολία ή οι χημικές ουσίες. Για το λόγο αυτό, τα παπούτσια θα πρέπει πάντα να ελέγχονται προεσκεπτικά για φθορές πριν από τη χρήση. Τα κατεστραμμένα παπούτσια δεν πρέπει να φοριούνται.

### Οδηγίες αξιολόγησης ζημιών: (Οι εικόνες βρίσκονται στη σελίδα 5.)

Συνεπάσ, η χρήση δεν επιτρέπεται.

- α) Ενδείξεις βαθύς συστρώματος ρωγμών πάνω από το ήμισυ του ανώτερου πάχους υλικού (βλέπε εικόνα 1)
- β) Βαριά φθορά στο άνω υλικό, ειδικά όταν τα πώματα των δαχτύλων ή αν τα προστατευτικά καπάκια είναι εκτεθειμένα (βλέπε εικόνα 2)
- γ) Το ανώτερο υλικό παρουσιάζει περιοχές με παραμορφώσεις, καμένες και λιωμένες εμφανίσεις ή φυσαλίδες ή σκισμένες ραφές στο πόδι (βλέπε εικόνα 3)
- δ) Η εξωτερική σόλα παρουσιάζει ρωγμές μεγαλύτερες από 10 mm και βαθύτερα από 3 mm (βλέπε εικόνα 4)
- ε) Διαχωρισμός ανώτερου υλικού / εξωτερικής σόλας μεγαλύτερης από 10-15 mm και πλάτους 5 mm στη θάρση πλέματος στην περιοχή εκτροπής εξωτερικής σόλας μικρότερη από 1,5 mm (βλέπε εικόνα 5)
- ζ) Η αρχική εσωτερική σόλα είναι σταύρος στρεβλωμένη ή θρυμματισμένη
- η) Η καταστροφή της επένδυσης ή των αιχμών άκρων στην προστασία των δαχτύλων ανιχνεύεται κατά τον έλεγχο του εσωτερικού μέρους του παπούτσιού με το χέρι (βλ. εικόνα 6)

### Αν τα παπούτσια έχουν αντιστατικά χαρακτηριστικά, είναι σημαντικό να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις:

Τα αντιστατικά παπούτσια πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη να μειωθεί το ηλεκτροστατικό φορτίο με την αποφόρτιση του ηλεκτρικού φορτίου έτσι ώστε ο κίνδυνος ανάφλεξης εύφλεκτων ουσιών ή ατμών να εξαντλιστεί και όταν ο κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας από ηλεκτρική συσκευή ή από ενέργα εξαρτήματα δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι τα αντιστατικά παπούτσια δεν μπορούν να παράχουν επαρκή προστασία από ηλεκτροπλήξια, καθώς δημιουργούν μόνο αντίσταση μεταξύ του δαπέδου και του ποδιού. Εάν ο κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως, πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα για την αποτροπή αυτού του κινδύνου. Τα μέτρα αυτά και οι δοκιμές που ορίζονται κατωτέρω πρέπει να αποτελούν μέρος του συνήθους προγράμματος πρόληψης των αιχμάτων στο χώρο εργασίας.

Σε εκρηκτικές περιοχές στις Ζώνες 0, 1 ή 20 και στη Ζώνη 21 με ουσίες με MIE <3 mJ, πρέπει να φορεθούν υποδόμημα ικανά για εκφόρτωση, με αντίσταση απόρριψης έναντι του εδφους κατά 10<sup>6</sup> ohms το πολύ. Τα αντιστατικά παπούτσια με ηλεκτρική αντίσταση > 100 MΩ είναι επομένως αικατάλληλα για αυτές τις περιοχές.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι, για αντιστατικούς σκοπούς, η διαδρομή μέσω ενός προϊόντος πρέπει να έχει ηλεκτρική αντίσταση κάτω από 1000 MΩ καθ. όλη τη διάρκεια της ανάβλημης ζωής του. Η τιμή 100 kΩ καθορίζεται ως το χαμηλότερο όριο για την αντίσταση ενός υψηλού προϊόντος, προκειμένου να εξασφαλιστεί περιορισμένη προστασία από ηλεκτροπλήξια ή ανάφλεξη από ελαπτώματα σε μια ηλεκτρική συσκευή όταν εργάζεται με μέχρι 250 V. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι το υπόδημα παρέχει ανεπαρκή προστασία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και ότι ο χρήστης του παπούτσιού πρέπει να λάβει πρόσθετα προστατευτικά μέτρα.

Η ηλεκτρική αντίσταση ενός συγκεκριμένου τύπου παπούτσιού μπορεί να επηρεαστεί από κάμψη, βρωμιά ή υγρασία. Όταν φορεύεται σε υγρές συνθήκες, αυτό το παπούτσι δεν θα εκπληρώνει την προκαθορισμένη λειτουργία του. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι ικανό να εκπληρώνει την προκαθορισμένη λειτουργία του να εκφορτίζει ηλεκτρικά φορτία και να παρέχει προστασία καθ. όλη τη διάρκεια της ανάβλημης ζωής του. Συνεπάσ, συνιστάται ο χρήστης να διεξάγει σε τακτά διαστήματα επιπλό έλεγχο ηλεκτρικής αντίστασης. Τα παπούτσια κατηγορίας I μπορούν να απορροφήσουν την υγρασία κατά τη διάρκεια μεγαλύτερης περιόδου φθοράς και μπορεί να είναι αγώγιμα υπό υγρές ή υγρές συνθήκες.

Εάν τα παπούτσια φοριούνται υπό συνθήκες όπου το υλικό των πελμάτων είναι μολυσμένο, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει τις ηλεκτρικές ιδιότητες των παπούτσιών του κάθε φορά πριν ισελθεί σε επικίνδυνη περιοχή. Σε περιοχές όπου φοριούνται αντιστατικά παπούτσια, η αντίσταση δαπέδου πρέπει να είναι τέτοια ώστε η λειτουργία προστασίας που παρέχεται από το παπούτσι να μην ακυρώνεται.

Με εξαίρεση τις κάλτσες, δεν πρέπει να εισάγονται μονωτικά υλικά μεταξύ της εσωτερικής σόλας του υποδήματος και του ποδιού. Αν τοποθετείται ένα ένθεμα μεταξύ της εσωτερικής σόλας του παπούτσιού και του ποδιού, πρέπει να ελεγχθούν οι ηλεκτρικές ιδιότητες του παπούτσιού / ένθετου.

**Πέλματα εισόδου:** Τα υποδήματα ασφαλείας και εργασίας που κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν, ελέγχηκαν για την κατάσταση τους και πληρώσαν τις απαιτήσεις του ισχυόντος προτύπου. Όταν αλλάζει η εσωτερική σόλα, το υπόδημα διατηρεί μόνο τις δοκιμασμένες προστατευτικές του ιδιότητες.

Τα παπούτσια ασφαλείας και τα παπούτσια εργασίας, τα οποία πρέπει να τροποποιηθούν ορθοπεδικά, μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με πέλματα και υλικά πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή. Πρέπει να ακολουθούνται οι δοκιμές κατασκευής του κατασκευαστή.

**Σημείωση:** Η τοποθέτηση των εσωτερικών σολών που δεν είναι πανομοιότυπα στο σχεδιασμό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το πέλμα ασφαλείας ή εργασίας να μην πληροί πλέον τα αντίστοιχα πρότυπα. Οι προστατευτικές ιδιότητες μπορεί να είναι μειωμένες.

**GR**

Τα υποδήματα ασφαλείας και εργασίας που κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν χωρίς εσωτερικές σόλες δοκιμάστηκαν επίσης σε αυτή την κατάσταση και πληρούν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου που ισχύει.

**Σημείωση:** Το επιπλέον τοποθετημένο ένθετο της σόλας μπορεί να μειώσει τις προστατευτικές ιδιότητες του παπούτσιού.

## Уважаеми клиенти!

Поздравления за това, че сте закупили висококачествени предпазни обувки/профессионални обувки **LLOWA**. Този модел е бил подложен на изпитване за одобрение на типа от признат европейски контролен орган (адресът на който е в приложението) и отговаря на всички основни изисквания на Европейски регламент № 2016/425.

**Обща информация:** Предпазните обувки естествено покриват изискванията на EN ISO 20345:2011, като отговарят не само на базовите изисквания (SB), но също така отговарят в зависимост от конкретния артикул, на едно от съответните допълнителни изисквания (категория S1, S2, S3). Това означава, че сте избрали предпазни обувки с най-високи характеристики за безопасност и износостойчивост.

Професионалните обувки естествено отговарят на изискванията на EN ISO 20347:2012, като отговарят не само на базовите изисквания (OB), но също така отговарят в зависимост от конкретния артикул, на едно от съответните допълнителни изисквания (категория O1, O2, O3). Това означава, че сте избрали професионални обувки с най-високи характеристики за безопасност и износостойчивост.

Преди да използвате обувките трябва да се уверите, че ви пасват добре, различните модели са налични в множество широчини. Системите за затваряне на обувките трябва да се приложат правилно.

**Съвети за грижа за продукта:** Кожата е специален материал. Тя има много характеристики – кожата е естествен материал, не се деформира, разтяга се, дишащ материал е, адаптира се към формата на стъпалото и има отлични способности да абсорбиране / освобождаване на влага. За да се поддържа това високо качество на материала, грижата за обувката е много важна.

- След използване на обувките, те трябва да бъдат почиствани от всякакви по-големи мръсни натрупвания.
- Нормалната боя за обувки е подходяща за нашите кожени обувки само до известна степен. За обувки, които често се намократ, препоръчваме продукти за грижа, които имат хидроизолационен ефект, без да ограничават пропускливостта на водни пари или абсорбирането им. Ние предлагаме такъв продукт за грижа като допълнителен аксесоар.
- За обувки с текстилни материали, петна се отстраняват най-добре с чиста кърпа, pH-нейтрален сапун и топла вода. Замърсяването никога не трябва да се отстранява с четка. Това може да причини повреда на материала.
- Влажните обувки трябва да се поставят на проветряво място след работа, за да изсъхнат постепенно. Обувките никога не трябва да се сушат бързо с помощта на източник натоплина, тъй като кожата ще стане твърда и крехка. Доказан метод за сушение е да наляпвате вътрешността на обувките с хартия.
- Ако е възможно, препоръчително е да се използват два чифта обувки, като ги редувате, тъй като това дава на обувките достатъчно време за изсъхване.

За други съвети за грижа за обувките, моля, попитайте допълнително нас или търговеца на дребно, от който сте закупили тези предпазни обувки.

**Важна забележка:** Облицовъчните материали на тези обувки са изработени от висококачествени, частично оцветени материали или кожа, които са подбрани с най-голяма грижа. Облицовъчните материали обаче, могат потенциално да оцветят други вещи и в това отношение не можем да дадем абсолютно никаква гаранция.

Всеки път, преди употреба, обувките трябва да бъдат подложени на кратък визуален преглед за разпознаване на външно дефекти (например, дали системата за затваряне работи, достатъчна височина на профила и т.н.).

Важно е да изберете обувките така, че да са подходящи за дефинирания обхват на защита и съответната област на употреба. Подходящите обувки трябва да се избират от ползователя въз основа на анализ на риска, в съответствие с областта, в която ползователя работи. Можете също така да получите по-подробна информация за това в съответните професионални и застрахователни институции. Декларацията за съответствие за вашия продукт, може да намерите на адрес <https://elten.com>.

### Етикетът има следното значение:

**EN ISO 20345: 2011 Изисквания към предпазни обувки / EN ISO 20347:2012 Изисквания към професионални обувки**

<b>SB / OB</b>	Базисна обувка
<b>S1 / O1</b>	Базисна обувка; Допълнително: затворена зона на тока на обувката, антistатична, шок-абсорбция на тока, резистентна на горива
<b>S2 / O2</b>	Базисна обувка; Допълнително: затворена зона на тока на обувката, антistатична, шок-абсорбция на тока, проникване на вода и абсорбция на вода в горната част на обувката, резистентна на горива
<b>S3 / O3</b>	Базисна обувка; Допълнително: затворена зона на тока на обувката, антistатична, шок-абсорбция на тока, проникване на вода и абсорбция на вода в горната част на обувката, резистентна на проникване и резистентна на горива, подметка с грайфери

**Съкращения:**

**R** Резистентна на проникване · **A** Антистатична обувка · **HI** Топлоизолация (до максимум 150°C за 30 минути) · **CI** Студоустойчива изолация (до максимум -17°C за 30 минути) · **E** шок-абсорбция на тока · **WRU** Устойчивост на проникване на вода в горната част · **HRO** Топлоустойчива външна подметка (до максимум 300°C за 1 минута) · **M** Защита на предноходилните кости (Ossa metatarsalia или Метатарзус) · **CR** Устойчивост на срязване (не покрива срязване, причинено от верижни триони) · **AN** Защита на глезната · **FO** резистентност на гориво · **SRA** Устойчивост на пълзгане върху керамични плоочки/почистващ препарат · **SRB** Устойчивост на пълзгане върху стоманена плоча/глициерин · **SRC** Устойчивост на пълзгане върху керамични плоочки/ почистващ препарат и стоманена плоча/глициерин

**Обща информация:** Общи положения: Обувките трябва да се използват само като предпазни обувки или професионални обувки. Правилникът на DGUV (Германска застраховка спешу социални здравоподдръжки), чл. 112-191 също е ръководство за избор и използване на предпазни обувки и професионални обувки. В зависимост от конструкцията, обувките трябва да бъдат защитени от рискове като влага, механични въздействия в областта на пръстите (сили на удар и компресия), проникване на предмети през подметките, подхвърляне, електрически заряди, незначителни срязвания в областта на надходилната част странично, горещина и студ.

Обувките осигуряват защитата, посочена в етикета на обувката. Допълнителни въздействия и условия на околната среда, като например по-големи механични сили, изключително остри предмети, много високи и много ниски температури или влиянието на концентрирани киселини, основи или други химикали могат да повлият на функционирането на обувките, поради което следва да се вземат допълнителни мерки за безопасност.

Обувките с етикет SB, S1, OB или O1 трябва да се носят само на сухи места. В мокри помещения и на открити места, носяте обувките с етикет S2 или O2. На места, където има опасност от проникване от остри предмети (като например пирони или парчета стъкло), трябва да се носят продуктът със защита от проникване, с етикет S3 или O3. Ще се радваме да Ви помогнем при избора на най-подходящите за Вас обувки.

**Противопълзгащо действие:** Противопълзгащите свойства са тествани в лабораторни условия в съответствие с посочените параметри. Не се дава общая абсолютна гаранция за безопасно ходене, тъй като това зависи от различни влияещи фактори (например подови настилки, замърсявания). Препоръчваме да използвате системата „Долна среда на обувката“ в допълнение към тест на място.

Предпазни обувки EN 20345:2011 отговарят на изискванията за въздействие с енергийен ефект от 200 джуала и компресионно натоварване от 15 KN към защитната зона на капачката върху областта на пръстите. Това са базови изисквания на EN ISO 20345:2011 и се категоризират като защита спрям падащи предмети за категории SB, S1, S1P, S2 и S3. Те не се прилагат за категории EN ISO 20347:2012, модели OB, O1, O2 и O3, които не предлагат защита спрям падащи предмети. По-големи сили от посочените увеличават риска от натърване на пръстите. В такива случаи следва да се обмислят алтернативни превантитивни мерки.

Устойчивостта на обувките към проникване е установена в лабораторията чрез използване на стандартизиран пирон със сила от 1100 N. По-големи сили или пирони с по-малък диаметър увеличават риска от проникване. При такива обстоятелства следва да се вземат предвид алтернативни превантитивни мерки.

Понастоящем в обувките за ЛПС се предлагат два типа устойчиви на проникване вложки. Те биват от метални и неметални материали. И двата вида отговарят на минималните изисквания за устойчивост на проникване, разписани в стандарта, маркиран на този обувки, но всеки от тях има различни допълнителни предимства или недостатъци, включително следното:

**Метални:** По-малко се повлиява от формата на острия предмет / опасност (в т.ч. диаметър, геометрия, острота), но поради ограничения на производствения процес на обувките не покрива цялата долната част на обувката.

**Неметални:** Могат да бъдат по-леки, по-гъвкави и да осигуряват по-голяма площ на покритие в сравнение с метала, но устойчивостта на проникване може да се различава в зависимост от формата на острия предмет / опасност (т.е. диаметър, геометрия, острота).

За повече информация относно типа устойчива на проникване вложка в обувките, които сте закупили, моля, свържете се с производителя или доставчика, подробно описани в тези инструкции.

Обувките трябва да се съхраняват и транспортират правилно, по възможност в картонена кутия в сухи помещения. Обувките са маркирани с месец и годината на производство (например: 03/2018 = март 2018 г.). Дата на изчезване на валидността на продукта като цело не може да бъде дадена, тъй като тя зависи от голямото количество фактори на въздействие. 5-8 години от датата на производство трябва да се разглежда като ориентиранен срок на годност. Освен това срокът на годност зависи от степента и областта на употреба и други фактори на въздействие като

топлина, студ, влага, UV радиация или химически вещества. Поради тази причина обувките винаги трябва да се проверяват внимателно за повреда преди употреба. Повредени обувки не трябва да се слагат!

#### **Инструкция за оценяване на щети:** (Изображенията могат да бъдат намерени на стр. 5)

При наличие на такива, използването не е разрешено.

- Начало на явно и дълбоко натрупване на пукнатини, проникващи над половината от горната дебелина на материала (виж изображение 1)
- Интензивно износване на горния материал, особено когато са бомбетата или предлазните капачки на пръстите (виж изображение 2)
- горният материал показва зони с деформации, изгорени и разтопени формирания или меухретча, както и разкъсани шевове (виж изображение 3)
- Външната подметка показва пукнатини по-големи от 10 mm и по-дълбоки от 3 mm (виж изображение 4)
- Разделена на горния материал / външната подметка с дължина над 10-15 mm и ширина 5 mm
- Дълбочина на грайфера в зоната на извивката на външната подметка, по-малка от 1,5 mm (виж изображение 5)
- Оригиналната вътрешна подметка е явно изкривена или смачкана
- Открито е разрушаване на облицовката или остири ръбове в зоната на защита на пръстите при проверка на вътрешната страна на обувката чрез ръчно опипване (виж изображение 6)

#### **Ако обувките имат антистатични свойства, е важно да се спазват следните препоръки:**

Антистатичните обувки трябва да се използват, когато е необходимо да се намали електростатичният заряд чрез разреждането му, така че да се елиминира риска от искри, възпламеняващи запалими вещества или пари, и когато рисъкът от токов удар от електрическо устройство или работещи компоненти не може да бъде напълно елиминиран. Трябва да се отбележи обаче, че антистатичните обувки не могат да осигурят достатъчна защита срещу токов удар, тъй като те само създават съпротивление между пода и стъпалото. Ако рисъкът от токов удар не може да бъде напълно премахнат, трябва да се вземат други мерки за предотвратяване на тази опасност. Тези мерки и посочените по-долу тестове трябва да бъдат част от рутинната програма за превенция на инциденти на работното място.

В експлизивни области в Зони 0, 1 или 20, и в Зона 21 с вещества с MIE <3 mJ, трябва да се носят обувки, способни да се разреждат, с лично съпротивление срещу земята от най-много 10<sup>6</sup> ома. Затова антистатичните обувки с електрическо съпротивление> 100 МΩ са неподходящи за тези зони.

Опитът показва, че за антистатични цели, маршрутът на тока през продукта, трябва да има електрическо съпротивление под 1000 МΩ през целия си полезен живот. Стойност от 100 kΩ се определя като най-ниската граница за съпротивлението на нов продукт, за да се гарантира ограничена защита срещу опасен електрически удар или запалване от дефект в електрическо устройство, когато се работи с до 250 V. Трябва да се отбележи обаче, че обувката осигурява недостатъчна защита при определени условия и попазвател на обувката трябва да вземе допълнителни защитни мерки.

Електрическото съпротивление на определен тип обувка може да бъде влощено при гъвкане, замърсяване или влага. Когато се носят при мокри условия, тази обувка няма да изпълни предварително зададената й функция. Поради това, е необходимо да се гарантира, че продуктът е в състояние да изпълни своята предварително зададена функция за разтоварване на електрически заряди и да осигурява на защита през целия му полезен живот. Затова се препоръчва, потребителят да провежда на място тест върху продукта за електрическо съпротивление на редовни интервали. Обувките от категория I могат да абсорбират влагата за по-дълъг период на носене и могат да бъдат проводими при влажни или мокри условия.

Ако обувките се носят при условия, при които материалът на подметките е замърсен, потребителят трябва да проверява електрическите свойства на обувките си всеки път, преди да влезе в опасна зона. В зони, където се носят антистатични обувки, съпротивлението на пода трябва да бъде такова, че защитната функция, осигурена от обувката, да не бъде елиминирана.

С изключение на чорапи, между вътрешната подметка на обувката и крака не трябва да се поставят изолационни материали. Ако между вътрешната подметка на обувката и крака е поставена вложка, трябва да се проверят електрическите свойства на обувката / вложката.

**Вградени подметки:** Предлазните обувки и професионалните обувки, произведени и доставени с вградени подметки, са тествани в това състояние и отговарят на изискванията на действащия стандарт. Когато вградената подметка се смени, обувката запазва указаните защитни свойства, само когато вложната подметка е заменена с подобна вложка от производителя на обувката с идентичен дизайн.

Предлазни обувки и професионални обувки, които трябва да бъдат модифицирани ортопедично, могат да бъдат модифицирани само с вградени подметки и материали, които са сертифицирани от производителя. Трябва да се спазват производствените инструкции на производителя.

**Забележка:** Вмъкването на вградени подметки, които не са идентични по конструкция на оригиналните, може да доведе до това, че предлазните или професионалните обувки вече да не отговарят на съответните стандарти. Защитните свойства могат да бъдат влошени.

Предлазните обувки и професионалните обувките, произведени и доставени без вградени подметки, също са тествани в това състояние и отговарят на изискванията на съответния действащ стандарт.

**Забележка:** Последващото вмъкване на вградени подметки може да наруши защитните свойства на обувката.

Anhang / Appendix



Prüf- und Forschungsinstitut  
Pirmasens e.V.

(0193)  
Marie-Curie-Straße 19  
D-66953 Pirmasens  
Telefon 0049-6331/24900  
Telefax 0049-6331/249060  
E-Mail: [info@pfi-pirmasens.de](mailto:info@pfi-pirmasens.de)

L45/47.10.0.20

