



jalas® WHITE 3520

EN ISO 20345:2011 S2, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Se mer

Komfort och hållbarhet i en lättren gjord skyddssko (S2) i slående vit design. Ovandelen i PU-belagt läder ger fötterna stöd och stabilitet medan den ventilerande innersulan håller dem svala. Den oljebeständiga yttersulan i PU ger ett extremt bra grepp i hala miljöer, och JALAS® aluminiumtåhätta och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® skyddar fötterna både inomhus och utomhus.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Ventilerande innersula
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Vattenavvisande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Polstrad skaftekant



MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

utomhus, inomhus

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

laboratoriearbeten, lackeringsarbeten

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Loafer

PASSFORM Normal

KOLLEKTION White

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt

ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i

Poron® XRD®

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i PU

STÄNGNING Resårförslutning

FÄRG Vit

NETTOVIKT (STLK. 42) 0,98 kg

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 20345:2011
S2, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothan stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
36	3520-36	6408487431104
37	3520-37	6408487431111
38	3520-38	6408487431128
39	3520-39	6408487431135
40	3520-40	6408487431142
41	3520-41	6408487431159
42	3520-42	6408487431166
43	3520-43	6408487431173
44	3520-44	6408487431180
45	3520-45	6408487431197
46	3520-46	6408487431203
47	3520-47	6408487431210

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com