

## S-Resistent

5 lit

62514102

### Polish

Slitstark golvpolysh till hårda golvmaterial i miljöer med extra hårt slitage. Ger en sidenmatt yta med hög slitstyrka och hög kemikalieresistens.

- Extremt slitstark
- Sidenmatt yta
- Enkel att lägga

#### Användning


För ytbehandling och underhåll av hårda golvmaterial i miljöer med extra hårt slitage där torra, fuktiga eller våta städmetoder används. Polishborttagning sker med S-Stripper.

#### Metod

Före behandling rengör golvet nog. Avlägsna all gammal polish med polishborttagningsmedel, S-Stripper. Skölj och låt golvet torka. Linoleumgolvs grundbehandlas först med S-Base på rent golvs. Övriga golvs med S-Primer. Stryk sedan 2-3 tunna skikt S-Resistent. Använd utstrykare eller mopp. Ytterligare skikt ger ökad glans och högre slitstyrka. Låt polisen torka väl, minst 30 minuter mellan strykningarna. Underhåll: Torrmopning med engångsmopp alt. textilmopp. Fukt-mopning alt. kombimaskin. Använd S-Wax Hard, S-Clean Shine eller Proffs Combi.

#### Dosering

Koncentrat: 1 liter räcker till 50 kvm.



GolvWax Polish, Hårda golvs

#### Allmänt

**Artikelnummer** 62514102  
**Förpackning** 5 lit  
**Varumärke** Nordex  
**Ursprungsland** Sverige

#### Teknisk data

**Färg** Vit  
**pH-värde** 8.2  
**Densitet** 1036  
**Hållbarhet** Minst hållbar i 30 månader.  
 Aktas för kyla

#### Leveransinformation

**EAN13** 7319515141027  
**Enhet/kartong** 3  
**Enhet/pall** 108  
**Minsta lev. enhet** 3  
**Vikt/enhet** 5800 g  
**Mått/enhet** 188x127x290 mm

Produkten endast avsedd för professionellt bruk. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på [www.nordexia.com](http://www.nordexia.com)