



HIGH-VISIBILITY WARNING CLOTHING FOR PROFESSIONAL USE. REGULATION (EU) 2016/425

Certified by:
Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Notified Body no. 0403
Topeliuksenkatu 41 b,
FI-00250 Helsinki
Finland
tel. +358 30 474 2071

EU Declaration of Conformity can be found on:
[www.hhwkwear.com/customer-service-ww/
eu-declaration-of-conformity](http://www.hhwkwear.com/customer-service-ww/eu-declaration-of-conformity)

ENGLISH:

EN ISO 20471 - HIGH-VISIBILITY WARNING CLOTHING FOR PROFESSIONAL USE.

This standard specifies requirements for protective clothing capable of signaling the user's presence visually, intended to provide conspicuity of the user in hazardous situations under any light conditions by day and under illumination by vehicle headlights in the dark. High Visibility products maintain demands in EN ISO 20471 which is the European norm for visibility clothing. Garments approved according EN ISO 20471 shall have waistcoat pictogram.

The number beside the pictogram (here X) indicates the garment class.

Warning level	Fluorescent material	Reflective material
Class 3 - highest	0,80 m ²	0,20 m ²
Class 2 - medium	0,50 m ²	0,13 m ²
Class 1 - lowest	0,14 m ²	0,10 m ²

DEUTSCH:

EN ISO 20471 - HOCHSICHTBARE WARNKLEIDUNG FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ.

Diese Norm legt Anforderungen an Schutzkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert, mit der Absicht, ihn in gefährlichen Situationen bei allen möglichen Lichtverhältnissen am Tage sowie beim Anstrahlen mit Fahrzeugscheinwerfern in der Dunkelheit auffällig zu machen. Hochsichtbare Produkte erfüllen die Anforderungen gemäß der Norm EN ISO 20471, der Europäischen Norm für hochsichtbare Warnkleidung. Gemäß der Norm EN ISO 20471 zugelassene Kleidungsstücke müssen über ein Piktogramm für Warnwesten verfügen.

Die Nummer neben dem Piktogramm (hier "X") gibt die Bekleidungsklasse an.

Warnstufe	Fluoreszierendes Material	Reflektierendes Material
Klasse 3 - höchste Stufe	0,80 m ²	0,20 m ²
Klasse 2 - mittlere Stufe	0,50 m ²	0,13 m ²
Klasse 1 - geringste Stufe	0,14 m ²	0,10 m ²

ESPAÑOL:

EN ISO 20471 - ROPA DE SEÑALIZACIÓN DE ALTA VISIBILIDAD PARA USO PROFESIONAL.

Esta norma concreta los requisitos de las ropas protectoras capaces de señalar visualmente la presencia del usuario, con la intención de dar visibilidad al usuario en situaciones de peligro bajo cualquier condición de luz y ante la iluminación de los faros de vehículos en la oscuridad. Los productos de Alta Visibilidad cubren sus exigencias en EN ISO 20471, la norma europea sobre ropa de visibilidad. Las prendas aprobadas de acuerdo con EN ISO 20471 han de tener pictograma de chaleco.

Nivel de aviso	Material fluorescente	Material reflectante
Clase 3 - más alta	0,80 m ²	0,20 m ²
Clase 2 - media	0,50 m ²	0,13 m ²
Clase 1 - más baja	0,14 m ²	0,10 m ²

FRANÇAIS:

EN ISO 20471 - VÉTEMENTS DE SIGNALISATION À HAUTE VISIBILITÉ POUR USAGE PROFESSIONNEL.

Cette norme spécifie les exigences relatives aux vêtements de protection capables de signaler visuellement la présence de l'utilisateur, destinés à assurer la visibilité de l'utilisateur dans des situations dangereuses, quelles que soient les conditions d'éclairage, de jour et dans l'obscurité, par des phares de véhicules. Les produits haute visibilité répondent aux exigences de la norme EN ISO 20471 qui est la norme européenne pour les vêtements de visibilité. Les vêtements homologués selon la norme EN ISO 20471 doivent porter le pictogramme du gilet.

Le chiffre à côté du pictogramme (ici X) indique la classe du vêtement.

Niveau d'alerte	Matière fluorescente	Matière réfléchissante
Classe 3 - plus haute	0,80 m ²	0,20 m ²
Classe 2 - moyenne	0,50 m ²	0,13 m ²
Classe 1 - plus basse	0,14 m ²	0,10 m ²

ITALIANO:

EN ISO 20471 - INDUMENTI DA LAVORO AD ALTA VISIBILITÀ.

Questo standard specifica i requisiti degli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visualmente la presenza dell'utilizzatore, destinati a fornire un'alta visibilità dell'utilizzatore in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. I prodotti ad alta visibilità conservano i requisiti in EN ISO 20471, che è la norma europea per gli indumenti ad alta visibilità. I capi approvati secondo EN ISO 20471 avranno il pictogramma gilet.

Il numero accanto al pictogramma (qui X) indica la classe dell'indumento.

Livello di avvertenza	Materiale fluorescente	Materiale riflettente
Classe 3 - massimo	0,80 m ²	0,20 m ²
Classe 2 - medio	0,50 m ²	0,13 m ²
Classe 1 - minimo	0,14 m ²	0,10 m ²

DANSK:

EN ISO 20471 - KLART SYNLIG ADVARSELSESKLÆDNING TIL PROFESSIONEL BRUG.

Las chaquetas y pantalones de clase 1 o 2 pueden ser en su conjunto clase 3. Pero solo si el área total visible del conjunto, estando de pie, cumple con los mínimos de área de fluorescencia y material reflectante de clase 3. Las clases de ropa se escalan según la demanda mínima del área de fluorescencia y el material reflectante de cada prenda por separado. El número máximo de ciclos de limpieza no es el único factor relacionado con la durabilidad de la prenda. La durabilidad también dependerá del uso, cuidado, almacenaje, etc. Si no se indica el número máximo de ciclos de limpieza, el material se ha probado después de 5 lavados

Tallet ved siden af pictogrammet (her X) viser beklædningens klasse.

Advarselsniveau	Fluorescerende materiale	Refleks-materiale
Klasse 3 - høj	0,80 m ²	0,20 m ²
Klasse 2 - middel	0,50 m ²	0,13 m ²
Klasse 1 - lav	0,14 m ²	0,10 m ²

NORSK:

EN ISO 20471 - SVART SYNLIG VERNETØY TIL PROFESSIONELL BRUK.

Jakke og bukser i klasse 1 eller klasse 2 kan sammen være klasse 3 som et sett. Men bare hvis det hele synlige området til settet, når man står oppret, overholder minimumsområde for fluorescerende og reflekterende materiale for klasse 3. Klassen for klær klassifiseres etter minimumskrav for område med fluorescerende og reflekterende materiale på hvert enkelt klesplagg. Klesplagg som er godkjent iht. NS-EN ISO 20471 skal ha pictogram på vesten.

Nummeret ved siden av pictogrammet (her X), angir klesplaggets klasse.

Advarselsnivå	Fluorescerende materiale	Reflekterende materiale
Klasse 3 - høyeste	0,80 m ²	0,20 m ²
Klasse 2 - middels	0,50 m ²	0,13 m ²
Klasse 1 - laveste	0,14 m ²	0,10 m ²

SVENSKA:

EN ISO 20471 - VARNSKJÄDLÄR MED HÖG SYN-LIGHET FÖR YRKESBRUK.

Giacca e pantaloni classe 1 o classe 2 insieme possono costituire un completo di classe 3, ma solo se l'area visibile complessiva dell'insieme, quando si sta in piedi, soddisfa il requisito di area di materiale fluorescente e riflettente minima per la classe 3. Le classi di indumenti sono scalate in base al requisito minimo di area di materiale fluorescente e riflettente su ogni singolo capo. Il numero massimo di cicli di lavaggio indicato non è l'unico fattore legato alla durata del capo. La durata dipende anche dall'utilizzo, dalla cura, dallo stoccaggio ecc. Se il numero massimo di cicli di lavaggio non è specificato, il materiale è stato testato dopo 5 lavaggi

Siffran bredvid pictogrammet (här X) indikerar plaggets klass.

Varningsnivå	Fluorescerande material	Reflekterande material
Klass 3 - högsta	0,80 m ²	0,20 m ²
Klass 2 - medium	0,50 m ²	0,13 m ²
Klass 1 - lägsta	0,14 m ²	0,10 m ²

SUOMALAINEN:

EN ISO 20471 - ERITTÄIN NÄKYVÄ VAATETUS AM-MATTIKÄYTÖÖN.

aistusoloissa päivällä ja ajoneuvojen valojen valaisemana pimeällä. Erittäin näkyvät tuotteet ovat standardin EN ISO 20471 mukaisia, joka on eurooppalainen näkyvän vaatetuksen standardi. Standardin EN ISO 20471 mukaisesti hyväksyttyä vaateissa on piktiogrammi.

Piktogrammin vieressä oleva numero (tässä X) kertoo vaatteen luokan.

Vaatetusluokat skaalaataan fluoresoivan ja heijastavan materiaalin vaaditun minimialueen mukaiseksi jokaisessa erillisessä vaatekapapelessa. Ilmoitettu pesujen suurin määrä ei ole ainoja tekijää, joka liittyy vaatteeseen käyttöön. Käytöikä riippuu myös vaatteiden mukaisuudesta ja huolosta, säilytyksestä jne. Jos pesukertojen maksimimäärää ei ole erikseen ilmoitettu, materiaali on testattu viiden pesun jälkeen.

Vaistutusta	Fluoresoiva materiaali	Heijastava materiaali
Luokka 3 - korkein	0,80 m ²	0,20 m ²
Luokka 2 - keskitaso	0,50 m ²	0,13 m ²
Luokka 1 - alin	0,14 m ²	0,10 m ²

ELLINKA:

EN ISO 20471 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΝΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Μπουφάν και παντελόνι κλάσης 1 ή κλάσης 2 μπορούν ως σετ να είναι κλάση 3. Άλλα μόνον αν συνολική ορατή επιφάνεια του σετ, σε όρθια στάση σώματος, τηληροί την ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια φθορίζονται και ανακλαστικό υλικό για την κλάση 3.

Οι κλάσεις ενδυμασίας έχουν διαμορφωθεί με βάση την ελάχιστη απαιτήση για επιφάνεια φθορίζονται και ανακλαστικό υλικό σε κάθε ξεχωριστό ένδυμα. Ο αναφερόμενος μέγιστος αριθμός κύριων καθαρισμών δεν είναι ο μόνος παράγοντας που συχτίζεται με το χρόνο ζωής του ενδύματος. Ο χρόνος ζωής θα εξαρθρίσει επιπλέον από τη χρήση, τη φροντίδα, τη φύλαξη κλπ. Αν δεν αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός κύριων καθαρισμών, το υλικό έχει δοκιμαστεί μετά από 5 πλύσεις.

Ο αριθμός δίπλα στο εικόνωργαμα (εδώ X) υποδεικνύει την κλάση του ενδύματος.



PROTECTIVE CLOTHING - PROTECTION AGAINST RAIN

ENGLISH:

EN 343_2003
PROTECTIVE CLOTHING - PROTECTION AGAINST RAIN
 This standard specifies requirements and test methods applicable to materials and seams of protective clothing against the influence of precipitation (e.g. rain, snowflakes), fog and ground humidity at temperatures down to 5°C. The garments are tested for resistance to water penetration (X) and water vapour resistance (Y).

X = Resistance to water penetration,
 level 1, 2 or 3
 (where 3 protects best against rain)

Y = Water vapour resistance,
 level 1, 2 or 3
 (level 3 most permeable)

If the water vapour resistance class is equal to 1, behind this numeral the warning shall be added: "Restricted wearing time" (see table):

Class			
Temperature of working environment °C	1 Ret above 40 Min	2 20 < Ret ≤ 40 min	3 Ret ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

"--" means: no limit for wearing time.

DEUTSCH:

EN 343:2003
SCHUTZKLEIDUNG - SCHUTZ GEGEN REGEN
 Diese Norm legt die Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Material und Nähte in Kleidungsstücken fest, die Schutz vor schlechtem Wetter bieten. Vor Witterungsbedingungen, die mit Niederschlägen (Regen, Schneel, Nebel und Bodennässe bei Temperaturen bis zu 5 °C einhergehen. Die Bekleidung wird im Hinblick auf Wasserdichte (X) und Widerstand gegen Wasserdampf (Y) getestet.

X = Wasserdichte,
 Stufe 1, 2 oder 3
 (wobei 3 den besten Schutz vor Regen gewährleistet)

Y = Wasserdampfdurchgangswiderstand,
 Stufe 1, 2 oder 3
 (wobei Stufe 3 die höchste Durchlässigkeit gewährleistet)

Wenn der Wasserdampfdurchgangswiderstand der Stufe 1 entspricht, muss hinter dieser Zahl folgender Warntext aufgeführt sein: „Auf eine beschränkte Tragedauer ist zu achten“ (siehe Tabelle):

Klasse			
Temperatur Arbeits-Umgebung °C	1 Ret über 40 Min	2 20 Ret ≤ 40 min	3 Ret ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

-- bedeutet: unbeschränkte Tragedauer.

ESPAÑOL:

EN 343:2003 - ROPAS DE PROTECCIÓN - PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA
 Esta norma especifica los requisitos y métodos de ensayo aplicables a los materiales y costuras de ropas de protección contra la influencia de precipitaciones (como lluvia y nieve), niebla y humedad del suelo a temperaturas de hasta 5 °C. Las prendas están probadas en cuanto a la resistencia a la penetración del agua (X) y resistencia al vapor de agua (Y).

X = Resistencia a la penetración de agua,
 nivel 1, 2 ó 3
 (donde el nivel 3 ofrece mayor protección contra la lluvia)

Y = Resistencia al vapor de agua,
 nivel 1, 2 ó 3
 (el nivel 3 ofrece mayor permeabilidad)

Si la clase de resistencia al vapor de agua es igual a 1, detrás de este numeración debe añadirse la siguiente advertencia: "Tiempo de uso limitado" (véase la tabla):

Clase			
Temperatura del ambiente de trabajo °C	1 Ret > 40 min.	2 20 < Ret ≤ 40 min	3 Ret ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

-- significa que no existe límite para el tiempo de uso.

FRANÇAIS:

EN 343:2003 - VÉTEMENT DE PROTECTION - PROTECTION CONTRE LA PLUIE
 Cette norme définit les exigences et les méthodes d'essai applicables aux matériaux et coutures des vêtements de protection contre les intempéries (pluie, neige), le brouillard et l'humidité au sol à des températures inférieures à 5 °C. Les vêtements sont testés pour résistance à l'infiltration d'eau (X) et résistance à l'eau (Y).

X = Imperméabilité,
 niveau 1, 2 ou 3
 (ou 3 offre la meilleure protection contre la pluie)

Y = Permeabilité à la vapeur d'eau,
 niveau 1, 2 ou 3
 (ou 3 est le plus perméable)

Si le niveau de perméabilité à la vapeur d'eau est de 1, un avertissement sera ajouté à la suite de ce numéro : « Durée de port limitée » (voir tableau) :

Klasse			
Température de l'environnement de travail en °C	1 Ret supérieure à 40 min	2 20 Ret ≤ 40 min	3 Ret ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

-- signifie : sans limite de durée de port.

ITALIANO:

EN 343:2003 - INDUMENTI DI PROTEZIONE - PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA
 Questo standard prescrive metodi di prova e requisiti sui tessuti e sulle cuciture degli indumenti protettivi destinati alla protezione contro le intemperie, cioè una combinazione di precipitazioni (pioggia e neve), nebbia e umidità a temperature fino a 5°C. L'indumento è testato per verificare la resistenza alla penetrazione dell'acqua (X) e l'impermeabilità al vapore acqueo (Y).

X = Resistenza alla penetrazione dell'acqua,
 livello 1, 2 o 3
 (dove 3 è la protezione migliore dalla pioggia)

Y = Impermeabilità al vapore acqueo,
 livello 1, 2 o 3
 (dove 3 è il più permeabile)

Se la classe di impermeabilità al vapore acqueo è uguale a 1, oltre all'indicazione numerica si dovrà aggiungere la dicitura di avvertimento: "Indossare per un tempo limitato" (vedere la tabella):

Klasse			
Temperatura dell'ambiente di lavoro, °C	1 Ret oltre 40 min	2 20 Ret ≤ 40 min	3 Ret ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

-- significa: nessun limite temporale.

DANSK:

EN 343:2003 - BESKYTTELSESBEKLÆDNING - BESKYTTELSE MOD REGN

Denne standard specificerer krav og prøvningsmetoder omhandlende materialer og sommer i beskyttelsesbeklædning mod påvirkning af nedbør (f.eks. regn og sne), tåge og fugtighed fra jord ved temperaturer ned til 5°C. Beklædningen modstandsevne mod vandgennemtrængning (X) og modstandsevne mod vanddampgennemtrængelighed (Y) testes.

X = Modstandsevne mod vandgennemtrængning,

niveau 1, 2 eller 3
 (hvori 3 yder den højeste beskyttelse mod regn)

Y = Modstandsevne mod vanddampgennemtrængelighed (Ret),

niveau 1, 2 eller 3
 (niveau 3 giver den største andbarhed)

Hvis modstandsevnen mod vanddampgennemtrængelighed svarer til klasse 1, skal følgende advarsel tilføjes efter tallet: "Begrænset anvendelsestid" (jf. tabellen):

Klasse			
Omgivelses-temperatur °C	1 Ret over 40 Min	2 20 < Ret ≤ 40 min	3 Ret ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

-- betyder: ingen begrænsning på anvendelsestid.

SUOMALAINEN:

EN 343:2003 - SUOJAAVATETUS - SATEELTA SUOJAAVA VAATETUS

Tämä standardi määrittelee vaatimukset ja testausmenetelmät suojaavatetukselle, joka suojailee (vesi, lumil, sumulta ja maan kosteudelta 5 °C lämpötilaan saakka. Vaatteesta testataan vedenpitävyys (X) ja vesihöyrynpitävyys (Y).

X = Vedenpitävyys,

taso 1, 2 tai 3
 (jossa 3 tarkoittaa parasta suojaavaa sadetta vastaan)

Y = Vesihöyrynpitävyys,

taso 1, 2 tai 3
 (jossa 3 tarkoittaa eniten läpäisevää)

Jos vesihöyrynpitävyystä on 1, numeron perään on lisättävä varoitus: "Rajotettu käyttöaika" (katso taulukko):

Luokka			
Työympäristön lämpötila °C	1 Ret yli 40 min	2 20 Ret ≤ 40 min	3 Ret ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

-- tarkoittaa: käyttöaikaa ei ole rajattu.

ELLINKA:

EN 343:2003 - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΒΡΟΧΗΣ

Aυτή η προδιαγραφή ορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής που ισχύουν για το υλικό και τις ραφές της προστατευτικής ενδυμασίας έναντι καταίοντας (πχ. βροχής, χιονιού), ομήλης και υγρασίας σε θερμοκρασίες μέχρι το χαμηλό όριο των 5 °C. Τα ρούχα υπόκεινται σε δοκιμές για αντοχή στο νερό (X) και στους υδρατμούς (Y).

X = αντίσταση στο νερό,

βαθμός 1, 2 ή 3
 (όπου 3 σημαίνει καλύτερη προστασία από τη βροχή)

SLOVENSKO:

EN 343:2003 –
ZAŠČITNA OBLEKA –
ZAŠČITA PRED DEŽJEM
V tem standardu so navedene zahteve in metode preizkušanja, ki jih je mogoče uporabiti za materiale in šive na zaščitni obleki za zaščito pred precipitacijo (npr. dežja, snežniki), meglo in vlažnostjo, pri temperaturah do 5°C. Oblačila so preizkušena za odpornost na prepričanje vode (X) in odpornost na vodno paro (Y).

X = Odpornost na prepričanje vode,
stopnja 1, 2 ali 3
(kjer 3 pomeni najboljšo zaščito pred dežjem)

Y = Odpornost na vodno paro,
stopnja 1, 2 ali 3
(stopnja 3 pomeni največjo prepustnost)

Če je razred odpornosti na vodno paro enak 1, je za to številko treba dodati opozorilo: »Omejen čas nošenja« (glejte preglednico):

Razred			
Temperatura delovnega okolja °C	1 Zav. nad 40 min	2 20 < Zav. ≤ 40 min	3 Zav. ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

»-« pomeni: ni omejitve za čas nošenja.

POLISH:

EN 343:2003 – ODZIEŻ OCHRONNA – OCHRONA PRZED DESZCZEM
Norma ta określa wymogi oraz metody badania właściwe dla materiałów i szwów odzieży ochronnej odporne na działanie opadów atmosferycznych (np. deszczu, śniegu), mgły i wilgoci gruntowej w temperaturze do 5°C. Przeprowadza się badanie odporności odzieży na wnikanie wody (X) oraz odporności na parę wodną (Y).

Y = odporność na parę wodną,
poziom 1, 2 lub 3
(poziom 3 oznacza największą nasiąkliwość)

Jeżeli klasa odporności na parę wodną jest równa 1, poza liczbą powinno być podane także ostrzeżenie: „ograniczony czas noszenia“ (patrz tabelę):

Klasa			
Temperatura w środowisku pracy °C	1 Czas noszenia powyżej 40 min	2 20 < czas noszenia ≤ 40 min	3 Czas noszenia ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

»-« oznacza: brak ograniczenia czasu noszenia.

CROATIAN:

EN 343:2003 – ZAŠTITNA ODJEĆA – ZAŠTITA OD KIŠE
Ovaj standard određuje zahtjeve i metode testiranja primjenjiva na materijalima i šivovima zaštite odjeće protiv uticaja padavina (npr. kiša, paduljica), magle i vlage iz tla pri temperaturama do 5°C. Testira se otpornost odjevnih predmeta na prodiranje vode (X) i otpornost na prolaz vodene pare (Y).

X = Otpornost na prodiranje vode,
razine 1, 2 ili 3
(pri čemu je 3 najbolja zaštita od kiše)

Y = Otpornost na vodenu paru,

razine 1, 2 ili 3
(pri čemu 3 označava najvišu propusnost)

Ako je klasa otpornosti na vodenu paru 1, tada se brojke treba dodati upozorenje: "Ograničeno vrijeme nošenja" (pogledajte tablicu):

Klasa			
Temperatura radnog okruženja °C	1 Ret iznad 40 min	2 20 < Ret ≤ 40 min	3 Ret ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

»-« označava: neograničeno vrijeme nošenja.

SERBIAN:

EN 343:2003 - ZAŠTITNA ODEĆA - ZAŠTITA OD KIŠE
V tem standardu so navedene Ovaj standard određuje zahteve i metode testiranja primjenjiva na materijalima i šivovima zaštite odjeće protiv uticaja padavina (npr. kiša, paduljica), magle i vlage iz tla pri temperaturama do 5°C. Ovi odjevni predmeti testirani su na otpornost na prodiranje vode (X) i otpornost na prolaz vodene pare (Y).

X = Otpornost na prodiranje vode,
nivo 1, 2 ili 3
(gdje je 3 najbolja zaštita od kiše)

Y = Otpornost na prolaz vodene pare,
nivo 1, 2 ili 3
(gdje je nivo 3 najviše propustljiv)

Ako je klasa otpornosti na prolaz vodene pare jedan 1, tada ovog broja će biti dodano upozorenje: „Ograničeno vreme nošenja“ (pogledati tabelu):

Klasa			
Temperatura radnog okruženja °C	1 Opt. iznad 40 min	2 20 < Opt. ≤ 40 min	3 Opt. ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

»-« znači: nema ograničenja za vreme nošenja.

ESTONIAN:

EN 343:2003 - KAITSERÖIVAD. KAITSE VIHMA EEST
See standard käsitleb nõudeid ja testimeteodeid, mis kehitavad kuni 5 °C juures sademete (nt vihma, lumel, udu ja maapinnal riutuse vastu kaitseva riutuse materjalidele ja õmblustele. Röivid on testimist vee- (X) ja veeauruläbilaskvuse (Y) suhtes.

X = veeläbilaskvus,
tasemed 1, 2 või 3
(mille puhul 3 kaitsevihma eest kõige paremini)

Y = veeauruläbilaskvus,
tasemed 1, 2 või 3
(tase 3 on kõige läbilaskvam)

Kui veeauru läbilaskvusklass võrdub 1, tuleb arvu taha lisada hoiatus „piiratud kandmisae“ (vt tabel).

Klass			
Töökeskkonna temperatuur, °C	1 Vastup. üle 40 min	2 20 < vastup. ≤ 40 min	3 Vastup. ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

»-« tähendab, et kandmisae ei piirata.

RUSSIAN:

EN 343:2003 – ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА – ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ
Этот стандарт устанавливает требования и методы испытаний, применимые в отношении материалов и швов одежды, предназначенной для защиты от атмосферных осадков (например, дождя, снега), тумана и влаги на земле при температуре до 5°C. Одежда проходит испытания на устойчивость к проникновению воды (X) и устойчивость к водяному пару (Y).

X = устойчивость к проникновению воды,
уровень 1, 2 или 3
(уровень 3 – лучшая защита от дождя)

Y = устойчивость к водяному пару,
уровень 1, 2 или 3
(уровень 3 – наиболее проницаемый)

Если класс устойчивости к водяному пару равен 1, после этого числа необходимо добавлять предупреждение: «Ограничено время ношения» (см. таблицу):

КЛАСС			
Температура рабочей среды, °C	1 Ret более 40 минут	2 20 < Ret ≤ 40 минут	3 Ret ≤ 20 минут
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

»-« означает: ограничен по времени ношения нет.

CZECH:

EN 343:2003 – OCHRANNÉ ODĚVY – OCHRANA PROTI DEŠTI
Tato norma specifikuje požadavky a metody zkoušení na materiály a švy ochranných oděvů proti nepříznivému počasí (např. dešti, sněžení), mlze a zemní vlhkosti při teplotách až 5°C. Oděvy jsou zkoušeny na vodonepropustnost (X) a odolnost vůči vodním parám (Y).

X = Vodonepropustnost,
úrovně 1, 2 nebo 3
(úroveň 3 představuje nejlepší ochranu proti dešti)

Y = Odolnost vůči vodním parám,
úrovně 1, 2 nebo 3
(úroveň 3 je nejvíce propustná)

Pokud je třída odolnosti vůči vodním parám rovna 1, musí být za touto číslicí přidáno varování: „Omezená doba nošení“ (viz tabulka):

TŘÍDA			
Teplota pracovního prostředí (°C)	1 ODN nad 40 min.	2 20 < ODN ≤ 40 min.	3 ODN ≤ 20 min.
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

»-« znamená: nošení není časově omezeno.