



Bekväm och säker skyddssko med unikt BOA® Fit System samt ovandel i PU-belagt spaltläder.

jalas® ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Se mer

Bekväm och säker skyddssko med unikt BOA® Fit System samt ovandel i PU-belagt spaltläder. Utmärkt ergonomi och passform. Antistatiska egenskaper. Innersula i merinoull håller fötterna torra. Den oljebeständiga yttersulan i RPU ger ett extremt bra grepp. Skon har även JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i plasmabehandlad mjuk textil samt innersula med dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD®. Skyddsklass S3.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Vattenavvisande
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Snabbsnörning
- BOA® Fit System



MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Zenit

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Spaltläder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt

ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla

stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i RPU

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart, Grå, Röd

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.35 kg

KRAVUPPFYLLNAD



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



DGVV 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothon stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Vattenavvisande



Stabilisator

STORLEK	ART. NR	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com