

VL200/VL500

Tillförlitlighet och prestanda

– enligt kundernas önskemål



VL-serien finns i olika varianter för att tillgodose alla behov

VL200-500-serien är utformad och konstruerad efter de strängaste kraven: kundernas! I nära samarbete med våra kunder och andra användare har vi nu utvecklat en våt-/torrsugare som upp-fyller de strängaste kraven.

VL-serien är en serie effektiva maskiner som garanterar tillförlitlig och enkel rengöring med hög prestanda och låga rengöringskostnader.

VL200 och VL500 kan användas i de flesta miljöer, såsom hotell, skolor, utställningshallar, konferensanläggningar såväl som offentliga byggnader, fabriker och industrier - en perfekt produkt för städbolag.

VL SERIEN gör den dagliga städningen snabb, enkel och säker

- Det patentsökta Nilfisk Ergo Tipping systemet är helt fantastiskt vid tömning av behållaren. Användarens ergonomi är helt i fokus genom att hävstångsprincipen kompenserar behållarens stora vikt vid tömning
- Motortoppen skall inte tas bort vid tömning. Tömningen görs snabbt och enkelt utan risk för skada på eller förlust av komponenter
- Sug vått eller torrt utan att byta filter - VL500 modellerna har dubbla filtersystem, så att de kan suga upp våt och torr smuts – utan filterbyte
- Hög prestanda och hög tillförlitlighet är viktiga egenskaper hos VL 500 - kombinerat med en användarvänlig design
- Semiautomatiskt filterrengöringssystem på VL200 modellerna håller filtret i topptrim



VL200 30 med Inox-behållare för extra krävande miljöer.



VL200 20 är enkel att transportera tack vare kompakt och ergonomisk design.



Model VL200

Finns med rostfri behållare i 30 liters version (Inox) →

Push & Clean semi-automatiskt filterrengöringsystem →

Tvättbart PET-filter →

Robust konstruktion →



← Integrerad förvaring av slang och tillbehör

← Blåsfunktion via frånluften

← Kompakt och ergonomisk - lätt att transportera maskinerna

← Lättviktstank med bärhandtag gör det enkelt att tömma maskinerna

Model VL500

Motortoppen kvar under tömning →

Påsfilter för våtsugning skyddar motorn mot skum (Finns som extra tillbehör) →

Rör i rostfritt stål skyddar mot rost och slitage →

Modeller med behållare med 35, 55 och 75 liter →



← En eller två motorer

← Dubbelt filtersystem för våt-och torrsugning utan filterbyte

← Filterskydds-system förhindrar felanvändning

← Nilfisk Ergo Tip-systemet reducerar behållarens vikt genom tömning efter hävstångsprincipen

← Enhandsgrepp vid avtagning av motortopp och körhandtag, samt av snäpplåset på behållaren



Ska du rengöra större områden? Prova sugfoten på VL500.



Sug vått eller torrt utan filterbyte - VL500 modellerna har dubbla filtersystem.



Dränkbar pump finns som tillbehör - den perfekta lösningen för sugning av stora mängder vätska.

Våt- och torrsugare för alla uppgifter



Olika filterlösningar och dess användning

	Våtfilter, nät	Torrfilter, kassett	HEPA H13	Våt-/torrfilter	Fast flottör	Avtagbar flottör
Användning						
Enkel rengöring, till exempel spill i köket				X	X	
Upptagning från golvet, till exempel skum	X	X				X
Mycket torra och dammiga områden, tex. träverkstäder			X	X		X
Mycket våta områden, t.ex översvämning	X	X				X
Olika/varierande miljöer	X	X				X
Produktions-områden	X	X	(X)			X
Hotell	X	X				X

Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	VL200 20 PC	VL200 30 PC INOX
IP skyddsklass		IP24	IP24
Nominell effekt	W	1200	1200
Spänning/frekvens	W	1500	1500
Sugeffekt v./ munstycke	W	250	250
Luftmängd	l/sek.	48	48
Vakuüm v./ munstycke	kPa	23.5	23.5
Ljudnivå - BS 5415	dB(A)+/-2	64	64
Ljudnivå - IEC 704	dB(A)+/-2	72	72
Behållarkapacitet	liter	20	30
Elkabel, längd	m	10	10
Sugslang, längd	m	1.9	1.9
Filteryta	cm ²	3000	3000
HEPA filter	cm ²	-	-
Mått, L x B x H	cm	38x39x50.5	39x40x63.5
Vikt	kg	7.5	10.5

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående meddelande.



Sugeffekt



Vakuüm



Behållarkapacitet

● = Standard funktion
○ = Valgfri funktion

Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	VL500 35 Ergo	VL500 55 Ergo	VL500 75 Ergo	VL500 35 Basic	VL500 55 Basic	VL500 75 Basic
IP skyddsklass		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Nominell effekt	W	1250	1250/2400	1250/2400	1250	1250/2400	1250/2400
Spänning/frekvens	W	1350	1350/2500	1350	1350	1350	1350/2500
Sugeffekt v./ munstycke	W	250	200	200	250	200	200
Luftmängd	l/sek.	48	48/72	48/72	48	48/72	48/72
Vakuüm v./ munstycke	kPa	20	20/21	20/21	20	20/21	20/21
Ljudnivå - BS 5415	dB(A)+/-2	62	64/66	64/66	62	64/66	64/66
Ljudnivå - IEC 704	dB(A)+/-2	81	82/84	85/84	81	82/84	82/84
Behållarkapacitet	liter	35	55	75	35	55	75
Elkabel, längd	m	10	10	10	10	10	10
Sugslang, längd	m	1.9	2.5	2.5	1.9	2.5	2.5
Filteryta	cm ²	1051	1840	1840	1051	1840	1840
HEPA filter	cm ²	2070	4410	4410	-	-	-
Mått, L x B x H	cm	46x42x73	84x62x89	84x62x103	46x42x73	84x62x100	84x62x100
Vikt	kg	12.5	26.5/27.5	26.5/28.5	11.5	24.5/25.5	26.5/28.5
Filter type:							
Sack filter					●	●	●
Dual filter		●	●	●			
HEPA filter		●	●	●			

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående meddelande.